


Programm Änderung
BAM-Leitseite

- 1 rem BAM-Btx-Leitseite
- 2 rem Bildänderung
- 3 send *65100#
- 4 print at(5,3) "Koll.Farbgraphik"
- 5 print at(5,14) "19.2.86,15h,BAM"
- 6 stop





Ag240-7




Von der Filmvorlage zur Druck-Reproduktion, Einflußparameter:

Filmmaterial: Agfa, Fuji, Kodak
Belichtung: -6GRAD, 0GRAD, +6GRAD
Aufnahmehelicht: 3200K, 5500K, 7700K
Scannertyp: Breitband, Laser, ...
Scannerjustierung: leeres Bildfenster, Filmschleier, DIN-Testfarbe Nr. 16 / 17
Kennlinientransformation: quadratisches Reproduktionsmodell: Rasterverbreiter.
Druckfarben: Eurokala, ...

Ag241-2



BAM-Prüfvorlage Ag24; Computergrafik und Farbmessung
Farbserien aus obigem Buch



Farbwiedergabe-Index R_i der zwei metameren BAM-Scanner-Zweifarbentafeln

Scanner	Nr. Farbwiedergabe-Index	Farbabweichungsstand
Breitband	1 82	3
	2 84	
Laser	1 63	10
	2 69	
idealer farbmetrisch	1 100	0
	2 100	

D55, Scannerjustierung: leeres Bildfenster

Ag241-8

input: cmy0* setcmykcolor
output: no change compared to input



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Ag24/>; <http://www.ps.bam.de/Ag24/L24G00N1.PS.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 2007/0901-Ag24/L24G00N1.PS.TXT
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=thada