www.ps.bam.de/CE98/10L/L98E08F9.PS/.TXT; linearized output
F: Output Linearization (OL) data CE98/10L/L98E08F9.DAT in File (F)

1t 3t 5t 7t 9t Bt Dt Ft t=top; b=bottom; l=left; r=right

| | | |
|---|---|---|
| Fl | | Fr |
| Dl | | Dr |
| Bl | | Br |
| 9l | | 9r |
| 7l | | 7r |
| 5l | | 5r |
| 3l | | 3r |
| 1l | | 1r |

1b 3b 5b 7b 9b Bb Db Fb

Form 9: Grey rectangles 115 mm x 14.4 mm for yield or emission; PS operator used: www* setrgbcolor

Form: 9, Serie: 1, Page: 1

ISO/IEC 19752-test chart, form 9
Proposal by DIN NI28

2003−05−01, name1 input: www* setrgbcolor
Test device type: name2 output: *olv*/www* setrgbcolor*

See for similar files: http://www.ps.bam.de/CE98/
Technical information: http://www.ps.bam.de/19752 Version 2.0, io=3,3; iORS; oORS, CIELAB

BAM registration: 20030501-CE98/10L/L98E08F9.PS/.TXT BAM material: code=rha4ta
application for yield test of monochromatic printers