

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DG87/>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de>





Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: $w^*lin 1.0 exp setgray$




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: $w^*lin 1.0 exp setgray$




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^*lin 1.0 exp setgray$

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und
 DIS ISO/IEC 19839-X; input: $w^*lin 1.0 exp setgray$
 output: $cmy0*/nnn0*setcmykcolor$




Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: $w^*lin 1.0 exp setgray$




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: $w^*lin 1.0 exp setgray$




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: $w^*lin 1.0 exp setgray$



BAM-Registrierung: 20031201-DG87/10S/S87G20FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Ganze Seite: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker