

www.ps.bam.de/FG88/Q88G00N1.PS/.TXT; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/FG88/>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=2,2

BAM-Registrierung: 20031201-FG88/Q88G00N1.PS/.TXT BAM-Material-Code=hhda
Unteres Seitenfeld: Anwendung für Monitore (Y=2,5) und Drucker

Nr. und Hex-Code	00:F	01:E	02:D	03:C	04:B	05:A	06:9	07:8	08:7	09:6	10:5	11:4	12:3	13:2	14:1	15:0
$w^* = I^*_{CIELAB, r}$ (relativ) w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Bild C3: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: `nnn0* setcmymkcolor`; benutze Datei www.bam.de/1G88/10Q-Q88G00NA.PS oder www.bam.de/1G88/10Q-Q88G00NP.PS PDF für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: `nnn0*lin 1.0 exp setcmymkcolor`
output: `nnn0*lin 1.0 exp setcmymkcolor`