

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/FG89/>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=3,3?

BAM-Registrierung: 20031201-FG89/100/O89G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta
Unteres Seitenteil: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker

Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = I^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativ) w^*_{input} w^*_{output}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $www^* \text{ setrgbcolor}$; benutze Datei www.bam.de/JG89/100/O89G00SA.PS oder [/O89G00SP.PS/.PDF](http://www.bam.de/O89G00SP.PS) für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und input: $www^* \text{ lin } 1.0 \text{ exp setrgbcolor}$
DIS ISO/IEC 19839-X; output: *Startup (S) data dependend*