

Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; Benutzung des PS−Operators *000n* setcmykcolor*



Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; Benutzung des PS−Operators *lab* setcolor*



Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; Benutzung des PS−Operators *w* setgray*



Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; Benutzung des PS−Operators *LAB* setcolor*



Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; Benutzung des PS−Operators *nnn0* setcmykcolor*



Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; Benutzung des PS−Operators *www* setrgbcolor*

Fig. C2 von ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: mixture (m) of PS operators output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DE80/DE80.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=m,m

BAM-Registrierung: 20030101-IG80/10B/B80G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker