Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DE84/DE84.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=m,m

BAM-Registrierung: 20030101-IG84/10B/B84G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker



Bild B4: 16 gleichabständige Stufen ***W-C, W-M, W-Y*** und ***W-N***; PS operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*



Bild B5: Schrift und Landoltringe ***N, M, C*** und ***Y***; Benutzer PS−Operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*



Bild B6: Landoltringe ***W-C*** und ***W-M***; Benutzter PS−Operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*



Bild B7: Landoltringe ***W-Y*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *cmy0* / 000n* setcmykcolor*



Bild B4: 16 gleichabständige Stufen ***W-C, W-M, W-Y*** und ***W-N***; PS−Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*



Bild B5: Schrift und Landoltringe ***N, M, C*** und ***Y***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*



Bild B6: Landoltringe ***W-C*** und ***W-M***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*



Bild B7: Landoltringe ***W-Y*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

Fig. B4 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: mixture (m) of PS operators; output: *no change compared to input*