www.ps.bam.de/IG85/10B/B85G00NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W-O, W-L, W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D5: Schrift und Landoltringe *N, O, L* und *V*; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D6: Landoltringe ***W-O*** und ***W-L***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D7: Landoltringe ***W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)



Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W-O, W-L, W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor* (only)



Bild D5: Schrift und Landoltringe *N, O, L* und *V*; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor* (only)



Bild D6: Landoltringe ***W-O*** und ***W-L***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor* (only)



Bild D7: Landoltringe ***W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor* (only)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DE85/DE85.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=m,m

BAM-Registrierung: 20030101-IG85/10B/B85G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker

Fig. D4 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: mixture (m) of PS operators
output: *no change compared to input*