

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: $000n \cdot \text{lin } 1.0 \exp \text{ setcmykcolor}$




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: $000n \cdot \text{lin } 1.0 \exp \text{ setcmykcolor}$




Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $000n \cdot \text{lin } 1.0 \exp \text{ setcmykcolor}$

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3D nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

input: $000n \cdot \text{lin } 1.0 \exp \text{ setcmykcolor}$
output: $\text{cmy}0^* / 000n^* \text{ setcmykcolor}$




Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: $000n \cdot \text{lin } 1.0 \exp \text{ setcmykcolor}$




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: $000n \cdot \text{lin } 1.0 \exp \text{ setcmykcolor}$




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: $000n \cdot \text{lin } 1.0 \exp \text{ setcmykcolor}$