Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/IG87/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=1,2; iLRS; oLRS, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20031201-IG87/10D/D87G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Ganze Seite: Anwendung für Monitore, γr=7.5, XYZ




Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) *N-W, W-N, N-Z* und *W-Z*; PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*




Bild C2: 5 visuell gleichabständige *L**-Graustufen + *N0* + *W1*; PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*




Bild C3: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*




Bild C4: Landoltringe *W-N*; PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *w*lin 1.0 exp setgray*

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3D nach ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *w*lin 1.0 exp setgray* output: *cmy0* / nnn0* setcmykcolor*