




Radialgitter (Siemensstern) *N-W*



Radialgitter (Siemensstern) W-N



Radialgitter (Siemensstern) $N-Z$



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor*

$L^*/Y-5,04$	26.7/0.0	44.0/8.8	61.1/24.4	78.3/48.6	95.4/83.5	N_0 (min.)	W_I (max.)
(absolut)							
$Y=Y_t+5,04$							
$L^*_{CIELAB, t}$	0.0	0.381	0.605	0.807	1.0	N_0 (min.)	W_I (max.)
$L^*_{CIELAB, t+r}$	0.0	0.25	0.5	0.75	1.0		

Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + $N0$ + $W1$; PS-Operator: *nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor*













$L^*/Y-5,04$	26.7/0.0	31.4/1.8	36.0/4.0	40.6/6.6	45.1/9.6	49.7/13.1	54.3/17.2	58.8/21.8	63.4/27.1	68.0/32.9	72.6/39.5	77.1/46.7	81.7/54.7	86.3/63.5	90.8/73.1	95.4/83.5
(absolut)																
$Y=Yt+5,04$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$J_{CIETAB, t}^*$	0.0	0.154	0.253	0.33	0.398	0.461	0.52	0.577	0.633	0.687	0.741	0.794	0.846	0.897	0.949	1.0
$J_{CIETAB, t+r}^*$	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: `nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor`

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X;

```
input: nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor
output: cmy0*/nnn0* setcmykcolor
```

Umfeldstufe Hex-Code		1	Ringstufe Hex-Code
0			0-1
7			7-8
E			E-F
2			2-0
8			8-6
F			F-D

Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: *nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	24
60 (+4)																	12
30 (+2)																	6
15 (+1)																	3
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *nnn0*lin 1.0 exp setcmykcolor*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	24
60 (+4)																	12
30 (+2)																	6
15 (+1)																	3
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Rasterweite in lpi

Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: `nnn0*lin 1.0 exp setmykcolor`