www.ps.bam.de/DG90/10B/B90G04FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG90/10B/B90G04FP.DAT in der Datei (F)

L / Y+Yr* (absolut)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
$l^*_{CIELAB,\ r}$ (relativ)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Bild C3: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; Benutzung des PS−Operators *www* setrgbcolor*

PS operators:
{ } { } { } { }
setcolortransfer,
3 colorimage

image data used	000000	111111	222222	333333	444444	555555	666666	777777	888888	999999	AAAAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	EEEEEE	FFFFFF
Different equivalent corresponding codes of image data																
no., 4 bit hex	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
1x8 bit integer	0	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255
1x8 bit hex	00	11	22	33	44	55	66	77	88	99	AA	BB	CC	DD	EE	FF
1x decimal	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
CIELAB L*	18.01	23.17	28.33	33.49	38.65	43.81	48.97	54.13	59.29	64.45	69.61	74.77	79.93	85.09	90.25	95.41
CIELAB a*	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.00	-0.10	-0.20	-0.29	-0.39	-0.49	-0.59	-0.69	-0.79	-0.89	-0.99
CIELAB b*	-0.47	-0.12	0.23	0.58	0.92	1.27	1.62	1.97	2.32	2.67	3.02	3.37	3.71	4.06	4.41	4.76

Y50-3N Transfer of hexadecimal image data for 16 gey steps; hex data in www* image file and linear spacing; no special inverse cmy*-olv* transfer of www* image data in FP file

L / Y+Yr* (absolut)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
$l^*_{CIELAB,\ r}$ (relativ)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Bild C3: 16 visuell gleichabständige *L**-Graustufen; Benutzung des PS−Operators *nnn0* setcmykcolor*

PS operators:
{ } { } { } { }
setcolortransfer,
4 colorimage
FP-transfer: adgs

image data used	FFFFFF00	EEEEEE00	DDDDDD00	CCCCCC00	BBBBBB00	AAAAAA00	99999900	88888800	77777700	66666600	55555500	44444400	33333300	22222200	11111100	00000000
Different equivalent corresponding codes of image data																
no., 4 bit hex	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
1x8 bit integer	0	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255
1x8 bit hex	00	11	22	33	44	55	66	77	88	99	AA	BB	CC	DD	EE	FF
1x decimal	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
CIELAB L*	18.01	23.17	28.33	33.49	38.65	43.81	48.97	54.13	59.29	64.45	69.61	74.77	79.93	85.09	90.25	95.41
CIELAB a*	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.00	-0.10	-0.20	-0.29	-0.39	-0.49	-0.59	-0.69	-0.79	-0.89	-0.99
CIELAB b*	-0.47	-0.12	0.23	0.58	0.92	1.27	1.62	1.97	2.32	2.67	3.02	3.37	3.71	4.06	4.41	4.76

B10-3N Transfer of hexadecimal image data for 16 gey steps; hex data in nnn0* image file and linear spacing; special inverse cmy*-olv* transfer of nnn0* image data in FP file

Bild D1 von ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ähnliches olv* und cmy0* Farbbild

ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X;

input: mixture (m) of PS operators
output: *lab* setcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DE90/DE90.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=5,4; iORS, oORS, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20030201-IG90/10B/B90G04FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker, Yr=2.5, XYZ