

T=11+2,52

No. and Hex code	00:F	01:E	02:D	03:C	04:B	05:A	06:9	07:8	08:7	09:6	10:5	11:4	12:3	13:2	14:1	15:0
L^* _{CIE LAB, 1}	0.0	0.122	0.215	0.291	0.359	0.423	0.484	0.544	0.603	0.661	0.718	0.775	0.832	0.888	0.944	1.0
L^* _{CIE LAB, 1+2}	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

Picture C3: 16 visual equidistant L^* -grey steps; PS operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$; use file www.bam.de/IE88/10B/B88E00FA.PS or [/B88E00FP.PS](http://www.bam.de/B88E00FP.PS) or [/B88E00F1.PS](http://www.bam.de/B88E00F1.PS) or [/B88E00F1.PS](http://www.bam.de/B88E00F1.PS) for DPS or PDF systems to complete the figure

ISO/IEC-test chart no. 3B according to

ISO/IEC 15775 and
DIS ISO/IEC 19839-X;input: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$
output: $cmy0*/000n*setcmykcolor$