

BAM-Registrierung: 20031201-KG89/10B/B89G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th4ta
Unteres Seitenteil: Anwendung für Monitore, Yr=2.5, XYZ

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/KG89/>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=3,0; iLRS; oLRS, CIE XYZ

Nr. und Hex-Code		00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
L^* _{CIE LAB, t}		0.0	0.122	0.215	0.291	0.359	0.423	0.484	0.544	0.603	0.661	0.718	0.775	0.832	0.888	0.944	1.0
L^* _{CIE LAB, t+r}		0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

Bild C3: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: $www*lin\ 1.0\ exp\ setrgbcolor$; benutze Datei www.bam.de/JG89/10B/B89G00FA.PS oder [/B89G00FP.PS](http://www.bam.de/B89G00FP.PS)/.PDF für DPS-/PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3B nach

ISO/IEC 15775 und input: $www*lin\ 1.0\ exp\ setrgbcolor$
DIS ISO/IEC 19839-X; output: $cmy0*/000n*\ setcmykcolor$