www.ps.bam.de/LG09/10L/L09G03FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) LG09/10L/L09G03FP.DAT in der Datei (F)



Benutzte Koordinate
Umfeld Infeld

LAB^*_{ORS18} *o11**
C
LAB^*_{ORS18} *0lv**
LAB^*_{ORS18} *1l1**
M
LAB^*_{ORS18} *o0v**
LAB^*_{ORS18} *11v**
Y
LAB^*_{ORS18} *ol0**
LAB^*_{ORS18} *1lv**
O
LAB^*_{ORS18} *o00**
LAB^*_{ORS18} *o1v**
L
LAB^*_{ORS18} *0l0**
LAB^*_{ORS18} *ol1**
V
LAB^*_{ORS18} *00v**
LAB^*_{ORS18} *olv**
N/W
LAB^*_{ORS18} *w**

16 gleichabständige CIELAB−Stufen: *C−W, C−N, M−W, M−N, Y−W, Y−N, O−W, O−N, L−W, L−N, V−W, V−N, N−W, W−N* und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG09: CIELAB−Stufen ISO/IEC 15775
Bunt−Weiß, Bunt−Schwarz, Schwarz−Weiß

Eingabe(ORS18): *LAB* setcolor/olv* setrgbcol*
Ausgabe(ORS18): *olv* / www* setrgbcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG09/LG09.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0,3; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG09/10L/L09G03FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (γ=2.5) und Druckerausgabe