

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG74/LG74.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&1.0; iTLS: oTLS, CIELAB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Benutzte Umfeld	Koordinate Infeld
01																		<i>V</i> 1m00*	0l1*
02																		<i>M</i> c100*	o01*
03																		<i>O</i> 01y0*	10v*
04																		<i>Y</i> 0m10*	1l0*
05																		<i>L</i> c010*	o10*
06																		<i>C</i> 10y0*	01v*
07																		<i>Mw</i> xm00*	x11*
08																		<i>Yw</i> cx00*	ox1*
09																		<i>Cw</i> 0xy0*	1xv*
10																		<i>Mn</i> 1mx0*	xl0*
11																		<i>Yn</i> c1x0*	ox0*
12																		<i>Cn</i> x1y0*	0xv*
13																		<i>W</i> cmy0*	olv*
14																		<i>N</i> 000n*	w*

16 gleichabständige CIELAB-Stufen in cmy0*(TLS00), olv*(TLS00) für Farbserien C-V, V-M, M-O, O-Y, Y-L, L-C, N-W, W-N, Cw-Mw, Mw-Yw, Yw-Cw, Cn-Mn, Mn-Yn, Yn-Cn und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG74: CIELAB-Stufen in cmy0*, olv*
Maximale und halbe (47%) Buntheit, CIE-Testfarben
Eingabe,TLS00: cmy0*/olv* set(cmyk/rgb)color
Ausgabe,TLS00: cmy0*/ 000n* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20030101-LG74/10S/S74G00F1.PS/TXT BAM-Material: Code=thata
Anwendung für Messung von Monitor- (Y=2.5) und Druckerausgabe