Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 38/360 = 0.106*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton O
LCH*Ma: 48 82 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 35/360 = 0.097*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton O
LCH*Ma: 66 90 35
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.106 (links)
5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG80; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: *olv* setrgbcolor*
A: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2 Seitenz hlung 2

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 88/360 = 0.246*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton Y
LCH*Ma: 93 86 88
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton Y
LCH*Ma: 95 52 94
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 88/360 = 0.246 (links)
5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG80; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: *olv* setrgbcolor*
A: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3 Seitenz hlung 3

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 151/360 = 0.42*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton L
LCH*Ma: 51 73 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 159/360 = 0.441*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton L
LCH*Ma: 77 100 159
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.42 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 159/360 = 0.441 (rechts)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 4

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 227/360 = 0.631*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton C
LCH*Ma: 51 79 227
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 195/360 = 0.543*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton C
LCH*Ma: 78 86 195
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 227/360 = 0.631 (links)
5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 195/360 = 0.543 (rechts)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5 Seitenz hlung 5

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 304/360 = 0.845*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 304
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 289/360 = 0.802*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton V
LCH*Ma: 13 121 289
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 304/360 = 0.845 (links)
5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 289/360 = 0.802 (rechts)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 6

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 6/360 = 0.017*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton M
LCH*Ma: 56 71 6
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252

%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 339/360 = 0.941*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton M
LCH*Ma: 67 82 339
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253

%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 6/360 = 0.017 (links)
5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 339/360 = 0.941 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG80; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: *olv* setrgbcolor*
A: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 34/360 = 0.095*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton R
LCH*Ma: 49 79 34
olv*Ma: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252

%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 35/360 = 0.096*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton R
LCH*Ma: 66 89 35
olv*Ma: 1.0 0.0 0.01

Dreiecks-Helligkeit *t**



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253

%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 34/360 = 0.095 (links)
5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.096 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG80; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: *olv* setrgbcolor*
A: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7 Seitenz hlung 7

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8 Seitenzählung 8

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 84/360 = 0.235*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton J
LCH*Ma: 89 83 84
olv*Ma: 1.0 0.91 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 84/360 = 0.234*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton J
LCH*Ma: 91 52 84
olv*Ma: 1.0 0.89 0.0



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 84/360 = 0.235 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 84/360 = 0.234 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG80; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: *olv* setrgbcolor*
A: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 9

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 176/360 = 0.488*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton G
LCH*Ma: 51 61 176
olv*Ma: 0.0 1.0 0.33

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 173/360 = 0.481*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton G
LCH*Ma: 78 89 173
olv*Ma: 0.0 1.0 0.43

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 176/360 = 0.488 (links)
5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 173/360 = 0.481 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG80; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: *olv* setrgbcolor*
A: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/RG80/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20060101-RG80/10S/S80G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/RG80/ Form: 10/10Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 10

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
für Buntton *h* = lab*h = 252/360 = 0.7*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton B
LCH*Ma: 40 55 252
olv*Ma: 0.0 0.56 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	64.42	50.58	81.9	38
Y_{Ma}	92.62	2.41	86.36	86.39	88
L_{Ma}	50.9	−63.82	35.02	72.81	151
C_{Ma}	51.25	−53.68	−57.69	78.82	227
V_{Ma}	25.72	30.34	−44.37	53.76	304
M_{Ma}	56.25	70.59	7.57	70.99	6
N_{Ma}	18.11	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	60.85	41.08	73.41	34
J_{CIE}	83.82	6.52	66.9	67.22	84
G_{CIE}	49.0	−36.83	2.78	36.95	176
B_{CIE}	25.14	−18.35	−56.22	59.15	252

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 96
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = −385
$g^*_{C,rel}$ = 62



Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00
für Buntton *h* = lab*h = 253/360 = 0.703*
lab*tch* und *lab*nch

A: Buntton B
LCH*Ma: 45 72 253
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	65.56	73.34	51.39	89.55	35
Y_{Ma}	94.78	−3.49	52.24	52.36	94
L_{Ma}	77.48	−92.97	36.0	99.71	159
C_{Ma}	78.36	−82.69	−22.74	85.77	195
V_{Ma}	12.55	38.81	−114.81	121.2	289
M_{Ma}	66.71	76.08	−29.8	81.71	339
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	47.79	61.74	42.56	74.99	35
J_{CIE}	83.82	7.06	70.78	71.13	84
G_{CIE}	49.0	−35.95	4.34	36.22	173
B_{CIE}	25.14	−17.24	−56.24	58.84	253

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 141
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 39
$g^*_{C,rel}$ = 43



RG800−7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 252/360 = 0.7 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 253/360 = 0.703 (rechts)

BAM-Prüfvorlage RG80; Farbmetrik-Systeme ORS18 & TLS00 input: *olv* setrgbcolor*
A: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*