Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz hlung 1

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 31/360 = 0.086**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 50 78 31

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2 Setenz hlung 2

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 94/360 = 0.262**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 91 93 94

rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.262 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Buntto

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Input: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3 Setenz hlung 3

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 171/360 = 0.475**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 52 71 171

rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Umfang

u*rel = 92

%Regularität

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Umfang

u*rel = 93

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 171/360 = 0.475 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Buntto

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenz hlung 4

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 217/360 = 0.601**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G50B

LCH*Ma: 45 46 217

rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 217/360 = 0.601 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5 Setenz hlung 5

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 290/360 = 0.807**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 37 66 290

rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 305

rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.807 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Buntöne

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenz hlung 6

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 323/360 = 0.896**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B50R

LCH*Ma: 35 72 323

rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 323/360 = 0.896 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 73 25

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Buntto

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Output: *no change compared to input*

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Seitenz hlung 7

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8 Setenz hlung 8

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.256**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 91 92

rgb*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 92/360 = 0.255**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**

%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Buntöne

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenz hlung 9

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 56 66 162

rgb*Ma: 0.11 1.0 0.0



%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

rgb*Ma: 0.0 1.0 0.25



%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG26; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18
D65: Koordinaten-Systeme von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne

Input: *cmy0* setcmykcolor*
Output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG26/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-UG26/10L/L26G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/UG26/ Form: 10/10Serie: 1/1, Seite: 10 Seitenz hlung 10

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755**

lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 40 49 272

rgb*Ma: 0.0 0.36 1.0



%Umfang

u^*_{rel} = 92

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

Dreiecks-Helligkeit *t**



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

rgb*Ma: 0.0 0.49 1.0



%Umfang

u^*_{rel} = 93

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB-Helligkeit *L**



UG260−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)