www.ps.bam.de/UG56/10Q/Q56G00F1.PS/.TXT; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) UG56/10Q/Q56G00F1.DAT in der Datei (F)

BAM-Regisrierung: 20060101-UG56/10Q/Q56G00F1.PS/.TXT BAM-Material: Code=rhadata
Anwendung für Baureifung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen, Y=2.5, XY2=

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/UG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, lo=0.1, CIEXYZ

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18a

für Buntton $h^* = lab^*h = 31/360 = 0.086$

*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton R
LCH*Ma: 50 78 31
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreieckes-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$

MRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreieckes-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

UG560–7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 31/360 = 0.086 (links) 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG56; Farbmetrik-Systeme MRS18a & ORS18a Input: *cmy0* setcmykcolor*
D65: 2 Koordinaten-Daten von 5stufigen Farbreihen für 10 Buntton Output: *olv* setrgbcolor / w* setgray*