www.ps.bam.de/VG65/L65G00N1.PS/.TXT; olv*-Geräte- (links); rgb*-Start- (rechts) Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Eingabe: Farbmetrisches Natürliches-Reflektiv-System CNS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 77 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
u^*_{rel} = 100

CNS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.15	32.71	77.4	25
J_{Ma}	56.7	−2.69	77.35	77.4	92
G_{Ma}	56.7	−73.6	23.92	77.4	162
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.24	−30.23	77.4	203
B_{Ma}	56.7	2.7	−77.34	77.4	272
$B50R_{Ma}$	56.7	63.4	−44.38	77.4	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 59
$g^*_{C,rel}$ = 100

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18
für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 54 82 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.14

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
u^*_{rel} = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 22
$g^*_{C,rel}$ = 40



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/VG65/
Technische Information: http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, lo=1.1

BAM-Material: Code=rhäata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
BAM-Regelwerk: 20060101-VG65/L65G00N1.PS/.TXT

VG65/ Form=100, Size=2.5, Offset=1 Seitwes Inhalt: 1

VG650–7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links) 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage VG65; Farbmetrik-Systeme CNS18 & TLS18 input: *olv* setrgbcolor*
D65: 2 Koordinatendaten; 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*