T	i	LAB*$_{ref}$	hab,ref	LAB*$_{a,out}$	hab,out	LAB*$_{a,out/C-ref}$	ΔH*	ΔE*
O	1	35.9	60.7	44.5	36	35.9	60.7	44.5
	2	39.5	56.9	41.7	36	40.2	58.0	36.9
	3	43.0	53.1	39.0	36	45.1	53.5	29.9
	4	46.6	49.3	36.2	36	49.9	48.2	26.2
	5	50.1	45.5	33.4	36	54.4	43.2	21.4
	6	53.7	41.7	30.6	36	58.0	38.5	20.0
	7	57.2	37.9	27.9	36	61.6	34.7	16.8
	8	60.8	34.1	25.1	36	65.9	29.7	14.8
	9	64.3	30.3	22.3	36	69.8	25.4	12.6
	10	67.9	26.5	19.5	36	73.7	21.2	10.2
	11	71.4	22.7	16.8	36	77.6	17.1	7.5
	12	75.0	18.9	14.0	36	81.3	13.1	5.2
	13	78.5	15.1	11.2	37	85.0	8.9	3.2
	14	82.1	11.3	8.4	37	88.7	4.5	2.1
	15	85.6	7.5	5.6	37	92.1	0.0	1.5
	16	89.2	3.7	2.9	38	92.6	0.0	0.1
W	17	92.7	0.0	0.1	135	92.7	0.0	0.1
O	18	35.9	60.7	44.5	36	35.9	60.7	44.5
	19	50.1	45.5	33.4	36	54.4	43.2	21.4
	20	64.3	30.3	22.3	36	69.8	25.4	12.6
	21	78.5	15.1	11.2	37	85.0	8.9	3.2
W	22	92.7	0.0	0.1	135	92.7	0.0	0.1

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.7	1.1	−4.7	4.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1	0.4	−9.0	9.1	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0
3.3	−1.0	−9.9	10.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3	−2.2	−11.9	12.2	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3	−3.1	−10.5	11.1	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3	−3.1	−10.9	11.5	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1	−4.3	−10.2	11.2	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
5.4	−4.8	−9.6	10.9	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
5.8	−5.2	−9.2	10.7	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
6.2	−5.5	−9.2	10.8	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0
6.4	−5.7	−8.7	10.5	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0
6.5	−6.1	−7.9	10.1	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.7	−6.7	−6.2	9.3	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0
6.5	−7.4	−4.0	8.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0
3.4	−3.6	−2.7	4.6	5.8	ΔH*$_{CIELAB}$ =			8.6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*$_{CIELAB}$ =			9.6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
4.3	−2.2	−11.9	12.2	12.9				
5.4	−4.8	−9.6	10.9	12.2				
6.5	−6.1	−7.9	10.1	12.0	ΔH*$_{CIELAB}$ =			6.6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*$_{CIELAB}$ =			7.4

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL* = 92.71 – 35.94
Gleichmäßigkeit
g* = 41.7
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 73.3
Orangerot – Weiß
rgb: O – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*$_{ab,m}$ = 58

YG300−3N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

T	i	LAB*$_{ref}$	hab,ref	LAB*$_{a,out}$	hab,out	LAB*$_{a,out/C-ref}$	ΔH*	ΔE*
O	1	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4
	2	49.4	56.3	37.9	34	46.3	60.2	39.3
	3	52.4	52.5	35.4	34	46.2	60.6	37.3
	4	55.5	48.8	32.8	34	47.1	60.0	34.0
	5	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4
	6	61.7	41.3	27.8	34	50.7	55.6	26.0
	7	64.7	37.5	25.3	34	53.3	51.8	22.8
	8	67.8	33.8	22.7	34	56.9	46.7	20.7
	9	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9
	10	73.9	26.3	17.7	34	64.9	34.8	17.4
	11	77.0	22.5	15.2	34	70.6	27.0	14.4
	12	80.1	18.8	12.6	34	75.6	21.2	10.6
	13	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3
	14	86.2	11.3	7.6	34	84.1	11.4	6.3
	15	89.3	7.5	5.0	34	88.4	6.7	4.0
	16	92.3	3.8	2.5	34	90.0	3.2	1.9
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0
O	18	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4
	19	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4
	20	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9
	21	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0

0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
−3.0	4.0	1.4	4.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
−6.2	8.1	1.9	8.3	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0
−8.3	11.3	1.2	11.3	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0
−9.9	13.4	0.1	13.4	16.7	ΔL* =			95.41 – 46.31
−10.8	14.3	−1.7	14.5	18.1				
−11.3	14.3	−2.4	14.5	18.5	g* =			11.8
−10.8	13.0	−1.9	13.1	17.1				
−10.1	11.1	−1.2	11.2	15.1				
−8.9	8.5	−0.2	8.6	12.4	f* =			63.4
−6.3	4.5	−0.7	4.6	7.9				
−4.4	2.5	−1.9	3.2	5.5				
−2.9	0.9	−1.7	2.0	3.6				
−2.0	0.1	−1.2	1.3	2.4				
−0.8	−0.7	−0.9	1.3	1.6				
−2.3	−0.4	−0.5	0.8	2.5	ΔH*$_{CIELAB}$ =			6.6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*$_{CIELAB}$ =			8.9
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
−9.9	13.4	0.1	13.4	16.7				
−10.1	11.1	−1.2	11.2	15.1				
−2.9	0.9	−1.7	2.0	3.6	ΔH*$_{CIELAB}$ =			5.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*$_{CIELAB}$ =			7.1

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL* = 95.41 – 46.31
Gleichmäßigkeit
g* = 11.8
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 63.4
Orangerot – Weiß
rgb: O – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: R*$_{ab,m}$ = 61

YG301−3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NA.PS



YG300−7N, Gerät: FrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NA.PDF; Datum: 20070129

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NP.PDF



YG301−7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG30/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070401-YG30/L30G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen
BAM-Material: Code=häufig

Eingabe: *rgb (->olv*) setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung