T	i	LAB*$_{ref}$			hab,ref	LAB*$_{a,out}$			hab,out	LAB*$_{a,out}$/c−ref			ΔH*	ΔE*
O	1	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	49.4	56.3	37.9	34	46.3	60.2	39.3	33	−3.0	4.0	1.4	4.2	5.2
	3	52.4	52.5	35.4	34	46.2	60.6	37.3	32	−6.2	8.1	1.9	8.3	10.4
	4	55.5	48.8	32.8	34	47.1	60.0	34.0	30	−8.3	11.3	1.2	11.3	14.1
	5	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	−9.9	13.4	0.1	13.4	16.7
	6	61.7	41.3	27.8	34	50.7	55.6	26.0	25	−10.8	14.3	−1.7	14.5	18.1
	7	64.7	37.5	25.3	34	53.3	51.8	22.8	24	−11.3	14.3	−2.4	14.5	18.5
	8	67.8	33.8	22.7	34	56.9	46.7	20.7	24	−10.8	13.0	−1.9	13.1	17.1
	9	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	−10.1	11.1	−1.2	11.2	15.1
	10	73.9	26.3	17.7	34	64.9	34.8	17.4	27	−8.9	8.5	−0.2	8.6	12.4
	11	77.0	22.5	15.2	34	70.6	27.0	14.4	28	−6.3	4.5	−0.7	4.6	7.9
	12	80.1	18.8	12.6	34	75.6	21.2	10.6	27	−4.4	2.5	−1.9	3.2	5.5
	13	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	−2.9	0.9	−1.7	2.0	3.6
	14	86.2	11.3	7.6	34	84.1	11.4	6.3	29	−2.0	0.1	−1.2	1.3	2.4
	15	89.3	7.5	5.0	34	88.4	6.7	4.0	31	−0.8	−0.7	−0.9	1.3	1.6
	16	92.3	3.8	2.5	34	90.0	3.2	1.9	31	−2.3	−0.4	−0.5	0.8	2.5
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
O	18	46.3	60.0	40.4	34	46.3	60.0	40.4	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	58.6	45.0	30.3	34	48.6	58.4	30.4	27	−9.9	13.4	0.1	13.4	16.7
	20	70.9	30.0	20.2	34	60.7	41.1	18.9	25	−10.1	11.1	−1.2	11.2	15.1
	21	83.1	15.0	10.1	34	80.1	15.9	8.3	28	−2.9	0.9	−1.7	2.0	3.6
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL* = 95.41 – 46.31
Gleichmäßigkeit
g* = 11.8
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 63.4
Orangerot − Weiß
rgb: O − W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH*$_{CIELAB}$ = 6.6
ΔE*$_{CIELAB}$ = 8.9
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:
R*$_{a,m}$ = 61

YG310−3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*$_{ref}$			hab,ref	LAB*$_{a,out}$			hab,out	LAB*$_{a,out}$/c−ref			ΔH*	ΔE*
O	1	46.3	60.1	47.0	38	46.3	60.1	47.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	49.4	56.3	44.1	38	48.0	57.7	46.4	39	−1.3	1.4	2.3	2.7	3.0
	3	52.4	52.6	41.1	38	49.4	55.6	45.1	39	−3.0	3.0	4.0	5.0	5.9
	4	55.5	48.8	38.2	38	51.6	52.3	41.3	38	−3.8	3.5	3.1	4.7	6.1
	5	58.6	45.1	35.3	38	53.2	49.9	39.4	38	−5.2	4.8	4.2	6.4	8.3
	6	61.6	41.3	32.3	38	56.0	45.6	37.5	39	−5.5	4.3	5.2	6.7	8.8
	7	64.7	37.6	29.4	38	58.5	41.5	36.2	41	−6.0	3.9	6.8	7.9	10.0
	8	67.7	33.8	26.4	38	62.8	34.9	35.0	45	−4.9	1.1	8.6	8.6	10.0
	9	70.8	30.1	23.5	38	66.3	28.5	33.0	49	−4.4	−1.4	9.5	9.6	10.6
	10	73.9	26.3	20.6	38	70.3	21.3	31.9	56	−3.5	−4.9	11.3	12.4	12.9
	11	76.9	22.5	17.6	38	72.5	15.9	30.7	63	−4.3	−6.5	13.1	14.7	15.3
	12	80.0	18.8	14.7	38	75.9	10.2	28.2	70	−4.0	−8.5	13.5	16.0	16.5
	13	83.1	15.0	11.8	38	78.8	7.6	21.7	71	−4.2	−7.3	10.0	12.4	13.1
	14	86.1	11.3	8.8	38	81.9	5.3	16.2	72	−4.2	−5.9	7.4	9.5	10.4
	15	89.2	7.5	5.9	38	85.2	2.6	12.2	78	−3.9	−4.8	6.3	8.0	8.9
	16	92.2	3.8	2.9	38	88.3	2.8	5.5	63	−3.8	−0.9	2.6	2.7	4.8
W	17	95.3	0.0	0.0	0	95.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
O	18	46.3	60.1	47.0	38	46.3	60.1	47.0	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	58.6	45.1	35.3	38	53.2	49.9	39.4	38	−5.2	4.8	4.2	6.4	8.3
	20	70.8	30.1	23.5	38	66.3	28.5	33.0	49	−4.4	−1.4	9.5	9.6	10.6
	21	83.1	15.0	11.8	38	78.8	7.6	21.7	71	−4.2	−7.3	10.0	12.4	13.1
W	22	95.3	0.0	0.0	0	95.3	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative *CIELAB* Daten für "aus"
ΔL* = 95.3 – 46.32
Gleichmäßigkeit
g* = 41.7
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
f* = 63.3
Orangerot − Weiß
cmy0: O − W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH*$_{CIELAB}$ = 7.5
ΔE*$_{CIELAB}$ = 8.5
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH*$_{CIELAB}$ = 5.7
ΔE*$_{CIELAB}$ = 6.4
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:
R*$_{a,m}$ = 63

YG311−3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NP.PDF



YG310−7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG27/10L/L27G00NP.PDF



YG311−7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/YG31/; www.ps.bam.de/YG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20070401-YG31/L31G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Ausgabe von Monitor-, Datenprojektor- oder Druckersystemen
BAM-Material: Code=ihaata