

Farbdaten in Datei, Benutzer-Wahl und Ausgabeforderungen:

Prüfung: Gleichabständige Geräte- oder Elementarbuntton-Ausgabe?

Farbdaten-Datei mit
Eingabedaten *rgb* als
undefinierte Farbdaten
rgb ($\rightarrow$ *rgb*)

*keine speziellen
Gerätefarben*

Benutzer-Wahl Nr. 1
der Farbdaten für Ausgabe:
Ausgabe-Interpretation
als *Geräte*-Daten und
Ausgabe-Transformation
*rgb to rgb'*₁ für Gerät 1

**Gerät 1 benutzt die Daten
*rgb'*₁ für Ausgabe.**

¹ Ist die Geräteausgabe
gleichabständig gestuft
für jedem der sechs
Gerätebunttöne *OYLCVM*?

Benutzer-Wahl Nr. 2
der Farbdaten für Ausgabe:
Ausgabe-Interpretation
als *Geräte*-Daten und
Ausgabe-Transformation
*rgb to rgb'*₂ für Gerät 2

**Gerät 2 benutzt die Daten
*rgb'*₂ für Ausgabe.**

² Ist die Geräteausgabe
gleichabständig gestuft
für jedem der sechs
Gerätebunttöne *OYLCVM*?

Benutzer-Wahl Nr. 3
der Farbdaten für Ausgabe:
Ausgabe-Interpretation
als *Elementar*-Daten und
Ausgabe-Transformation
*rgb to rgb''*₁ für Gerät 1

**Gerät 1 benutzt die Daten
*rgb''*₁ für Ausgabe.**

³ Ist die Geräteausgabe
gleichabständig gestuft
für jedem der vier
Elementarbunttöne *RJGB*?

Anmerkung:
Für Ausgabelinearisierung
siehe ISO/IEC TR 19797