

Test visuel de linearized output d'image A1W_{dd} à A3W_{dd} veuillez souligner **Qui/Non**

Test de sortie avec écran de l'ordinateur () ou l'écran externe () veuillez marquer par (x)!

Test de Siemens étoiles selon graphic A1W_{dd}

N-W-Siemens étoiles: Le diamètre de la résolution est < 6 mm? **Qui/Non**
Test avec loupe (par ex. 6x)
diamètre de la résolution mm

W-N-Siemens étoiles: Le diamètre de la résolution est < 6 mm? **Qui/Non**
Test avec loupe (par ex. 6x)
diamètre de la résolution mm

N-Z-Siemens étoiles: Le diamètre de la résolution est < 6 mm? **Qui/Non**
Test avec loupe (par ex. 6x)
diamètre de la résolution mm

W-Z-Siemens étoiles: Le diamètre de la résolution est < 6 mm? **Qui/Non**
Test avec loupe (par ex. 6x)
diamètre de la résolution mm

Test de léquidistance visuell 5 L*-gris selon graphic A2W_{dd}
Sont les 5 paliers de la rangée supérieure discriminable? **Qui/Non**
If Non: Combien de paliers sont discriminable?
compte tenu des 5 paliers: paliers

Test de léquidistance visuell 16 L*-gris selon graphic A3W_{dd}
Sont les 16 paliers de la rangée supérieure discriminable? **Qui/Non**
If Non: Combien de paliers sont discriminable?
compte tenu des 16 paliers: paliers

la part 1,

AF090-3dd: 00301

Format de fichier de documentation, de hardware et software pour ce test:**Fichier PDF:**

http://farbe.li.tu-berlin.de/AF09/AF09F0PX_CY8_1.PDF

souligner: Qui/Non**Fichier PS:**

http://farbe.li.tu-berlin.de/AF09/AF09F0PX_CY8_1.PS

souligner Qui/Non**Utilisé le système d'exploitation informatique:**

l'un de Windows/Mac/Unix/autres et version:.....

Cette évaluation est pour la sortie: souligner: monitor/projecteur de données/imprimante

Type de périphérique, pilote et version:.....

sortie avec fichier PDF/PS: souligner: fichier PDF/PS**Pour le sorties avec fichier PDF AF09F0PX_CY8_1.PDF**

transfert de fichier PDF "download, copy" l'appareil PDF.....

ou avec l'interprétation du système informatique "Display-PDF":.....

ou avec une software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat et version:.....

ou avec une software e. g. Ghostscript et version:.....

Pour le sorties avec fichier PS AF09F0PX_CY8_1.PS

transfert de fichier PS "download, copy" l'appareil PS.....

ou avec l'interprétation du système informatique "Display-PS":.....

ou avec une software e. g. Ghostscript et version:.....

ou avec une software e. g. Mac-Yap et version:.....

Remarques spéciales: e. g. la production de paysage (L)

.....
.....
.....

la part 3,

AF090-7dd: 00301

Form A: Graphique AF09 conforme à ISO 9241-306

Test graphique achromatique N

Test visuel de linearized output d'image A4W_{dd} à A6W_{dd} veuillez souligner **Qui/Non**

Test de sortie avec écran de l'ordinateur () ou l'écran externe () veuillez marquer par (x)!

Test de l'anneaux de Landolt N-W selon graphic A4W_{dd}

C'est la reconnaissance de l'anneaux de Landolt > 50% (5 de 8 au moins)?

L'anneau d'arrière - plan

0 - 1

Qui/Non

7 - 8

Qui/Non

E - F

Qui/Non

2 - 0

Qui/Non

8 - 6

Qui/Non

F - D

Qui/Non**Test de la caillebotis linéaire sous 45° selon graphic A5W_{dd}**

Peut également être vu des lignes espacées?

Tests visuels: diamètre radiale pour former 15 à 60 lpi

Qui/Non

Test avec loupe (par ex. 6x) - pour former 15 à

..... lpi**Test de la caillebotis linéaire sous 90° selon graphic A6W_{dd}**

Peut également être vu des lignes espacées?

Tests visuels: diamètre radiale pour former 15 à 60 lpi

Qui/Non

Test avec loupe (par ex. 6x) - pour former 15 à

..... lpi

la part 2,

AF091-3dd: 00301

Documentation de la propriétés de perception de couleurs d'évaluateurs pour l'évaluation visuelle

L'évaluateur a vision normale de couleurs selon un test:

souligner: Qui/Non

conformément à la standard DIN 6160:1996 avec Anomaloskop de Nagel

souligner: Qui/inconnu

ou avec le test de graphiques à l'aide de points de couleur selon Ishihara

souligner: Qui/inconnu

ou testés avec, veuillez spécifier:

souligner: Qui/inconnu**Pour l'évaluation visuelle de la sortie d'écrans (monitor, projecteur de données)**

L'éclairage de travail de bureau est la lumière du jour (ciel assombri/nord)

souligner: Qui/Non**Fichier PDF:** http://farbe.li.tu-berlin.de/AF09/AF09F0PX_CY8_3.PDF**souligner: Qui/Non****Fichier PS:** http://farbe.li.tu-berlin.de/AF09/AF09F0PX_CY8_3.PS**souligner: Qui/Non****Fig. A7_{dd} plage de contraste:** (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)**souligner: Qui/Non**

comparer la impression standard selon ISO/IEC 15775 avec la gamme F:0

souligner: Qui/Non*Remarque: dans les bureaux avec la lumière du jour la plage de contraste est souvent:**sur l'affichage entre: >F:0 et E:0 (moniteur), D:0 et 3:0 (projecteur de données)***Seulement pour la spécification colorimétrique en option avec la sortie de fichier PDF/PS****Fichier PDF:** http://farbe.li.tu-berlin.de/AF09/AF09F0PX_CY8_3.PDF**souligner: Qui/Non****Fig. A7_{dd}****souligner: Qui/Non****Fichier PS:** http://farbe.li.tu-berlin.de/AF09/AF09F0PX_CY8_3.PS**ou souligner: Qui/Non****Fig. A7_{dd}****ou souligner: Qui/Non****mesure de la couleur et des spécifications pour les:**

Standard CIE l'illuminant D65, observateur 2 degré, CIE géométrie 45/0:

souligner: Qui/Non

Si Non, donner d'autres paramètres:

Spécifications colorimétriques pour 17 palier: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF

L'échange de données CIELAB en fichier http://farbe.li.tu-berlin.de/AF82/AF82L0NP.TXT et

transfert de fichier PS AF82L0NP.PS (= .TXT) au fichier PDF AF82L0NP.PDF **souligner: Qui/Non**

Si Non, veuillez décrire autre méthode:

la part 4,

AF091-7dd: 00301

entrée : rgb/cmy0/000n/w set...

sortie : ->rgb_{dd} setrgbcolor