

Test visuel de linearized output d'image B1W_{dd} à B3W_{dd} veuillez souligner Qui/Non
 Test de sortie avec écran de l'ordinateur () ou l'écran externe () veuillez marquer par (x)!

Test de la fleur (graphique) selon graphic B1W_{dd}

Sont claires (immédiatement visible) différences reconnues entre la reproduction et le test graphique? **Qui/Non**
 Remarques sur subjective reproduction en couleur de la fleur (graphique), de la CIE-couleurs et le palier de 16 gris au sein du graphique, par exemple "mois de contraste":

Test de la résolution de Siemens stars W-C_d, W-M_d, W-Y_d selon graphic B2W_{dd}

	W-C _d	W-M _d	W-Y _d	W-N	W-Z
Le diamètre de la résolution est < 6 mm?	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
Test avec loupe (par ex. 6x)					
diamètre de la résolution mm mm mm mm mm

Test de l'essai de 14 couleurs de la CIE selon graphic B3W_{dd}

Sont claires (immédiatement visible) différences reconnues entre la reproduction et le test graphique? **Qui/Non**
 Si oui: combien de couleurs ont des différences? paliers

Test de l'équidistance visuel 16 L*-gris selon graphic B3W_{dd}

Sont les 16 paliers de la gamme supérieure discriminables? **Qui/Non**
 If Non: Combien de paliers sont discriminables? paliers

la part 1,

AF270-3dd: 00301

Format de fichier de documentation, de hardware et software pour ce test:**Fichier PDF:**

http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AF27/AF27F0PX_CY8_1.PDF **souligner: Qui/Non**

Fichier PS:

http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AF27/AF27F0PX_CY8_1.PS **souligner: Qui/Non**

Utilisé le système d'exploitation informatique:

l'un de Windows/Mac/Unix/autres et version:.....

Cette évaluation est pour la sortie: **souligner: monitor/projecteur de données/imprimante**

Type de périphérique, pilote et version:.....

sortie avec fichier PDF/PS: **souligner: fichier PDF/PS**

Pour les sorties avec fichier PDF AF27F0PX_CY8_1.PDF

transfert de fichier PDF "download, copy" l'appareil PDF:.....
 ou avec l'interprétation du système informatique "Display-PDF":.....
 ou avec une software, e. g. Adobe-Reader/-Acrobat et version:.....
 ou avec une software e. g. Ghostscript et version:.....

Pour les sorties avec fichier PS AF27F0PX_CY8_1.PS

transfert de fichier PS "download, copy" l'appareil PS:.....
 ou avec l'interprétation du système informatique "Display-PS":.....
 ou avec une software e. g. Ghostscript et version:.....
 ou avec une software e. g. Mac-Yap et version:.....

Remarques spéciales: e. g. la production de paysage (L)

la part 3,

AF270-7dd: 00301

Form A: Graphique AF27 conforme à graphique 2 à ISO/IEC 15775 entrée : rgb/cmy0/000n/w set...
 Test graphique chromatique CMYK sortie : ->rgb_{dd} setrgbcolor

Test de 16 étapes espacées également visuellement de a série de couleurs W-C_d, W-M_d, W-Y_d et W-N
 selon graphic B4W_{dd}

Série couleur	background - ring	background - ring	background - ring	background - ring
W-C _d	Sont tout les 16 palier discriminable?	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
Blanc - Blue cyan:	If Non: Combien de paliers sont discriminable? compte tenu des 16 paliers:
W-M _d	Sont tout les 16 palier discriminable?	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
Blanc - Rouge Magenta:	If Non: Combien de paliers sont discriminable? compte tenu des 16 paliers:
W-Y _d	Sont tout les 16 palier discriminable?	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
Blanc - Jaune:	If Non: Combien de paliers sont discriminable? compte tenu des 16 paliers:
W-N	Sont tout les 16 palier discriminable?	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
Blanc - Noir:	If Non: Combien de paliers sont discriminable? compte tenu des 16 paliers:

Test de caractères et les anneaux de Landolt en quatre tailles selon graphic B5W_{dd}

C'est la reconnaissance > 50% pour les lettres (17 de 32 au moins)? et pour anneaux de Landolt (5 de 8 au moins)?

Taille relative	Des lettres	Anneaux N	Anneaux C _d	Anneaux M _d	Anneaux Y _d
10	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
8	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
6	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
4	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non

Test de la reconnaissance de la fréquence de l'anneaux de Landolt W-C_d, W-M_d, W-Y_d et W-N**selon graphic B6W_{dd} et B7W_{dd}**

C'est la reconnaissance de l'anneaux de Landolt > 50% (5 de 8 au moins)?

Série couleur	background - ring	background - ring	background - ring	background - ring
W-C _d	Sont tout les 16 palier discriminable?	Qui/Non	Qui/Non	Qui/Non
0 - 1	Qui/Non	0 - 1	Qui/Non	0 - 1
7 - 8	Qui/Non	7 - 8	Qui/Non	7 - 8
E - F	Qui/Non	E - F	Qui/Non	E - F
2 - 0	Qui/Non	2 - 0	Qui/Non	2 - 0
8 - 6	Qui/Non	8 - 6	Qui/Non	8 - 6
F - D	Qui/Non	F - D	Qui/Non	F - D

la part 2,

AF271-3Ndd: 00301

Documentation de la propriétés de perception de couleurs d'évaluateurs pour l'évaluation visuelle

L'évaluateur a vision normale de couleurs selon un test:

conformément à la standard DIN 6160:1996 avec Anomaloskop de Nagel **souligner: Qui/Non**
 ou avec le test de graphiques à l'aide de points de couleur selon Ishihara **souligner: Qui/inconnu**
 ou testés avec, veuillez spécifier: **souligner: Qui/inconnu**

Pour l'évaluation visuelle de la sortie d'écrans (monitor, projecteur de données)

L'éclairage de travail de bureau est la lumière du jour (ciel assombri/nord) **souligner: Qui/Non**

Fichier PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AF27/AF27F0PX_CY8_3.PDF **souligner: Qui/Non**

Fichier PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AF27/AF27F0PX_CY8_3.PS **souligner: Qui/Non**

Fig. A7_{dd} plage de contraste: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)

comparer la impression standard selon ISO/IEC 15775 avec la gamme F:0 **souligner: Qui/Non**

Remarque: dans les bureaux avec la lumière du jour la plage de contraste est souvent:

sur l'affichage entre: >F:0 et E:0 (moniteur), D:0 et 3:0 (projecteur de données)

Seulement pour la spécification colorimétrique en option avec la sortie de fichier PDF/PS

Fichier PDF: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AF27/AF27F0PX_CY8_3.PDF

Fig. A7_{dd} **souligner: Qui/Non**

Fichier PS: http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AF27/AF27F0PX_CY8_3.PS

Fig. A7_{dd} **ou souligner: Qui/Non**

mesure de la couleur et des spécifications pour les:

Standard CIE l'illuminant D65, observateur 2 degrés, CIE géométrie 45/0: **souligner: Qui/Non**

Si Non, donner d'autres paramètres:.....

Spécifications colorimétriques pour 17 palier: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF

L'échange de données CIELAB en fichier http://farbe.li.tu-berlin.de/AF82/AF82L0NP.TXT et

transfert de fichier PS AF82L0NP.PS (= .TXT) au fichier PDF AF82L0NP.PDF **souligner: Qui/Non**

Si Non, veuillez décrire autre méthode:

la part 4,

AF271-7dd: 00301

Form A: Graphique AF27 conforme à graphique 2 à ISO/IEC 15775 entrée : rgb/cmy0/000n/w set...
 Test graphique chromatique CMYK sortie : ->rgb_{dd} setrgbcolor