

Entrée et sortie: Système Télévision Lumicie TLS52a

Données de couleurs périphériques (d)

ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:


$H^*_e R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

ORS20a; adaptées (a) données CIELAB

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_e	48.4	66.1	40.2	77.3 31
R25Y_100_100_e	56.8	48.0	50.5	69.6 46
R50Y_100_100_e	68.6	25.0	63.9	68.6 68
R75Y_100_100_e	80.6	4.8	77.2	77.3 86
Y00G_100_100_e	90.2	-9.6	88.2	88.7 96
Y25G_100_100_e	83.2	-18.4	79.9	81.9 102
Y50G_100_100_e	73.3	-31.7	62.7	70.2 116
Y75G_100_100_e	62.0	-49.7	43.2	65.8 139
G00B_100_100_e	55.8	-65.2	33.8	73.4 152
G25B_100_100_e	59.3	-50.3	-9.0	51.0 190
G50B_100_100_e	63.0	-30.5	-42.0	51.9 234
G75B_100_100_e	45.7	-5.7	-44.6	44.9 262
B00R_100_100_e	27.5	25.9	-47.3	53.9 298
B25R_100_100_e	38.3	52.6	-28.5	59.8 331
B50R_100_100_e	49.5	73.5	-9.0	74.0 353
B75R_100_100_e	48.9	69.3	12.9	70.4 10

TLS52a; adaptées (a) données CIELAB

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a} h^*_{ab,a}$	
R_e, Ma	65.5	45.0	20.9	49.7 24
Y_e, Ma	93.3	-15.6	56.2	58.3 105
G_e, Ma	86.5	-56.3	46.5	73.0 140
C_e, Ma	88.9	-33.1	-10.2	34.7 197
B_e, Ma	57.1	30.6	-59.4	66.8 297
M_e, Ma	69.2	60.9	-39.5	72.6 327
N_e, Ma	52.0	0.0	0.0	0.0 0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0 0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0 25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6 92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5 162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4 271




%Gamme

$u^*_{rel} = 42$

%Régularité


$g^*H_{rel} = 29$

$g^*C_{rel} = 47$



2-110000-L0 cmyn6*

AF660-70



Graphique AF66 conforme à graphique 1 à CIE R8-09
cercle de teinte, 16 paliers; Test graphique conforme à DIN 33872-5

entrée : $rgb/cmy0/000n/w$ set...
sortie : $->rgb_{de}$ setrgbcolor