

Conformité (O/N) de h_{ab} CIELAB avec l'IEC 61966-2-1 et la DIN 33872-X

	h_{ab} pour référence: couleurs de dispositifs				NOTES
	$R_{d,sRGB}$	$Y_{d,sRGB}$	$G_{d,sRGB}$	$B_{d,sRGB}$	écart-type visuel v_{SD}
définition pour rendu de l'écran dans l'IEC 61966-2-1	40 ± 4 40 ± 8	103 ± 4 103 ± 8	136 ± 4 136 ± 8	306 ± 8 306 ± 16	$1 \times v_{SD}$ $2 \times v_{SD}$ voir Tableau de données h_{ab} D.3
mesure de données de sortie imprimante <i>rgb</i> dans le fichier	$34 N(-2)$ $34 Y$	$100 Y$ $100 Y$	$146 N(+8)$ $146 N(+2)$	$264 N(-34)$ $264 N(-26)$	$1 \times v_{SD}; 1 \times Y$ $2 \times v_{SD}; 2 \times Y$ voir page 9 de RF61/RF61L0NP.PDF
mesure de données de sortie imprimante <i>cmy0</i> dans le fichier	$34 N(-2)$ $34 Y$	$100 Y$ $100 Y$	$153 N(+15)$ $153 N(+9)$	$300 Y$ $300 Y$	$1 \times v_{SD}; 2 \times Y$ $2 \times v_{SD}; 3 \times Y$ voir page 9 de RF63/RF63L0NP.PDF
	h_{ab} pour référence: couleurs élémentaires				NOTES
	R_e	Y_e	G_e	B_e	écart-type visuel v_{SD}
définition pour tout rendu dans la DIN 33872-X	26 ± 4 26 ± 8	92 ± 4 92 ± 8	162 ± 4 162 ± 8	272 ± 8 272 ± 16	$1 \times v_{SD}$ $2 \times v_{SD}$ voir Tableau de données h_{ab} D.2
mesure de données de sortie imprimante <i>rgb</i> dans fichier	$34 N(+4)$ $34 Y$	$100 N(+4)$ $100 Y$	$146 N(-12)$ $146 N(-8)$	$264 N(-4)$ $264 Y$	$1 \times v_{SD}; 0 \times Y$ $2 \times v_{SD}; 3 \times Y$ voir page 9 de RF61/RF61L0NP.PDF
mesure de données de sortie imprimante <i>cmy0</i> dans fichier	$34 N(+4)$ $34 Y$	$100 N(+4)$ $100 Y$	$153 N(-5)$ $153 N(-1)$	$300 N(+20)$ $300 N(+12)$	$1 \times v_{SD}; 0 \times Y$ $2 \times v_{SD}; 2 \times Y$ voir page 9 de RF63/RF63L0NP.PDF