

Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AG26/AG26L0FA.TXT /.PS>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de/oder http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB-Registrierung: 20190301-AG26/AG26L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung oder Beurteilung von Display- und Druck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE*
1	18,00 0,00 0,00	18,00 0,00 0,00	18,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01
2	23,16 0,00 0,00	0,17 31,34 0,00	0,00 8,17 0,00	0,00 8,17 0,00	8,17
3	28,32 0,00 0,00	0,27 38,92 0,00	0,00 10,59 0,00	0,00 10,59 0,00	10,59
4	33,48 0,00 0,00	0,35 45,22 0,00	0,00 11,73 0,00	0,00 11,73 0,00	11,73
5	38,64 0,00 0,00	0,42 50,81 0,00	0,00 12,16 0,00	0,00 12,16 0,00	12,16
6	43,80 0,00 0,00	0,48 55,93 0,00	0,00 12,12 0,00	0,00 12,12 0,00	12,12
7	48,96 0,00 0,00	0,55 60,70 0,00	0,00 11,73 0,00	0,00 11,73 0,00	11,73
8	54,12 0,00 0,00	0,60 65,19 0,00	0,00 11,06 0,00	0,00 11,06 0,00	11,06
9	59,28 0,00 0,00	0,66 69,46 0,00	0,00 10,17 0,00	0,00 10,17 0,00	10,17
10	64,44 0,00 0,00	0,71 73,55 0,00	0,00 9,11 0,00	0,00 9,11 0,00	9,11
11	69,60 0,00 0,00	0,76 77,49 0,00	0,00 7,88 0,00	0,00 7,88 0,00	7,88
12	74,76 0,00 0,00	0,81 81,29 0,00	0,00 6,52 0,00	0,00 6,52 0,00	6,52
13	79,92 0,00 0,00	0,86 84,96 0,00	0,00 5,03 0,00	0,00 5,03 0,00	5,03
14	85,08 0,00 0,00	0,91 88,54 0,00	0,00 3,45 0,00	0,00 3,45 0,00	3,45
15	90,24 0,00 0,00	0,95 92,01 0,00	0,00 1,76 0,00	0,00 1,76 0,00	1,76
16	95,41 0,00 0,00	1,00 95,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01
17	18,00 0,00 0,00	18,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01
18	37,35 0,00 0,00	0,40 49,47 0,00	0,00 12,11 0,00	0,00 12,11 0,00	12,11
19	56,70 0,00 0,00	0,63 67,35 0,00	0,00 10,64 0,00	0,00 10,64 0,00	10,64
20	76,05 0,00 0,00	0,82 82,22 0,00	0,00 6,16 0,00	0,00 6,16 0,00	6,16
21	95,41 0,00 0,00	1,00 95,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,01

Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G


Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7,5$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 5,7$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 67,0$

Teil 1,

AG260-3de: 11032



Teil 2,

AG261-3de: 11032

L*/Y _{vorgesehen}	18,0/2,5	23,1/3,8	28,3/5,5	33,4/7,7	38,6/10,4	43,8/13,7	48,9/17,5	54,1/22,0	59,2/27,3	64,4/33,3	69,6/40,1	74,7/47,9	79,9/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,5
0 0 0 n*																
setcmyk																
gp=0,775																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{vorgesehen}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
$w^*_{Ausgabe}$	0,000	0,123	0,209	0,287	0,359	0,426	0,491	0,554	0,614	0,673	0,730	0,786	0,841	0,895	0,947	1,000

Teil 3, Bild A7_{de}: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AG260-7de: 11032

Ein-Aus: Prüfvorlage AG26 nach Prüfvorlage 2 ISO/IEC 15775
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:2,5$; Y_N -Bereich 1,87 to <3,75

Eingabe: `rgb/cmy0/000n/w set...`
Ausgabe: `->rgbde setrgbcolor`