

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=88,6$ und eine Lichtart angenähert D65												
Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIE Lab-Gerätedaten							
$X_{d,100}$	$Y_{d,100}$	$Z_{d,100}$	$a_{d,100}$	$b_{d,100}$	$L_{d,100}$	$a_{d,100}^*$	$b_{d,100}^*$	$C_{d,100}^*$	$M_{d,100}$	$s_{d,100}$	$h_{d,100}$	$h_{d,100}^*$
C=C ₀ Cyanblau (Cyan)	18,74	26,62	68,54	0,164	0,233	58,62	-30,01	-47,10	55,85	237		
M=M ₀ Magentarot (Magenta)	33,06	16,90	22,01	0,459	0,234	48,13	75,93	-9,78	76,56	352		
Y=Y ₀ Gelb	68,06	77,10	9,03	0,441	0,500	90,36	-10,21	93,95	94,51	96		
O=O ₀ Orangerot (Rot)	33,13	16,75	2,68	0,630	0,318	47,94	77,00	50,59	92,13	33		
L=L ₀ Laubgrün (Grün)	8,71	19,18	6,62	0,252	0,555	50,89	-62,45	34,69	71,44	150		
V=V ₀ Violettblau (Blau)	7,17	4,65	21,41	0,215	0,139	25,71	31,91	-47,33	57,09	303		
W=Weiß	83,69	88,60	89,47	0,319	0,338	95,41	0,01	-0,00	0,01	354		
N=Schwarz	2,42	2,52	2,81	0,312	0,325	18,00	0,81	-1,97	2,13	292		

Quelle: Kittmann (2005), Diplomarbeit, TU Berlin, KR=0, YF=0, K=0

AGR7-S

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=88,6$ und eine Lichtart angenähert D65												
Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIE Lab-Gerätedaten							
$X_{d,100}$	$Y_{d,100}$	$Z_{d,100}$	$a_{d,100}$	$b_{d,100}$	$L_{d,100}$	$a_{d,100}^*$	$b_{d,100}^*$	$C_{d,100}^*$	$M_{d,100}$	$s_{d,100}$	$h_{d,100}$	$h_{d,100}^*$
C=C ₀ Cyanblau (Cyan)	18,74	26,62	68,54	0,164	0,233	58,62	-30,01	-47,10	55,85	237		
M=M ₀ Magentarot (Magenta)	33,06	16,90	22,01	0,459	0,234	48,13	75,93	-9,78	76,56	352		
Y=Y ₀ Gelb	68,06	77,10	9,03	0,441	0,500	90,36	-10,21	93,95	94,51	96		
O=O ₀ Orangerot (Rot)	33,13	16,75	2,68	0,630	0,318	47,94	77,00	50,59	92,13	33		
L=L ₀ Laubgrün (Grün)	8,71	19,18	6,62	0,252	0,555	50,89	-62,45	34,69	71,44	150		
V=V ₀ Violettblau (Blau)	7,17	4,65	21,41	0,215	0,139	25,71	31,91	-47,33	57,09	303		
W=Weiß	83,69	88,60	89,47	0,319	0,338	95,41	0,01	-0,00	0,01	354		
N=Schwarz	2,42	2,52	2,81	0,312	0,325	18,00	0,81	-1,97	2,13	292		

Quelle: Kittmann (2005), Diplomarbeit, TU Berlin, KR=1, YF=0, K=0

AGR7-S

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=100$ und eine Lichtart angenähert D65												
Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIE Lab-Gerätedaten							
$X_{d,100}$	$Y_{d,100}$	$Z_{d,100}$	$a_{d,100}$	$b_{d,100}$	$L_{d,100}$	$a_{d,100}^*$	$b_{d,100}^*$	$C_{d,100}^*$	$M_{d,100}$	$s_{d,100}$	$h_{d,100}$	$h_{d,100}^*$
C=C ₀ Cyanblau (Cyan)	21,15	30,04	77,35	0,164	0,233	61,69	-31,25	-49,04	58,15	257		
M=M ₀ Magentarot (Magenta)	37,31	19,07	24,84	0,459	0,234	50,77	79,06	-10,19	79,71	352		
Y=Y ₀ Gelb	76,81	87,02	10,19	0,441	0,500	94,74	-10,63	97,82	98,40	96		
O=O ₀ Orangerot (Rot)	37,39	18,90	3,02	0,630	0,318	50,57	80,17	52,67	95,92	33		
L=L ₀ Laubgrün (Grün)	9,83	21,64	7,47	0,252	0,555	53,65	-65,02	36,12	74,38	150		
V=V ₀ Violettblau (Blau)	8,09	5,24	24,16	0,215	0,139	27,43	33,22	-49,28	59,44	303		
W=Weiß	94,45	100,00	100,98	0,319	0,338	100,00	0,01	-0,00	0,01	354		
N=Schwarz	0,00	0,00	0,00	0,333	0,333	0,00	0,00	0,00	0,00	3		

Quelle: Kittmann (2005), Diplomarbeit, TU Berlin, KR=0, YF=1, K=0

AGR7-S

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=100$ und eine Lichtart angenähert D65												
Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIE Lab-Gerätedaten							
$X_{d,100}$	$Y_{d,100}$	$Z_{d,100}$	$a_{d,100}$	$b_{d,100}$	$L_{d,100}$	$a_{d,100}^*$	$b_{d,100}^*$	$C_{d,100}^*$	$M_{d,100}$	$s_{d,100}$	$h_{d,100}$	$h_{d,100}^*$
C=C ₀ Cyanblau (Cyan)	21,15	30,04	77,35	0,164	0,233	61,69	-31,25	-49,04	58,15	257		
M=M ₀ Magentarot (Magenta)	37,31	19,07	24,84	0,459	0,234	50,77	79,06	-10,19	79,71	352		
Y=Y ₀ Gelb	76,81	87,02	10,19	0,441	0,500	94,74	-10,63	97,82	98,40	96		
O=O ₀ Orangerot (Rot)	37,39	18,90	3,02	0,630	0,318	50,57	80,17	52,67	95,92	33		
L=L ₀ Laubgrün (Grün)	9,83	21,64	7,47	0,252	0,555	53,65	-65,02	36,12	74,38	150		
V=V ₀ Violettblau (Blau)	8,09	5,24	24,16	0,215	0,139	27,43	33,22	-49,28	59,44	303		
W=Weiß	94,45	100,00	100,98	0,319	0,338	100,00	0,01	-0,00	0,01	354		
N=Schwarz	0,00	0,00	0,00	0,333	0,333	0,00	0,00	0,00	0,00	3		

Quelle: Kittmann (2005), Diplomarbeit, TU Berlin, KR=1, YF=1, K=0

AGR7-S

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=88,6$ und Normlichtart D65												
Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIE Lab-Gerätedaten							
$X_{d,100}$	$Y_{d,100}$	$Z_{d,100}$	$a_{d,100}$	$b_{d,100}$	$L_{d,100}$	$a_{d,100}^*$	$b_{d,100}^*$	$C_{d,100}^*$	$M_{d,100}$	$s_{d,100}$	$h_{d,100}$	$h_{d,100}^*$
C=C ₀ Cyanblau (Cyan)	18,74	26,27	69,02	0,164	0,230	58,30	-29,20	-43,70	52,55	236		
M=M ₀ Magentarot (Magenta)	32,46	16,95	23,04	0,448	0,233	48,20	72,80	-8,50	73,29	353		
Y=Y ₀ Gelb	63,74	72,69	8,27	0,440	0,502	88,30	-11,90	95,10	95,84	97		
O=O ₀ Orangerot (Rot)	29,01	16,24	4,26	0,585	0,328	47,30	63,80	41,20	75,94	32		
L=L ₀ Laubgrün (Grün)	8,53	20,05	9,58	0,223	0,525	51,90	-68,80	28,10	74,31	157		
V=V ₀ Violettblau (Blau)	6,22	4,51	22,65	0,186	0,135	25,30	23,50	-47,30	52,81	296		
W=Weiß	84,18	88,56	96,45	0,312	0,329	95,40	0,00	0,00	0,00	0		
N=Schwarz	2,39	2,51	2,74	0,312	0,328	18,00	0,00	0,00	0,00	0		

Quelle: Richter (2012), Farbe und Farbsehen, siehe Tabelle des hinteren Umschlags, KR=0, YF=0, K=1

AGR7-S

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=88,6$ und Normlichtart D65												
Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIE Lab-Gerätedaten							
$X_{d,100}$	$Y_{d,100}$	$Z_{d,100}$	$a_{d,100}$	$b_{d,100}$	$L_{d,100}$	$a_{d,100}^*$	$b_{d,100}^*$	$C_{d,100}^*$	$M_{d,100}$	$s_{d,100}$	$h_{d,100}$	$h_{d,100}^*$
C=C ₀ Cyanblau (Cyan)	18,74	26,27	69,02	0,164	0,230	58,30	-29,20	-43,70	52,55	236		
M=M ₀ Magentarot (Magenta)	32,46	16,95	23,04	0,448	0,233	48,20	72,80	-8,50	73,29	353		
Y=Y ₀ Gelb	63,74	72,69	8,27	0,440	0,502	88,30	-11,90	95,10	95,84	97		
O=O ₀ Orangerot (Rot)	29,01	16,24	4,26	0,585	0,328	47,30	63,80	41,20	75,94	32		
L=L ₀ Laubgrün (Grün)	8,53	20,05	9,58	0,223	0,525	51,90	-68,80	28,10	74,31	157		
V=V ₀ Violettblau (Blau)	6,22	4,51	22,65	0,186	0,135	25,30	23,50	-47,30	52,81	296		
W=Weiß	84,18	88,56	96,45	0,312	0,329	95,40	0,00	0,00	0,00	0		
N=Schwarz	2,39	2,51	2,74	0,312	0,328	18,00	0,00	0,00	0,00	0		

Quelle: Richter (2012), Farbe und Farbsehen, siehe Tabelle des hinteren Umschlags, KR=1, YF=0, K=1

AGR7-S

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=100$ und Normlichtart D65												
Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIE Lab-Gerätedaten							
$X_{d,100}$	$Y_{d,100}$	$Z_{d,100}$	$a_{d,100}$	$b_{d,100}$	$L_{d,100}$	$a_{d,100}^*$	$b_{d,100}^*$	$C_{d,100}^*$	$M_{d,100}$	$s_{d,100}$	$h_{d,100}$	$h_{d,100}^*$
C=C ₀ Cyanblau (Cyan)	21,16	29,65	77,91	0,164	0,230	61,35	-30,40	-45,49	54,72	236,24		
M=M ₀ Magentarot (Magenta)	36,64	19,13	26,01	0,448	0,233	50,84	75,79	-8,84	76,31	353,34		
Y=Y ₀ Gelb	71,95	82,04	9,34	0,440	0,502	92,59	-12,38	99,01	99,78	97,13		
O=O ₀ Orangerot (Rot)	32,74	18,34	4,81	0,585	0,328	49,09	66,42	42,89	79,07	32,85		
L=L ₀ Laubgrün (Grün)	9,62	22,63	10,81	0,223	0,525	54,69	-71,63	29,25	77,37	157,78		
V=V ₀ Violettblau (Blau)	7,02	5,09	25,57	0,186	0,135	27,00	24,46	-49,24	54,99	296,41		
W=Weiß	95,01	99,96	108,86	0,312	0,329	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
N=Schwarz	0,00	0,00	0,00	0,333	0,333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Quelle: Richter (2012), Farbe und Farbsehen, siehe Tabelle des hinteren Umschlags, KR=0, YF=1, K=1

AGR7-S

Farbgerätedaten (d) nach ISO/IEC 15775 (Offset) für $Y_W=100$ und Normlichtart D65												
Gerätedaten (d), siehe Namen in CIE R89-9 und ISO/IEC 15775	Offsetdruck normierte XYZ-Gerätedaten					Offsetdruck normierte CIE Lab-Gerätedaten						
	$x_{d,100}$	$y_{d,100}$	$z_{d,100}$	$x_{d,100}$	$y_{d,100}$	$L_{d,100}$	$a_{d,100}^*$	$b_{d,100}^*$	$C_{d,100}^*$	$M_{d,100}$	$h_{d,100}$	
C=C ₄ Cyanblau (Cyan)	21,16	25,65	77,91	0,164	0,230	61,35	-30,40	-48,54	54,72	236,24	2,34	
M=M ₄ Magenta (Magenta)	36,64	19,13	26,01	0,448	0,233	50,84	75,79	-48,84	76,31	353,34	3,34	
Y=Y ₄ Gelb	71,95	82,04	9,34	0,440	0,502	92,59	-12,38	99,01	99,78	97,13	0,13	
O=O ₄ Orangerot (Rot)	32,74	18,34	48,41	0,585	0,328	49,09	66,42	42,89	79,07	32,85	0,85	
G=G ₄ Laubgrün (Grün)	9,62	22,63	10,81	0,223	0,525	54,69	-71,63	29,25	77,37	157,78	0,78	
V=V ₄ Violettblau (Blau)	7,02	5,09	25,57	0,186	0,135	27,00	24,46	-49,24	54,99	296,41	0,41	
W Wei 8	95,01	99,96	108,86	0,312	0,329	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N Schwarz	0,00	0,00	0,00	0,333	0,333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	