

vedi file simili: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AI17/AI17L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://farbe.it-berlin.de/> o <http://farbe.it-berlin.de/AE.HTM>

iscrizione TUB: 20190301-AI17/AI17L0FA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa
TUB materiale: code=rha4ta

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* all'uscita S1	
1	37,98	0,00	0,00	37,98	0,00	0,01
2	41,81	0,00	0,00	38,32	0,00	3,49
3	45,64	0,00	0,02	39,23	0,00	6,40
4	49,47	0,00	0,04	40,68	0,00	8,78
5	53,29	0,00	0,08	42,64	0,00	10,65
6	57,12	0,00	0,12	45,10	0,00	12,02
7	60,95	0,00	0,17	48,05	0,00	12,90
8	64,78	0,00	0,23	51,48	0,00	13,30
9	68,61	0,00	0,30	55,37	0,00	13,23
10	72,44	0,00	0,37	59,74	0,00	12,69
11	76,26	0,00	0,46	64,56	0,00	11,70
12	80,09	0,00	0,55	69,83	0,00	10,25
13	83,92	0,00	0,65	75,56	0,00	8,35
14	87,75	0,00	0,76	81,73	0,00	6,01
15	91,58	0,00	0,87	88,35	0,00	3,22
16	95,41	0,00	1,00	95,41	0,00	0,01
17	37,98	0,00	0,00	37,98	0,00	0,01
18	52,34	0,00	0,07	42,10	0,00	10,23
19	66,69	0,00	0,26	53,37	0,00	13,32
20	81,05	0,00	0,57	71,22	0,00	9,82
21	95,41	0,00	1,00	95,41	0,00	0,01

Specificazione secondo ISO/IEC 15775 Allegato G e DIN 33866-1 Allegato G


Significa differenza di luminosità (16 passi)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8,3$

Significa differenza di luminosità (5 passi)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6,6$

Colore medio indice di riproduzione: $R^*_{ab,m} = 63,5$

la parte 1,

AI170-3de: 110402



la parte 2,

AI171-3de: 110402

L*/Y _{destinati} (assoluta)	37,9/10,0	41,8/12,3	45,6/15,0	49,4/17,9	53,2/21,3	57,1/25,0	60,9/29,1	64,7/33,7	68,6/38,8	72,4/44,3	76,2/50,3	80,0/56,8	83,9/63,9	87,7/71,5	91,5/79,7	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
g _N =1,600																
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=L* _{CIELAB} , r (relativo)																
w* _{destinati}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{uscita}	0,000	0,013	0,039	0,076	0,120	0,172	0,230	0,295	0,365	0,441	0,523	0,608	0,699	0,795	0,894	1,000

la parte 3, Fig. A7_{de}: 16 equidistante L* grigio passi; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AI170-7de: 110402

In-out: Grafico AI17 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775
Y contrasto visibile $Y_W:Y_N=88,9:10$; Y_N -gamma 7,5 to <15

Input: rgb/cmy0/000n/w set...
Output: ->rgb_{de} setrgbcolor