

Visual test of linearized output av bilde A1W_{dd} til A3W_{dd} vennligst underline Ja/Nei

Teste utganger med skjermen pa datamaskinen () eller den eksterne skjermen ()

Test av Siemens stjerner i henhold til grafisk A1W_{dd} vennligst merk av (x)!

N-W-Siemens stjerner: Diameteren pa oppløsning < 6 mm? Ja/Nei

Test med forstorrelses glass (f.eks 6x) resolution diameter mm

W-N-Siemens stjerner: Diameteren pa oppløsning < 6 mm? Ja/Nei

Test med forstorrelses glass (f.eks 6x) resolution diameter mm

N-Z-Siemens stjerner: Diameteren pa oppløsning < 6 mm? Ja/Nei

Test med forstorrelses glass (f.eks 6x) resolution diameter mm

W-Z-Siemens stjerner: Diameteren pa oppløsning < 6 mm? Ja/Nei

Test med forstorrelses glass (f.eks 6x) resolution diameter mm

Test av 5 visuell equidistante L*-gra trinn i henhold til grafisk A2W_{dd}

Er de 5 trinnene i overste linje discriminable? Ja/Nei

Hvis Nei: Hvor mange trinn er discriminable? trinn

Test av 16 visuell equidistante L*-gra trinn i henhold til grafisk A3W_{dd}

Er de 16 trinnene i overste linje discriminable? Ja/Nei

Hvis Nei: Hvor mange trinn er discriminable? trinn

artikkelen 1, AN090-3dd: 01071

Documentasjon av filformat, maskinvare og programvare for denne testen:

PDF-fil: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN09/AN09F0PX_CY1_1.PDF underline: Ja/Nei

PS-fil: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN09/AN09F0PX_CY1_1.PS underline: Ja/Nei

Brukt pc-operativsystemet:

enten en av Windows/Mac/Unix/andre og versjoner:.....

Denna vurderingen er for utdata: underline: monitor/data projektor/skriver

Enhetsmodellen, driver og versjon:.....

utgang med PDF/PS-fil: underline: PDF/PS-fil

For utgang med PDF-fil AN09F0PX_CY1_1.PDF

enten PDF fil overfore "download, copy" til enheben PDF.....

ellen med computer system tolkning "Display-PDF":.....

eller med programvare. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat og versjon:.....

eller med progware e. g. Ghostscript og versjon:.....

For utgang med PS-fil AN09F0PX_CY1_1.PS

enten PS fil overfore "download, copy" til enheben PS.....

ellen med computer system tolkning "Display-PS":.....

eller med progware e. g. Ghostscript og versjon:.....

eller med progware e. g. Mac-Yap og versjon:.....

Spesielle merknader: e. g. utgang av liggende (L)

.....

.....

.....

artikkelen 3, AN090-7dd: 01071

Form A: Prøveplansje AN09 infølge ISO 9241-306
akromatisk prøveplansje N

Visual test of linearized output av bilde A4W_{dd} til A6W_{dd} vennligst underline Ja/Nei

Teste utganger med skjermen pa datamaskinen () eller den eksterne skjermen () vennligst merk av (x)!

Test av Landolt ringene N-W i henhold til grafisk A4W_{dd}

Er det en anerkjennelse av Landolt ringer > 50% (5 av 8 minst)?

backbrunnen - ring

0 - 1 Ja/Nei

7 - 8 Ja/Nei

E - F Ja/Nei

2 - 0 Ja/Nei

8 - 6 Ja/Nei

F - D Ja/Nei

Test av lineær ventilasjonsgitre ikke under 45° i henhold til grafisk A5W_{dd}

Kan like linjer bli sett?

Visuell testing: for radial diameter form 15 til 60 lpi Ja/Nei

Test med forstorrelses glass (f.eks 6x) - form 15 til lpi

Test av lineær ventilasjonsgitre ikke under 90° i henhold til grafisk A6W_{dd}

Kan like linjer bli sett?

Visuell testing: for radial diameter form 15 til 60 lpi Ja/Nei

Test med forstorrelses glass (f.eks 6x) - form 15 til lpi

artikkelen 2, AN091-3dd: 01071

Documentasjon av farge-visjon egenskaper av evaluatører for visuell vurdering

Evaluatøren har normal farge visjon i henhold til én test: underline: Ja/Nei

enten i henhold til DIN 6160:1996 med Anomaloskop av Nagel underline: Ja/ukjent

eller med test grafikk ved hjelp av farge-poeng i henhold til Ishihara underline: Ja/ukjent

eller testet med, vennligst spesifiser: underline: Ja/ukjent

For visuell vurdering av utskriften av viser (monitor, data projektor)

Office workplace belysning er dagslys (matte/north sky) underline: Ja/Nei

PDF-fil: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN09/AN09F0PX_CY1_3.PDF underline: Ja/Nei

PS-fil: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN09/AN09F0PX_CY1_3.PS underline: Ja/Nei

Figur A7dd kontrast-serien: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)

Sammeling standard utskriften i henhold til ISO/IEC 15775 med utvalg F:0 underline: Ja/Nei

Kommentar: i kontorer i lys av dag kontrastomfanget er ofte:

Pa displayet mellom: >F:0 og E:0 (monitoren), D:0 og 3:0 (data projektor)

Bare for valgfri kolorimetrisk spesifikasjon med utgang til PDF/PS-fil

PDF-fil: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN09/AN09F0PX_CY1_3.PDF underline: Ja/Nei

Figur A7dd underline: Ja/Nei

PS-fil: http://farbe.li.tu-berlin.de/AN09/AN09F0PX_CY1_3.PS eller underline: Ja/Nei

Figur A7dd eller underline: Ja/Nei

maling av farge og spesifikasjon for:

CIE standard lystype D65, 2 graders observator, CIE 45/0 geometri: underline: Ja/Nei

Hvis nei, gi andre parametere:

Kolorimetrisk spesifikasjon for 17 trinn av farge: <http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF>

Utteksling av CIELAB data i filen <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN82/AN82L0NP.TXT> og

overføring av PS-fil AN82L0NP.PS (= .TXT) til PDF-fil AN82L0NP.PDF underline: Ja/Nei

Hvis Nei, vennligst beskriv andre metode:

artikkelen 4, AN091-7dd: 01071

input: rgb/cmy0/000n/w set...
output: ->rgb_{dd} setrgbcolor