

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN27/AN27.L3NA.TXT>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

TUB Registering: 20190301-AN27/AN27L3NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang
TUB-materiell: code=rh4ta

i	LAB [*] _{ref}	L [*] _{out}	LAB [*] _{out}	LAB [*] _{out-ref}	ΔE [*]	til utgang S1
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Spesifikasjon i henhold
2	6,36	0,00	0,06	6,36	0,00	ISO/IEC 15775 Anneks G
3	12,72	0,00	0,13	12,72	0,00	og DIN 33866-1 Anneks G
4	19,08	0,00	0,20	19,08	0,00	
5	25,44	0,00	0,26	25,44	0,00	
6	31,80	0,00	0,33	31,80	0,00	
7	38,16	0,00	0,40	38,16	0,00	
8	44,52	0,00	0,46	44,52	0,00	
9	50,88	0,00	0,53	50,88	0,00	
10	57,24	0,00	0,60	57,24	0,00	
11	63,60	0,00	0,66	63,60	0,00	
12	69,96	0,00	0,73	69,96	0,00	
13	76,32	0,00	0,80	76,32	0,00	
14	82,68	0,00	0,86	82,68	0,00	Gjennomsnittlig skryt
15	89,04	0,00	0,93	89,04	0,00	forskjellen (16 trinn)
16	95,41	0,00	1,00	95,41	0,00	ΔE [*] _{CIELAB} = 0,0
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	23,85	0,00	0,25	23,85	0,00	
19	47,70	0,00	0,50	47,70	0,00	Gjennomsnittlig skryt
20	71,55	0,00	0,75	71,55	0,00	forskjellen (5 trinn)
21	95,41	0,00	1,00	95,41	0,00	ΔL [*] _{CIELAB} = 0,0

Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: $R^*_{ab,m} = 99,9$

artikkelen 1,

AN270-3dd: 00302

