


se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN28/AN28L0NA.PDF>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	5,69 0,00 0,00	0,00 0,00	5,69 0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	Spesifikasjon i henhold ISO/IEC 15775 Anneks G og DIN 33866-1 Anneks G
2	11,67 0,00 0,00	0,04 0,00	9,36 0,00 0,00	-2, 0,00	2,30	
3	17,65 0,00 0,00	0,09 0,00	14,01 0,00 0,00	-3, 0,00	3,63	
4	23,63 0,00 0,00	0,14 0,00	19,12 0,00 0,00	-4, 0,00	4,51	
5	29,61 0,00 0,00	0,21 0,00	24,55 0,00 0,00	-5, 0,00	5,06	
6	35,59 0,00 0,00	0,27 0,00	30,23 0,00 0,00	-5, 0,00	5,36	
7	41,57 0,00 0,00	0,33 0,00	36,12 0,00 0,00	-5, 0,00	5,45	
8	47,55 0,00 0,00	0,40 0,00	42,19 0,00 0,00	-5, 0,00	5,36	
9	53,54 0,00 0,00	0,47 0,00	48,42 0,00 0,00	-5, 0,00	5,11	
10	59,52 0,00 0,00	0,54 0,00	54,79 0,00 0,00	-4, 0,00	4,72	
11	65,50 0,00 0,00	0,61 0,00	61,29 0,00 0,00	-4, 0,00	4,20	
12	71,48 0,00 0,00	0,69 0,00	67,91 0,00 0,00	-3, 0,00	3,57	
13	77,46 0,00 0,00	0,76 0,00	74,64 0,00 0,00	-2, 0,00	2,82	
14	83,44 0,00 0,00	0,84 0,00	81,47 0,00 0,00	-1, 0,00	1,97	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)
15	89,42 0,00 0,00	0,92 0,00	88,39 0,00 0,00	-1, 0,00	1,03	ΔE* _{CIELAB} = 3,4
16	95,41 0,00 0,00	1,00 0,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	
17	5,69 0,00 0,00	0,00 0,00	5,69 0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	
18	28,12 0,00 0,00	0,19 0,00	23,16 0,00 0,00	-4, 0,00	4,95	
19	50,55 0,00 0,00	0,44 0,00	45,28 0,00 0,00	-5, 0,00	5,26	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)
20	72,98 0,00 0,00	0,71 0,00	69,58 0,00 0,00	-3, 0,00	3,39	ΔL* _{CIELAB} = 2,7
21	95,41 0,00 0,00	1,00 0,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00	0,01	Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: R* _{ab,m} = 84,9

artikkelen 1,

AN280-3dd: 01082



artikkelen 2,

AN281-3dd: 01082

L*/Y _{intendert} (absolutt)	5,6/0,6	11,6/1,3	17,6/2,4	23,6/3,9	29,6/6,0	35,5/8,8	41,5/12,2	47,5/16,4	53,5/21,5	59,5/27,5	65,5/34,6	71,4/42,8	77,4/52,3	83,4/63,0	89,4/75,0	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
g _N =1,081																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=l* _{CIELAB, r} (relativ)																
w* _{intendert}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{output}	0,000	0,053	0,112	0,175	0,239	0,304	0,371	0,439	0,506	0,575	0,645	0,714	0,785	0,857	0,927	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{dd}: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN280-7dd: 01082

In-out: Prøveplansje AN28 infølge Prøveplansje 2 ISO/IEC 15775
Synlig Y kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,62$; Y_N -serien 0,46 to <0,93

input: rgb/cmy0/000n/w set...
output: ->rgb_{dd} setrgbcolor

TUB Registrering: 20190301-AN28/AN28L0FA.TXT /.PS
søknad om måling og visning av utgang på display og utskrift

TUB-materiell: code=rh4ta