


Avtalen med barnetrinnet fargetoner (Beslutningen Ja/Nei)

Layout-eksempel: Avtalen med elementærfargetoner.



Det er fire elementærfargetoner på hver sideo:
Rød R_e , Gul Y_e , Grønn G_e og Blå B_e

Input data 1 0 0 kan produsere: Rød R_e .

Input data 0 1 0 kan produsere: Grønn G_e .

Input data 0 0 1 kan produsere: Blå B_e .

Input data 1 1 0 kan produsere: Gul Y_e .

På elementærfargetoner Rød R_e og Grønn G_e
finne på den horisontale akse.

På elementærfargetoner Gul Y_e og Blå B_e
finne på den vertikale akse.

Denne testen bruker en farge sirkel med 20 fargetoner.

Nr. 00 og 10 skal være Rød R_e og Grønn G_e .

Nr. 05 og 15 skal være Gul Y_e og Blå B_e .

**Er nei. 00, 05, 10, og 15 de fire elementærfargetoner R_e , Y_e , G_e og B_e ? underline: Ja/Nei
Bare i tilfelle av "Nei":**

Elementærfarge Rød R_e er fargetone trinn (e. g. 00, 01, 19) (hverken gullig eller blålig)

Elementærfarge Gul Y_e er fargetone trinn (e. g. 05, 04, 06) (heverken rødlig eller grønnlig)

Elementærfarge Grønn G_e er fargetone trinn (e. g. 10, 09, 11) (hverken gullig eller blålig)

Elementærfarge Blå B_e er fargetone trinn (e. g. 15, 14, 16) (heverken rødlig eller grønnlig)

Resultat: Av de fire elementærfarbe (e. g. tre) er i beregnet posisjon.