


se lignende filer: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN56/AN56F0PX.PDF>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AN56/AN56LF0PX.PDF> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

i	LAB* _{ref}	L* _{out}	LAB* _{out}	LAB* _{out-ref}	ΔE* til utgang S1	
1	69,69 0,00 0,00	69,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,01	Spesifikasjon i henhold ISO/IEC 15775 Anneks G og DIN 33866-1 Anneks G	
2	71,41 0,00 0,00	77,45 0,00 0,00	6,04 0,00 0,00	6,04		
3	73,12 0,00 0,00	80,23 0,00 0,00	7,11 0,00 0,00	7,11		
4	74,83 0,00 0,00	82,31 0,00 0,00	7,47 0,00 0,00	7,47		
5	76,55 0,00 0,00	84,02 0,00 0,00	7,47 0,00 0,00	7,47		
6	78,26 0,00 0,00	85,51 0,00 0,00	7,24 0,00 0,00	7,24		
7	79,98 0,00 0,00	86,83 0,00 0,00	6,85 0,00 0,00	6,85		
8	81,69 0,00 0,00	88,04 0,00 0,00	6,35 0,00 0,00	6,35		
9	83,41 0,00 0,00	89,16 0,00 0,00	5,75 0,00 0,00	5,75		
10	85,12 0,00 0,00	90,20 0,00 0,00	5,08 0,00 0,00	5,08		
11	86,83 0,00 0,00	91,18 0,00 0,00	4,34 0,00 0,00	4,34		
12	88,55 0,00 0,00	92,11 0,00 0,00	3,55 0,00 0,00	3,55		
13	90,26 0,00 0,00	92,99 0,00 0,00	2,72 0,00 0,00	2,72		
14	91,98 0,00 0,00	93,83 0,00 0,00	1,85 0,00 0,00	1,85		
15	93,69 0,00 0,00	94,63 0,00 0,00	0,94 0,00 0,00	0,94		
16	95,41 0,00 0,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,01	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (16 trinn)	
17	69,69 0,00 0,00	69,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,01	ΔE*_{CIELAB} = 4,5	
18	76,12 0,00 0,00	83,62 0,00 0,00	7,49 0,00 0,00	7,49		
19	82,55 0,00 0,00	88,61 0,00 0,00	6,06 0,00 0,00	6,06	Gjennomsnittlig skryt forskjellen (5 trinn)	
20	88,98 0,00 0,00	92,33 0,00 0,00	3,35 0,00 0,00	3,35	ΔL*_{CIELAB} = 3,3	
21	95,41 0,00 0,00	95,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,01	0,01	Gjennomsnittlig fargegjengivelse indeks: R*_{ab,m} = 80,3	

artikkelen 1,

AN560-3de: 11072



artikkelen 2,

AN561-3de: 11072

L*/Y _{intendert} (absolutt)	69,6/40,3	71,4/42,7	73,1/45,3	74,8/48,0	76,5/50,7	78,2/53,6	79,9/56,6	81,6/59,7	83,4/62,9	85,1/66,2	86,8/69,6	88,5/73,2	90,2/76,8	91,9/80,6	93,6/84,5	95,4/88,5
0 0 0 n* setcmyk																
gp=0,475																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=l* _{CIELAB, r} (relativ)																
w* _{intendert}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{output}	0,000	0,276	0,383	0,465	0,534	0,593	0,647	0,696	0,741	0,784	0,825	0,862	0,899	0,934	0,967	1,000

artikkelen 3, Figur A7_{de}: 16 visuelle ekvidistante L*-gråtrinn; PS operator: 0 0 0 n* setcmykcolor

AN560-7de: 11072

In-out: Prøveplansje AN56 infølge Prøveplansje 1 infølge DIN 33872-6 input: rgb/cmy0/000n/w set...
Synlig Y kontrast Y_w:Y_N=88,9:40; Y_N-serien 30 to <60 output: ->rgb_{de} setrgbcolor

TUB Registrering: 20190301-AN56/AN56L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rh4ta