

Prueba visual de linearized output de imagen A1W_{dd} a A3W_{dd} por favor underline Si/No
Prueba de salida con pantalla del ordenador () o en la pantale externa ()
Prueba de Siemens estrellas según el gráfico A1W_{dd} por favor marca (x)!

N-W-Siemens estrella: Es la resolución diámetro < 6 mm? **Si/No**
 Prueba con lupa (por ejemplo 6x)
 diámetro de la resoluci363n mm

W-N-Siemens estrella: Es la resolución diámetro < 6 mm? **Si/No**
 Prueba con lupa (por ejemplo 6x)
 diámetro de la resoluci363n mm

N-Z-Siemens estrella: Es la resolución diámetro < 6 mm? **Si/No**
 Prueba con lupa (por ejemplo 6x)
 diámetro de la resoluci363n mm

W-Z-Siemens estrella: Es la resolución diámetro < 6 mm? **Si/No**
 Prueba con lupa (por ejemplo 6x)
 diámetro de la resoluci363n mm

Visual test de los 5 pasos de gris L*-equidistante visual según el gráfico A2W_{dd}
 Sont los 5 pasos de la file superior discriminable? **Si/No**
 Si No: ? Quántos pasos discriminable?
 de los 5 pasos: pasos

Visual test de los 16 pasos de gris L*-equidistante visual según el gráfico A3W_{dd}
 Sont los 16 pasos de la file superior discriminable? **Si/No**
 Si No: ? Quántos pasos discriminable?
 de los 16 pasos: pasos

parte 1,

AS060-3dd: 00301

Formato de archive de documentación, hardware y software para esta prueba:**Archivo PDF:**

http://farbe.li.tu-berlin.de/AS06/AS06F0PX_CY8_1.PDF

underline: Si/No**Archivo PS:**

http://farbe.li.tu-berlin.de/AS06/AS06F0PX_CY8_1.PS

underline: Si/No**Systema operativo informático usado:**

undo de Windows/Mac/Unix/otros y version:.....

Esta evaluación es para la salida: subrayar: monitor/proyector de datos/impresora

El modelo de dispositivo, el controlador y la versión:.....

salida con archivos PDF/PS:**underline: archivos PDF/PS****Para la salida de archivos PDF AS06F0PX_CY8_1.PDF**

transferencia de archivos PDF "download, copy" para dispositivo PDF.....

o con el equipo del interpretación del sistema "Display-PDF":.....

o con el software. e. g. Adobe-Reader/-Acrobat y versi n:.....

o con el software e. g. Ghostscript y versi n:.....

Para la salida de archivos PS AS06F0PX_CY8_1.PS

transferencia de archivos PS "download, copy" para dispositivo PS.....

o con el equipo del interpretación del sistema "Display-PS":.....

o con el software e. g. Ghostscript y versi n:.....

o con el software e. g. Mac-Yap y versi n:.....

Comentarios especiales: e. g. la salida del paisaje (L)

.....

parte 3,

AS060-7dd: 00301

Form A: Gráfico AS06 según a ISO 9241-306
test acromático gráfico N

Prueba visual de linearized output de imagen A4W_{dd} a A6W_{dd} por favor underline Si/No
Prueba de salida con pantalla del ordenador () o en la pantale externa ()
 por favor marca (x)!

Prueba de Landolt anillos N-W según el gráfico A4W_{dd}

Es el reconocimiento de los anillos de Landolt > 50% (5 de 8 al menos)?

anillo de fondo - ring

0 - 1

Si/No

7 - 8

Si/No

E - F

Si/No

2 - 0

Si/No

8 - 6

Si/No

F - D

Si/No**Prueba de las pantallas de líneas menores de 45° según el gráfico A5W_{dd}**

Líneas equidistantes puede ser visto?

Examen visual: diámetro radial para formar 15 a 60 lpi

Si/No

Prueba con lupa (por ejemplo 6x) - formar 15 a

..... lpi**Prueba de las pantallas de líneas menores de 90° según el gráfico A6W_{dd}**

Líneas equidistantes puede ser visto?

Examen visual: diámetro radial para formar 15 a 60 lpi

Si/No

Prueba con lupa (por ejemplo 6x) - formar 15 a

..... lpi

parte 2,

AS061-3dd: 00301

Documentación de la visión de color propiedades de evaluadores para evaluación visual

El evaluador tiene la visión del color normal según una prueba:

underline: Si/No

de acuerdo a la norma DIN 6160:1996 con Anomaloskop de Nagel

underline: Si/desconocido

o con la prueba de gráficos utilizando los puntos de color segun Ishihara

underline: Si/desconocido

o probado, por favor especificar:

underline: Si/desconocido**Para la evaluación visual de la salida de muestra (monitor, proyector de datos)**

Oficina iluminación es la luz de día (nublado/north sky)

underline: Si/No

Archivo PDF: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS06/AS06F0PX_CY8_3.PDF

underline: Si/No

Archivo PS: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS06/AS06F0PX_CY8_3.PS

underline: Si/No**fig. A7_{dd} rango de contraste: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)**

compare la salida de impresión estándar de ISO/IEC 15775 con rango F:0

underline: Si/No*Observación: las oficinas de luz en el rango de contraste es a menudo:**en la pantalla del: >F:0 y E:0 (monitor), D:0 y 3:0 (proyector de datos)***Sólo para las especificaciones colorimétricas optional con salida de archivos PDF/PS**

Archivo PDF: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS06/AS06F0PX_CY8_3.PDF

fig. A7_{dd}**underline: Si/No**

Archivo PS: http://farbe.li.tu-berlin.de/AS06/AS06F0PX_CY8_3.PS

fig. A7_{dd}**o underline: Si/No****medición del color y especificación para:**

Iluminante normalizado CIE D65, 2 grado observador, CIE geometrica 45/0:

underline: Si/No

Si No, se dan otros parámetros:

Especificaciones colorimétricas para 17 paso de color: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF

Intercambio de datos en el archivo CIELAB http://farbe.li.tu-berlin.de/AS82/AS82L0NP.TXT y trans-

ferentia del archivo PS AS82L0NP.PS (=TXT) al archivo PDF AS82L0NP.PDF **underline: Si/No**

Si No, por favor, describa otro método:

parte 4,

AS061-7dd: 00301

entrada: rgb/cmy0/000n/w set...
salida: ->rgb_{dd} setrgbcolor