

16 pasos di gri con escala equal entre L^*_N y L^*_W para tres reflexiones de luz ambiental

L^*	No hay reflexión ambiental $Y_N=0$, $L_N^*=0$						Reflexión ambiental $Y_N=2,5$, $L_N^*=18$						Reflexión ambiental $Y_N=40$, $L_N^*=70$								
	diferencia de luminosidad $\Delta L^*=6,3$						diferencia de luminosidad $\Delta L^*=5,1$						diferencia de luminosidad $\Delta L^*=1,7$								
	n0.	w^*	w^*_r	L^*_{it}	Y_{it}	Y_N	n0.	w^*	w^*_r	L^*_{it}	Y_{it}	Y_N	n0.	w^*	w^*_r	L^*_{it}	Y_{it}	Y_N			
100		16	1.0	1.0	95.4	88.5	0.0		16	1.0	1.0	95.4	88.5	2.5		16	1.0	1.0	95.4	88.5	40.3
		15	0.933	0.933	89.0	74.2	0.0		15	0.945	0.933	90.2	76.8	2.5		15	0.982	0.933	93.6	84.5	40.3
		14	0.866	0.866	82.6	61.5	0.0		14	0.891	0.866	85.0	66.1	2.5		14	0.964	0.866	91.9	80.6	40.3
80		13	0.8	0.8	76.3	50.4	0.0		13	0.837	0.799	79.9	56.5	2.5		13	0.946	0.8	90.2	76.8	40.3
		12	0.733	0.733	69.9	40.6	0.0		12	0.783	0.733	74.7	47.9	2.5		12	0.928	0.733	88.5	73.2	40.3
		11	0.666	0.666	63.6	32.3	0.0		11	0.729	0.666	69.6	40.1	2.5		11	0.91	0.666	86.8	69.6	40.3
60		10	0.6	0.6	57.2	25.1	0.0		10	0.675	0.599	64.4	33.3	2.5		10	0.892	0.6	85.1	66.2	40.3
		9	0.533	0.533	50.8	19.1	0.0		9	0.621	0.533	59.2	27.3	2.5		9	0.874	0.533	83.4	62.9	40.3
		8	0.466	0.466	44.5	14.2	0.0		8	0.567	0.466	54.1	22.0	2.5		8	0.856	0.466	81.6	59.7	40.3
40		7	0.4	0.4	38.1	10.1	0.0		7	0.513	0.4	48.9	17.5	2.5		7	0.838	0.399	79.9	56.6	40.3
		6	0.333	0.333	31.8	6.9	0.0		6	0.459	0.333	43.8	13.7	2.5		6	0.82	0.333	78.2	53.6	40.3
		5	0.266	0.266	25.4	4.5	0.0		5	0.405	0.266	38.6	10.4	2.5		5	0.802	0.266	76.5	50.7	40.3
20		4	0.2	0.2	19.0	2.7	0.0		4	0.351	0.199	33.4	7.7	2.5		4	0.784	0.199	74.8	48.0	40.3
		3	0.133	0.133	12.7	1.5	0.0		3	0.296	0.133	28.3	5.5	2.5		3	0.766	0.133	73.1	45.3	40.3
		2	0.066	0.066	6.3	0.7	0.0		2	0.242	0.066	23.1	3.8	2.5		2	0.748	0.066	71.4	42.7	40.3
0		1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1	0.188	0.0	18.0	2.5	2.5		1	0.73	0.0	69.6	40.3	40.3

ISO/CIE 11664-4: L^*_{it} = la CIELAB ligereza de la salida

IEC 61966-2-1: w^*_{sRGB} es aproximadamente proporcional a L^*

$w^*_{sRGB} = L^*/95,4$; $w^*_r = [L^*-L^*_N] / [L^*-W-L^*_N]$

Y_{it} = prevista valor de triestimulos con linearización de la salida

ISO/CIE 11664-4: L^*_{it} = la CIELAB ligereza de la salida

IEC 61966-2-1: w^*_{sRGB} es aproximadamente proporcional a L^*

$w^*_{sRGB} = L^*/95,4$; $w^*_r = [L^*-L^*_N] / [L^*_W-L^*_N]$

Y_{it} = prevista valor de triestímulos con linealización de la salida