Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Bunttontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R **= 0.97**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071 *u* = r00j***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r00j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 66 32
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 73 25
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.3
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117 *u* = r25j***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** **und** *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r25j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 51 58 52
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 51 78 42
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164 *u* = r50j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = r50j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB**Ma: 63 38 63
LAB*LCH**Ma: 63 73 59
lab*rgb**Ma: 1.0 0.5 0.0
lab*olv**Ma: 1.0 0.35 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21** **_u* = r75j_**

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r75j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R **= 0.97**
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 74 19 73**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 74 76 76**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.75 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.61 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256 *u* = j00g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j00g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 87 −2 85
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 87 85 92
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.91 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305 *u** = *j25g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *j25g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 78 −25 72
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 78 76 110
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u* = j50g***

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = j50g
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB**Ma: 66 −41 55**
***LAB*LCH**Ma: 66 69 127**
***lab*rgb**Ma: 0.5 1.0 0.0**
***lab*olv**Ma: 0.38 1.0 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402 *u* = j75g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j75g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB*Ma*: 55 −55 39**
***LAB*LCH*Ma*: 55 68 145**
***lab*rgb*Ma*: 0.25 1.0 0.0**
***lab*olv*Ma*: 0.1 1.0 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451 *u* = g00b***

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = g00b
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB**Ma: 53 −53 17**
***LAB*LCH**Ma: 53 57 162**
***lab*rgb**Ma: 0.0 1.0 0.0**
***lab*olv**Ma: 0.0 1.0 0.21**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527 *u* = g25b***

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = g25b
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB**Ma: 55 −43 −6**
***LAB*LCH**Ma: 55 45 190**
***lab*rgb**Ma: 0.0 1.0 0.5**
***lab*olv**Ma: 0.0 1.0 0.53**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603 *u* = g50b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g50b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 57 −35 −26
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 57 45 217
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679 *u* = g75b***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = g75b
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R **= 0.97**
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 54 −20 −43**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 54 48 244**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 0.0 0.5 1.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 0.0 0.86 1.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u* = b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272



Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834 *u** = *b25r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b25r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 25 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 50 300
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913 *u* = b50r***

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = b50r
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB**$_{Ma}$: 35 47 −28**
***LAB*LCH**$_{Ma}$: 35 56 329**
***lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0**
***lab*olv**$_{Ma}$: 0.4 0.0 1.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u** = *b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Bunttontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$ $u^* = r00j$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = r00j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 48 66 32**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 48 73 25**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.3**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$ *u* = r25j*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r25j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 51 58 52
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 51 78 42
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164 *u* = r50j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r50j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R **= 0.97**
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 63 38 63**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 63 73 59**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.5 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.35 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ **= 87**
%Regularität
g*$_{H,rel}$ **= 57**
g*$_{C,rel}$ **= 59**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$ $u^* = r75j$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = r75j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$: 74 19 73
LAB*LCH*$_{Ma}$: 74 76 76
lab*rgb*$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
lab*olv*$_{Ma}$: 1.0 0.61 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256 *u* = j00g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j00g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 87 −2 85
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 87 85 92
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.91 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrischer Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305 *u* = j25g***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = j25g
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 78 −25 72**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 78 76 110**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 0.75 1.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 0.69 1.0 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u* = j50g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j50g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 66 −41 55
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 66 69 127
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402 *u* = j75g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j75g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB*Ma*: 55 −55 39**
***LAB*LCH*Ma*: 55 68 145**
***lab*rgb*Ma*: 0.25 1.0 0.0**
***lab*olv*Ma*: 0.1 1.0 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451 *u** = *g00b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *g00b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 53 −53 17
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 53 57 162
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527 *u* = g25b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g25b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −43 −6
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 45 190
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603 *u* = g50b***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = g50b
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 57 −35 −26**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 57 45 217**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 0.0 1.0 1.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 0.0 1.0 0.79**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679 *u* = g75b***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = g75b
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 54 −20 −43**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 54 48 244**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 0.0 0.5 1.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 0.0 0.86 1.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u*$_{rel}$ = 87
%Regularität
g*$_{H,rel}$ = 57
g*$_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u* = b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834 *u* = b25r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b25r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 25 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 50 300
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913 *u* = b50r***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = b50r
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 35 47 −28**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 35 56 329**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 1.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 0.4 0.0 1.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u** = *b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071** ***u* = r00j lab*rgb****

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r00j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 66 32**
***LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 73 25**
***lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0**
***lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.3**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$ ***u* = r25j lab*rgb****

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r25j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$: 51 58 52
LAB*LCH*$_{Ma}$: 51 78 42
lab*rgb*$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
lab*olv*$_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164** *u* = r50j* *lab*rgb**

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r50j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 63 38 63
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 63 73 59
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.35 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$ *u* = r75j* *lab*rgb**

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r75j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 76
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.61 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$ ***u* = j00g lab*rgb****

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = j00g
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 87 −2 85**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 87 85 92**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 1.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.91 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305$ *u* = j25g*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j25g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 78 −25 72
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 78 76 110
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u* = j50g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j50g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 66 −41 55
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 66 69 127
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402 *u** = *j75g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *j75g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −55 39
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 68 145
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.1 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451$ *u* = g00b*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g00b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 53 −53 17
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 53 57 162
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527$ *u* = g25b*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g25b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −43 −6
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 45 190
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603$ *u* = g50b*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g50b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 57 −35 −26
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 57 45 217
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679$ $u^* = g75b$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = g75b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 −20 −43
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 48 244
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.86 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u* = b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$ $u^* = b25r$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 25 −42
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 50 300
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913$ $u^* = b50r$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = b50r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 47 −28
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 56 329
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.4 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u** = *b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*lab*rgb**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*rgb*		
01	0.0 0.0 0.0	0.0 0.13 0.0	0.0 0.25 0.0	0.0 0.38 0.0	0.0 0.5 0.0	0.0 0.63 0.0	0.0 0.75 0.0	0.0 0.88 0.0	0.0 1.0 0.0	0.13 0.0 0.0	0.13 0.13 0.0	0.13 0.25 0.0	0.13 0.38 0.0	0.13 0.5 0.0	0.13 0.63 0.0	0.13 0.75 0.0	0.13 0.88 0.0	0.13 1.0 0.0	0.25 0.0 0.0	0.25 0.13 0.0	0.25 0.25 0.0	0.25 0.38 0.0	0.25 0.5 0.0	0.25 0.63 0.0	0.25 0.75 0.0	0.25 0.88 0.0	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.88 0.88	1.0 0.75 0.75	1.0 0.63 0.63	1.0 0.5 0.5	1.0 0.38 0.38	1.0 0.25 0.25	1.0 0.13 0.13	1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
02	0.0 0.0 0.13	0.0 0.13 0.13	0.0 0.25 0.13	0.0 0.38 0.13	0.0 0.5 0.13	0.0 0.63 0.13	0.0 0.75 0.13	0.0 0.88 0.13	0.0 1.0 0.13	0.13 0.0 0.13	0.13 0.13 0.13	0.13 0.25 0.13	0.13 0.38 0.13	0.13 0.5 0.13	0.13 0.63 0.13	0.13 0.75 0.13	0.13 0.88 0.13	0.13 1.0 0.13	0.25 0.0 0.13	0.25 0.13 0.13	0.25 0.25 0.13	0.25 0.38 0.13	0.25 0.5 0.13	0.25 0.63 0.13	0.25 0.75 0.13	0.25 0.88 0.13	0.25 1.0 0.13	0.88 1.0 1.0	0.88 0.88 0.88	0.88 0.75 0.75	0.88 0.63 0.63	0.88 0.5 0.5	0.88 0.38 0.38	0.88 0.25 0.25	0.88 0.13 0.13	0.88 0.0 0.0	0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.13
03	0.0 0.0 0.25	0.0 0.13 0.25	0.0 0.25 0.25	0.0 0.38 0.25	0.0 0.5 0.25	0.0 0.63 0.25	0.0 0.75 0.25	0.0 0.88 0.25	0.0 1.0 0.25	0.13 0.0 0.25	0.13 0.13 0.25	0.13 0.25 0.25	0.13 0.38 0.25	0.13 0.5 0.25	0.13 0.63 0.25	0.13 0.75 0.25	0.13 0.88 0.25	0.13 1.0 0.25	0.25 0.0 0.25	0.25 0.13 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.38 0.25	0.25 0.5 0.25	0.25 0.63 0.25	0.25 0.75 0.25	0.25 0.88 0.25	0.25 1.0 0.25	0.75 1.0 1.0	0.75 0.88 0.88	0.75 0.75 0.75	0.75 0.63 0.63	0.75 0.5 0.5	0.75 0.38 0.38	0.75 0.25 0.25	0.75 0.13 0.13	0.75 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25
04	0.0 0.0 0.38	0.0 0.13 0.38	0.0 0.25 0.38	0.0 0.38 0.38	0.0 0.5 0.38	0.0 0.63 0.38	0.0 0.75 0.38	0.0 0.88 0.38	0.0 1.0 0.38	0.13 0.0 0.38	0.13 0.13 0.38	0.13 0.25 0.38	0.13 0.38 0.38	0.13 0.5 0.38	0.13 0.63 0.38	0.13 0.75 0.38	0.13 0.88 0.38	0.13 1.0 0.38	0.25 0.0 0.38	0.25 0.13 0.38	0.25 0.25 0.38	0.25 0.38 0.38	0.25 0.5 0.38	0.25 0.63 0.38	0.25 0.75 0.38	0.25 0.88 0.38	0.25 1.0 0.38	0.63 1.0 1.0	0.63 0.88 0.88	0.63 0.75 0.75	0.63 0.63 0.63	0.63 0.5 0.5	0.63 0.38 0.38	0.63 0.25 0.25	0.63 0.13 0.13	0.63 0.0 0.0	0.38 0.38 0.38	0.38 0.38 0.38	0.38 0.38 0.38	0.38 0.38 0.38
05	0.0 0.0 0.5	0.0 0.13 0.5	0.0 0.25 0.5	0.0 0.38 0.5	0.0 0.5 0.5	0.0 0.63 0.5	0.0 0.75 0.5	0.0 0.88 0.5	0.0 1.0 0.5	0.13 0.0 0.5	0.13 0.13 0.5	0.13 0.25 0.5	0.13 0.38 0.5	0.13 0.5 0.5	0.13 0.63 0.5	0.13 0.75 0.5	0.13 0.88 0.5	0.13 1.0 0.5	0.25 0.0 0.5	0.25 0.13 0.5	0.25 0.25 0.5	0.25 0.38 0.5	0.25 0.5 0.5	0.25 0.63 0.5	0.25 0.75 0.5	0.25 0.88 0.5	0.25 1.0 0.5	0.5 1.0 1.0	0.5 0.88 0.88	0.5 0.75 0.75	0.5 0.63 0.63	0.5 0.5 0.5	0.5 0.38 0.38	0.5 0.25 0.25	0.5 0.13 0.13	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5
06	0.0 0.0 0.63	0.0 0.13 0.63	0.0 0.25 0.63	0.0 0.38 0.63	0.0 0.5 0.63	0.0 0.63 0.63	0.0 0.75 0.63	0.0 0.88 0.63	0.0 1.0 0.63	0.13 0.0 0.63	0.13 0.13 0.63	0.13 0.25 0.63	0.13 0.38 0.63	0.13 0.5 0.63	0.13 0.63 0.63	0.13 0.75 0.63	0.13 0.88 0.63	0.13 1.0 0.63	0.25 0.0 0.63	0.25 0.13 0.63	0.25 0.25 0.63	0.25 0.38 0.63	0.25 0.5 0.63	0.25 0.63 0.63	0.25 0.75 0.63	0.25 0.88 0.63	0.25 1.0 0.63	0.38 1.0 1.0	0.38 0.88 0.88	0.38 0.75 0.75	0.38 0.63 0.63	0.38 0.5 0.5	0.38 0.38 0.38	0.38 0.25 0.25	0.38 0.13 0.13	0.38 0.0 0.0	0.63 0.63 0.63	0.63 0.63 0.63	0.63 0.63 0.63	0.63 0.63 0.63
07	0.0 0.0 0.75	0.0 0.13 0.75	0.0 0.25 0.75	0.0 0.38 0.75	0.0 0.5 0.75	0.0 0.63 0.75	0.0 0.75 0.75	0.0 0.88 0.75	0.0 1.0 0.75	0.13 0.0 0.75	0.13 0.13 0.75	0.13 0.25 0.75	0.13 0.38 0.75	0.13 0.5 0.75	0.13 0.63 0.75	0.13 0.75 0.75	0.13 0.88 0.75	0.13 1.0 0.75	0.25 0.0 0.75	0.25 0.13 0.75	0.25 0.25 0.75	0.25 0.38 0.75	0.25 0.5 0.75	0.25 0.63 0.75	0.25 0.75 0.75	0.25 0.88 0.75	0.25 1.0 0.75	0.25 1.0 1.0	0.25 0.88 0.88	0.25 0.75 0.75	0.25 0.63 0.63	0.25 0.5 0.5	0.25 0.38 0.38	0.25 0.25 0.25	0.25 0.13 0.13	0.25 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75
08	0.0 0.0 0.88	0.0 0.13 0.88	0.0 0.25 0.88	0.0 0.38 0.88	0.0 0.5 0.88	0.0 0.63 0.88	0.0 0.75 0.88	0.0 0.88 0.88	0.0 1.0 0.88	0.13 0.0 0.88	0.13 0.13 0.88	0.13 0.25 0.88	0.13 0.38 0.88	0.13 0.5 0.88	0.13 0.63 0.88	0.13 0.75 0.88	0.13 0.88 0.88	0.13 1.0 0.88	0.25 0.0 0.88	0.25 0.13 0.88	0.25 0.25 0.88	0.25 0.38 0.88	0.25 0.5 0.88	0.25 0.63 0.88	0.25 0.75 0.88	0.25 0.88 0.88	0.25 1.0 0.88	0.13 1.0 1.0	0.13 0.88 0.88	0.13 0.75 0.75	0.13 0.63 0.63	0.13 0.5 0.5	0.13 0.38 0.38	0.13 0.25 0.25	0.13 0.13 0.13	0.13 0.0 0.0	0.88 0.88 0.88	0.88 0.88 0.88	0.88 0.88 0.88	0.88 0.88 0.88
09	0.0 0.0 1.0	0.0 0.13 1.0	0.0 0.25 1.0	0.0 0.38 1.0	0.0 0.5 1.0	0.0 0.63 1.0	0.0 0.75 1.0	0.0 0.88 1.0	0.0 1.0 1.0	0.13 0.0 1.0	0.13 0.13 1.0	0.13 0.25 1.0	0.13 0.38 1.0	0.13 0.5 1.0	0.13 0.63 1.0	0.13 0.75 1.0	0.13 0.88 1.0	0.13 1.0 1.0	0.25 0.0 1.0	0.25 0.13 1.0	0.25 0.25 1.0	0.25 0.38 1.0	0.25 0.5 1.0	0.25 0.63 1.0	0.25 0.75 1.0	0.25 0.88 1.0	0.25 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 0.88 0.88	0.0 0.75 0.75	0.0 0.63 0.63	0.0 0.5 0.5	0.0 0.38 0.38	0.0 0.25 0.25	0.0 0.13 0.13	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0
10	0.38 0.0 0.0	0.38 0.13 0.0	0.38 0.25 0.0	0.38 0.38 0.0	0.38 0.5 0.0	0.38 0.63 0.0	0.38 0.75 0.0	0.38 0.88 0.0	0.38 1.0 0.0	0.5 0.0 0.0	0.5 0.13 0.0	0.5 0.25 0.0	0.5 0.38 0.0	0.5 0.5 0.0	0.5 0.63 0.0	0.5 0.75 0.0	0.5 0.88 0.0	0.5 1.0 0.0	0.63 0.0 0.0	0.63 0.13 0.0	0.63 0.25 0.0	0.63 0.38 0.0	0.63 0.5 0.0	0.63 0.63 0.0	0.63 0.75 0.0	0.63 0.88 0.0	0.63 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.88	1.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.63	1.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.38	1.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.13	1.0 1.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
11	0.38 0.0 0.13	0.38 0.13 0.13	0.38 0.25 0.13	0.38 0.38 0.13	0.38 0.5 0.13	0.38 0.63 0.13	0.38 0.75 0.13	0.38 0.88 0.13	0.38 1.0 0.13	0.5 0.0 0.13	0.5 0.13 0.13	0.5 0.25 0.13	0.5 0.38 0.13	0.5 0.5 0.13	0.5 0.63 0.13	0.5 0.75 0.13	0.5 0.88 0.13	0.5 1.0 0.13	0.63 0.0 0.13	0.63 0.13 0.13	0.63 0.25 0.13	0.63 0.38 0.13	0.63 0.5 0.13	0.63 0.63 0.13	0.63 0.75 0.13	0.63 0.88 0.13	0.63 1.0 0.13	0.88 0.88 1.0	0.88 0.88 0.88	0.88 0.88 0.75	0.88 0.88 0.63	0.88 0.88 0.5	0.88 0.88 0.38	0.88 0.88 0.25	0.88 0.88 0.13	0.88 0.88 0.0	0.07 0.07 0.07	0.07 0.07 0.07	0.07 0.07 0.07	0.07 0.07 0.07
12	0.38 0.0 0.25	0.38 0.13 0.25	0.38 0.25 0.25	0.38 0.38 0.25	0.38 0.5 0.25	0.38 0.63 0.25	0.38 0.75 0.25	0.38 0.88 0.25	0.38 1.0 0.25	0.5 0.0 0.25	0.5 0.13 0.25	0.5 0.25 0.25	0.5 0.38 0.25	0.5 0.5 0.25	0.5 0.63 0.25	0.5 0.75 0.25	0.5 0.88 0.25	0.5 1.0 0.25	0.63 0.0 0.25	0.63 0.13 0.25	0.63 0.25 0.25	0.63 0.38 0.25	0.63 0.5 0.25	0.63 0.63 0.25	0.63 0.75 0.25	0.63 0.88 0.25	0.63 1.0 0.25	0.75 0.75 1.0	0.75 0.75 0.88	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.63	0.75 0.75 0.5	0.75 0.75 0.38	0.75 0.75 0.25	0.75 0.75 0.13	0.75 0.75 0.0	0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.13
13	0.38 0.0 0.38	0.38 0.13 0.38	0.38 0.25 0.38	0.38 0.38 0.38	0.38 0.5 0.38	0.38 0.63 0.38	0.38 0.75 0.38	0.38 0.88 0.38	0.38 1.0 0.38	0.5 0.0 0.38	0.5 0.13 0.38	0.5 0.25 0.38	0.5 0.38 0.38	0.5 0.5 0.38	0.5 0.63 0.38	0.5 0.75 0.38	0.5 0.88 0.38	0.5 1.0 0.38	0.63 0.0 0.38	0.63 0.13 0.38	0.63 0.25 0.38	0.63 0.38 0.38	0.63 0.5 0.38	0.63 0.63 0.38	0.63 0.75 0.38	0.63 0.88 0.38	0.63 1.0 0.38	0.63 0.63 1.0	0.63 0.63 0.88	0.63 0.63 0.75	0.63 0.63 0.63	0.63 0.63 0.5	0.63 0.63 0.38	0.63 0.63 0.25	0.63 0.63 0.13	0.63 0.63 0.0	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2
14	0.38 0.0 0.5	0.38 0.13 0.5	0.38 0.25 0.5	0.38 0.38 0.5	0.38 0.5 0.5	0.38 0.63 0.5	0.38 0.75 0.5	0.38 0.88 0.5	0.38 1.0 0.5	0.5 0.0 0.5	0.5 0.13 0.5	0.5 0.25 0.5	0.5 0.38 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.63 0.5	0.5 0.75 0.5	0.5 0.88 0.5	0.5 1.0 0.5	0.63 0.0 0.5	0.63 0.13 0.5	0.63 0.25 0.5	0.63 0.38 0.5	0.63 0.5 0.5	0.63 0.63 0.5	0.63 0.75 0.5	0.63 0.88 0.5	0.63 1.0 0.5	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 0.88	0.5 0.5 0.75	0.5 0.5 0.63	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.38	0.5 0.5 0.25	0.5 0.5 0.13	0.5 0.5 0.0	0.27 0.27 0.27	0.27 0.27 0.27	0.27 0.27 0.27	0.27 0.27 0.27
15	0.38 0.0 0.63	0.38 0.13 0.63	0.38 0.25 0.63	0.38 0.38 0.63	0.38 0.5 0.63	0.38 0.63 0.63	0.38 0.75 0.63	0.38 0.88 0.63	0.38 1.0 0.63	0.5 0.0 0.63	0.5 0.13 0.63	0.5 0.25 0.63	0.5 0.38 0.63	0.5 0.5 0.63	0.5 0.63 0.63	0.5 0.75 0.63	0.5 0.88 0.63	0.5 1.0 0.63	0.63 0.0 0.63	0.63 0.13 0.63	0.63 0.25 0.63	0.63 0.38 0.63	0.63 0.5 0.63	0.63 0.63 0.63	0.63 0.75 0.63	0.63 0.88 0.63	0.63 1.0 0.63	0.38 0.38 1.0	0.38 0.38 0.88	0.38 0.38 0.75	0.38 0.38 0.63	0.38 0.38 0.5	0.38 0.38 0.38	0.38 0.38 0.25	0.38 0.38 0.13	0.38 0.38 0.0	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33
16	0.38 0.0 0.75	0.38 0.13 0.75	0.38 0.25 0.75	0.38 0.38 0.75	0.38 0.5 0.75	0.38 0.63 0.75	0.38 0.75 0.75	0.38 0.88 0.75	0.38 1.0 0.75	0.5 0.0 0.75	0.5 0.13 0.75	0.5 0.25 0.75	0.5 0.38 0.75	0.5 0.5 0.75	0.5 0.63 0.75	0.5 0.75 0.75	0.5 0.88 0.75	0.5 1.0 0.75	0.63 0.0 0.75	0.63 0.13 0.75	0.63 0.25 0.75	0.63 0.38 0.75	0.63 0.5 0.75	0.63 0.63 0.75	0.63 0.75 0.75	0.63 0.88 0.75	0.63 1.0 0.75	0.25 0.25 1.0	0.25 0.25 0.88	0.25 0.25 0.75	0.25 0.25 0.63	0.25 0.25 0.5	0.25 0.25 0.38	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.13	0.25 0.25 0.0	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4
17	0.38 0.0 0.88	0.38 0.13 0.88	0.38 0.25 0.88	0.38 0.38 0.88	0.38 0.5 0.88	0.38 0.63 0.88	0.38 0.75 0.88	0.38 0.88 0.88	0.38 1.0 0.88	0.5 0.0 0.88	0.5 0.13 0.88	0.5 0.25 0.88	0.5 0.38 0.88	0.5 0.5 0.88	0.5 0.63 0.88	0.5 0.75 0.88	0.5 0.88 0.88	0.5 1.0 0.88	0.63 0.0 0.88	0.63 0.13 0.88	0.63 0.25 0.88	0.63 0.38 0.88	0.63 0.5 0.88	0.63 0.63 0.88	0.63 0.75 0.88	0.63 0.88 0.88	0.63 1.0 0.88	0.13 0.13 1.0	0.13 0.13 0.88	0.13 0.13 0.75	0.13 0.13 0.63	0.13 0.13 0.5	0.13 0.13 0.38	0.13 0.13 0.25	0.13 0.13 0.13	0.13 0.13 0.0	0.47 0.47 0.47	0.47 0.47 0.47	0.47 0.47 0.47	0.47 0.47 0.47
18	0.38 0.0 1.0	0.38 0.13 1.0	0.38 0.25 1.0	0.38 0.38 1.0	0.38 0.5 1.0	0.38 0.63 1.0	0.38 0.75 1.0	0.38 0.88 1.0	0.38 1.0 1.0	0.5 0.0 1.0	0.5 0.13 1.0	0.5 0.25 1.0	0.5 0.38 1.0	0.5 0.5 1.0	0.5 0.63 1.0	0.5 0.75 1.0	0.5 0.88 1.0	0.5 1.0 1.0	0.63 0.0 1.0	0.63 0.13 1.0	0.63 0.25 1.0	0.63 0.38 1.0	0.63 0.5 1.0	0.63 0.63 1.0	0.63 0.75 1.0	0.63 0.88 1.0	0.63 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 0.88	0.0 0.0 0.75	0.0 0.0 0.63	0.0 0.0 0.5	0.0 0.0 0.38	0.0 0.0 0.25	0.0 0.0 0.13	0.0 0.0 0.0	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53
19	0.75 0.0 0.0	0.75 0.13 0.0	0.75 0.25 0.0	0.75 0.38 0.0	0.75 0.5 0.0	0.75 0.63 0.0	0.75 0.75 0.0	0.75 0.88 0.0	0.75 1.0 0.0	0.88 0.0 0.0	0.88 0.13 0.0	0.88 0.25 0.0	0.88 0.38 0.0	0.88 0.5 0.0	0.88 0.63 0.0	0.88 0.75 0.0	0.88 0.88 0.0	0.88 1.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.13 0.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.38 0.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.63 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.88 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.88 1.0 0.88	0.75 1.0 0.75	0.63 1.0 0.63	0.5 1.0 0.5	0.38 1.0 0.38	0.25 1.0 0.25	0.13 1.0 0.13	0.0 1.0 0.0	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6
20	0.75 0.0 0.13	0.75 0.13 0.13	0.75 0.25 0.13	0.75 0.38 0.13	0.75 0.5 0.13	0.75 0.63 0.13	0.75 0.75 0.13	0.75 0.88 0.13	0.75 1.0 0.13	0.88 0.0 0.13	0.88 0.13 0.13	0.88 0.25 0.13	0.88 0.38 0.13	0.88 0.5 0.13	0.88 0.63 0.13	0.88 0.75 0.13	0.88 0.88 0.13	0.88 1.0 0.13	1.0 0.0 0.13	1.0 0.13 0.13	1.0 0.25 0.13	1.0 0.38 0.13	1.0 0.5 0.13	1.0 0.63 0.13	1.0 0.75 0.13	1.0 0.88 0.13	1.0 1.0 0.13	1.0 0.88 1.0	0.88 0.88 0.88	0.75 0.88 0.75	0.63 0.88 0.63	0.5 0.88 0.5	0.38 0.88 0.38	0.25 0.88 0.25	0.13 0.88 0.13	0.0 0.88 0.0	0.67 0.67 0.67	0.67 0.67 0.67	0.67 0.67 0.67	0.67 0.67 0.67
21	0.75 0.0 0.25	0.75 0.13 0.25	0.75 0.25 0.25	0.75 0.38 0.25	0.75 0.5 0.25	0.75 0.63 0.25	0.75 0.75 0.25	0.75 0.88 0.25	0.75 1.0 0.25	0.88 0.0 0.25	0.88 0.13 0.25	0.88 0.25 0.25	0.88 0.38 0.25	0.88 0.5 0.25	0.88 0.63 0.25	0.88 0.75 0.25	0.88 0.88 0.25	0.88 1.0 0.25	1.0 0.0 0.25	1.0 0.13 0.25	1.0 0.25 0.25	1.0 0.38 0.25	1.0 0.5 0.25	1.0 0.63 0.25	1.0 0.75 0.25	1.0 0.88 0.25	1.0 1.0 0.25	1.0 0.75 1.0	0.88 0.75 0.88	0.75 0.75 0.75	0.63 0.75 0.63	0.5 0.75 0.5	0.38 0.75 0.38	0.25 0.75 0.25	0.13 0.75 0.13	0.0 0.75 0.0	0.73 0.73 0.73	0.73 0.73 0.73	0.73 0.73 0.73	0.73 0.73 0.73
22	0.75 0.0 0.38	0.75 0.13 0.38	0.75 0.25 0.38	0.75 0.38 0.38	0.75 0.5 0.38	0.75 0.63 0.38	0.75 0.75 0.38	0.75 0.88 0.38	0.75 1.0 0.38	0.88 0.0 0.38	0.88 0.13 0.38	0.88 0.25 0.38	0.88 0.38 0.38	0.88 0.5 0.38	0.88 0.63 0.38	0.88 0.75 0.38	0.88 0.88 0.38	0.88 1.0 0.38	1.0 0.0 0.38	1.0 0.13 0.38	1.0 0.25 0.38	1.0 0.38 0.38	1.0 0.5 0.38	1.0 0.63 0.38	1.0 0.75 0.38	1.0 0.88 0.38	1.0 1.0 0.38	1.0 0.63 1.0	0.88 0.63 0.88	0.75 0.63 0.75	0.63 0.63 0.63	0.5 0.63 0.5	0.38 0.63 0.38	0.25 0.63 0.25	0.13 0.63 0.13	0.0 0.63 0.0	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8
23	0.75 0.0 0.5	0.75 0.13 0.5	0.75 0.25 0.5	0.75 0.38 0.5	0.75 0.5 0.5	0.75 0.63 0.5	0.75 0.75 0.5	0.75 0.88 0.5	0.75 1.0 0.5	0.88 0.0 0.5	0.88 0.13 0.5	0.88 0.25 0.5	0.88 0.38 0.5	0.88 0.5 0.5	0.88 0.63 0.5	0.88 0.75 0.5	0.88 0.88 0.5	0.88 1.0 0.5	1.0 0.0 0.5	1.0 0.13 0.5	1.0 0.25 0.5	1.0 0.38 0.5	1.0 0.5 0.5	1.0 0.63 0.5	1.0 0.75 0.5	1.0 0.88 0.5	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 1.0	0.88 0.5 0.88	0.75 0.5 0.75	0.63 0.5 0.63	0.5 0.5 0.5	0.38 0.5 0.38	0.25 0.5 0.25	0.13 0.5 0.13	0.0 0.5 0.0	0.87 0.87 0.87	0.87 0.87 0.87	0.87 0.87 0.87	0.87 0.87 0.87
24	0.75 0.0 0.63	0.75 0.13 0.63	0.75 0.25 0.63	0.75 0.38 0.63	0.75 0.5 0.63	0.75 0.63 0.63	0.75 0.75 0.63	0.75 0.88 0.63	0.75 1.0 0.63	0.88 0.0 0.63	0.88 0.13 0.63	0.88 0.25 0.63	0.88 0.38 0.63	0.88 0.5 0.63	0.88 0.63 0.63	0.88 0.75 0.63	0.88 0.88 0.63	0.88 1.0 0.63	1.0 0.0 0.63	1.0 0.13 0.63	1.0 0.25 0.63	1.0 0.38 0.63	1.0 0.5 0.63	1.0 0.63 0.63	1.0 0.75 0.63	1.0 0.88 0.63	1.0 1.0 0.63	1.0 0.38 1.0	0.88 0.38 0.88	0.75 0.38 0.75	0.63 0.38 0.63	0.5 0.38 0.5	0.38 0.38 0.38	0.25 0.38 0.25	0.13 0.38 0.13	0.0 0.38 0.0	0.93 0.93 0.93	0.93 0.93 0.93	0.93 0.93 0.93	0.93 0.93 0.93
25	0.75 0.0 0.75	0.75 0.13 0.75	0.75 0.25 0.75	0.75 0.38 0.75	0.75 0.5 0.75	0.75 0.63 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.88 0.75	0.75 1.0 0.75	0.88 0.0 0.75	0.88 0.13 0.75	0.88 0.25 0.75	0.88 0.38 0.75	0.88 0.5 0.75	0.88 0.63 0.75	0.88 0.75 0.75	0.88 0.88 0.75	0.88 1.0 0.75	1.0 0.0 0.75	1.0 0.13 0.75	1.0 0.25 0.75	1.0 0.38 0.75	1.0 0.5 0.75	1.0 0.63 0.75	1.0 0.75 0.75	1.0 0.88 0.75	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 1.0	0.88 0.25 0.88	0.75 0.25 0.75	0.63 0.25 0.63	0.5 0.25 0.5	0.38 0.25 0.38	0.25 0.25 0.25	0.13 0.25 0.13	0.0 0.25 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0
26	0.75 0.0 0.88	0.75 0.13 0.88	0.75 0.25 0.88	0.75 0.38 0.88	0.75 0.5 0.88	0.75 0.63 0.88	0.75 0.75 0.88	0.75 0.88 0.88	0.75 1.0 0.88	0.88 0.0 0.88	0.88 0.13 0.88	0.88 0.25 0.88	0.88 0.38 0.88	0.88 0.5 0.88	0.88 0.63 0.88	0.88 0.75 0.88	0.88 0.88 0.88	0.88 1.0 0.88	1.0 0.0 0.88	1.0 0.13 0.88	1.0 0.25 0.88	1.0 0.38 0.88	1.0 0.5 0.88	1.0 0.63 0.88	1.0 0.75 0.88	1.0 0.88 0.88	1.0 1.0 0.88	1.0 0.13 1.0	0.88 0.13 0.88	0.75 0.13 0.75	0.63 0.13 0.63	0.5 0.13 0.5	0.38 0.13 0.38	0.25 0.13 0.25	0.13 0.13 0.13	0.0 0.13 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0
27	0.75 0.0 1.0	0.75 0.13 1.0	0.75 0.25 1.0	0.75 0.38 1.0	0.75 0.5 1.0	0.75 0.63 1.0	0.75 0.75 1.0	0.75 0.88 1.0	0.75 1.0 1.0	0.88 0.0 1.0	0.88 0.13 1.0	0.88 0.25 1.0	0.88 0.38 1.0	0.88 0.5 1.0	0.88 0.63 1.0	0.88 0.75 1.0	0.88 0.88 1.0	0.88 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 0.13 1.0	1.0 0.25 1.0	1.0 0.38 1.0	1.0 0.5 1.0	1.0 0.63 1.0	1.0 0.75 1.0	1.0 0.88 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	0.88 0.0 0.88	0.75 0.0 0.75	0.63 0.0 0.63	0.5 0.0 0.5	0.38 0.0 0.38	0.25 0.0 0.25	0.13 0.0 0.13	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	1.0 0.0 1.0

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *−>cmyn5* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$ ***u* = r00j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r00j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit ***t****



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 48 66 32**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 48 73 25**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.3**
Dreiecks-Helligkeit ***t****

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LAB*$^*_a$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$ ***u* = r25j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = r25j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$: 51 58 52**
LAB*LCH*$_{Ma}$: 51 78 42**
lab*rgb*$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*$_a$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164$ ***u* = r50j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r50j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit ***t****



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 63 38 63**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 63 73 59**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.5 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.35 0.0**
Dreiecks-Helligkeit ***t****

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LAB*$_a$**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$ ***u* = r75j***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u* = r75j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma**: 74 19 73
LAB*LCH*Ma**: 74 76 76
lab*rgb*Ma**: 1.0 0.75 0.0
lab*olv*Ma**: 1.0 0.61 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LAB*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$ ***u* = j00g LAB*LAB*a***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = j00g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$: 87 −2 85
LAB*LCH*$_{Ma}$: 87 85 92
lab*rgb*$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
lab*olv*$_{Ma}$: 1.0 0.91 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305$ *u* = j25g*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j25g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 78 −25 72
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 78 76 110
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LAB*$_a$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u* = j50g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j50g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 66 −41 55
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 66 69 127
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*$_a$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402$ $u^* = j75g$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = j75g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −55 39
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 68 145
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.1 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LAB*$_a$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451 *u* = g00b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g00b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma**: 53 −53 17
LAB*LCH*Ma**: 53 57 162
lab*rgb*Ma**: 0.0 1.0 0.0
lab*olv*Ma**: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527 *u* = g25b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g25b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −43 −6
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 45 190
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603 *u* = g50b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g50b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma**: 57 −35 −26
LAB*LCH*Ma**: 57 45 217
lab*rgb*Ma**: 0.0 1.0 1.0
lab*olv*Ma**: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679 *u* = g75b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g75b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma**: 54 −20 −43
LAB*LCH*Ma**: 54 48 244
lab*rgb*Ma**: 0.0 0.5 1.0
lab*olv*Ma**: 0.0 0.86 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755$ $u^* = b00r$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = b00r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma: 42 1 −42**
LAB*LCH*Ma: 42 43 272**
lab*rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0**
lab*olv*Ma: 0.0 0.48 1.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LAB*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$ $u^* = b25r$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma: 29 25 −42**
LAB*LCH*Ma: 29 50 300**
lab*rgb*Ma: 0.5 0.0 1.0**
lab*olv*Ma: 0.0 0.09 1.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LAB*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913 *u* = b50r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b50r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma**: 35 47 −28
LAB*LCH*Ma**: 35 56 329
lab*rgb*Ma**: 1.0 0.0 1.0
lab*olv*Ma**: 0.4 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u** = *b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma**: 48 72 −3
LAB*LCH*Ma**: 48 72 357
lab*rgb*Ma**: 1.0 0.0 0.5
lab*olv*Ma**: 1.0 0.0 0.92

LAB*LAB*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*a		
01	20.0	23.9	27.7	31.6	35.5	39.3	43.2	47.0	50.9	23.5	28.8	32.7	36.5	40.4	44.2	48.1	52.0	55.8	27.0	32.3	37.6	41.5	45.3	49.2	53.0	56.9	60.8	95.0	89.1	83.2	77.3	71.5	65.6	59.7	53.8	47.9	20.0	20.0	20.0	20.0
	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	-37.9	-45.6	-53.2	-60.8	7.9	-1.1	-8.8	-16.4	-24.0	-31.6	-39.2	-46.8	-54.4	15.8	6.7	-2.4	-10.0	-17.6	-25.2	-32.8	-40.4	-48.0	0.0	7.9	15.8	23.8	31.7	39.6	47.5	55.4	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	25.4	29.6	33.9	6.1	11.1	15.3	19.6	23.8	28.0	32.3	36.5	40.7	12.2	17.2	22.2	26.5	30.7	34.9	39.2	43.4	47.6	0.0	6.1	12.2	18.4	24.5	30.6	36.7	42.8	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0
02	20.7	24.8	28.7	32.6	36.4	40.3	44.1	48.0	51.9	23.5	29.4	33.2	37.1	41.0	44.8	48.7	52.6	56.4	27.0	32.9	38.2	42.0	45.9	49.8	53.6	57.5	61.3	90.4	85.6	79.7	73.9	68.0	62.1	56.2	50.3	44.5	29.4	29.4	29.4	29.4
	3.8	-3.6	-11.2	-18.8	-26.4	-34.0	-41.6	-49.2	-56.8	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	-38.0	-45.6	-53.2	17.0	7.9	-1.1	-8.8	-16.4	-24.0	-31.6	-39.2	-46.8	-3.6	0.0	7.9	15.8	23.8	31.7	39.6	47.5	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	-5.3	-5.3	-1.1	3.0	7.3	11.5	15.7	20.0	24.2	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	25.4	29.6	5.1	6.1	11.1	15.3	19.6	23.8	28.1	32.3	36.5	-5.3	0.0	6.1	12.2	18.4	24.5	30.6	36.7	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0
03	21.4	25.5	29.7	33.5	37.4	41.2	45.1	49.0	52.8	24.2	30.1	34.2	38.1	41.9	45.8	49.7	53.5	57.4	27.0	32.9	38.8	42.6	46.5	50.3	54.2	58.1	61.9	85.9	81.1	76.3	70.4	64.5	58.6	52.7	46.8	41.0	38.8	38.8	38.8	38.8
	7.5	0.1	-7.2	-14.9	-22.5	-30.1	-37.7	-45.3	-52.9	12.9	3.8	-3.6	-11.2	-18.8	-26.4	-34.0	-41.6	-49.2	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	-38.0	-45.6	-7.2	-3.6	0.0	7.9	15.8	23.8	31.7	39.6	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	-10.7	-10.7	-10.8	-6.6	-2.3	1.8	6.0	10.3	14.5	-6.3	-5.3	-5.4	-1.1	3.0	7.2	11.5	15.7	19.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	25.4	-10.8	-5.4	0.0	6.1	12.2	18.4	24.5	30.6	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0
04	22.2	26.3	30.4	34.5	38.3	42.2	46.1	49.9	53.8	25.0	30.8	34.9	39.0	42.9	46.8	50.6	54.5	58.3	27.8	33.6	39.5	43.6	47.4	51.3	55.2	59.0	62.9	81.4	76.5	71.7	66.9	61.0	55.1	49.2	43.3	37.5	48.1	48.1	48.1	48.1
	11.3	3.9	-3.5	-10.9	-18.5	-26.1	-33.8	-41.4	-49.0	16.6	7.5	0.1	-7.3	-14.9	-22.5	-30.1	-37.7	-45.3	22.0	12.9	3.8	-3.6	-11.2	-18.8	-26.4	-34.0	-41.6	-10.9	-7.3	-3.6	0.0	7.9	15.8	23.8	31.7	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	-16.0	-16.1	-16.2	-16.3	-12.0	-7.8	-3.6	0.6	4.8	-11.7	-10.7	-10.7	-10.8	-6.6	-2.3	1.8	6.0	10.3	-7.3	-6.3	-5.3	-5.4	-1.1	3.0	7.2	11.5	15.7	-16.3	-10.8	-5.4	0.0	6.1	12.2	18.4	24.5	30.6	0.0	0.0	0.0	0.0
05	22.9	27.0	31.1	35.2	39.3	43.2	47.0	50.9	54.8	25.7	31.5	35.6	39.7	43.9	47.7	51.6	55.4	59.3	28.5	34.3	40.2	44.3	48.4	52.3	56.1	60.0	63.9	76.8	72.0	67.2	62.3	57.5	51.6	45.7	39.9	34.0	57.5	57.5	57.5	57.5
	15.1	7.6	0.2	-7.2	-14.6	-22.2	-29.8	-37.4	-45.0	20.4	11.3	3.9	-3.5	-10.9	-18.5	-26.1	-33.8	-41.4	25.8	16.7	7.5	0.1	-7.3	-14.9	-22.5	-30.1	-37.7	-14.6	-10.9	-7.3	-3.6	0.0	7.9	15.8	23.8	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	-21.4	-21.5	-21.6	-21.6	-21.7	-17.5	-13.2	-9.0	-4.8	-17.1	-16.0	-16.1	-16.2	-16.3	-12.0	-7.8	-3.6	0.6	-12.7	-11.7	-10.7	-10.7	-10.8	-6.6	-2.3	1.8	6.0	-21.7	-16.3	-10.8	-5.4	0.0	6.1	12.2	18.4	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0
06	23.6	27.7	31.8	35.9	40.0	44.1	48.0	51.9	55.7	26.4	32.2	36.3	40.5	44.6	48.7	52.5	56.4	60.3	29.2	35.0	40.9	45.0	49.1	53.2	57.1	61.0	64.8	72.3	67.4	62.6	57.8	53.0	48.1	42.2	36.4	30.5	66.9	66.9	66.9	66.9
	18.8	11.4	4.0	-3.4	-10.8	-18.3	-25.9	-33.5	-41.1	24.2	15.1	7.6	0.2	-7.2	-14.6	-22.2	-29.8	-37.4	29.5	20.4	11.3	3.9	-3.5	-10.9	-18.5	-26.1	-33.8	-18.3	-14.6	-10.9	-7.3	-3.6	0.0	7.9	15.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	-26.8	-26.9	-26.9	-27.0	-27.1	-27.2	-22.9	-18.7	-14.5	-22.4	-21.4	-21.5	-21.6	-21.6	-21.7	-17.5	-13.2	-9.0	-18.1	-17.1	-16.0	-16.1	-16.2	-16.3	-12.0	-7.8	-3.6	-27.2	-21.7	-16.3	-10.8	-5.4	0.0	6.1	12.2	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0
07	24.3	28.4	32.5	36.6	40.7	44.9	49.0	52.8	56.7	27.1	33.0	37.1	41.2	45.3	49.4	53.5	57.4	61.2	29.9	35.8	41.6	45.7	49.8	53.9	58.1	61.9	65.8	67.7	62.9	58.1	53.2	48.4	43.6	38.8	32.9	27.0	76.3	76.3	76.3	76.3
	22.6	15.2	7.7	0.3	-7.1	-14.5	-22.0	-29.6	-37.2	27.9	18.8	11.4	3.9	-3.4	-10.8	-18.3	-25.9	-33.5	33.3	24.2	15.1	7.6	0.2	-7.2	-14.6	-22.2	-29.8	-22.0	-18.3	-14.6	-10.9	-7.3	-3.6	0.0	7.9	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	-32.2	-32.2	-32.3	-32.4	-32.5	-32.5	-32.6	-28.4	-24.2	-27.8	-26.8	-26.9	-26.9	-27.0	-27.1	-27.2	-22.9	-18.7	-23.4	-22.4	-21.4	-21.5	-21.6	-21.6	-21.7	-17.5	-13.2	-32.6	-27.2	-21.7	-16.3	-10.8	-5.4	0.0	6.1	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
08	25.0	29.1	33.2	37.3	41.5	45.6	49.7	53.8	57.7	27.8	33.7	37.8	41.9	46.0	50.1	54.2	58.3	62.2	30.6	36.5	42.3	46.4	50.6	54.7	58.8	62.9	66.7	63.2	58.3	53.5	48.7	43.9	39.0	34.2	29.4	23.5	85.6	85.6	85.6	85.6
	26.4	18.9	11.5	4.0	-3.3	-10.7	-18.2	-25.6	-33.2	31.7	22.6	15.2	7.7	0.3	-7.1	-14.5	-22.0	-29.6	37.1	28.0	18.8	11.4	3.9	-3.4	-10.8	-18.3	-25.9	-25.6	-22.0	-18.3	-14.6	-10.9	-7.3	-3.6	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	-37.6	-37.6	-37.7	-37.8	-37.8	-37.9	-38.0	-38.1	-33.8	-33.2	-32.2	-32.2	-32.3	-32.4	-32.5	-32.5	-32.6	-28.4	-28.8	-27.8	-26.8	-26.9	-26.9	-27.0	-27.1	-27.2	-22.9	-38.1	-32.6	-27.2	-21.7	-16.3	-10.8	-5.4	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
09	25.7	29.8	33.9	38.1	42.2	46.3	50.4	54.5	58.6	28.5	34.4	38.5	42.6	46.7	50.8	54.9	59.1	63.2	31.3	37.2	43.0	47.2	51.3	55.4	59.5	63.6	67.7	58.6	53.8	49.0	44.1	39.3	34.5	29.7	24.8	20.0	95.0	95.0	95.0	95.0
	30.1	22.7	15.2	7.8	0.4	-7.0	-14.4	-21.9	-29.3	35.5	26.4	18.9	11.5	4.0	-3.3	-10.7	-18.2	-25.6	40.8	31.7	22.6	15.2	7.7	0.3	-7.1	-14.5	-22.0	-29.3	-25.6	-22.0	-18.3	-14.6	-10.9	-7.2	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	-42.9	-43.0	-43.1	-43.1	-43.2	-43.3	-43.4	-43.4	-43.5	-38.6	-37.6	-37.6	-37.7	-37.8	-37.8	-37.9	-38.0	-38.1	-34.2	-33.2	-32.2	-32.2	-32.3	-32.4	-32.5	-32.5	-32.6	-43.5	-38.1	-32.6	-27.2	-21.7	-16.3	-10.8	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	30.5	35.8	41.1	46.4	50.3	54.1	58.0	61.8	65.7	34.0	39.3	44.6	49.9	55.2	59.0	62.9	66.8	70.6	37.5	42.8	48.1	53.4	58.7	64.0	67.8	71.7	75.6	95.0	94.4	93.8	93.3	92.7	92.1	91.5	90.9	90.4	20.0	20.0	20.0	20.0
	23.8	14.6	5.4	-3.6	-11.2	-18.9	-26.5	-34.1	-41.7	31.7	22.5	13.4	4.2	-4.9	-12.5	-20.1	-27.7	-35.3	39.6	30.4	21.3	12.1	2.9	-6.1	-13.7	-21.3	-28.9	0.0	-1.1	-2.4	-3.6	-4.9	-6.1	-7.4	-8.6	-9.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	18.4	23.3	28.3	33.3	37.6	41.8	46.0	50.3	54.5	24.5	29.5	34.5	39.4	44.4	48.7	52.9	57.1	61.4	30.6	35.6	40.6	45.6	50.6	55.6	59.8	64.0	68.3	0.0	11.1	22.2	33.3	44.4	55.6	66.7	77.8	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0
11	30.5	36.4	41.7	47.0	50.8	54.7	58.6	62.4	66.3	34.0	39.9	45.2	50.5	55.8	59.6	63.5	67.4	71.2	37.5	43.3	48.6	54.0	59.3	64.6	68.4	72.3	76.1	86.3	85.6	85.0	84.5	83.9	83.3	82.7	82.2	81.6	25.0	25.0	25.0	25.0
	25.0	15.8	6.7	-2.4	-10.0	-17.6	-25.2	-32.8	-40.4	32.9	23.8	14.6	5.4	-3.6	-11.2	-18.9	-26.5	-34.1	40.8	31.7	22.5	13.4	4.2	-4.9	-12.5	-20.1	-27.7	3.8	0.0	-1.1	-2.4	-3.6	-4.9	-6.1	-7.4	-8.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	11.2	12.2	17.2	22.2	26.5	30.7	34.9	39.2	43.4	17.3	18.4	23.4	28.3	33.3	37.6	41.8	46.0	50.3	23.5	24.5	29.5	34.5	39.5	44.5	48.7	52.9	57.2	-5.3	0.0	11.1	22.2	33.3	44.5	55.6	66.7	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0
12	30.5	36.4	42.2	47.5	51.4	55.3	59.1	63.0	66.9	34.0	39.9	45.7	51.0	56.3	60.2	64.1	67.9	71.8	37.5	43.4	49.2	54.5	59.8	65.1	69.0	72.9	76.7	77.7	77.0	76.3	75.7	75.1	74.5	73.9	73.4	72.8	30.0	30.0	30.0	30.0
	26.1	17.0	7.9	-1.1	-8.8	-16.4	-24.0	-31.6	-39.2	34.1	25.0	15.8	6.7	-2.4	-10.0	-17.6	-25.2	-32.8	42.0	32.9	23.8	14.6	5.4	-3.6	-11.2	-18.9	-26.5	7.5	3.8	0.0	-1.1	-2.4	-3.6	-4.9	-6.1	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	4.1	5.1	6.1	11.1	15.3	19.6	23.8	28.1	32.3	10.2	11.2	12.2	17.2	22.2	26.5	30.7	34.9	39.2	16.3	17.3	18.4	23.4	28.3	33.3	37.6	41.8	46.0	-10.7	-5.3	0.0	11.1	22.2	33.3	44.5	55.6	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
13	30.6	36.4	42.3	48.1	52.0	55.9	59.7	63.6	67.4	34.0	39.9	45.8	51.6	56.9	60.8	64.6	68.5	72.4	37.5	43.4	49.3	55.1	60.4	65.7	69.6	73.4	77.3	69.0	68.3	67.6	66.9	66.3	65.7	65.1	64.6	64.0	35.0	35.0	35.0	35.0
	27.3	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	-37.9	35.3	26.2	17.0	7.9	-1.1	-8.8	-16.4	-24.0	-31.6	43.2	34.1	25.0	15.8	6.7	-2.4	-10.0	-17.6	-25.2	11.3	7.5	3.8	0.0	-1.1	-2.4	-3.6	-4.9	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	3.1	4.1	5.1	6.1	11.1	15.3	19.6	23.8	28.0	9.2	10.2	11.2	12.2	17.2	22.2	26.5	30.7	34.9	-16.0	-10.7	-5.3	0.0	11.1	22.2	33.3	44.5	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0
14	31.3	37.1	43.0	48.8	53.0	56.8	60.7	64.5	68.4	34.1	39.9	45.8	51.6	57.5	61.4	65.2	69.1	72.9	37.6	43.4	49.3	55.1	61.0	66.3	70.2	74.0	77.9	60.4	59.6	58.9	58.2	57.5	56.9	56.3	55.8	55.2	40.0	40.0	40.0	40.0
	31.1	22.0	12.9	3.8	-3.6	-11.2	-18.8	-26.4	-34.0	36.5	27.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	44.4	35.3	26.2	17.0	7.9	-1.1	-8.8	-16.4	-24.0	15.1	11.3	7.5	3.8	0.0	-1.1	-2.4	-3.6	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	-8.3	-7.3	-6.3	-5.3	-5.4	-1.1	3.0	7.2	11.5	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	11.1	15.3	19.6	23.8	-21.4	-16.0	-10.7	-5.3	0.0	11.1	22.2	33.3	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0
15	32.0	37.8	43.7	49.6	53.7	57.8	61.6	65.5	69.4	34.8	40.6	46.5	52.4	58.2	62.3	66.2	70.1	73.9	37.6	43.4	49.3	55.2	61.0	66.9	70.7	74.6	78.5	51.7	51.0	50.3	49.6	48.8	48.1	47.5	47.0	46.4	45.0	45.0	45.0	45.0
	34.9	25.8	16.7	7.5	0.1	-7.3	-14.9	-22.5	-30.1	40.2	31.1	22.0	12.9	3.8	-3.6	-11.2	-18.8	-26.4	45.6	36.5	27.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	18.8	15.1	11.3	7.5	3.8	0.0	-1.1	-2.4	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	-13.7	-12.7	-11.7	-10.7	-10.7	-10.8	-6.6	-2.3	1.8	-9.3	-8.3	-7.3	-6.3	-5.3	-5.4	-1.1	3.0	7.2	-5.0	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	-26.8	-21.4	-16.0	-10.7	-5.3	0.0	11.1	22.2	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
16	32.7	38.6	44.4	50.3	54.4	58.5	62.6	66.5	70.3	35.5	41.4	47.2	53.1	58.9	63.0	67.2	71.0	74.9	38.3	44.2	50.0	55.9	61.7	67.6	71.7	75.6	79.4	43.0	42.3	41.6	40.9	40.2	39.5	38.8	38.2	37.6	50.0	50.0	50.0	50.0
	38.6	29.5	20.4	11.3	3.9	-3.5	-10.9	-18.5	-26.1	44.0	34.9	25.8	16.7	7.5	0.1	-7.3	-14.9	-22.5	49.4	40.2	31.1	22.0	12.9	3.8	-3.6	-11.2	-18.8	22.6	18.8	15.1	11.3	7.5	3.8	0.0	-1.1	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	-19.1	-18.1	-17.1	-16.0	-16.1	-16.2	-16.3	-12.0	-7.8	-14.7	-13.7	-12.7	-11.7	-10.7	-10.7	-10.8	-6.6	-2.3	-10.3	-9.3	-8.3	-7.3	-6.3	-5.3	-5.4	-1.1	3.0	-32.2	-26.8	-21.4	-16.0	-10.7	-5.3	0.0	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
17	33.4	39.3	45.1	51.0	55.1	59.2	63.3	67.4	71.3	36.2	42.1	47.9	53.8	59.6	63.8	67.9	72.0	75.8	39.0	44.9	50.7	56.6	62.4	68.3	72.4	76.5	80.4	34.4	33.7	33.0	32.2	31.5	30.8	30.1	29.4	28.8	55.0	55.0	55.0	55.0
	42.4	33.3	24.2	15.1	7.6	0.2	-7.2	-14.6	-22.2	47.8	38.7	29.5	20.4	11.3	3.9	-3.5	-10.9	-18.5	53.1	44.0	34.9	25.8	16.7	7.5	0.1	-7.3	-14.9	26.4	22.6	18.8	15.1	11.3	7.5	3.8	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	-24.5	-23.4	-22.4	-21.4	-21.5	-21.6	-21.6	-21.7	-17.5	-20.1	-19.1	-18.1	-17.1	-16.0	-16.1	-16.2	-16.3	-12.0	-15.7	-14.7	-13.7	-12.7	-11.7	-10.7	-10.7	-10.8	-6.6	-37.6	-32.2	-26.8	-21.4	-16.0	-10.7	-5.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
18	34.1	40.0	45.8	51.7	55.8	59.9	64.0	68.1	72.3	36.9	42.8	48.6	54.5	60.4	64.5	68.6	72.7	76.8	39.7	45.6	51.4	57.3	63.2	69.0	73.1	77.2	81.4	25.7	25.0	24.3	23.6	22.9	22.2	21.4	20.7	20.0	60.0	60.0	60.0	60.0
	46.2	37.1	27.9	18.8	11.4	3.9	-3.4	-10.8	-18.3	51.5	42.4	33.3	24.2	15.1	7.6	0.2	-7.2	-14.6	56.9	47.8	38.7	29.5	20.4	11.3	3.9	-3.5	-10.9	30.1	26.4	22.6	18.8	15.1	11.3	7.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	-29.8	-28.8	-27.8	-26.8	-26.9	-26.9	-27.0	-27.1	-27.2	-25.5	-24.5	-23.4	-22.4	-21.4	-21.5	-21.6	-21.6	-21.7	-21.1	-20.1	-19.1	-18.1	-17.0	-16.0	-16.1	-16.2	-16.3	-42.9	-37.6	-32.2	-26.8	-21.4	-16.0	-10.7	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	41.0	46.3	51.6	56.9	62.2	67.5	72.8	76.6	80.5	44.5	49.8	55.1	60.4	65.7	71.0	76.3	81.6	85.4	47.9	53.2	58.5	63.8	69.2	74.5	79.8	85.1	90.4	95.0	89.5	84.0	78.5	72.9	67.4	61.9	56.4	50.9	65.0	65.0	65.0	65.0
	47.5	38.4	29.2	20.0	10.9	1.7	-7.4	-15.0	-22.6	55.4	46.3	37.1	27.9	18.8	9.6	0.5	-8.6	-16.2	63.3	54.2	45.0	35.9	26.7	17.5	8.4	-0.7	-9.8	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	-37.9	-45.6	-53.2	-60.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	36.7	41.7	46.7	51.7	56.7	61.7	66.7	70.9	75.1	42.8	47.8	52.8	57.8	62.8	67.8	72.8	77.8	82.0	48.9	53.9	58.9	63.9	68.9	73.9	78.9	83.9	88.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	25.4	29.6	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20	41.0	46.8	52.1	57.4	62.7	68.1	73.4	77.2	81.1	44.5	50.3	55.6	60.9	66.2	71.5	76.8	82.2	86.0	48.0	53.8	59.1	64.4	69.7	75.0	80.3	85.6	90.9	89.1	85.6	80.1	74.6	69.1	63.6	58.1	52.6	47.0	70.0	70.0	70.0	70.0
	48.7	39.6	30.4	21.3	12.1	2.9	-6.1	-13.7	-21.3	56.6	47.5	38.4	29.2	20.0	10.9	1.7	-7.4	-15.0	64.5	55.4	46.3	37.1	27.9	18.8	9.6	0.5	-8.6	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	-38.0	-45.6	-53.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	29.6	30.6	35.6	40.6	45.6	50.6	55.6	59.8	64.0	35.7	36.7	41.7	46.7	51.7	56.7	61.7	66.7	70.9	41.8	42.8	47.8	52.8	57.8	62.8	67.8	72.8	77.8	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	25.4	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21	41.0	46.9	52.7	58.0	63.3	68.6	73.9	77.8	81.7	44.5	50.4	56.2	61.5	66.8	72.1	77.4	82.7	86.6	48.0	53.8	59.7	65.0	70.3	75.6	80.9	86.2	91.5	83.3	79.8	76.3	70.7	65.2	59.7	54.2	48.7	43.2	75.0	75.0	75.0	75.0
	49.9	40.8	31.7	22.5	13.4	4.2	-4.9	-12.5	-20.1	57.8	48.7	39.6	30.4	21.3	12.1	2.9	-6.1	-13.7	65.7	56.6	47.5	38.3	29.2	20.0	10.9	1.7	-7.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	-38.0	-45.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	22.4	23.5	24.5	29.5	34.5	39.5	44.5	48.7	52.9	28.6	29.6	30.6	35.6	40.6	45.6	50.6	55.6	59.8	34.7	35.7	36.7	41.7	46.7	51.7	56.7	61.7	66.7	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22	41.0	46.9	52.7	58.6	63.9	69.2	74.5	78.4	82.2	44.5	50.4	56.2	62.1	67.4	72.7	78.0	83.3	87.2	48.0	53.9	59.7	65.6	70.9	76.2	81.5	86.8	92.1	77.4	73.9	70.4	66.9	61.4	55.9	50.3	44.8	39.3	80.0	80.0	80.0	80.0
	51.1	42.0	32.9	23.8	14.6	5.4	-3.6	-11.2	-18.8	59.0	49.9	40.8	31.7	22.5	13.4	4.2	-4.9	-12.5	66.9	57.8	48.7	39.6	30.4	21.3	12.1	2.9	-6.1	27.3	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	-37.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	15.3	16.3	17.3	18.4	23.4	28.3	33.3	37.6	41.8	21.4	22.4	23.5	24.5	29.5	34.5	39.5	44.5	48.7	27.6	28.6	29.6	30.6	35.6	40.6	45.6	50.6	55.6	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0
23	41.1	46.9	52.8	58.6	64.5	69.8	75.1	79.0	82.8	44.5	50.4	56.3	62.1	68.0	73.3	78.6	83.9	87.7	48.0	53.9	59.7	65.6	71.5	76.8	82.1	87.4	92.7	71.6	68.0	64.5	61.0	57.5	52.0	46.5	41.0	35.5	85.0	85.0	85.0	85.0
	52.3	43.2	34.1	25.0	15.8	6.7	-2.4	-10.0	-17.6	60.2	51.1	42.0	32.9	23.8	14.6	5.4	-3.6	-11.2	68.1	59.0	49.9	40.8	31.7	22.5	13.3	4.2	-4.9	36.5	27.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	-30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	17.2	22.2	26.5	30.7	14.3	15.3	16.3	17.3	18.4	23.4	28.3	33.3	37.6	20.4	21.4	22.4	23.5	24.5	29.5	34.5	39.5	44.4	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0
24	41.1	46.9	52.8	58.7	64.5	70.4	75.7	79.5	83.4	44.6	50.4	56.3	62.1	68.0	73.9	79.2	84.5	88.3	48.1	53.9	59.8	65.6	71.5	77.3	82.7	88.0	93.3	65.7	62.2	58.7	55.2	51.6	48.1	42.6	37.1	31.6	90.0	90.0	90.0	90.0
	53.5	44.4	35.3	26.2	17.0	7.9	-1.1	-8.8	-16.4	61.4	52.3	43.2	34.1	25.0	15.8	6.7	-2.4	-10.0	69.3	60.2	51.1	42.0	32.9	23.8	14.6	5.4	-3.6	45.6	36.5	27.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	-22.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	11.1	15.3	19.6	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	17.2	22.2	26.5	13.3	14.3	15.3	16.3	17.3	18.4	23.3	28.3	33.3	-5.0	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0
25	41.1	47.0	52.8	58.7	64.5	70.4	76.3	80.1	84.0	44.6	50.4	56.3	62.2	68.0	73.9	79.7	85.0	88.9	48.1	53.9	59.8	65.7	71.5	77.4	83.2	88.5	93.8	59.8	56.3	52.8	49.3	45.8	42.3	38.8	33.2	27.7	95.0	95.0	95.0	95.0
	54.7	45.6	36.5	27.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	62.6	53.5	44.4	35.3	26.2	17.0	7.9	-1.1	-8.7	70.5	61.4	52.3	43.2	34.1	25.0	15.8	6.7	-2.4	54.7	45.6	36.5	27.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	-15.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	-6.0	-5.0	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	0.0	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	11.1	15.3	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	17.2	22.2	-6.0	-5.0	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
26	41.8	47.7	53.5	59.4	65.2	71.1	77.0	81.1	84.9	44.6	50.5	56.3	62.2	68.0	73.9	79.8	85.6	89.5	48.1	54.0	59.8	65.7	71.5	77.4	83.3	89.1	94.4	54.0	50.5	47.0	43.4	39.9	36.4	32.9	29.4	23.9	20.0	47.9	90.4	50.9
	58.5	49.4	40.2	31.1	22.0	12.9	3.8	-3.6	-11.2	63.8	54.7	45.6	36.5	27.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	71.7	62.6	53.5	44.4	35.3	26.1	17.0	7.9	-1.1	63.8	54.7	45.6	36.5	27.4	18.2	9.1	0.0	-7.5	0.0	63.3	-9.8	-60.8
	-11.4	-10.3	-9.3	-8.3	-7.3	-6.3	-5.3	-5.4	-1.1	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	-0.9	0.0	1.0	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	11.1	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	4.2	0.0	48.9	88.9	33.9
27	42.5	48.4	54.2	60.1	66.0	71.8	77.7	81.8	85.9	45.3	51.2	57.0	62.9	68.8	74.6	80.5	86.3	90.4	48.1	54.0	59.8	65.7	71.6	77.4	83.3	89.1	95.0	48.1	44.6	41.1	37.6	34.1	30.6	27.0	23.5	20.0	95.0	58.6	25.7	48.1
	62.2	53.1	44.0	34.9	25.8	16.6	7.5	0.1	-7.2	67.6	58.5	49.4	40.2	31.1	22.0	12.9	3.8	-3.6	72.9	63.8	54.7	45.6	36.5	27.3	18.2	9.1	0.0	72.9	63.8	54.7	45.6	36.5	27.3	18.2	9.1	0.0	0.0	-29.3	30.1	72.9
	-16.7	-15.7	-14.7	-13.7	-12.7	-11.7	-10.7	-10.7	-10.8	-12.4	-11.4	-10.3	-9.3	-8.3	-7.3	-6.3	-5.3	-5.3	-8.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	-8.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-2.9	-1.9	-0.9	0.0	0.0	-43.5	-42.9	-8.0

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *−>cmyn5* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$ ***u* = r00j LAB*LCH*a***

Daten für jede Farbe:
lab*tch **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r00j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit ***t****



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*Ma**: 48 66 32*
LAB*LCH*Ma**: 48 73 25*
lab*rgb*Ma**: 1.0 0.0 0.0*
lab*olv*Ma**: 1.0 0.0 0.3*
Dreiecks-Helligkeit ***t****

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$ ***u* = r25j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r25j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit ***t****



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 51 58 52**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 51 78 42**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.25 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.08 0.0**
Dreiecks-Helligkeit ***t****

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164$ ***u* = r50j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r50j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit ***t****



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 63 38 63**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 63 73 59**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.5 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.35 0.0**
Dreiecks-Helligkeit ***t****

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LCH*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$ ***u* = r75j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r75j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit ***t****



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 74 19 73**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 74 76 76**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.75 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.61 0.0**
Dreiecks-Helligkeit ***t****

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LCH*$^*_a$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$ ***u* = j00g***

LAB*LCH*a

Daten für jede Farbe:
lab*tch **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = j00g
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit ***t****



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 87 −2 85**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 87 85 92**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 1.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.91 0.0**
Dreiecks-Helligkeit ***t****

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305 *u* = j25g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j25g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 78 −25 72
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 78 76 110
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*a**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u** = *j50g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *j50g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 66 −41 55
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 66 69 127
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402$ $u^* = j75g$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = j75g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$: 55 −55 39
LAB*LCH*$_{Ma}$: 55 68 145
lab*rgb*$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
lab*olv*$_{Ma}$: 0.1 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

LAB*LCH*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451 *u** = *g00b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *g00b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 53 −53 17
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 53 57 162
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527 *u* = g25b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g25b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −43 −6
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 45 190
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603$ $u^* = g50b$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = g50b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 57 −35 −26
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 57 45 217
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten — ***LAB*LCH****a

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679$ $u^* = g75b$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = g75b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 54 −20 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 54 48 244
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.86 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u* = b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834 *u** = *b25r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b25r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 25 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 50 300
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*$_a$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913 *u* = b50r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b50r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 35 47 −28
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 35 56 329
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.4 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u** = *b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LCH*a

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LCH*a		
01	20.0 0.0 271	23.9 8.7 151	27.7 17.4 151	31.6 26.1 151	35.5 34.8 151	39.3 43.5 151	43.2 52.3 151	47.0 61.0 151	50.9 69.7 151	23.5 10.0 38	28.8 11.2 96	32.7 17.7 120	36.5 25.6 130	40.4 33.9 135	44.2 42.3 138	48.1 50.9 141	52.0 59.4 142	55.8 68.1 143	27.0 20.0 38	32.3 18.5 69	37.6 22.4 96	41.5 28.3 111	45.3 35.4 120	49.2 43.1 126	53.0 51.2 130	56.9 59.4 133	60.8 67.7 135	95.0 0.0 271	89.1 10.0 38	83.2 20.0 38	77.3 30.0 38	71.5 40.0 38	65.6 50.0 38	59.7 60.0 38	53.8 70.0 38	47.9 80.0 38	20.0 0.0 271	20.0 0.0 271	20.0 0.0 271	20.0 0.0 271
02	20.7 6.6 305	24.8 6.6 236	28.7 11.3 186	32.6 19.1 171	36.4 27.5 165	40.3 36.0 161	44.1 44.6 159	48.0 53.2 158	51.9 61.9 157	23.5 9.2 354	29.4 0.0 271	33.2 8.7 151	37.1 17.4 151	41.0 26.1 151	44.8 34.8 151	48.7 43.5 151	52.6 52.3 151	56.4 61.0 151	27.0 17.8 17	32.9 10.0 38	38.2 11.2 96	42.0 17.7 120	45.9 25.6 130	49.8 33.9 135	53.6 42.3 138	57.5 50.9 141	61.3 59.4 142	90.4 6.6 236	85.6 0.0 271	79.7 10.0 38	73.9 20.0 38	68.0 30.0 38	62.1 40.0 38	56.2 50.0 38	50.3 60.0 38	44.5 70.0 38	29.4 0.0 271	29.4 0.0 271	29.4 0.0 271	29.4 0.0 271
03	21.4 13.1 305	25.5 10.8 270	29.7 13.1 236	33.5 16.4 204	37.4 22.7 186	41.2 30.2 177	45.1 38.3 171	49.0 46.6 167	52.8 55.0 165	24.2 14.4 334	30.1 6.6 305	34.2 6.6 236	38.1 11.4 186	41.9 19.1 171	45.8 27.5 165	49.7 36.0 161	53.5 44.6 159	57.4 53.2 158	27.0 18.3 354	32.9 9.2 354	38.8 0.0 271	42.6 8.7 151	46.5 17.4 151	50.3 26.1 151	54.2 34.8 151	58.1 43.5 151	61.9 52.3 151	85.9 13.1 236	81.1 6.6 236	76.3 0.0 271	70.4 10.0 38	64.5 20.0 38	58.6 30.0 38	52.7 40.0 38	46.8 50.0 38	41.0 60.0 38	38.8 0.0 271	38.8 0.0 271	38.8 0.0 271	38.8 0.0 271
04	22.2 19.7 305	26.3 16.7 283	30.4 16.7 258	34.5 19.7 236	38.3 22.2 213	42.2 27.4 197	46.1 34.1 186	49.9 41.5 179	53.8 49.3 174	25.0 20.4 325	30.8 13.1 305	34.9 10.8 270	39.0 13.2 236	42.9 16.4 204	46.8 22.7 186	50.6 30.2 177	54.5 38.3 171	58.3 46.5 167	27.8 23.2 341	33.6 14.4 334	39.5 6.6 305	43.6 6.6 236	47.4 11.4 186	51.3 19.1 171	55.2 27.5 165	59.0 36.0 161	62.9 44.6 159	81.4 19.7 236	76.5 13.2 236	71.7 6.6 236	66.9 0.0 271	61.0 10.0 38	55.1 20.0 38	49.2 30.0 38	43.3 40.0 38	37.5 50.0 38	48.1 0.0 271	48.1 0.0 271	48.1 0.0 271	48.1 0.0 271
05	22.9 26.3 305	27.0 22.9 289	31.1 21.7 270	35.2 22.9 252	39.3 26.3 236	43.2 28.4 218	47.0 32.8 204	50.9 38.6 194	54.8 45.4 186	25.7 26.7 320	31.5 19.7 305	35.6 16.7 283	39.7 16.7 258	43.9 19.7 236	47.7 22.2 213	51.6 27.4 197	55.4 34.1 186	59.3 41.5 179	28.5 28.8 334	34.3 20.4 325	40.2 13.1 305	44.3 10.8 270	48.4 13.2 236	52.3 16.4 204	56.1 22.7 186	60.0 30.2 177	63.9 38.3 171	76.8 26.3 236	72.0 19.7 236	67.2 13.2 236	62.3 6.6 236	57.5 0.0 271	51.6 10.0 38	45.7 20.0 38	39.9 30.0 38	34.0 40.0 38	57.5 0.0 271	57.5 0.0 271	57.5 0.0 271	57.5 0.0 271
06	23.6 32.8 305	27.7 29.3 293	31.8 27.3 278	35.9 27.3 263	40.0 29.3 248	44.1 32.9 236	48.0 34.7 222	51.9 38.5 209	55.7 43.7 199	26.4 33.0 317	32.2 26.3 305	36.3 22.9 289	40.5 21.7 270	44.6 22.9 252	48.7 26.3 236	52.5 28.4 218	56.4 32.8 204	60.3 38.6 194	29.2 34.7 328	35.0 26.7 320	40.9 19.7 305	45.0 16.7 283	49.1 16.7 258	53.2 19.7 236	57.1 22.2 213	61.0 27.4 197	64.8 34.1 186	72.3 32.9 236	67.4 26.3 236	62.6 19.7 236	57.8 13.2 236	53.0 6.6 236	48.1 0.0 271	42.2 10.0 38	36.4 20.0 38	30.5 30.0 38	66.9 0.0 271	66.9 0.0 271	66.9 0.0 271	66.9 0.0 271
07	24.3 39.4 305	28.4 35.7 295	32.5 33.3 283	36.6 32.5 270	40.7 33.3 258	44.9 35.8 246	49.0 39.5 236	52.8 41.1 224	56.7 44.5 213	27.1 39.5 315	33.0 32.8 305	37.1 29.3 293	41.2 27.3 278	45.3 27.3 263	49.4 29.3 248	53.5 32.9 236	57.4 34.7 222	61.2 38.5 209	29.9 40.8 325	35.8 33.1 317	41.6 26.3 305	45.7 22.9 289	49.8 21.7 270	53.9 22.9 252	58.1 26.3 236	61.9 28.4 218	65.8 32.8 204	67.7 39.5 236	62.9 32.9 236	58.1 26.3 236	53.2 19.7 236	48.4 13.2 236	43.6 6.6 236	38.8 0.0 271	32.9 10.0 38	27.0 20.0 38	76.3 0.0 271	76.3 0.0 271	76.3 0.0 271	76.3 0.0 271
08	25.0 46.0 305	29.1 42.2 297	33.2 39.5 287	37.3 38.1 276	41.5 38.1 265	45.6 39.5 254	49.7 42.3 244	53.8 46.0 236	57.7 47.6 226	27.8 46.0 314	33.7 39.4 305	37.8 35.7 295	41.9 33.3 283	46.0 32.5 270	50.1 33.4 258	54.2 35.8 246	58.3 39.5 236	62.2 41.1 224	30.6 47.0 322	36.5 39.5 315	42.3 32.8 305	46.4 29.3 293	50.6 27.3 278	54.7 27.3 263	58.8 29.3 248	62.9 32.9 236	66.7 34.7 222	63.2 46.0 236	58.3 39.5 236	53.5 32.9 236	48.7 26.3 236	43.9 19.7 236	39.0 13.2 236	34.2 6.6 236	29.4 0.0 271	23.5 10.0 38	85.6 0.0 271	85.6 0.0 271	85.6 0.0 271	85.6 0.0 271
09	25.7 52.5 305	29.8 48.7 298	33.9 45.8 289	38.1 43.9 280	42.2 43.3 270	46.3 44.0 261	50.4 45.8 252	54.5 48.8 243	58.6 52.6 236	28.5 52.5 313	34.4 46.0 305	38.5 42.2 297	42.6 39.5 287	46.7 38.1 276	50.8 38.1 265	54.9 39.5 254	59.1 42.3 244	63.2 46.0 236	31.3 53.3 320	37.2 46.0 314	43.0 39.4 305	47.2 35.7 295	51.3 33.3 283	55.4 32.5 270	59.5 33.3 258	63.6 35.8 246	67.7 39.5 236	58.6 52.6 236	53.8 46.0 236	49.0 39.5 236	44.1 32.9 236	39.3 26.3 236	34.5 19.7 236	29.7 13.1 236	24.8 6.6 236	20.0 0.0 271	95.0 0.0 271	95.0 0.0 271	95.0 0.0 271	95.0 0.0 271
10	30.5 30.0 38	35.8 27.5 58	41.1 28.9 79	46.4 33.5 96	50.3 39.2 107	54.1 45.9 114	58.0 53.1 120	61.8 60.8 124	65.7 68.7 127	34.0 40.0 38	39.3 37.1 53	44.6 37.0 69	49.9 39.7 84	55.2 44.7 96	59.0 50.3 104	62.9 56.6 111	66.8 63.6 116	70.6 70.9 120	37.5 50.0 38	42.8 46.8 49	48.1 45.8 62	53.4 47.2 75	58.7 50.6 87	64.0 55.9 96	67.8 61.4 103	71.7 67.5 109	75.6 74.2 113	95.0 0.0 271	94.4 11.2 96	93.8 22.4 96	93.3 33.5 96	92.7 44.7 96	92.1 55.9 96	91.5 67.1 96	90.9 78.3 96	90.4 89.4 96	20.0 0.0 271	20.0 0.0 271	20.0 0.0 271	20.0 0.0 271
11	30.5 27.4 24	36.4 20.0 38	41.7 18.5 69	47.0 22.4 96	50.8 28.3 111	54.7 35.4 120	58.6 43.1 126	62.4 51.2 130	66.3 59.4 133	34.0 37.2 28	39.9 30.0 38	45.2 27.5 58	50.5 28.9 79	55.8 33.5 96	59.6 39.2 107	63.5 45.9 114	67.4 53.2 120	71.2 60.8 124	37.5 47.1 30	43.3 40.0 38	48.6 37.1 53	54.0 37.0 69	59.3 39.7 84	64.6 44.7 96	68.4 50.3 104	72.3 56.6 111	76.1 63.6 116	86.3 6.6 305	85.6 0.0 271	85.0 11.2 96	84.5 22.4 96	83.9 33.5 96	83.3 44.7 96	82.7 55.9 96	82.2 67.1 96	81.6 78.3 96	25.0 0.0 271	25.0 0.0 271	25.0 0.0 271	25.0 0.0 271
12	30.5 26.5 9	36.4 17.8 17	42.2 10.0 38	47.5 11.2 96	51.4 17.7 120	55.3 25.6 130	59.1 33.9 135	63.0 42.3 138	66.9 50.9 141	34.0 35.6 17	39.9 27.4 24	45.7 20.0 38	51.0 18.5 69	56.3 22.4 96	60.2 28.3 111	64.1 35.4 120	67.9 43.1 126	71.8 51.2 130	37.5 45.1 21	43.4 37.2 28	49.2 30.0 38	54.5 27.5 58	59.8 28.9 79	65.1 33.5 96	69.0 39.2 107	72.9 45.9 114	76.7 53.1 120	77.7 13.1 305	77.0 6.6 305	76.3 0.0 271	75.7 11.2 96	75.1 22.4 96	74.5 33.5 96	73.9 44.7 96	73.4 55.9 96	72.8 67.1 96	30.0 0.0 271	30.0 0.0 271	30.0 0.0 271	30.0 0.0 271
13	30.6 27.5 354	36.4 18.3 354	42.3 9.2 354	48.1 0.0 271	52.0 8.7 151	55.9 17.4 151	59.7 26.1 151	63.6 34.8 151	67.4 43.5 151	34.0 35.4 5	39.9 26.5 9	45.8 17.8 17	51.6 10.0 38	56.9 11.2 96	60.8 17.7 120	64.6 25.6 130	68.5 33.9 135	72.4 42.3 138	37.5 44.2 12	43.4 35.6 17	49.3 27.4 24	55.1 20.0 38	60.4 18.5 69	65.7 22.4 96	69.6 28.3 111	73.4 35.4 120	77.3 43.1 126	69.0 19.7 305	68.3 13.1 305	67.6 6.6 305	66.9 0.0 271	66.3 11.2 96	65.7 22.4 96	65.1 33.5 96	64.6 44.7 96	64.0 55.9 96	35.0 0.0 271	35.0 0.0 271	35.0 0.0 271	35.0 0.0 271
14	31.3 32.2 345	37.1 23.2 341	43.0 14.4 334	48.8 6.6 305	53.0 6.6 236	56.8 11.4 186	60.7 19.1 171	64.5 27.5 165	68.4 36.0 161	34.1 36.7 354	39.9 27.5 354	45.8 18.3 354	51.6 9.2 354	57.5 0.0 271	61.4 8.7 151	65.2 17.4 151	69.1 26.1 151	72.9 34.8 151	37.6 44.4 3	43.4 35.4 5	49.3 26.5 9	55.1 17.8 17	61.0 10.0 38	66.3 11.2 96	70.2 17.7 120	74.0 25.6 130	77.9 33.9 135	60.4 26.3 305	59.6 19.7 305	58.9 13.1 305	58.2 6.6 305	57.5 0.0 271	56.9 11.2 96	56.3 22.4 96	55.8 33.5 96	55.2 44.7 96	40.0 0.0 271	40.0 0.0 271	40.0 0.0 271	40.0 0.0 271
15	32.0 37.5 338	37.8 28.8 334	43.7 20.4 325	49.6 13.1 305	53.7 10.8 270	57.8 13.2 236	61.6 16.4 204	65.5 22.7 186	69.4 30.2 177	34.8 41.3 347	40.6 32.2 345	46.5 23.2 341	52.4 14.4 334	58.2 6.6 305	62.3 6.6 236	66.2 11.4 186	70.1 19.1 171	73.9 27.5 165	37.6 45.9 354	43.4 36.7 354	49.3 27.5 354	55.2 18.3 354	61.0 9.2 354	66.9 0.0 271	70.7 8.7 151	74.6 17.4 151	78.5 26.1 151	51.7 32.8 305	51.0 26.3 305	50.3 19.7 305	49.6 13.1 305	48.8 6.6 305	48.1 0.0 271	47.5 11.2 96	47.0 22.4 96	46.4 33.5 96	45.0 0.0 271	45.0 0.0 271	45.0 0.0 271	45.0 0.0 271
16	32.7 43.1 334	38.6 34.7 328	44.4 26.7 320	50.3 19.7 305	54.4 16.7 283	58.5 16.7 258	62.6 19.7 236	66.5 22.2 213	70.3 27.4 197	35.5 46.4 341	41.4 37.5 338	47.2 28.8 334	53.1 20.4 325	58.9 13.1 305	63.0 10.8 270	67.2 13.2 236	71.0 16.4 204	74.9 22.7 186	38.3 50.4 348	44.2 41.3 347	50.0 32.2 345	55.9 23.2 341	61.7 14.4 334	67.6 6.6 305	71.7 6.6 236	75.6 11.4 186	79.4 19.1 171	43.0 39.4 305	42.3 32.8 305	41.6 26.3 305	40.9 19.7 305	40.2 13.1 305	39.5 6.6 305	38.8 0.0 271	38.2 11.2 96	37.6 22.4 96	50.0 0.0 271	50.0 0.0 271	50.0 0.0 271	50.0 0.0 271
17	33.4 49.0 330	39.3 40.8 325	45.1 33.1 317	51.0 26.3 305	55.1 22.9 289	59.2 21.7 270	63.3 22.9 252	67.4 26.3 236	71.3 28.4 218	36.2 51.9 337	42.1 43.2 334	47.9 34.7 328	53.8 26.7 320	59.6 19.7 305	63.8 16.7 283	67.9 16.7 258	72.0 19.7 236	75.8 22.2 213	39.0 55.4 343	44.9 46.4 341	50.7 37.5 338	56.6 28.8 334	62.4 20.4 325	68.3 13.1 305	72.4 10.8 270	76.5 13.2 236	80.4 16.4 204	34.4 46.0 305	33.7 39.4 305	33.0 32.8 305	32.2 26.3 305	31.5 19.7 305	30.8 13.1 305	30.1 6.6 305	29.4 0.0 271	28.8 11.2 96	55.0 0.0 271	55.0 0.0 271	55.0 0.0 271	55.0 0.0 271
18	34.1 55.0 327	40.0 47.0 322	45.8 39.5 315	51.7 32.8 305	55.8 29.3 293	59.9 27.3 278	64.0 27.3 263	68.1 29.3 248	72.3 32.9 236	36.9 57.5 334	42.8 49.0 330	48.6 40.8 325	54.5 33.0 317	60.4 26.3 305	64.5 22.9 289	68.6 21.7 270	72.7 22.9 252	76.8 26.3 236	39.7 60.7 340	45.6 51.9 337	51.4 43.1 334	57.3 34.7 328	63.2 26.7 320	69.0 19.7 305	73.1 16.7 283	77.2 16.7 258	81.4 19.7 236	25.7 52.5 305	25.0 46.0 305	24.3 39.4 305	23.6 32.8 305	22.9 26.3 305	22.2 19.7 305	21.4 13.1 305	20.7 6.6 305	20.0 0.0 271	60.0 0.0 271	60.0 0.0 271	60.0 0.0 271	60.0 0.0 271
19	41.0 60.0 38	46.3 56.7 47	51.6 55.1 58	56.9 55.4 69	62.2 57.7 79	67.5 61.7 88	72.8 67.1 96	76.6 72.5 102	80.5 78.5 107	44.5 70.0 38	49.8 66.5 46	55.1 64.5 55	60.4 64.2 64	65.7 65.6 73	71.0 68.5 82	76.3 72.8 90	81.6 78.3 96	85.4 83.6 101	47.9 80.0 38	53.2 76.5 45	58.5 74.2 53	63.8 73.3 61	69.2 73.9 69	74.5 76.0 77	79.8 79.3 84	85.1 83.9 91	90.4 89.4 96	95.0 0.0 271	89.5 8.7 151	84.0 17.4 151	78.5 26.1 151	72.9 34.8 151	67.4 43.5 151	61.9 52.3 151	56.4 61.0 151	50.9 69.7 151	65.0 0.0 271	65.0 0.0 271	65.0 0.0 271	65.0 0.0 271
20	41.0 57.0 31	46.8 50.0 38	52.1 46.8 49	57.4 45.8 62	62.7 47.2 75	68.1 50.7 87	73.4 55.9 96	77.2 61.4 103	81.1 67.5 109	44.5 66.9 32	50.3 60.0 38	55.6 56.7 47	60.9 55.1 58	66.2 55.4 69	71.5 57.7 79	76.8 61.7 88	82.2 67.1 96	86.0 72.5 102	48.0 76.9 33	53.8 70.0 38	59.1 66.5 46	64.4 64.5 55	69.7 64.2 64	75.0 65.6 73	80.3 68.5 82	85.6 72.8 90	90.9 78.3 96	89.1 9.2 354	85.6 0.0 271	80.1 8.7 151	74.6 17.4 151	69.1 26.1 151	63.6 34.8 151	58.1 43.5 151	52.6 52.3 151	47.0 61.0 151	70.0 0.0 271	70.0 0.0 271	70.0 0.0 271	70.0 0.0 271
21	41.0 54.7 24	46.9 47.1 30	52.7 40.0 38	58.0 37.1 53	63.3 37.0 69	68.6 39.7 84	73.9 44.7 96	77.8 50.3 104	81.7 56.6 111	44.5 64.5 26	50.4 57.0 31	56.2 50.0 38	61.5 46.8 49	66.8 45.8 62	72.1 47.2 75	77.4 50.7 87	82.7 55.9 96	86.6 61.4 103	48.0 74.3 28	53.8 66.9 32	59.7 60.0 38	65.0 56.7 47	70.3 55.1 58	75.6 55.4 69	80.9 57.7 79	86.2 61.7 88	91.5 67.1 96	83.3 18.3 354	79.8 9.2 354	76.3 0.0 271	70.7 8.7 151	65.2 17.4 151	59.7 26.1 151	54.2 34.8 151	48.7 43.5 151	43.2 52.3 151	75.0 0.0 271	75.0 0.0 271	75.0 0.0 271	75.0 0.0 271
22	41.0 53.4 17	46.9 45.1 21	52.7 37.2 28	58.6 30.0 38	63.9 27.5 58	69.2 28.9 79	74.5 33.5 96	78.4 39.2 107	82.2 45.9 114	44.5 62.8 20	50.4 54.7 24	56.2 47.1 30	62.1 40.0 38	67.4 37.1 53	72.7 37.0 69	78.0 39.7 84	83.3 44.7 96	87.2 50.3 104	48.0 72.4 22	53.9 64.5 26	59.7 57.0 31	65.6 50.0 38	70.9 46.8 49	76.2 45.8 62	81.5 47.2 75	86.8 50.7 87	92.1 55.9 96	77.4 27.5 354	73.9 18.3 354	70.4 9.2 354	66.9 0.0 271	61.4 8.7 151	55.9 17.4 151	50.3 26.1 151	44.8 34.8 151	39.3 43.5 151	80.0 0.0 271	80.0 0.0 271	80.0 0.0 271	80.0 0.0 271
23	41.1 52.9 9	46.9 44.2 12	52.8 35.6 17	58.6 27.4 24	64.5 20.0 38	69.8 18.5 69	75.1 22.4 96	79.0 28.3 111	82.8 35.4 120	44.5 61.9 13	50.4 53.4 17	56.3 45.1 21	62.1 37.2 28	68.0 30.0 38	73.3 27.5 58	78.6 28.9 79	83.9 33.5 96	87.7 39.2 107	48.0 71.1 17	53.9 62.8 20	59.7 54.7 24	65.6 47.1 30	71.5 40.0 38	76.8 37.1 53	82.1 37.0 69	87.4 39.7 84	92.7 44.7 96	71.6 36.7 354	68.0 27.5 354	64.5 18.3 354	61.0 9.2 354	57.5 0.0 271	52.0 8.7 151	46.5 17.4 151	41.0 26.1 151	35.5 34.8 151	85.0 0.0 271	85.0 0.0 271	85.0 0.0 271	85.0 0.0 271
24	41.1 53.5 1	46.9 44.4 3	52.8 35.4 5	58.7 26.5 9	64.5 17.8 17	70.4 10.0 38	75.7 11.2 96	79.5 17.7 120	83.4 25.6 130	44.6 61.8 7	50.4 52.9 9	56.3 44.2 12	62.1 35.6 17	68.0 27.4 24	73.9 20.0 38	79.2 18.5 69	84.5 22.4 96	88.3 28.3 111	48.1 70.6 11	53.9 61.9 13	59.8 53.4 17	65.6 45.1 21	71.5 37.2 28	77.3 30.0 38	82.7 27.5 58	88.0 28.9 79	93.3 33.5 96	65.7 45.9 354	62.2 36.7 354	58.7 27.5 354	55.2 18.3 354	51.6 9.2 354	48.1 0.0 271	42.6 8.7 151	37.1 17.4 151	31.6 26.1 151	90.0 0.0 271	90.0 0.0 271	90.0 0.0 271	90.0 0.0 271
25	41.1 55.0 354	47.0 45.9 354	52.8 36.7 354	58.7 27.5 354	64.5 18.3 354	70.4 9.2 354	76.3 0.0 271	80.1 8.7 151	84.0 17.4 151	44.6 62.6 0	50.4 53.5 1	56.3 44.4 3	62.2 35.4 5	68.0 26.5 9	73.9 17.8 17	79.7 10.0 38	85.0 11.2 96	88.9 17.7 120	48.1 70.8 5	53.9 61.8 7	59.8 52.9 9	65.7 44.2 12	71.5 35.6 17	77.4 27.4 24	83.2 20.0 38	88.5 18.5 69	93.8 22.4 96	59.8 55.0 354	56.3 45.9 354	52.8 36.7 354	49.3 27.5 354	45.8 18.3 354	42.3 9.2 354	38.8 0.0 271	33.2 8.7 151	27.7 17.4 151	95.0 0.0 271	95.0 0.0 271	95.0 0.0 271	95.0 0.0 271
26	41.8 59.6 349	47.7 50.5 348	53.5 41.3 347	59.4 32.2 345	65.2 23.2 341	71.1 14.4 334	77.0 6.6 305	81.1 6.6 236	84.9 11.3 186	44.6 64.2 354	50.5 55.0 354	56.3 45.9 354	62.2 36.7 354	68.0 27.5 354	73.9 18.3 354	79.8 9.2 354	85.6 0.0 271	89.5 8.7 151	48.1 71.7 359	54.0 62.6 0	59.8 53.5 1	65.7 44.4 3	71.5 35.4 5	77.4 26.5 9	83.3 17.8 17	89.1 10.0 38	94.4 11.2 96	54.0 64.2 354	50.5 55.0 354	47.0 45.9 354	43.4 36.7 354	39.9 27.5 354	36.4 18.3 354	32.9 9.2 354	29.4 0.0 271	23.9 8.7 151	20.0 0.0 271	47.9 80.0 38	90.4 89.4 96	50.9 69.7 151
27	42.5 64.5 345	48.4 55.4 343	54.2 46.4 341	60.1 37.5 338	66.0 28.8 334	71.8 20.4 325	77.7 13.1 305	81.8 10.8 270	85.9 13.1 236	45.3 68.7 350	51.2 59.6 349	57.0 50.4 348	62.9 41.3 347	68.8 32.2 345	74.6 23.2 341	80.5 14.4 334	86.3 6.6 305	90.4 6.6 236	48.1 73.4 354	54.0 64.2 354	59.8 55.0 354	65.7 45.9 354	71.6 36.7 354	77.4 27.5 354	83.3 18.3 354	89.1 9.2 354	95.0 0.0 271	48.1 73.4 354	44.6 64.2 354	41.1 55.0 354	37.6 45.9 354	34.1 36.7 354	30.6 27.5 354	27.0 18.3 354	23.5 9.2 354	20.0 0.0 271	95.0 0.0 271	58.6 52.6 236	25.7 52.5 305	48.1 73.4 354

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *−>cmyn5* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Bunttontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071** ***u* = r00j lab*tch****

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = r00j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB**Ma: 48 66 32**
***LAB*LCH**Ma: 48 73 25**
***lab*rgb**Ma: 1.0 0.0 0.0**
***lab*olv**Ma: 1.0 0.0 0.3**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117** ***u* = r25j lab*tch****

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r25j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 51 58 52**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 51 78 42**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.25 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.08 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164** *u* = r50j lab*tch**

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r50j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB*Ma*: 63 38 63**
***LAB*LCH*Ma*: 63 73 59**
***lab*rgb*Ma*: 1.0 0.5 0.0**
***lab*olv*Ma*: 1.0 0.35 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21** *u* = r75j lab*tch**

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r75j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 74 19 73
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 74 76 76
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.61 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$ *u* = j00g lab*tch**

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** **und** *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j00g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$**: 87 −2 85**
*LAB*LCH**$_{Ma}$**: 87 85 92**
*lab*rgb**$_{Ma}$**: 1.0 1.0 0.0**
*lab*olv**$_{Ma}$**: 1.0 0.91 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305 *u** = *j25g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *j25g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 78 −25 72
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 78 76 110
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u** = *j50g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *j50g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 66 −41 55
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 66 69 127
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402 *u* = j75g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j75g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −55 39
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 68 145
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.1 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451 *u* = g00b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g00b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 53 −53 17
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 53 57 162
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*lab*tch**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527 *u* = g25b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g25b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −43 −6
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 45 190
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603 *u* = g50b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g50b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 57 −35 −26
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 57 45 217
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*lab*tch**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679 *u* = g75b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g75b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 54 −20 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 54 48 244
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.86 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u* = b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834 *u** = *b25r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b25r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 25 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 50 300
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913 *u* = b50r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b50r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 35 47 −28
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 35 56 329
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.4 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u** = *b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$ ***u* = r00j lab*icu****

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r00j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 66 32
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 73 25
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.3
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117** ***u* = r25j lab*icu****

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r25j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 51 58 52**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 51 78 42**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.25 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.08 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164** ***u* = r50j lab*icu****

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = r50j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB**Ma*: 63 38 63**
***LAB*LCH**Ma*: 63 73 59**
***lab*rgb**Ma*: 1.0 0.5 0.0**
***lab*olv**Ma*: 1.0 0.35 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r75j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 74 19 73
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 74 76 76
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.61 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$ ***u* = j00g lab*icu****

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j00g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB**Ma: 87 −2 85
LAB*LCH**Ma: 87 85 92
lab*rgb**Ma: 1.0 1.0 0.0
lab*olv**Ma: 1.0 0.91 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305 *u** = *j25g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *j25g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 78 −25 72
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 78 76 110
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**$_a$	*a**$_a$	*b**$_a$	*C**$_{ab,a}$	*h**$_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354$ $u^* = j50g$ lab^*icu^*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Bunttontext:
$u^* = j50g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 66 −41 55
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 66 69 127
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402 *u** = *j75g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *j75g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −55 39
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 68 145
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.1 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451$ $u^* = g00b$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = g00b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 −53 17
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527 *u** = *g25b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *g25b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −43 −6
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 45 190
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603 *u** = *g50b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *g50b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 57 −35 −26
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 57 45 217
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679 *u** = *g75b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *g75b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 54 −20 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 54 48 244
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.86 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	*L**=*L**a	*a**a	*b**a	*C**ab,a	*h**ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u** = *b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834 *u** = *b25r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b25r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 25 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 50 300
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913$ *u* = b50r*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b50r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 35 47 −28
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 35 56 329
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.4 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u** = *b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	63.36	48.95	80.07	38
Y_{Ma}	90.37	−9.94	88.91	89.46	96
L_{Ma}	50.9	−60.88	33.87	69.68	151
C_{Ma}	58.62	−29.4	−43.62	52.61	236
V_{Ma}	25.72	30.13	−43.02	52.54	305
M_{Ma}	48.13	72.95	−8.1	73.39	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95M; CIELAB-Daten

	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071** ***u* = r00j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r00j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L=L**	*a**	*b**	*C*ab*	*h*ab*
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 48 66 32**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 48 73 25**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.3**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L=L*a*	*a*a*	*b*a*	*C*ab,a*	*h*ab,a*
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$ ***u* = r25j LAB*LAB****

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** **und** *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = r25j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB*Ma*: 51 58 52**
***LAB*LCH*Ma*: 51 78 42**
***lab*rgb*Ma*: 1.0 0.25 0.0**
***lab*olv*Ma*: 1.0 0.08 0.0**
Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164** ***u* = r50j***

LAB*LAB*

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntkontext:
u* = r50j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$: 63 38 63
LAB*LCH*$_{Ma}$: 63 73 59
lab*rgb*$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
lab*olv*$_{Ma}$: 1.0 0.35 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$ ***u* = r75j LAB*LAB****

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r75j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB*Ma*: 74 19 73**
***LAB*LCH*Ma*: 74 76 76**
***lab*rgb*Ma*: 1.0 0.75 0.0**
***lab*olv*Ma*: 1.0 0.61 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$ ***u* = j00g LAB*LAB****

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = j00g
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 87 −2 85**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 87 85 92**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 1.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.91 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305$ $u^* = j25g$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = j25g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 −25 72
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 110
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u* = j50g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j50g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 66 −41 55
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 66 69 127
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402$ $u^* = j75g$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = j75g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**Ma: 55 −55 39
*LAB*LCH**Ma: 55 68 145
*lab*rgb**Ma: 0.25 1.0 0.0
*lab*olv**Ma: 0.1 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451 *u* = g00b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g00b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 53 −53 17
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 53 57 162
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527$ $u^* = g25b$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = g25b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*
LAB*LAB*$_{Ma}$: 55 −43 −6
LAB*LCH*$_{Ma}$: 55 45 190
lab*rgb*$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
lab*olv*$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603 *u* = g50b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g50b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 57 −35 −26
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 57 45 217
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679 *u* = g75b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g75b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 54 −20 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 54 48 244
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.86 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u* = b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$ $u^* = b25r$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 25 −42
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 50 300
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





BAM-Prüfvorlage Dg95; Farbmetrik-Systeme, Seite 141/180
Farbreihen, 8 Datentabellen für 16 Bunttöne *r00j* bis *b75r*

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *−>cmyn5* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913 *u** = *b50r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b50r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 35 47 −28
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 35 56 329
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.4 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u* = b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95M; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*LAB*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
01	20.0 0.4 -0.2	23.9 -7.1 4.2	27.7 -14.8 8.6	31.6 -22.5 13.1	35.5 -30.2 17.6	39.3 -37.9 22.1	43.2 -45.5 26.6	47.0 -53.2 31.1	50.9 -60.9 35.6	23.5 8.3 6.0	28.8 -0.9 11.4	32.7 -8.5 15.8	36.5 -16.2 20.3	40.4 -23.9 24.8	44.2 -31.6 29.3	48.1 -39.3 33.8	52.0 -47.0 38.3	55.8 -54.6 42.8	27.0 16.2 12.4
02	20.7 4.2 -5.6	24.8 -3.2 -5.4	28.7 -10.9 -0.9	32.6 -18.6 3.5	36.4 -26.3 8.0	40.3 -33.9 12.5	44.1 -41.6 17.0	48.0 -49.3 21.5	51.9 -57.0 25.9	23.5 9.5 -1.0	29.4 0.3 0.3	33.2 -7.3 4.8	37.1 -15.0 9.3	41.0 -22.7 13.8	44.8 -30.4 18.2	48.7 -38.0 22.7	52.6 -45.7 27.2	56.4 -53.4 31.7	27.0 17.3 5.2
03	21.4 8.0 -10.9	25.5 0.4 -10.7	29.7 -7.0 -10.5	33.5 -14.7 -6.0	37.4 -22.3 -1.5	41.2 -30.0 2.9	45.1 -37.7 7.4	49.0 -45.4 11.8	52.8 -53.1 16.3	24.2 13.2 -6.3	30.1 4.0 -4.9	34.2 -3.4 -4.7	38.1 -11.1 -0.3	41.9 -18.8 4.1	45.8 -26.4 8.6	49.7 -34.1 13.1	53.5 -41.8 17.6	57.4 -49.5 22.1	27.0 18.5 -1.8
04	22.2 11.7 -16.2	26.3 4.2 -16.0	30.4 -3.2 -15.8	34.5 -10.7 -15.6	38.3 -18.4 -11.1	42.2 -26.1 -6.7	46.1 -33.8 -2.2	49.9 -41.5 2.2	53.8 -49.2 6.7	25.0 17.0 -11.7	30.8 7.8 -10.3	34.9 0.3 -10.1	39.0 -7.2 -9.9	42.9 -14.8 -5.4	46.8 -22.5 -0.9	50.6 -30.2 3.5	54.5 -37.9 8.0	58.3 -45.6 12.4	27.8 22.3 -7.1
05	22.9 15.5 -21.6	27.0 7.9 -21.4	31.1 0.4 -21.2	35.2 -7.0 -21.0	39.3 -14.5 -20.8	43.2 -22.2 -16.3	47.0 -29.9 -11.8	50.9 -37.6 -7.3	54.8 -45.2 -2.8	25.7 20.8 -17.0	31.5 11.5 -15.6	35.6 4.0 -15.4	39.7 -3.4 -15.2	43.9 -10.9 -15.0	47.7 -18.6 -10.5	51.6 -26.3 -6.0	55.4 -34.0 -1.6	59.3 -41.7 2.8	28.5 26.1 -12.5
06	23.6 19.2 -26.9	27.7 11.7 -26.7	31.8 4.2 -26.5	35.9 -3.2 -26.3	40.0 -10.8 -26.1	44.1 -18.3 -25.9	48.0 -26.0 -21.4	51.9 -33.6 -16.9	55.7 -41.3 -12.4	26.4 24.5 -22.3	32.2 15.3 -20.9	36.3 7.8 -20.7	40.5 0.2 -20.6	44.6 -7.2 -20.4	48.7 -14.7 -20.2	52.5 -22.4 -15.7	56.4 -30.1 -11.2	60.3 -37.7 -6.7	29.2 29.8 -17.8
07	24.3 23.0 -32.2	28.4 15.5 -32.0	32.5 7.9 -31.8	36.6 0.4 -31.6	40.7 -7.0 -31.4	44.9 -14.5 -31.2	49.0 -22.0 -31.0	52.8 -29.7 -26.6	56.7 -37.4 -22.1	27.1 28.3 -27.7	33.0 19.0 -26.3	37.1 11.5 -26.1	41.2 4.0 -25.9	45.3 -3.4 -25.7	49.4 -10.9 -25.5	53.5 -18.5 -25.3	57.4 -26.1 -20.8	61.2 -33.8 -16.3	29.9 33.6 -23.1
08	25.0 26.7 -37.5	29.1 19.2 -37.4	33.2 11.7 -37.2	37.3 4.2 -37.0	41.5 -3.3 -36.8	45.6 -10.8 -36.6	49.7 -18.3 -36.4	53.8 -25.8 -36.2	57.7 -33.5 -31.7	27.8 32.0 -33.0	33.7 22.8 -31.6	37.8 15.3 -31.4	41.9 7.8 -31.2	46.0 0.2 -31.0	50.1 -7.2 -30.8	54.2 -14.7 -30.6	58.3 -22.2 -30.4	62.2 -29.9 -26.0	30.6 37.3 -28.5
09	25.7 30.5 -42.9	29.8 23.0 -42.7	33.9 15.4 -42.5	38.1 7.9 -42.3	42.2 0.4 -42.1	46.3 -7.0 -41.9	50.4 -14.5 -41.7	54.5 -22.1 -41.5	58.6 -29.6 -41.3	28.5 35.8 -38.3	34.4 26.5 -36.9	38.5 19.0 -36.7	42.6 11.5 -36.5	46.7 4.0 -36.3	50.8 -3.4 -36.2	54.9 -11.0 -36.0	59.1 -18.5 -35.8	63.2 -26.0 -35.6	31.3 41.1 -33.8
10	30.5 24.0 18.7	35.8 14.8 24.1	41.1 5.5 29.4	46.4 -3.7 34.7	50.3 -11.4 39.2	54.1 -19.0 43.7	58.0 -26.7 48.2	61.8 -34.4 52.7	65.7 -42.1 57.2	34.0 31.9 25.1	39.3 22.6 30.4	44.6 13.3 35.7	49.9 4.1 41.1	55.2 -5.1 46.4	59.0 -12.8 50.9	62.9 -20.4 55.4	66.8 -28.1 59.9	70.6 -35.8 64.4	37.5 39.7 31.4
11	30.5 25.2 11.6	36.4 16.0 13.0	41.7 6.7 18.3	47.0 -2.4 23.7	50.8 -10.1 28.2	54.7 -17.8 32.6	58.6 -25.5 37.1	62.4 -33.2 41.6	66.3 -40.9 46.1	34.0 33.1 17.9	39.9 23.8 19.3	45.2 14.6 24.7	50.5 5.3 30.0	55.8 -3.9 35.4	59.6 -11.5 39.8	63.5 -19.2 44.3	67.4 -26.9 48.8	71.2 -34.6 53.3	37.5 40.9 24.3
12	30.5 26.4 4.5	36.4 17.2 5.9	42.2 8.0 7.3	47.5 -1.2 12.6	51.4 -8.9 17.1	55.3 -16.6 21.6	59.1 -24.3 26.1	63.0 -31.9 30.5	66.9 -39.6 35.0	34.0 34.3 10.8	39.9 25.0 12.2	45.7 15.8 13.6	51.0 6.5 18.9	56.3 -2.6 24.3	60.2 -10.3 28.8	64.1 -18.0 33.3	67.9 -25.7 37.7	71.8 -33.3 42.2	37.5 42.1 17.2
13	30.6 27.6 -2.6	36.4 18.4 -1.2	42.3 9.2 0.1	48.1 0.0 1.5	52.0 -7.7 6.0	55.9 -15.3 10.5	59.7 -23.0 15.0	63.6 -30.7 19.5	67.4 -38.4 23.9	34.0 35.5 3.7	39.9 26.2 5.1	45.8 17.0 6.5	51.6 7.8 7.9	56.9 -1.4 13.2	60.8 -9.1 17.7	64.6 -16.8 22.2	68.5 -24.4 26.7	72.4 -32.1 31.2	37.5 43.3 10.0
14	31.3 31.4 -7.9	37.1 22.1 -6.5	43.0 12.9 -5.1	48.8 3.7 -3.7	53.0 -3.7 -3.5	56.8 -11.4 0.9	60.7 -19.1 5.4	64.5 -26.8 9.8	68.4 -34.5 14.3	34.1 36.7 -3.4	39.9 27.4 -2.0	45.8 18.2 -0.6	51.6 9.0 0.7	57.5 -0.2 2.1	61.4 -7.8 6.6	65.2 -15.5 11.1	69.1 -23.2 15.6	72.9 -30.9 20.1	37.6 44.5 2.9
15	32.0 35.1 -13.2	37.8 25.9 -11.8	43.7 16.7 -10.4	49.6 7.4 -9.0	53.7 0.0 -8.9	57.8 -7.5 -8.7	61.6 -15.2 -4.2	65.5 -22.9 0.2	69.4 -30.6 4.7	34.8 40.4 -8.7	40.6 31.2 -7.3	46.5 22.0 -5.9	52.4 12.7 -4.5	58.2 3.5 -3.1	62.3 -3.9 -2.9	66.2 -11.6 1.5	70.1 -19.3 6.0	73.9 -27.0 10.5	37.6 45.7 -4.1
16	32.7 38.9 -18.6	38.6 29.6 -17.2	44.4 20.4 -15.8	50.3 11.2 -14.4	54.4 3.7 -14.2	58.5 -3.8 -14.0	62.6 -11.3 -13.8	66.5 -19.0 -9.3	70.3 -26.6 -4.8	35.5 44.2 -14.0	41.4 34.9 -12.6	47.2 25.7 -11.2	53.1 16.5 -9.8	58.9 7.3 -8.4	63.0 -0.2 -8.2	67.2 -7.7 -8.0	71.0 -15.4 -3.6	74.9 -23.0 0.8	38.3 49.5 -9.5
17	33.4 42.6 -23.9	39.3 33.4 -22.5	45.1 24.2 -21.1	51.0 14.9 -19.7	55.1 7.4 -19.5	59.2 0.0 -19.3	63.3 -7.5 -19.1	67.4 -15.0 -18.9	71.3 -22.7 -14.4	36.2 47.9 -19.4	42.1 38.7 -18.0	47.9 29.5 -16.6	53.8 20.2 -15.2	59.6 11.0 -13.8	63.8 3.5 -13.6	67.9 -3.9 -13.4	72.0 -11.4 -13.2	75.8 -19.1 -8.7	39.0 53.2 -14.8
18	34.1 46.4 -29.2	40.0 37.1 -27.8	45.8 27.9 -26.4	51.7 18.7 -25.0	55.8 11.2 -24.8	59.9 3.6 -24.7	64.0 -3.8 -24.5	68.1 -11.3 -24.3	72.3 -18.8 -24.1	36.9 51.7 -24.7	42.8 42.4 -23.3	48.6 33.2 -21.9	54.5 24.0 -20.5	60.4 14.8 -19.1	64.5 7.2 -18.9	68.6 -0.2 -18.7	72.7 -7.7 -18.5	76.8 -15.2 -18.3	39.7 57.0 -20.1
19	41.0 47.6 37.8	46.3 38.3 43.1	51.6 29.1 48.4	56.9 19.8 53.8	62.2 10.5 59.1	67.5 1.3 64.5	72.8 -7.9 69.8	76.6 -15.6 74.3	80.5 -23.3 78.8	44.5 55.4 44.1	49.8 46.2 49.4	55.1 36.9 54.8	60.4 27.6 60.1	65.7 18.4 65.5	71.0 9.1 70.8	76.3 0.0 76.1	81.6 -9.3 81.5	85.4 -17.0 86.0	47.9 63.3 50.4
20	41.0 48.8 30.6	46.8 39.5 32.0	52.1 30.3 37.4	57.4 21.0 42.7	62.7 11.8 48.1	68.1 2.5 53.4	73.4 -6.7 58.7	77.2 -14.3 63.2	81.1 -22.0 67.7	44.5 56.6 37.0	50.3 47.4 38.4	55.6 38.1 43.7	60.9 28.9 49.1	66.2 19.6 54.4	71.5 10.4 59.7	76.8 1.1 65.1	82.2 -8.1 70.4	86.0 -15.8 74.9	48.0 64.5 43.3
21	41.0 50.0 23.5	46.9 40.7 24.9	52.7 31.5 26.3	58.0 22.3 31.6	63.3 13.0 37.0	68.6 3.7 42.3	73.9 -5.4 47.7	77.8 -13.1 52.1	81.7 -20.8 56.6	44.5 57.8 29.8	50.4 48.6 31.2	56.2 39.4 32.6	61.5 30.1 38.0	66.8 20.8 43.3	72.1 11.6 48.7	77.4 2.3 54.0	82.7 -6.8 59.3	86.6 -14.5 63.8	48.0 65.7 36.2
22	41.0 51.2 16.4	46.9 41.9 17.8	52.7 32.7 19.2	58.6 23.5 20.6	63.9 14.2 25.9	69.2 5.0 31.2	74.5 -4.2 36.6	78.4 -11.9 41.1	82.2 -19.6 45.6	44.5 59.0 22.7	50.4 49.8 24.1	56.2 40.6 25.5	62.1 31.3 26.9	67.4 22.1 32.2	72.7 12.8 37.6	78.0 3.6 42.9	83.3 -5.6 48.3	87.2 -13.3 52.8	48.0 66.9 29.1
23	41.1 52.4 9.2	46.9 43.1 10.6	52.8 33.9 12.0	58.6 24.7 13.4	64.5 15.5 14.8	69.8 6.2 20.2	75.1 -3.0 25.5	79.0 -10.7 30.0	82.8 -18.3 34.5	44.5 60.2 15.6	50.4 51.0 17.0	56.3 41.8 18.4	62.1 32.5 19.8	68.0 23.3 21.2	73.3 14.0 26.5	78.6 4.8 31.9	83.9 -4.4 37.2	87.7 -12.1 41.7	48.0 68.1 21.9
24	41.1 53.6 2.1	46.9 44.3 3.5	52.8 35.1 4.9	58.7 25.9 6.3	64.5 16.7 7.7	70.4 7.4 9.1	75.7 -1.7 14.4	79.5 -9.4 18.9	83.4 -17.1 23.4	44.6 61.4 8.5	50.4 52.2 9.9	56.3 43.0 11.2	62.1 33.7 12.6	68.0 24.5 14.0	73.9 15.3 15.4	79.2 6.0 20.8	84.5 -3.1 26.1	88.3 -10.8 30.6	48.1 69.3 14.8
25	41.1 54.8 -4.9	47.0 45.5 -3.5	52.8 36.3 -2.1	58.7 27.1 -0.7	64.5 17.9 0.6	70.4 8.6 2.0	76.3 -0.5 3.3	80.1 -8.2 7.8	84.0 -15.9 12.3	44.6 62.6 1.3	50.4 53.4 2.7	56.3 44.2 4.1	62.2 34.9 5.5	68.0 25.7 6.9	73.9 16.5 8.3	79.7 7.3 9.7	85.0 -1.9 15.0	88.9 -9.6 19.5	48.1 70.5 7.7
26	41.8 58.5 -10.3	47.7 49.3 -8.9	53.5 40.1 -7.5	59.4 30.8 -6.1	65.2 21.6 -4.7	71.1 12.4 -3.3	77.0 3.2 -1.9	81.1 -4.3 -1.7	84.9 -11.9 2.7	44.6 63.8 -5.7	50.5 54.6 -4.3	56.3 45.4 -2.9	62.2 36.1 -1.5	68.0 26.9 -0.1	73.9 17.7 1.2	79.8 8.5 2.6	85.6 -0.7 4.0	89.5 -8.4 8.5	48.1 71.7 0.5
27	42.5 62.3 -15.6	48.4 53.0 -14.2	54.2 43.8 -12.8	60.1 34.6 -11.4	66.0 25.4 -10.0	71.8 16.1 -8.6	77.7 6.9 -7.2	81.8 -0.5 -7.0	85.9 -8.0 -6.8	45.3 67.6 -11.0	51.2 58.3 -9.6	57.0 49.1 -8.2	62.9 39.9 -6.8	68.8 30.7 -5.4	74.6 21.4 -4.1	80.5 12.2 -2.7	86.3 3.0 -1.3	90.4 -4.4 -1.1	48.1 72.9 -6.5

	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*		
01	32.3 6.9 17.7	37.6 -2.3 23.0	41.5 -10.0 27.5	45.3 -17.6 32.0	49.2 -25.3 36.5	53.0 -33.0 41.0	56.9 -40.7 45.5	60.8 -48.4 50.0	95.0 -0.9 4.6	89.1 7.1 10.3	83.2 15.1 16.0	77.3 23.1 21.8	71.5 31.2 27.5	65.6 39.2 33.2	59.7 47.2 39.0	53.8 55.2 44.7	47.9 63.3 50.4	20.0 0.4 -0.2	20.0 0.4 -0.2	20.0 0.4 -0.2	20.0 0.4 -0.2
02	32.9 8.1 6.6	38.2 -1.0 12.0	42.0 -8.7 16.5	45.9 -16.4 21.0	49.8 -24.1 25.4	53.6 -31.8 29.9	57.5 -39.5 34.4	61.3 -47.1 38.9	90.4 -4.4 -1.1	85.6 -0.7 4.0	79.7 7.3 9.7	73.9 15.3 15.4	68.0 23.3 21.2	62.1 31.3 26.9	56.2 39.4 32.6	50.3 47.4 38.4	44.5 55.4 44.1	29.4 0.3 0.3	29.4 0.3 0.3	29.4 0.3 0.3	29.4 0.3 0.3
03	32.9 9.3 -0.4	38.8 0.1 0.9	42.6 -7.5 5.4	46.5 -15.2 9.9	50.3 -22.9 14.4	54.2 -30.5 18.9	58.1 -38.2 23.3	61.9 -45.9 27.8	85.9 -8.0 -6.8	81.1 -4.3 -1.7	76.3 -0.5 3.3	70.4 7.4 9.1	64.5 15.5 14.8	58.6 23.5 20.6	52.7 31.5 26.3	46.8 39.5 32.0	41.0 47.6 37.8	38.8 0.1 0.9	38.8 0.1 0.9	38.8 0.1 0.9	38.8 0.1 0.9
04	33.6 13.1 -5.7	39.5 3.9 -4.3	43.6 -3.6 -4.1	47.4 -11.3 0.3	51.3 -18.9 4.7	55.2 -26.6 9.2	59.0 -34.3 13.7	62.9 -42.0 18.2	81.4 -11.6 -12.6	76.5 -7.9 -7.4	71.7 -4.1 -2.3	66.9 -0.3 2.7	61.0 7.6 8.5	55.1 15.6 14.2	49.2 23.7 19.9	43.3 31.7 25.7	37.5 39.7 31.4	48.1 0.0 1.5	48.1 0.0 1.5	48.1 0.0 1.5	48.1 0.0 1.5
05	34.3 16.8 -11.1	40.2 7.6 -9.7	44.3 0.1 -9.5	48.4 -7.3 -9.3	52.3 -15.0 -4.8	56.1 -22.7 -0.3	60.0 -30.4 4.1	63.9 -38.1 8.6	76.8 -15.2 -18.3	72.0 -11.4 -13.2	67.2 -7.7 -8.0	62.3 -3.9 -2.9	57.5 -0.2 2.1	51.6 7.8 7.9	45.7 15.8 13.6	39.9 23.8 19.3	34.0 31.9 25.1	57.5 -0.2 2.1	57.5 -0.2 2.1	57.5 -0.2 2.1	57.5 -0.2 2.1
06	35.0 20.6 -16.4	40.9 11.4 -15.0	45.0 3.8 -14.8	49.1 -3.6 -14.6	53.2 -11.1 -14.4	57.1 -18.8 -9.9	61.0 -26.5 -5.4	64.8 -34.1 -1.0	72.3 -18.8 -24.1	67.4 -15.0 -18.9	62.6 -11.3 -13.8	57.8 -7.5 -8.7	53.0 -3.7 -3.5	48.1 0.0 1.5	42.2 8.0 7.3	36.4 16.0 13.0	30.5 24.0 18.7	66.9 -0.3 2.7	66.9 -0.3 2.7	66.9 -0.3 2.7	66.9 -0.3 2.7
07	35.8 24.3 -21.7	41.6 15.1 -20.3	45.7 7.6 -20.1	49.8 0.1 -19.9	53.9 -7.3 -19.7	58.1 -14.9 -19.5	61.9 -22.5 -15.1	65.8 -30.2 -10.6	67.7 -22.4 -29.8	62.9 -18.6 -24.7	58.1 -14.9 -19.5	53.2 -11.1 -14.4	48.4 -7.3 -9.3	43.6 -3.6 -4.1	38.8 0.1 0.9	32.9 8.1 6.6	27.0 16.2 12.4	76.3 -0.5 3.3	76.3 -0.5 3.3	76.3 -0.5 3.3	76.3 -0.5 3.3
08	36.5 28.1 -27.1	42.3 18.9 -25.7	46.4 11.3 -25.5	50.6 3.8 -25.3	54.7 -3.6 -25.1	58.8 -11.1 -24.9	62.9 -18.6 -24.7	66.7 -26.3 -20.2	63.2 -26.0 -35.6	58.3 -22.2 -30.4	53.5 -18.5 -25.3	48.7 -14.7 -20.2	43.9 -10.9 -15.0	39.0 -7.2 -9.9	34.2 -3.4 -4.7	29.4 0.3 0.3	23.5 8.3 6.0	85.6 -0.7 4.0	85.6 -0.7 4.0	85.6 -0.7 4.0	85.6 -0.7 4.0
09	37.2 31.8 -32.4	43.0 22.6 -31.0	47.2 15.1 -30.8	51.3 7.6 -30.6	55.4 0.1 -30.4	59.5 -7.4 -30.2	63.6 -14.9 -30.0	67.7 -22.4 -29.8	58.6 -29.6 -41.3	53.8 -25.8 -36.2	49.0 -22.0 -31.0	44.1 -18.3 -25.9	39.3 -14.5 -20.8	34.5 -10.7 -15.6	29.7 -7.0 -10.5	24.8 -3.2 -5.4	20.0 0.4 -0.2	95.0 -0.9 4.6	95.0 -0.9 4.6	95.0 -0.9 4.6	95.0 -0.9 4.6
10	42.8 30.5 36.7	48.1 21.2 42.1	53.4 11.9 47.4	58.7 2.7 52.8	64.0 -6.5 58.1	67.8 -14.2 62.6	71.7 -21.9 67.1	75.6 -29.5 71.6	95.0 -0.9 4.6	94.4 -2.1 15.7	93.8 -3.3 26.7	93.3 -4.5 37.8	92.7 -5.8 48.9	92.1 -7.0 60.0	91.5 -8.2 71.0	90.9 -9.5 82.1	90.4 -10.7 93.2	20.0 0.4 -0.2	20.0 0.4 -0.2	20.0 0.4 -0.2	20.0 0.4 -0.2
11	43.3 31.7 25.7	48.6 22.4 31.0	54.0 13.2 36.4	59.3 3.9 41.7	64.6 -5.3 47.0	68.4 -12.9 51.5	72.3 -20.6 56.0	76.1 -28.3 60.5	86.3 3.0 -1.3	85.6 -0.7 4.0	85.0 -1.9 15.0	84.5 -3.1 26.1	83.9 -4.4 37.2	83.3 -5.6 48.3	82.7 -6.8 59.3	82.2 -8.1 70.4	81.6 -9.3 81.5	25.0 0.4 0.0	25.0 0.4 0.0	25.0 0.4 0.0	25.0 0.4 0.0
12	43.4 32.9 18.5	49.2 23.7 19.9	54.5 14.4 25.3	59.8 5.1 30.6	65.1 -4.0 36.0	69.0 -11.7 40.5	72.9 -19.4 44.9	76.7 -27.1 49.4	77.7 6.9 -7.2	77.0 3.2 -1.9	76.3 -0.5 3.3	75.7 -1.7 14.4	75.1 -3.0 25.5	74.5 -4.2 36.6	73.9 -5.4 47.7	73.4 -6.7 58.7	72.8 -7.9 69.8	30.0 0.3 0.3	30.0 0.3 0.3	30.0 0.3 0.3	30.0 0.3 0.3
13	43.4 34.1 11.4	49.3 24.9 12.8	55.1 15.6 14.2	60.4 6.4 19.6	65.7 -2.8 24.9	69.6 -10.5 29.4	73.4 -18.2 33.9	77.3 -25.8 38.4	69.0 10.8 -13.1	68.3 7.1 -7.8	67.6 3.3 -2.5	66.9 -0.3 2.7	66.3 -1.6 13.8	65.7 -2.8 24.9	65.1 -4.0 36.0	64.6 -5.3 47.0	64.0 -6.5 58.1	35.0 0.2 0.6	35.0 0.2 0.6	35.0 0.2 0.6	35.0 0.2 0.6
14	43.4 35.3 4.3	49.3 26.1 5.7	55.1 16.8 7.1	61.0 7.6 8.5	66.3 -1.6 13.8	70.2 -9.2 18.3	74.0 -16.9 22.8	77.9 -24.6 27.3	60.4 14.8 -19.1	59.6 11.0 -13.8	58.9 7.3 -8.4	58.2 3.5 -3.1	57.5 -0.2 2.1	56.9 -1.4 13.2	56.3 -2.6 24.3	55.8 -3.9 35.4	55.2 -5.1 46.4	40.0 0.1 1.0	40.0 0.1 1.0	40.0 0.1 1.0	40.0 0.1 1.0
15	43.4 36.5 -2.7	49.3 27.3 -1.3	55.2 18.0 0.0	61.0 8.8 1.3	66.9 -0.3 2.7	70.7 -8.0 7.2	74.6 -15.7 11.7	78.5 -23.4 16.2	51.7 18.7 -25.0	51.0 14.9 -19.7	50.3 11.2 -14.4	49.6 7.4 -9.0	48.8 3.7 -3.7	48.1 0.0 1.5	47.5 -1.2 12.6	47.0 -2.4 23.7	46.4 -3.7 34.7	45.0 0.0 1.3	45.0 0.0 1.3	45.0 0.0 1.3	45.0 0.0 1.3
16	44.2 40.2 -8.1	50.0 31.0 -6.7	55.9 21.8 -5.3	61.7 12.6 -3.9	67.6 3.3 -2.5	71.7 -4.1 -2.3	75.6 -11.8 2.1	79.4 -19.5 6.6	43.0 22.6 -31.0	42.3 18.9 -25.7	41.6 15.1 -20.3	40.9 11.4 -15.0	40.2 7.6 -9.7	39.5 3.9 -4.3	38.8 0.1 0.9	38.2 -1.0 12.0	37.6 -2.3 23.0	50.0 0.0 1.6	50.0 0.0 1.6	50.0 0.0 1.6	50.0 0.0 1.6
17	44.9 44.0 -13.4	50.7 34.8 -12.0	56.6 25.5 -10.6	62.4 16.3 -9.2	68.3 7.1 -7.8	72.4 -0.3 -7.6	76.5 -7.9 -7.4	80.4 -15.5 -2.9	34.4 26.5 -36.9	33.7 22.8 -31.6	33.0 19.0 -26.3	32.2 15.3 -20.9	31.5 11.5 -15.6	30.8 7.8 -10.3	30.1 4.0 -4.9	29.4 0.3 0.3	28.8 -0.9 11.4	55.0 -0.1 2.0	55.0 -0.1 2.0	55.0 -0.1 2.0	55.0 -0.1 2.0
18	45.6 47.7 -18.7	51.4 38.5 -17.3	57.3 29.3 -15.9	63.2 20.1 -14.5	69.0 10.8 -13.1	73.1 3.3 -13.0	77.2 -4.1 -12.8	81.4 -11.6 -12.6	25.7 30.5 -42.9	25.0 26.7 -37.5	24.3 23.0 -32.2	23.6 19.2 -26.9	22.9 15.5 -21.6	22.2 11.7 -16.2	21.4 8.0 -10.9	20.7 4.2 -5.6	20.0 0.4 -0.2	60.0 -0.2 2.3	60.0 -0.2 2.3	60.0 -0.2 2.3	60.0 -0.2 2.3
19	53.2 54.0 55.8	58.5 44.8 61.1	63.8 35.5 66.5	69.2 26.2 71.8	74.5 17.0 77.1	79.8 7.7 82.5	85.1 -1.5 87.8	90.4 -10.7 93.2	95.0 -0.9 4.6	89.5 -8.4 8.5	84.0 -15.9 12.3	78.5 -23.4 16.2	72.9 -30.9 20.1	67.4 -38.4 23.9	61.9 -45.9 27.8	56.4 -53.4 31.7	50.9 -60.9 35.6	65.0 -0.3 2.6	65.0 -0.3 2.6	65.0 -0.3 2.6	65.0 -0.3 2.6
20	53.8 55.2 44.7	59.1 46.0 50.1	64.4 36.7 55.4	69.7 27.5 60.7	75.0 18.2 66.1	80.3 8.9 71.4	85.6 -0.2 76.8	90.9 -9.5 82.1	89.1 8.3 3.2	85.6 -0.7 4.0	80.1 -8.2 7.8	74.6 -15.7 11.7	69.1 -23.2 15.6	63.6 -30.7 19.5	58.1 -38.2 23.3	52.6 -45.7 27.2	47.0 -53.2 31.1	70.0 -0.4 2.9	70.0 -0.4 2.9	70.0 -0.4 2.9	70.0 -0.4 2.9
21	53.8 56.4 37.6	59.7 47.2 39.0	65.0 38.0 44.3	70.3 28.7 49.7	75.6 19.4 55.0	80.9 10.2 60.3	86.2 0.9 65.7	91.5 -8.2 71.0	83.3 17.5 1.8	79.8 8.5 2.6	76.3 -0.5 3.3	70.7 -8.0 7.2	65.2 -15.5 11.1	59.7 -23.0 15.0	54.2 -30.5 18.9	48.7 -38.0 22.7	43.2 -45.5 26.6	75.0 -0.5 3.3	75.0 -0.5 3.3	75.0 -0.5 3.3	75.0 -0.5 3.3
22	53.9 57.6 30.5	59.7 48.4 31.9	65.6 39.2 33.2	70.9 29.9 38.6	76.2 20.7 43.9	81.5 11.4 49.3	86.8 2.1 54.6	92.1 -7.0 60.0	77.4 26.7 0.4	73.9 17.7 1.2	70.4 8.6 2.0	66.9 -0.3 2.7	61.4 -7.8 6.6	55.9 -15.3 10.5	50.3 -22.9 14.4	44.8 -30.4 18.2	39.3 -37.9 22.1	80.0 -0.6 3.6	80.0 -0.6 3.6	80.0 -0.6 3.6	80.0 -0.6 3.6
23	53.9 58.8 23.3	59.7 49.6 24.7	65.6 40.4 26.1	71.5 31.2 27.5	76.8 21.9 32.9	82.1 12.6 38.2	87.4 3.4 43.5	92.7 -5.8 48.9	71.6 36.0 -0.9	68.0 26.9 -0.1	64.5 17.9 0.6	61.0 8.8 1.3	57.5 -0.2 2.1	52.0 -7.7 6.0	46.5 -15.2 9.9	41.0 -22.7 13.8	35.5 -30.2 17.6	85.0 -0.7 3.9	85.0 -0.7 3.9	85.0 -0.7 3.9	85.0 -0.7 3.9
24	53.9 60.0 16.2	59.8 50.8 17.6	65.6 41.6 19.0	71.5 32.4 20.4	77.3 23.1 21.8	82.7 13.9 27.1	88.0 4.6 32.5	93.3 -4.5 37.8	65.7 45.2 -2.3	62.2 36.1 -1.5	58.7 27.1 -0.7	55.2 18.0 0.0	51.6 9.0 0.7	48.1 0.0 1.5	42.6 -7.5 5.4	37.1 -15.0 9.3	31.6 -22.5 13.1	90.0 -0.8 4.2	90.0 -0.8 4.2	90.0 -0.8 4.2	90.0 -0.8 4.2
25	53.9 61.2 9.1	59.8 52.0 10.5	65.7 42.8 11.9	71.5 33.6 13.3	77.4 24.3 14.7	83.2 15.1 16.0	88.5 5.8 21.4	93.8 -3.3 26.7	59.8 54.4 -3.7	56.3 45.4 -2.9	52.8 36.3 -2.1	49.3 27.3 -1.3	45.8 18.2 -0.6	42.3 9.2 0.1	38.8 0.1 0.9	33.2 -7.3 4.8	27.7 -14.8 8.6	95.0 -0.9 4.6	95.0 -0.9 4.6	95.0 -0.9 4.6	95.0 -0.9 4.6
26	54.0 62.4 1.9	59.8 53.2 3.3	65.7 44.0 4.7	71.5 34.8 6.1	77.4 25.5 7.5	83.3 16.3 8.9	89.1 7.1 10.3	94.4 -2.1 15.7	54.0 63.6 -5.1	50.5 54.6 -4.3	47.0 45.5 -3.5	43.4 36.5 -2.7	39.9 27.4 -2.0	36.4 18.4 -1.2	32.9 9.3 -0.4	29.4 0.3 0.3	23.9 -7.1 4.2	20.0 0.4 -0.2	47.9 63.3 50.4	90.4 -10.7 93.2	50.9 -60.9 35.6
27	54.0 63.6 -5.1	59.8 54.4 -3.7	65.7 45.2 -2.3	71.6 36.0 -0.9	77.4 26.7 0.4	83.3 17.5 1.8	89.1 8.3 3.2	95.0 -0.9 4.6	48.1 72.9 -6.5	44.6 63.8 -5.7	41.1 54.8 -4.9	37.6 45.7 -4.1	34.1 36.7 -3.4	30.6 27.6 -2.6	27.0 18.5 -1.8	23.5 9.5 -1.0	20.0 0.4 -0.2	95.0 -0.9 4.6	58.6 -29.6 -41.3	25.7 30.5 -42.9	48.1 72.9 -6.5

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$ ***u* = r00j lab*rgb'****

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r00j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 48 66 32**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 48 73 25**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.3**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117** ***u* = r25j lab*rgb'****

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r25j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$: 51 58 52
LAB*LCH*$_{Ma}$: 51 78 42
lab*rgb*$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
lab*olv*$_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164** ***u* = r50j lab*rgb'****

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r50j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 63 38 63**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 63 73 59**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.5 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.35 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21** *u* = r75j* *lab*rgb'**

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r75j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 74 19 73
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 74 76 76
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.61 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256** *u* = j00g* *lab*rgb'**

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j00g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 87 −2 85
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 87 85 92
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.91 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305 *u* = j25g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j25g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 78 −25 72
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 78 76 110
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

*lab*rgb'**



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u* = j50g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j50g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 66 −41 55
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 66 69 127
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

*lab*rgb'**



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402 *u** = *j75g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *j75g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −55 39
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 68 145
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.1 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451 *u* = g00b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g00b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 53 −53 17
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 53 57 162
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527$ *u* = g25b*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g25b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −43 −6
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 45 190
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603 *u* = g50b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g50b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 57 −35 −26
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 57 45 217
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

*lab*rgb'**



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679 *u** = *g75b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *g75b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 54 −20 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 54 48 244
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.86 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u* = b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

*lab*rgb'**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$ $u^* = b25r$

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 25 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 50 300
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913 *u* = b50r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b50r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 35 47 −28
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 35 56 329
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.4 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u** = *b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

*lab*rgb'**



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM
Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* **= 16 Bunttöne** ***r00j, r25j, ..., b75r***
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071** *u* = r00j*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r00j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 66 32
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 73 25
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.3
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$ ***u* = r25j LAB*cmyn'****

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = r25j
Kontrastreduzierungsfaktor:
$c_R = 0.97$
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 51 58 52**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 51 78 42**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 0.25 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.08 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
$u^*_{rel} = 87$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164** ***u* = r50j***

Daten für jede Farbe:
lab*tch** und *lab*icu*
Elementar-Buntontext:
u* = r50j
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
***LAB*LAB**Ma: 63 38 63**
***LAB*LCH**Ma: 63 73 59**
***lab*rgb**Ma: 1.0 0.5 0.0**
***lab*olv**Ma: 1.0 0.35 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21** *u* = r75j*

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = r75j*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$: 74 19 73
LAB*LCH*$_{Ma}$: 74 76 76
lab*rgb*$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
lab*olv*$_{Ma}$: 1.0 0.61 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

u* = r75j
LAB*cmyn'*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256** ***u* = j00g LAB*cmyn'****

Daten für jede Farbe:
lab*tch* **und** ***lab*icu****
Elementar-Buntontext:
u* = j00g
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
LAB*LAB*$_{Ma}$**: 87 −2 85**
LAB*LCH*$_{Ma}$**: 87 85 92**
lab*rgb*$_{Ma}$**: 1.0 1.0 0.0**
lab*olv*$_{Ma}$**: 1.0 0.91 0.0**
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305 *u* = j25g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j25g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 78 −25 72
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 78 76 110
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.69 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*LAB*cmyn'**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354 *u* = j50g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j50g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 66 −41 55
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 66 69 127
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.38 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*cmyn'*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402 *u* = j75g***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = j75g*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −55 39
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 68 145
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.1 1.0 0.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*cmyn'*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451 *u* = g00b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g00b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 53 −53 17
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 53 57 162
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.21
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*cmyn'*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527 *u** = *g25b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *g25b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 55 −43 −6
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 55 45 190
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.53

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603 *u* = g50b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = g50b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 57 −35 −26
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 57 45 217
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*LAB*cmyn'**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679 *u** = *g75b***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *g75b*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 54 −20 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 54 48 244
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.86 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755 *u* = b00r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b00r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 42 1 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 42 43 272
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

LAB*cmyn'*

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834 *u** = *b25r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
*u** = *b25r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 25 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 50 300
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.09 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*LAB*cmyn'**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913 *u* = b50r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b50r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 35 47 −28
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 35 56 329
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.4 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

*LAB*cmyn'**

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95aM für relativen CIELAB-Buntton *h = *lab*h** = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992 *u* = b75r***

Daten für jede Farbe:
*lab*tch** und *lab*icu**
Elementar-Buntontext:
u = b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.97
Dreiecks-Helligkeit *t**



ORS20_95aM; CIELAB-Daten

	L*=L*	a*	b*	C*ab	h*ab
O_M	47.94	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.37	−10.8	93.19	93.81	97
L_M	50.9	−61.01	35.57	70.63	150
C_M	58.62	−29.67	−41.41	50.96	234
V_M	25.72	30.47	−42.97	52.69	305
M_M	48.13	72.87	−6.58	73.17	355
N_M	20.0	0.45	−0.32	0.55	324
W_M	95.0	−0.94	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 48 72 −3
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 48 72 357
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92
Dreiecks-Helligkeit *t**

%Umfang
u^*_{rel} = 87
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS20_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
r00j	48.0	66.28	31.58	73.42	25
r25j	51.32	57.52	52.13	77.63	42
r50j	62.67	37.9	62.82	73.37	59
r75j	73.73	18.8	73.24	75.61	76
j00g	86.61	−3.44	85.36	85.43	92
j25g	78.07	−25.81	71.76	76.26	110
j50g	65.83	−41.61	54.69	68.73	127
j75g	54.87	−55.75	39.41	68.28	145
g00b	52.54	−54.18	17.37	56.9	162
g25b	55.02	−44.09	−7.45	44.73	190
g50b	56.98	−36.08	−27.17	45.18	217
g75b	53.92	−20.89	−43.53	48.3	244
b00r	41.64	1.31	−43.31	43.34	272
b25r	28.53	25.05	−43.07	49.84	300
b50r	34.77	47.42	−28.92	55.55	329
b75r	48.12	72.21	−3.72	72.31	357







Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Dg95/; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080701-Dg95/10L/L95G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen