Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.087$** $u^*_d = o00y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r08j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 49 63 38**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 49 73 31**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.09 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.132$** — $u^*_d = o25y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r33j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.178$** — $u^*_d = o50y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r57j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$: 68 29 59
***LAB*LCH****$_{Ma}$: 68 66 63
***lab*olv****$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
***lab*rgb****$_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.223$** $u^*_d = o75y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r81j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$: 77 12 70
***LAB*LCH****$_{Ma}$: 77 71 80
***lab*olv****$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
***lab*rgb****$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.269$** — $u^*_d = y00l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 89 −10 84**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 89 84 96**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 1.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.94 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.314$** — $u^*_d = y25l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 −27 63
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 69 113
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.36$** — $u^*_d = y50l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j53g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 69 −40 48**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 69 62 129**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 0.5 1.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.47 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.406$** $u^*_d = y75l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 61 −51 34**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 61 61 145**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 0.25 1.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.23 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$** — ***u*d = l00c***

**Daten für jede Farbe:**
***lab*tch*** **und** ***lab*icu****
**Buntontexte:**
***u*d = l00c*** ***u*e = g00b***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t**




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *u*d* | *L*=L*a* | *a*a* | *b*a* | *C*ab,a* | *h*ab,a* |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB*Ma*: 52 −63 20**
***LAB*LCH*Ma*: 52 66 162**
***lab*olv*Ma*: 0.0 1.0 0.0**
***lab*rgb*Ma*: 0.0 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *u*d* | *L*=L*a* | *a*a* | *b*a* | *C*ab,a* | *h*ab,a* | *u*e* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.556$** — ***u*d = l50c***

**Daten für jede Farbe:**
***lab*tch**** **und** ***lab*icu****
**Buntontexte:**
$u^*_d$ **= *l50c*** $u^*_e$ **= *g34b***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 56 −43 −16**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 56 46 200**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 0.0 1.0 0.5**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.0 1.0 0.69**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ **= 83**
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ **= 72**
$g^*_{C,rel}$ **= 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.661$** — $u^*_d = c00v$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g69b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB{*}LAB^*_{Ma}$: 59 −28 −44
$LAB{*}LCH^*_{Ma}$: 59 52 237
$lab{*}olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
$lab{*}rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.745$** — $u^*_d = c50v$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g96b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 43 −1 −43**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 43 43 268**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 0.0 0.5 1.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.0 0.07 1.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.828$** — $u^*_d = v00m$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b23r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$** — ***u*d = v50m***

**Daten für jede Farbe:**
***lab*tch*** **und** ***lab*icu****
**Buntontexte:**
***u*d = v50m  u*e = b47r***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t**




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB*Ma*: 37  42  −29**
***LAB*LCH*Ma*: 37  51  325**
***lab*olv*Ma*: 0.5  0.0  1.0**
***lab*rgb*Ma*: 0.94  0.0  1.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$** **$u^*_d = m00o$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b71r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$: 50 71 −9
***LAB*LCH****$_{Ma}$: 50 72 352
***lab*olv****$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
***lab*rgb****$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.033$** — **$u^*_d = m50o$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b88r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 49 67 14**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 49 68 11**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.5**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.24**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntkontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$** — $u^*_d = o00y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r08j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 63 38
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 31
$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.132$** $u^*_d = o25y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r33j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 59 45 49**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 59 67 47**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.25 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.33 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$** $u^*_d = o50y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r57j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 68 29 59**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 68 66 63**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.5 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.58 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.223$** $u^*_d = o75y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r81j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 77 12 70**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 77 71 80**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.75 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.82 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.269$** $u^*_d = y00l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 89 −10 84
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 89 84 96
$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.314$** $u^*_d = y25l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 77 −27 63**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 77 69 113**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 0.75 1.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.7 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.36$** $u^*_d = y50l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j53g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB*Ma*: 69 −40 48**
***LAB*LCH*Ma*: 69 62 129**
***lab*olv*Ma*: 0.5 1.0 0.0**
***lab*rgb*Ma*: 0.47 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.406$** $u^*_d = y75l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 61 −51 34**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 61 61 145**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 0.25 1.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.23 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$** $u^*_d = l00c$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$** — ***u*d = l50c***

**Daten für jede Farbe:**
***lab*tch*** **und** ***lab*icu****
**Buntontexte:**
***u*d = l50c*** ***u*e = g34b***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t**




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB*Ma*: 56 −43 −16**
***LAB*LCH*Ma*: 56 46 200**
***lab*olv*Ma*: 0.0 1.0 0.5**
***lab*rgb*Ma*: 0.0 1.0 0.69**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.661$** $u^*_d = c00v$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g69b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB*Ma*: 59 −28 −44**
***LAB*LCH*Ma*: 59 52 237**
***lab*olv*Ma*: 0.0 1.0 1.0**
***lab*rgb*Ma*: 0.0 0.62 1.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$** — $u^*_d = c50v$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g96b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 −1 −43
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 268
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$** — $u^*_d = v00m$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b23r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 23 −42
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 48 298
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




%Umfang
$u^*_{rel} = 83$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$** — $u^*_d = v50m$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = v50m$ $u^*_e = b47r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 37 42 −29
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 37 51 325
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$** — $u^*_d = m00o$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b71r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$** — $u^*_d = m50o$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b88r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 67 14
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 68 11
$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen









Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.087$** $u^*_d = o00y$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o00y$ $u^*_e = r08j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 49 63 38**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 49 73 31**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.09 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.132$** **$u^*_d = o25y$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o25y$ $u^*_e = r33j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 59 45 49**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 59 67 47**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.25 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.33 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$** **$u^*_d = o50y$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o50y$ $u^*_e = r57j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 68 29 59**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 68 66 63**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.5 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.58 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.223$** **$u^*_d = o75y$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r81j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 77 12 70**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 77 71 80**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.75 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.82 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.269$** $u^*_d = y00l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y00l$ $u^*_e = j06g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 89 −10 84**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 89 84 96**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 1.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.94 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.314$** $u^*_d = y25l$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 77 −27 63**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 77 69 113**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 0.75 1.0 0.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.7 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.36$** **$u^*_d = y50l$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j53g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB**Ma: 69 −40 48**
***LAB*LCH**Ma: 69 62 129**
***lab*olv**Ma: 0.5 1.0 0.0**
***lab*rgb**Ma: 0.47 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel} = 83$**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel} = 72$**
**$g^*_{C,rel} = 57$**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.406$** **$u^*_d = y75l$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB**Ma: 61 −51 34**
***LAB*LCH**Ma: 61 61 145**
***lab*olv**Ma: 0.25 1.0 0.0**
***lab*rgb**Ma: 0.23 1.0 0.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel} = 83$**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel} = 72$**
**$g^*_{C,rel} = 57$**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$** **$u^*_d = l00c$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$** **$u^*_d = l50c$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g34b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB**Ma: 56 −43 −16***
***LAB*LCH**Ma: 56 46 200***
***lab*olv**Ma: 0.0 1.0 0.5***
***lab*rgb**Ma: 0.0 1.0 0.69***
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.661$** — **$u^*_d = c00v$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = c00v$ $u^*_e = g69b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB**Ma: 59 −28 −44***
***LAB*LCH**Ma: 59 52 237***
***lab*olv**Ma: 0.0 1.0 1.0***
***lab*rgb**Ma: 0.0 0.62 1.0***
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$** **$u^*_d = c50v$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = c50v$ $u^*_e = g96b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB**Ma: 43 −1 −43***
***LAB*LCH**Ma: 43 43 268***
***lab*olv**Ma: 0.0 0.5 1.0***
***lab*rgb**Ma: 0.0 0.07 1.0***
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.828$** **$u^*_d = v00m$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 23 −42
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 48 298
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.904$** **$u^*_d = v50m$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 37 42 −29**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 37 51 325**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 0.5 0.0 1.0**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 0.94 0.0 1.0**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.98$** — **$u^*_d = m00o$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = m00o$ $u^*_e = b71r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB**Ma: 50 71 −9**
***LAB*LCH**Ma: 50 72 352**
***lab*olv**Ma: 1.0 0.0 1.0**
***lab*rgb**Ma: 1.0 0.0 0.58**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel} = 83$**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel} = 72$**
**$g^*_{C,rel} = 57$**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.033$** **$u^*_d = m50o$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b88r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
***LAB*LAB****$_{Ma}$**: 49 67 14**
***LAB*LCH****$_{Ma}$**: 49 68 11**
***lab*olv****$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.5**
***lab*rgb****$_{Ma}$**: 1.0 0.0 0.24**
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntkontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 68 29 59
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 68 66 63
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o75y* $u^*_e$ = *r81j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 12 70
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 71 80
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 −27 63
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 69 113
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y25l$
*lab*olv**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j53g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB{*}LAB^*_{Ma}$: 69 −40 48
$LAB{*}LCH^*_{Ma}$: 69 62 129
$lab{*}olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
$lab{*}rgb^*_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 61 −51 34
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 61 61 145
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y75l$
*lab*olv**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g34b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = l50c$
*lab*olv**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

$u^*_d$ = *c50v*
*lab*olv**

%Umfang
$u^*_{rel}$ = 83
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *v00m*
*lab*olv**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m50o* $u^*_e$ = *b88r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 67 14
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 68 11
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.13<br>0.0 | 0.0<br>0.25<br>0.0 | 0.0<br>0.38<br>0.0 | 0.0<br>0.5<br>0.0 | 0.0<br>0.63<br>0.0 | 0.0<br>0.75<br>0.0 | 0.0<br>0.88<br>0.0 | 0.0<br>1.0<br>0.0 |
| 02 | 0.0<br>0.0<br>0.13 | 0.0<br>0.12<br>0.13 | 0.0<br>0.25<br>0.12 | 0.0<br>0.38<br>0.12 | 0.0<br>0.5<br>0.12 | 0.0<br>0.63<br>0.12 | 0.0<br>0.75<br>0.12 | 0.0<br>0.88<br>0.12 | 0.0<br>1.0<br>0.12 |
| 03 | 0.0<br>0.0<br>0.25 | 0.0<br>0.12<br>0.25 | 0.0<br>0.25<br>0.25 | 0.0<br>0.38<br>0.25 | 0.0<br>0.5<br>0.25 | 0.0<br>0.63<br>0.25 | 0.0<br>0.75<br>0.25 | 0.0<br>0.88<br>0.25 | 0.0<br>1.0<br>0.25 |
| 04 | 0.0<br>0.0<br>0.38 | 0.0<br>0.12<br>0.38 | 0.0<br>0.25<br>0.38 | 0.0<br>0.37<br>0.38 | 0.0<br>0.5<br>0.37 | 0.0<br>0.63<br>0.37 | 0.0<br>0.75<br>0.37 | 0.0<br>0.88<br>0.37 | 0.0<br>1.0<br>0.37 |
| 05 | 0.0<br>0.0<br>0.5 | 0.0<br>0.12<br>0.5 | 0.0<br>0.25<br>0.5 | 0.0<br>0.37<br>0.5 | 0.0<br>0.5<br>0.5 | 0.0<br>0.63<br>0.5 | 0.0<br>0.75<br>0.5 | 0.0<br>0.88<br>0.5 | 0.0<br>1.0<br>0.5 |
| 06 | 0.0<br>0.0<br>0.63 | 0.0<br>0.12<br>0.63 | 0.0<br>0.25<br>0.63 | 0.0<br>0.37<br>0.63 | 0.0<br>0.5<br>0.63 | 0.0<br>0.62<br>0.63 | 0.0<br>0.75<br>0.62 | 0.0<br>0.88<br>0.62 | 0.0<br>1.0<br>0.62 |
| 07 | 0.0<br>0.0<br>0.75 | 0.0<br>0.12<br>0.75 | 0.0<br>0.25<br>0.75 | 0.0<br>0.37<br>0.75 | 0.0<br>0.5<br>0.75 | 0.0<br>0.62<br>0.75 | 0.0<br>0.75<br>0.75 | 0.0<br>0.88<br>0.75 | 0.0<br>1.0<br>0.75 |
| 08 | 0.0<br>0.0<br>0.88 | 0.0<br>0.12<br>0.88 | 0.0<br>0.25<br>0.88 | 0.0<br>0.37<br>0.88 | 0.0<br>0.5<br>0.88 | 0.0<br>0.62<br>0.88 | 0.0<br>0.75<br>0.88 | 0.0<br>0.87<br>0.88 | 0.0<br>1.0<br>0.87 |
| 09 | 0.0<br>0.0<br>1.0 | 0.0<br>0.12<br>1.0 | 0.0<br>0.25<br>1.0 | 0.0<br>0.37<br>1.0 | 0.0<br>0.5<br>1.0 | 0.0<br>0.62<br>1.0 | 0.0<br>0.75<br>1.0 | 0.0<br>0.87<br>1.0 | 0.0<br>1.0<br>1.0 |
| 10 | 0.38<br>0.0<br>0.0 | 0.38<br>0.12<br>0.0 | 0.38<br>0.25<br>0.0 | 0.37<br>0.38<br>0.0 | 0.37<br>0.5<br>0.0 | 0.37<br>0.63<br>0.0 | 0.37<br>0.75<br>0.0 | 0.37<br>0.88<br>0.0 | 0.37<br>1.0<br>0.0 |
| 11 | 0.38<br>0.0<br>0.12 | 0.38<br>0.13<br>0.13 | 0.38<br>0.25<br>0.13 | 0.37<br>0.38<br>0.13 | 0.37<br>0.5<br>0.13 | 0.37<br>0.63<br>0.13 | 0.37<br>0.75<br>0.13 | 0.37<br>0.88<br>0.13 | 0.37<br>1.0<br>0.13 |
| 12 | 0.38<br>0.0<br>0.25 | 0.38<br>0.13<br>0.25 | 0.38<br>0.25<br>0.25 | 0.37<br>0.38<br>0.25 | 0.37<br>0.5<br>0.25 | 0.37<br>0.63<br>0.25 | 0.37<br>0.75<br>0.25 | 0.37<br>0.88<br>0.25 | 0.37<br>1.0<br>0.25 |
| 13 | 0.37<br>0.0<br>0.38 | 0.37<br>0.13<br>0.38 | 0.37<br>0.25<br>0.38 | 0.38<br>0.38<br>0.38 | 0.38<br>0.5<br>0.38 | 0.38<br>0.63<br>0.38 | 0.38<br>0.75<br>0.38 | 0.38<br>0.88<br>0.38 | 0.38<br>1.0<br>0.38 |
| 14 | 0.37<br>0.0<br>0.5 | 0.37<br>0.13<br>0.5 | 0.37<br>0.25<br>0.5 | 0.38<br>0.38<br>0.5 | 0.38<br>0.5<br>0.5 | 0.38<br>0.63<br>0.5 | 0.38<br>0.75<br>0.5 | 0.38<br>0.88<br>0.5 | 0.38<br>1.0<br>0.5 |
| 15 | 0.37<br>0.0<br>0.63 | 0.37<br>0.13<br>0.63 | 0.37<br>0.25<br>0.63 | 0.38<br>0.38<br>0.63 | 0.38<br>0.5<br>0.63 | 0.38<br>0.62<br>0.63 | 0.38<br>0.75<br>0.62 | 0.38<br>0.88<br>0.62 | 0.38<br>1.0<br>0.62 |
| 16 | 0.37<br>0.0<br>0.75 | 0.37<br>0.13<br>0.75 | 0.37<br>0.25<br>0.75 | 0.38<br>0.38<br>0.75 | 0.38<br>0.5<br>0.75 | 0.38<br>0.62<br>0.75 | 0.38<br>0.75<br>0.75 | 0.38<br>0.88<br>0.75 | 0.38<br>1.0<br>0.75 |
| 17 | 0.37<br>0.0<br>0.88 | 0.37<br>0.13<br>0.88 | 0.37<br>0.25<br>0.88 | 0.38<br>0.38<br>0.88 | 0.38<br>0.5<br>0.88 | 0.38<br>0.62<br>0.88 | 0.38<br>0.75<br>0.88 | 0.38<br>0.87<br>0.88 | 0.38<br>1.0<br>0.87 |
| 18 | 0.37<br>0.0<br>1.0 | 0.37<br>0.13<br>1.0 | 0.37<br>0.25<br>1.0 | 0.38<br>0.38<br>1.0 | 0.38<br>0.5<br>1.0 | 0.38<br>0.62<br>1.0 | 0.38<br>0.75<br>1.0 | 0.38<br>0.87<br>1.0 | 0.38<br>1.0<br>1.0 |
| 19 | 0.75<br>0.0<br>0.0 | 0.75<br>0.12<br>0.0 | 0.75<br>0.25<br>0.0 | 0.75<br>0.37<br>0.0 | 0.75<br>0.5<br>0.0 | 0.75<br>0.62<br>0.0 | 0.75<br>0.75<br>0.0 | 0.75<br>0.88<br>0.0 | 0.75<br>1.0<br>0.0 |
| 20 | 0.75<br>0.0<br>0.12 | 0.75<br>0.13<br>0.13 | 0.75<br>0.25<br>0.13 | 0.75<br>0.37<br>0.13 | 0.75<br>0.5<br>0.13 | 0.75<br>0.62<br>0.13 | 0.75<br>0.75<br>0.13 | 0.75<br>0.88<br>0.13 | 0.75<br>1.0<br>0.13 |
| 21 | 0.75<br>0.0<br>0.25 | 0.75<br>0.13<br>0.25 | 0.75<br>0.25<br>0.25 | 0.75<br>0.37<br>0.25 | 0.75<br>0.5<br>0.25 | 0.75<br>0.62<br>0.25 | 0.75<br>0.75<br>0.25 | 0.75<br>0.88<br>0.25 | 0.75<br>1.0<br>0.25 |
| 22 | 0.75<br>0.0<br>0.37 | 0.75<br>0.13<br>0.37 | 0.75<br>0.25<br>0.37 | 0.75<br>0.38<br>0.38 | 0.75<br>0.5<br>0.38 | 0.75<br>0.62<br>0.38 | 0.75<br>0.75<br>0.38 | 0.75<br>0.88<br>0.38 | 0.75<br>1.0<br>0.38 |
| 23 | 0.75<br>0.0<br>0.5 | 0.75<br>0.13<br>0.5 | 0.75<br>0.25<br>0.5 | 0.75<br>0.38<br>0.5 | 0.75<br>0.5<br>0.5 | 0.75<br>0.62<br>0.5 | 0.75<br>0.75<br>0.5 | 0.75<br>0.88<br>0.5 | 0.75<br>1.0<br>0.5 |
| 24 | 0.75<br>0.0<br>0.62 | 0.75<br>0.13<br>0.62 | 0.75<br>0.25<br>0.62 | 0.75<br>0.38<br>0.62 | 0.75<br>0.5<br>0.62 | 0.75<br>0.63<br>0.63 | 0.75<br>0.75<br>0.63 | 0.75<br>0.88<br>0.63 | 0.75<br>1.0<br>0.63 |
| 25 | 0.75<br>0.0<br>0.75 | 0.75<br>0.13<br>0.75 | 0.75<br>0.25<br>0.75 | 0.75<br>0.38<br>0.75 | 0.75<br>0.5<br>0.75 | 0.75<br>0.63<br>0.75 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 0.75<br>0.88<br>0.75 | 0.75<br>1.0<br>0.75 |
| 26 | 0.75<br>0.0<br>0.88 | 0.75<br>0.13<br>0.88 | 0.75<br>0.25<br>0.88 | 0.75<br>0.38<br>0.88 | 0.75<br>0.5<br>0.88 | 0.75<br>0.63<br>0.88 | 0.75<br>0.75<br>0.88 | 0.75<br>0.87<br>0.88 | 0.75<br>1.0<br>0.87 |
| 27 | 0.75<br>0.0<br>1.0 | 0.75<br>0.13<br>1.0 | 0.75<br>0.25<br>1.0 | 0.75<br>0.38<br>1.0 | 0.75<br>0.5<br>1.0 | 0.75<br>0.63<br>1.0 | 0.75<br>0.75<br>1.0 | 0.75<br>0.87<br>1.0 | 0.75<br>1.0<br>1.0 |

| | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.13<br>0.0<br>0.0 | 0.12<br>0.13<br>0.0 | 0.12<br>0.25<br>0.0 | 0.12<br>0.38<br>0.0 | 0.12<br>0.5<br>0.0 | 0.12<br>0.63<br>0.0 | 0.12<br>0.75<br>0.0 | 0.12<br>0.88<br>0.0 | 0.12<br>1.0<br>0.0 |
| 02 | 0.12<br>0.0<br>0.13 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.13<br>0.25<br>0.13 | 0.13<br>0.38<br>0.13 | 0.13<br>0.5<br>0.13 | 0.13<br>0.63<br>0.13 | 0.13<br>0.75<br>0.13 | 0.13<br>0.88<br>0.13 | 0.13<br>1.0<br>0.13 |
| 03 | 0.12<br>0.0<br>0.25 | 0.13<br>0.13<br>0.25 | 0.13<br>0.25<br>0.25 | 0.13<br>0.38<br>0.25 | 0.13<br>0.5<br>0.25 | 0.13<br>0.63<br>0.25 | 0.13<br>0.75<br>0.25 | 0.13<br>0.88<br>0.25 | 0.13<br>1.0<br>0.25 |
| 04 | 0.12<br>0.0<br>0.38 | 0.13<br>0.13<br>0.38 | 0.13<br>0.25<br>0.38 | 0.13<br>0.37<br>0.38 | 0.13<br>0.5<br>0.37 | 0.13<br>0.63<br>0.37 | 0.13<br>0.75<br>0.37 | 0.13<br>0.88<br>0.37 | 0.13<br>1.0<br>0.37 |
| 05 | 0.12<br>0.0<br>0.5 | 0.13<br>0.13<br>0.5 | 0.13<br>0.25<br>0.5 | 0.13<br>0.37<br>0.5 | 0.13<br>0.5<br>0.5 | 0.13<br>0.63<br>0.5 | 0.13<br>0.75<br>0.5 | 0.13<br>0.88<br>0.5 | 0.13<br>1.0<br>0.5 |
| 06 | 0.12<br>0.0<br>0.63 | 0.13<br>0.13<br>0.63 | 0.13<br>0.25<br>0.63 | 0.13<br>0.37<br>0.63 | 0.13<br>0.5<br>0.63 | 0.13<br>0.62<br>0.63 | 0.13<br>0.75<br>0.62 | 0.13<br>0.88<br>0.62 | 0.13<br>1.0<br>0.62 |
| 07 | 0.12<br>0.0<br>0.75 | 0.13<br>0.13<br>0.75 | 0.13<br>0.25<br>0.75 | 0.13<br>0.37<br>0.75 | 0.13<br>0.5<br>0.75 | 0.13<br>0.62<br>0.75 | 0.13<br>0.75<br>0.75 | 0.13<br>0.88<br>0.75 | 0.13<br>1.0<br>0.75 |
| 08 | 0.12<br>0.0<br>0.88 | 0.13<br>0.13<br>0.88 | 0.13<br>0.25<br>0.88 | 0.13<br>0.37<br>0.88 | 0.13<br>0.5<br>0.88 | 0.13<br>0.62<br>0.88 | 0.13<br>0.75<br>0.88 | 0.13<br>0.87<br>0.88 | 0.13<br>1.0<br>0.87 |
| 09 | 0.12<br>0.0<br>1.0 | 0.13<br>0.13<br>1.0 | 0.13<br>0.25<br>1.0 | 0.13<br>0.37<br>1.0 | 0.13<br>0.5<br>1.0 | 0.13<br>0.62<br>1.0 | 0.13<br>0.75<br>1.0 | 0.13<br>0.87<br>1.0 | 0.13<br>1.0<br>1.0 |
| 10 | 0.5<br>0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.12<br>0.0 | 0.5<br>0.25<br>0.0 | 0.5<br>0.37<br>0.0 | 0.5<br>0.5<br>0.0 | 0.5<br>0.63<br>0.0 | 0.5<br>0.75<br>0.0 | 0.5<br>0.88<br>0.0 | 0.5<br>1.0<br>0.0 |
| 11 | 0.5<br>0.0<br>0.12 | 0.5<br>0.13<br>0.13 | 0.5<br>0.25<br>0.13 | 0.5<br>0.37<br>0.13 | 0.5<br>0.5<br>0.13 | 0.5<br>0.63<br>0.13 | 0.5<br>0.75<br>0.13 | 0.5<br>0.88<br>0.13 | 0.5<br>1.0<br>0.13 |
| 12 | 0.5<br>0.0<br>0.25 | 0.5<br>0.13<br>0.25 | 0.5<br>0.25<br>0.25 | 0.5<br>0.37<br>0.25 | 0.5<br>0.5<br>0.25 | 0.5<br>0.63<br>0.25 | 0.5<br>0.75<br>0.25 | 0.5<br>0.88<br>0.25 | 0.5<br>1.0<br>0.25 |
| 13 | 0.5<br>0.0<br>0.37 | 0.5<br>0.13<br>0.37 | 0.5<br>0.25<br>0.37 | 0.5<br>0.38<br>0.38 | 0.5<br>0.5<br>0.38 | 0.5<br>0.63<br>0.38 | 0.5<br>0.75<br>0.38 | 0.5<br>0.88<br>0.38 | 0.5<br>1.0<br>0.38 |
| 14 | 0.5<br>0.0<br>0.5 | 0.5<br>0.13<br>0.5 | 0.5<br>0.25<br>0.5 | 0.5<br>0.38<br>0.5 | 0.5<br>0.5<br>0.5 | 0.5<br>0.63<br>0.5 | 0.5<br>0.75<br>0.5 | 0.5<br>0.88<br>0.5 | 0.5<br>1.0<br>0.5 |
| 15 | 0.5<br>0.0<br>0.63 | 0.5<br>0.13<br>0.63 | 0.5<br>0.25<br>0.63 | 0.5<br>0.38<br>0.63 | 0.5<br>0.5<br>0.63 | 0.5<br>0.62<br>0.63 | 0.5<br>0.75<br>0.62 | 0.5<br>0.88<br>0.62 | 0.5<br>1.0<br>0.62 |
| 16 | 0.5<br>0.0<br>0.75 | 0.5<br>0.13<br>0.75 | 0.5<br>0.25<br>0.75 | 0.5<br>0.38<br>0.75 | 0.5<br>0.5<br>0.75 | 0.5<br>0.62<br>0.75 | 0.5<br>0.75<br>0.75 | 0.5<br>0.88<br>0.75 | 0.5<br>1.0<br>0.75 |
| 17 | 0.5<br>0.0<br>0.88 | 0.5<br>0.13<br>0.88 | 0.5<br>0.25<br>0.88 | 0.5<br>0.38<br>0.88 | 0.5<br>0.5<br>0.88 | 0.5<br>0.62<br>0.88 | 0.5<br>0.75<br>0.88 | 0.5<br>0.87<br>0.88 | 0.5<br>1.0<br>0.87 |
| 18 | 0.5<br>0.0<br>1.0 | 0.5<br>0.13<br>1.0 | 0.5<br>0.25<br>1.0 | 0.5<br>0.38<br>1.0 | 0.5<br>0.5<br>1.0 | 0.5<br>0.62<br>1.0 | 0.5<br>0.75<br>1.0 | 0.5<br>0.87<br>1.0 | 0.5<br>1.0<br>1.0 |
| 19 | 0.88<br>0.0<br>0.0 | 0.88<br>0.12<br>0.0 | 0.88<br>0.25<br>0.0 | 0.88<br>0.37<br>0.0 | 0.88<br>0.5<br>0.0 | 0.88<br>0.62<br>0.0 | 0.88<br>0.75<br>0.0 | 0.87<br>0.88<br>0.0 | 0.87<br>1.0<br>0.0 |
| 20 | 0.88<br>0.0<br>0.12 | 0.88<br>0.13<br>0.13 | 0.88<br>0.25<br>0.13 | 0.88<br>0.37<br>0.13 | 0.88<br>0.5<br>0.13 | 0.88<br>0.62<br>0.13 | 0.88<br>0.75<br>0.13 | 0.87<br>0.88<br>0.13 | 0.87<br>1.0<br>0.13 |
| 21 | 0.88<br>0.0<br>0.25 | 0.88<br>0.13<br>0.25 | 0.88<br>0.25<br>0.25 | 0.88<br>0.37<br>0.25 | 0.88<br>0.5<br>0.25 | 0.88<br>0.62<br>0.25 | 0.88<br>0.75<br>0.25 | 0.87<br>0.88<br>0.25 | 0.87<br>1.0<br>0.25 |
| 22 | 0.88<br>0.0<br>0.37 | 0.88<br>0.13<br>0.37 | 0.88<br>0.25<br>0.37 | 0.88<br>0.38<br>0.38 | 0.88<br>0.5<br>0.38 | 0.88<br>0.62<br>0.38 | 0.88<br>0.75<br>0.38 | 0.87<br>0.88<br>0.38 | 0.87<br>1.0<br>0.38 |
| 23 | 0.88<br>0.0<br>0.5 | 0.88<br>0.13<br>0.5 | 0.88<br>0.25<br>0.5 | 0.88<br>0.38<br>0.5 | 0.88<br>0.5<br>0.5 | 0.88<br>0.62<br>0.5 | 0.88<br>0.75<br>0.5 | 0.87<br>0.88<br>0.5 | 0.87<br>1.0<br>0.5 |
| 24 | 0.88<br>0.0<br>0.62 | 0.88<br>0.13<br>0.62 | 0.88<br>0.25<br>0.62 | 0.88<br>0.38<br>0.62 | 0.88<br>0.5<br>0.62 | 0.88<br>0.63<br>0.63 | 0.88<br>0.75<br>0.63 | 0.87<br>0.88<br>0.63 | 0.87<br>1.0<br>0.63 |
| 25 | 0.88<br>0.0<br>0.75 | 0.88<br>0.13<br>0.75 | 0.88<br>0.25<br>0.75 | 0.88<br>0.38<br>0.75 | 0.88<br>0.5<br>0.75 | 0.88<br>0.63<br>0.75 | 0.88<br>0.75<br>0.75 | 0.87<br>0.88<br>0.75 | 0.87<br>1.0<br>0.75 |
| 26 | 0.87<br>0.0<br>0.88 | 0.87<br>0.13<br>0.88 | 0.87<br>0.25<br>0.88 | 0.87<br>0.38<br>0.88 | 0.87<br>0.5<br>0.88 | 0.87<br>0.63<br>0.88 | 0.87<br>0.75<br>0.88 | 0.88<br>0.88<br>0.88 | 0.88<br>1.0<br>0.88 |
| 27 | 0.87<br>0.0<br>1.0 | 0.87<br>0.13<br>1.0 | 0.87<br>0.25<br>1.0 | 0.87<br>0.38<br>1.0 | 0.87<br>0.5<br>1.0 | 0.87<br>0.63<br>1.0 | 0.87<br>0.75<br>1.0 | 0.88<br>0.88<br>1.0 | 0.88<br>1.0<br>1.0 |

| | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.25<br>0.0<br>0.0 | 0.25<br>0.12<br>0.0 | 0.25<br>0.25<br>0.0 | 0.25<br>0.38<br>0.0 | 0.25<br>0.5<br>0.0 | 0.25<br>0.63<br>0.0 | 0.25<br>0.75<br>0.0 | 0.25<br>0.88<br>0.0 | 0.25<br>1.0<br>0.0 |
| 02 | 0.25<br>0.0<br>0.12 | 0.25<br>0.13<br>0.13 | 0.25<br>0.25<br>0.13 | 0.25<br>0.38<br>0.13 | 0.25<br>0.5<br>0.13 | 0.25<br>0.63<br>0.13 | 0.25<br>0.75<br>0.13 | 0.25<br>0.88<br>0.13 | 0.25<br>1.0<br>0.13 |
| 03 | 0.25<br>0.0<br>0.25 | 0.25<br>0.13<br>0.25 | 0.25<br>0.25<br>0.25 | 0.25<br>0.38<br>0.25 | 0.25<br>0.5<br>0.25 | 0.25<br>0.63<br>0.25 | 0.25<br>0.75<br>0.25 | 0.25<br>0.88<br>0.25 | 0.25<br>1.0<br>0.25 |
| 04 | 0.25<br>0.0<br>0.38 | 0.25<br>0.13<br>0.38 | 0.25<br>0.25<br>0.38 | 0.25<br>0.37<br>0.38 | 0.25<br>0.5<br>0.37 | 0.25<br>0.63<br>0.37 | 0.25<br>0.75<br>0.37 | 0.25<br>0.88<br>0.37 | 0.25<br>1.0<br>0.37 |
| 05 | 0.25<br>0.0<br>0.5 | 0.25<br>0.13<br>0.5 | 0.25<br>0.25<br>0.5 | 0.25<br>0.37<br>0.5 | 0.25<br>0.5<br>0.5 | 0.25<br>0.63<br>0.5 | 0.25<br>0.75<br>0.5 | 0.25<br>0.88<br>0.5 | 0.25<br>1.0<br>0.5 |
| 06 | 0.25<br>0.0<br>0.63 | 0.25<br>0.13<br>0.63 | 0.25<br>0.25<br>0.63 | 0.25<br>0.37<br>0.63 | 0.25<br>0.5<br>0.63 | 0.25<br>0.62<br>0.63 | 0.25<br>0.75<br>0.62 | 0.25<br>0.88<br>0.62 | 0.25<br>1.0<br>0.62 |
| 07 | 0.25<br>0.0<br>0.75 | 0.25<br>0.13<br>0.75 | 0.25<br>0.25<br>0.75 | 0.25<br>0.37<br>0.75 | 0.25<br>0.5<br>0.75 | 0.25<br>0.62<br>0.75 | 0.25<br>0.75<br>0.75 | 0.25<br>0.88<br>0.75 | 0.25<br>1.0<br>0.75 |
| 08 | 0.25<br>0.0<br>0.88 | 0.25<br>0.13<br>0.88 | 0.25<br>0.25<br>0.88 | 0.25<br>0.37<br>0.88 | 0.25<br>0.5<br>0.88 | 0.25<br>0.62<br>0.88 | 0.25<br>0.75<br>0.88 | 0.25<br>0.87<br>0.88 | 0.25<br>1.0<br>0.87 |
| 09 | 0.25<br>0.0<br>1.0 | 0.25<br>0.13<br>1.0 | 0.25<br>0.25<br>1.0 | 0.25<br>0.37<br>1.0 | 0.25<br>0.5<br>1.0 | 0.25<br>0.62<br>1.0 | 0.25<br>0.75<br>1.0 | 0.25<br>0.87<br>1.0 | 0.25<br>1.0<br>1.0 |
| 10 | 0.63<br>0.0<br>0.0 | 0.63<br>0.12<br>0.0 | 0.63<br>0.25<br>0.0 | 0.63<br>0.37<br>0.0 | 0.63<br>0.5<br>0.0 | 0.62<br>0.63<br>0.0 | 0.62<br>0.75<br>0.0 | 0.62<br>0.88<br>0.0 | 0.62<br>1.0<br>0.0 |
| 11 | 0.63<br>0.0<br>0.12 | 0.63<br>0.13<br>0.13 | 0.63<br>0.25<br>0.13 | 0.63<br>0.37<br>0.13 | 0.63<br>0.5<br>0.13 | 0.62<br>0.63<br>0.13 | 0.62<br>0.75<br>0.13 | 0.62<br>0.88<br>0.13 | 0.62<br>1.0<br>0.13 |
| 12 | 0.63<br>0.0<br>0.25 | 0.63<br>0.13<br>0.25 | 0.63<br>0.25<br>0.25 | 0.63<br>0.37<br>0.25 | 0.63<br>0.5<br>0.25 | 0.62<br>0.63<br>0.25 | 0.62<br>0.75<br>0.25 | 0.62<br>0.88<br>0.25 | 0.62<br>1.0<br>0.25 |
| 13 | 0.63<br>0.0<br>0.37 | 0.63<br>0.13<br>0.37 | 0.63<br>0.25<br>0.37 | 0.63<br>0.38<br>0.38 | 0.63<br>0.5<br>0.38 | 0.62<br>0.63<br>0.38 | 0.62<br>0.75<br>0.38 | 0.62<br>0.88<br>0.38 | 0.62<br>1.0<br>0.38 |
| 14 | 0.63<br>0.0<br>0.5 | 0.63<br>0.13<br>0.5 | 0.63<br>0.25<br>0.5 | 0.63<br>0.38<br>0.5 | 0.63<br>0.5<br>0.5 | 0.62<br>0.63<br>0.5 | 0.62<br>0.75<br>0.5 | 0.62<br>0.88<br>0.5 | 0.62<br>1.0<br>0.5 |
| 15 | 0.62<br>0.0<br>0.63 | 0.62<br>0.13<br>0.63 | 0.62<br>0.25<br>0.63 | 0.62<br>0.38<br>0.63 | 0.62<br>0.5<br>0.63 | 0.63<br>0.63<br>0.63 | 0.63<br>0.75<br>0.63 | 0.63<br>0.88<br>0.63 | 0.63<br>1.0<br>0.63 |
| 16 | 0.62<br>0.0<br>0.75 | 0.62<br>0.13<br>0.75 | 0.62<br>0.25<br>0.75 | 0.62<br>0.38<br>0.75 | 0.62<br>0.5<br>0.75 | 0.63<br>0.63<br>0.75 | 0.63<br>0.75<br>0.75 | 0.63<br>0.88<br>0.75 | 0.63<br>1.0<br>0.75 |
| 17 | 0.62<br>0.0<br>0.88 | 0.62<br>0.13<br>0.88 | 0.62<br>0.25<br>0.88 | 0.62<br>0.38<br>0.88 | 0.62<br>0.5<br>0.88 | 0.63<br>0.63<br>0.88 | 0.63<br>0.75<br>0.88 | 0.63<br>0.87<br>0.88 | 0.63<br>1.0<br>0.87 |
| 18 | 0.62<br>0.0<br>1.0 | 0.62<br>0.13<br>1.0 | 0.62<br>0.25<br>1.0 | 0.62<br>0.38<br>1.0 | 0.62<br>0.5<br>1.0 | 0.63<br>0.63<br>1.0 | 0.63<br>0.75<br>1.0 | 0.63<br>0.87<br>1.0 | 0.63<br>1.0<br>1.0 |
| 19 | 1.0<br>0.0<br>0.0 | 1.0<br>0.12<br>0.0 | 1.0<br>0.25<br>0.0 | 1.0<br>0.37<br>0.0 | 1.0<br>0.5<br>0.0 | 1.0<br>0.62<br>0.0 | 1.0<br>0.75<br>0.0 | 1.0<br>0.87<br>0.0 | 1.0<br>1.0<br>0.0 |
| 20 | 1.0<br>0.0<br>0.12 | 1.0<br>0.13<br>0.13 | 1.0<br>0.25<br>0.13 | 1.0<br>0.37<br>0.13 | 1.0<br>0.5<br>0.13 | 1.0<br>0.62<br>0.13 | 1.0<br>0.75<br>0.13 | 1.0<br>0.87<br>0.13 | 1.0<br>1.0<br>0.13 |
| 21 | 1.0<br>0.0<br>0.25 | 1.0<br>0.13<br>0.25 | 1.0<br>0.25<br>0.25 | 1.0<br>0.37<br>0.25 | 1.0<br>0.5<br>0.25 | 1.0<br>0.62<br>0.25 | 1.0<br>0.75<br>0.25 | 1.0<br>0.87<br>0.25 | 1.0<br>1.0<br>0.25 |
| 22 | 1.0<br>0.0<br>0.37 | 1.0<br>0.13<br>0.37 | 1.0<br>0.25<br>0.37 | 1.0<br>0.38<br>0.38 | 1.0<br>0.5<br>0.38 | 1.0<br>0.62<br>0.38 | 1.0<br>0.75<br>0.38 | 1.0<br>0.87<br>0.38 | 1.0<br>1.0<br>0.38 |
| 23 | 1.0<br>0.0<br>0.5 | 1.0<br>0.13<br>0.5 | 1.0<br>0.25<br>0.5 | 1.0<br>0.38<br>0.5 | 1.0<br>0.5<br>0.5 | 1.0<br>0.62<br>0.5 | 1.0<br>0.75<br>0.5 | 1.0<br>0.87<br>0.5 | 1.0<br>1.0<br>0.5 |
| 24 | 1.0<br>0.0<br>0.62 | 1.0<br>0.13<br>0.62 | 1.0<br>0.25<br>0.62 | 1.0<br>0.38<br>0.62 | 1.0<br>0.5<br>0.62 | 1.0<br>0.63<br>0.63 | 1.0<br>0.75<br>0.63 | 1.0<br>0.87<br>0.63 | 1.0<br>1.0<br>0.63 |
| 25 | 1.0<br>0.0<br>0.75 | 1.0<br>0.13<br>0.75 | 1.0<br>0.25<br>0.75 | 1.0<br>0.38<br>0.75 | 1.0<br>0.5<br>0.75 | 1.0<br>0.63<br>0.75 | 1.0<br>0.75<br>0.75 | 1.0<br>0.87<br>0.75 | 1.0<br>1.0<br>0.75 |
| 26 | 1.0<br>0.0<br>0.87 | 1.0<br>0.13<br>0.87 | 1.0<br>0.25<br>0.87 | 1.0<br>0.38<br>0.87 | 1.0<br>0.5<br>0.87 | 1.0<br>0.63<br>0.87 | 1.0<br>0.75<br>0.87 | 1.0<br>0.88<br>0.88 | 1.0<br>1.0<br>0.88 |
| 27 | 1.0<br>0.0<br>1.0 | 1.0<br>0.13<br>1.0 | 1.0<br>0.25<br>1.0 | 1.0<br>0.38<br>1.0 | 1.0<br>0.5<br>1.0 | 1.0<br>0.63<br>1.0 | 1.0<br>0.75<br>1.0 | 1.0<br>0.88<br>1.0 | 1.0<br>1.0<br>1.0 |

| | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 1.0<br>0.88<br>0.88 | 1.0<br>0.75<br>0.75 | 1.0<br>0.63<br>0.63 | 1.0<br>0.5<br>0.5 | 1.0<br>0.38<br>0.38 | 1.0<br>0.25<br>0.25 | 1.0<br>0.13<br>0.13 | 1.0<br>0.0<br>0.0 |
| 02 | 0.88<br>1.0<br>1.0 | 0.88<br>0.88<br>0.88 | 0.88<br>0.75<br>0.75 | 0.88<br>0.63<br>0.63 | 0.88<br>0.5<br>0.5 | 0.88<br>0.38<br>0.38 | 0.88<br>0.25<br>0.25 | 0.88<br>0.13<br>0.13 | 0.88<br>0.0<br>0.0 |
| 03 | 0.75<br>1.0<br>1.0 | 0.75<br>0.87<br>0.88 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 0.75<br>0.63<br>0.63 | 0.75<br>0.5<br>0.5 | 0.75<br>0.38<br>0.38 | 0.75<br>0.25<br>0.25 | 0.75<br>0.13<br>0.13 | 0.75<br>0.0<br>0.0 |
| 04 | 0.63<br>1.0<br>1.0 | 0.63<br>0.87<br>0.88 | 0.63<br>0.75<br>0.75 | 0.63<br>0.63<br>0.63 | 0.63<br>0.5<br>0.5 | 0.63<br>0.38<br>0.38 | 0.63<br>0.25<br>0.25 | 0.63<br>0.13<br>0.13 | 0.63<br>0.0<br>0.0 |
| 05 | 0.5<br>1.0<br>1.0 | 0.5<br>0.87<br>0.88 | 0.5<br>0.75<br>0.75 | 0.5<br>0.62<br>0.63 | 0.5<br>0.5<br>0.5 | 0.5<br>0.38<br>0.38 | 0.5<br>0.25<br>0.25 | 0.5<br>0.13<br>0.13 | 0.5<br>0.0<br>0.0 |
| 06 | 0.38<br>1.0<br>1.0 | 0.38<br>0.87<br>0.88 | 0.38<br>0.75<br>0.75 | 0.38<br>0.62<br>0.63 | 0.38<br>0.5<br>0.5 | 0.38<br>0.38<br>0.38 | 0.38<br>0.25<br>0.25 | 0.38<br>0.13<br>0.13 | 0.38<br>0.0<br>0.0 |
| 07 | 0.25<br>1.0<br>1.0 | 0.25<br>0.87<br>0.88 | 0.25<br>0.75<br>0.75 | 0.25<br>0.62<br>0.63 | 0.25<br>0.5<br>0.5 | 0.25<br>0.37<br>0.38 | 0.25<br>0.25<br>0.25 | 0.25<br>0.13<br>0.13 | 0.25<br>0.0<br>0.0 |
| 08 | 0.13<br>1.0<br>1.0 | 0.13<br>0.87<br>0.88 | 0.13<br>0.75<br>0.75 | 0.13<br>0.62<br>0.63 | 0.13<br>0.5<br>0.5 | 0.13<br>0.37<br>0.38 | 0.13<br>0.25<br>0.25 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.13<br>0.0<br>0.0 |
| 09 | 0.0<br>1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.87<br>0.88 | 0.0<br>0.75<br>0.75 | 0.0<br>0.62<br>0.63 | 0.0<br>0.5<br>0.5 | 0.0<br>0.37<br>0.38 | 0.0<br>0.25<br>0.25 | 0.0<br>0.12<br>0.13 | 0.0<br>0.0<br>0.0 |
| 10 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 1.0<br>1.0<br>0.88 | 1.0<br>1.0<br>0.75 | 1.0<br>1.0<br>0.63 | 1.0<br>1.0<br>0.5 | 1.0<br>1.0<br>0.38 | 1.0<br>1.0<br>0.25 | 1.0<br>1.0<br>0.13 | 1.0<br>1.0<br>0.0 |
| 11 | 0.88<br>0.88<br>1.0 | 0.88<br>0.88<br>0.88 | 0.87<br>0.88<br>0.75 | 0.87<br>0.88<br>0.63 | 0.87<br>0.88<br>0.5 | 0.87<br>0.88<br>0.38 | 0.87<br>0.88<br>0.25 | 0.87<br>0.88<br>0.13 | 0.87<br>0.88<br>0.0 |
| 12 | 0.75<br>0.75<br>1.0 | 0.75<br>0.75<br>0.88 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 0.75<br>0.75<br>0.63 | 0.75<br>0.75<br>0.5 | 0.75<br>0.75<br>0.38 | 0.75<br>0.75<br>0.25 | 0.75<br>0.75<br>0.13 | 0.75<br>0.75<br>0.0 |
| 13 | 0.63<br>0.63<br>1.0 | 0.63<br>0.63<br>0.88 | 0.63<br>0.63<br>0.75 | 0.63<br>0.63<br>0.63 | 0.62<br>0.63<br>0.5 | 0.62<br>0.63<br>0.38 | 0.62<br>0.63<br>0.25 | 0.62<br>0.63<br>0.13 | 0.62<br>0.63<br>0.0 |
| 14 | 0.5<br>0.5<br>1.0 | 0.5<br>0.5<br>0.88 | 0.5<br>0.5<br>0.75 | 0.5<br>0.5<br>0.63 | 0.5<br>0.5<br>0.5 | 0.5<br>0.5<br>0.38 | 0.5<br>0.5<br>0.25 | 0.5<br>0.5<br>0.13 | 0.5<br>0.5<br>0.0 |
| 15 | 0.38<br>0.38<br>1.0 | 0.38<br>0.38<br>0.88 | 0.38<br>0.38<br>0.75 | 0.38<br>0.38<br>0.63 | 0.38<br>0.38<br>0.5 | 0.38<br>0.38<br>0.38 | 0.37<br>0.38<br>0.25 | 0.37<br>0.38<br>0.13 | 0.37<br>0.38<br>0.0 |
| 16 | 0.25<br>0.25<br>1.0 | 0.25<br>0.25<br>0.88 | 0.25<br>0.25<br>0.75 | 0.25<br>0.25<br>0.63 | 0.25<br>0.25<br>0.5 | 0.25<br>0.25<br>0.38 | 0.25<br>0.25<br>0.25 | 0.25<br>0.25<br>0.13 | 0.25<br>0.25<br>0.0 |
| 17 | 0.13<br>0.13<br>1.0 | 0.13<br>0.13<br>0.88 | 0.13<br>0.13<br>0.75 | 0.13<br>0.13<br>0.63 | 0.13<br>0.13<br>0.5 | 0.13<br>0.13<br>0.38 | 0.13<br>0.13<br>0.25 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.12<br>0.13<br>0.0 |
| 18 | 0.0<br>0.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0<br>0.88 | 0.0<br>0.0<br>0.75 | 0.0<br>0.0<br>0.63 | 0.0<br>0.0<br>0.5 | 0.0<br>0.0<br>0.38 | 0.0<br>0.0<br>0.25 | 0.0<br>0.0<br>0.13 | 0.0<br>0.0<br>0.0 |
| 19 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 0.88<br>1.0<br>0.88 | 0.75<br>1.0<br>0.75 | 0.63<br>1.0<br>0.63 | 0.5<br>1.0<br>0.5 | 0.38<br>1.0<br>0.38 | 0.25<br>1.0<br>0.25 | 0.13<br>1.0<br>0.13 | 0.0<br>1.0<br>0.0 |
| 20 | 1.0<br>0.88<br>1.0 | 0.88<br>0.88<br>0.88 | 0.75<br>0.88<br>0.75 | 0.63<br>0.88<br>0.63 | 0.5<br>0.88<br>0.5 | 0.38<br>0.88<br>0.38 | 0.25<br>0.88<br>0.25 | 0.13<br>0.88<br>0.13 | 0.0<br>0.88<br>0.0 |
| 21 | 1.0<br>0.75<br>1.0 | 0.87<br>0.75<br>0.88 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 0.63<br>0.75<br>0.63 | 0.5<br>0.75<br>0.5 | 0.38<br>0.75<br>0.38 | 0.25<br>0.75<br>0.25 | 0.13<br>0.75<br>0.13 | 0.0<br>0.75<br>0.0 |
| 22 | 1.0<br>0.63<br>1.0 | 0.87<br>0.63<br>0.88 | 0.75<br>0.63<br>0.75 | 0.63<br>0.63<br>0.63 | 0.5<br>0.63<br>0.5 | 0.38<br>0.63<br>0.38 | 0.25<br>0.63<br>0.25 | 0.13<br>0.63<br>0.13 | 0.0<br>0.63<br>0.0 |
| 23 | 1.0<br>0.5<br>1.0 | 0.87<br>0.5<br>0.88 | 0.75<br>0.5<br>0.75 | 0.62<br>0.5<br>0.63 | 0.5<br>0.5<br>0.5 | 0.38<br>0.5<br>0.38 | 0.25<br>0.5<br>0.25 | 0.13<br>0.5<br>0.13 | 0.0<br>0.5<br>0.0 |
| 24 | 1.0<br>0.38<br>1.0 | 0.87<br>0.38<br>0.88 | 0.75<br>0.38<br>0.75 | 0.62<br>0.38<br>0.63 | 0.5<br>0.38<br>0.5 | 0.38<br>0.38<br>0.38 | 0.25<br>0.38<br>0.25 | 0.13<br>0.38<br>0.13 | 0.0<br>0.38<br>0.0 |
| 25 | 1.0<br>0.25<br>1.0 | 0.87<br>0.25<br>0.88 | 0.75<br>0.25<br>0.75 | 0.62<br>0.25<br>0.63 | 0.5<br>0.25<br>0.5 | 0.37<br>0.25<br>0.38 | 0.25<br>0.25<br>0.25 | 0.13<br>0.25<br>0.13 | 0.0<br>0.25<br>0.0 |
| 26 | 1.0<br>0.13<br>1.0 | 0.87<br>0.13<br>0.88 | 0.75<br>0.13<br>0.75 | 0.62<br>0.13<br>0.63 | 0.5<br>0.13<br>0.5 | 0.37<br>0.13<br>0.38 | 0.25<br>0.13<br>0.25 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.0<br>0.13<br>0.0 |
| 27 | 1.0<br>0.0<br>1.0 | 0.87<br>0.0<br>0.88 | 0.75<br>0.0<br>0.75 | 0.62<br>0.0<br>0.63 | 0.5<br>0.0<br>0.5 | 0.37<br>0.0<br>0.38 | 0.25<br>0.0<br>0.25 | 0.12<br>0.0<br>0.13 | 0.0<br>0.0<br>0.0 |

| | k | *lab*olv** | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0<br>0.0 |
| 02 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.13<br>0.13<br>0.13 |
| 03 | 0.25<br>0.25<br>0.25 | 0.25<br>0.25<br>0.25 | 0.25<br>0.25<br>0.25 | 0.25<br>0.25<br>0.25 |
| 04 | 0.38<br>0.38<br>0.38 | 0.38<br>0.38<br>0.38 | 0.38<br>0.38<br>0.38 | 0.38<br>0.38<br>0.38 |
| 05 | 0.5<br>0.5<br>0.5 | 0.5<br>0.5<br>0.5 | 0.5<br>0.5<br>0.5 | 0.5<br>0.5<br>0.5 |
| 06 | 0.63<br>0.63<br>0.63 | 0.63<br>0.63<br>0.63 | 0.63<br>0.63<br>0.63 | 0.63<br>0.63<br>0.63 |
| 07 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 0.75<br>0.75<br>0.75 | 0.75<br>0.75<br>0.75 |
| 08 | 0.88<br>0.88<br>0.88 | 0.88<br>0.88<br>0.88 | 0.88<br>0.88<br>0.88 | 0.88<br>0.88<br>0.88 |
| 09 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 1.0<br>1.0<br>1.0 |
| 10 | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0<br>0.0 |
| 11 | 0.07<br>0.07<br>0.07 | 0.07<br>0.07<br>0.07 | 0.07<br>0.07<br>0.07 | 0.07<br>0.07<br>0.07 |
| 12 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.13<br>0.13<br>0.13 | 0.13<br>0.13<br>0.13 |
| 13 | 0.2<br>0.2<br>0.2 | 0.2<br>0.2<br>0.2 | 0.2<br>0.2<br>0.2 | 0.2<br>0.2<br>0.2 |
| 14 | 0.27<br>0.27<br>0.27 | 0.27<br>0.27<br>0.27 | 0.27<br>0.27<br>0.27 | 0.27<br>0.27<br>0.27 |
| 15 | 0.33<br>0.33<br>0.33 | 0.33<br>0.33<br>0.33 | 0.33<br>0.33<br>0.33 | 0.33<br>0.33<br>0.33 |
| 16 | 0.4<br>0.4<br>0.4 | 0.4<br>0.4<br>0.4 | 0.4<br>0.4<br>0.4 | 0.4<br>0.4<br>0.4 |
| 17 | 0.47<br>0.47<br>0.47 | 0.47<br>0.47<br>0.47 | 0.47<br>0.47<br>0.47 | 0.47<br>0.47<br>0.47 |
| 18 | 0.53<br>0.53<br>0.53 | 0.53<br>0.53<br>0.53 | 0.53<br>0.53<br>0.53 | 0.53<br>0.53<br>0.53 |
| 19 | 0.6<br>0.6<br>0.6 | 0.6<br>0.6<br>0.6 | 0.6<br>0.6<br>0.6 | 0.6<br>0.6<br>0.6 |
| 20 | 0.67<br>0.67<br>0.67 | 0.67<br>0.67<br>0.67 | 0.67<br>0.67<br>0.67 | 0.67<br>0.67<br>0.67 |
| 21 | 0.73<br>0.73<br>0.73 | 0.73<br>0.73<br>0.73 | 0.73<br>0.73<br>0.73 | 0.73<br>0.73<br>0.73 |
| 22 | 0.8<br>0.8<br>0.8 | 0.8<br>0.8<br>0.8 | 0.8<br>0.8<br>0.8 | 0.8<br>0.8<br>0.8 |
| 23 | 0.87<br>0.87<br>0.87 | 0.87<br>0.87<br>0.87 | 0.87<br>0.87<br>0.87 | 0.87<br>0.87<br>0.87 |
| 24 | 0.93<br>0.93<br>0.93 | 0.93<br>0.93<br>0.93 | 0.93<br>0.93<br>0.93 | 0.93<br>0.93<br>0.93 |
| 25 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 1.0<br>1.0<br>1.0 |
| 26 | 0.0<br>0.0<br>0.0 | 1.0<br>0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0<br>0.0 | 0.0<br>1.0<br>0.0 |
| 27 | 1.0<br>1.0<br>1.0 | 0.0<br>1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0<br>1.0 | 1.0<br>0.0<br>1.0 |

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntkontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 68 29 59
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 68 66 63
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o75y* $u^*_e$ = *r81j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 12 70
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 71 80
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *y00l*
*lab*rgb**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 −27 63
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 69 113
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y25l$
*lab*rgb**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y50l* $u^*_e$ = *j53g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 69 −40 48
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 69 62 129
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *y50l*
*lab*rgb**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 61 −51 34
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 61 61 145
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g34b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = l50c$
*lab*rgb**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *c00v*
*lab*rgb**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *c50v*
*lab*rgb**






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *v00m*
*lab*rgb**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

$u^*_d$ = *v50m*
*lab*rgb**



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m50o* $u^*_e$ = *b88r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 67 14
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 68 11
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntkontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *o00y*
*LAB*LAB**$_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 29 59
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 66 63
$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *o50y*
$LAB^*LAB^*_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o75y* $u^*_e$ = *r81j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 12 70
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 71 80
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y00l*
***LAB*LAB****$_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y25l* $u^*_e$ = *j30g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 77 −27 63
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 77 69 113
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y25l*
$LAB^*LAB^*_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y50l* $u^*_e$ = *j53g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 69 −40 48
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 69 62 129
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y50l*
*LAB*LAB**$_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 61 −51 34
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 61 61 145
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y75l$
$LAB^*LAB^*_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l50c* $u^*_e$ = *g34b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *l50c*
***LAB*LAB****$^*_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *c00v*
***LAB*LAB****$^*_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *v00m*
***LAB*LAB****$^*_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *v50m*
*LAB*LAB**$_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m50o* $u^*_e$ = *b88r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 67 14
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 68 11
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *m50o*
***LAB*LAB****$^*_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | LAB*LAB*a | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.0 0.0 0.0 | 24.1 -7.9 2.5 | 28.1 -15.7 5.0 | 32.2 -23.6 7.5 | 36.2 -31.5 10.0 | 40.3 -39.3 12.5 | 44.4 -47.2 15.0 | 48.4 -55.0 17.5 | 52.5 -62.9 20.0 | 23.6 7.8 4.7 | 28.7 -1.2 10.5 | 32.2 -9.9 12.0 | 36.3 -17.7 14.6 | 40.4 -25.5 17.2 | 44.5 -33.3 19.8 | 48.6 -41.1 22.3 | 52.7 -48.9 24.9 | 56.8 -56.7 27.4 | 27.2 15.6 9.5 | 31.9 7.2 14.8 | 37.3 -2.5 21.0 | 40.3 -11.8 21.7 | 44.3 -19.8 24.0 | 48.4 -27.6 26.6 | 52.5 -35.4 29.2 | 56.7 -43.2 31.8 | 60.8 -51.0 34.4 | 95.0 0.0 0.0 | 89.2 7.8 4.7 | 83.4 15.6 9.5 | 77.6 23.5 14.2 | 71.9 31.3 19.0 | 66.1 39.1 23.7 | 60.3 46.9 28.4 | 54.5 54.7 33.2 | 48.7 62.6 37.9 | 20.0 0.0 0.0 | 20.0 0.0 0.0 | 20.0 0.0 0.0 | 20.0 0.0 0.0 |
| 02 | 21.1 2.8 -5.3 | 24.9 -3.5 -5.6 | 29.1 -10.8 -4.0 | 33.2 -18.2 -2.4 | 37.3 -25.7 -0.6 | 41.4 -33.3 1.5 | 45.5 -41.0 3.6 | 49.6 -48.7 5.8 | 53.7 -56.5 8.1 | 23.7 8.9 -1.1 | 29.4 0.0 0.0 | 33.4 -7.9 2.5 | 37.5 -15.7 5.0 | 41.6 -23.6 7.5 | 45.6 -31.5 10.0 | 49.7 -39.3 12.5 | 53.7 -47.2 15.0 | 57.8 -55.0 17.5 | 27.3 16.7 3.5 | 33.0 7.8 4.7 | 38.0 -1.2 10.5 | 41.5 -9.9 12.0 | 45.6 -17.7 14.6 | 49.8 -25.5 17.2 | 53.9 -33.3 19.8 | 58.0 -41.1 22.3 | 62.1 -48.9 24.9 | 90.5 -3.5 -5.6 | 85.6 0.0 0.0 | 79.8 7.8 4.7 | 74.1 15.6 9.5 | 68.3 23.5 14.2 | 62.5 31.3 19.0 | 56.7 39.1 23.7 | 50.9 46.9 28.4 | 45.1 54.7 33.2 | 29.4 0.0 0.0 | 29.4 0.0 0.0 | 29.4 0.0 0.0 | 29.4 0.0 0.0 |
| 03 | 22.3 5.7 -10.6 | 25.9 -0.4 -10.8 | 29.8 -7.0 -11.1 | 33.9 -14.5 -9.3 | 38.1 -21.7 -8.0 | 42.3 -29.0 -6.5 | 46.4 -36.4 -4.8 | 50.6 -43.9 -3.1 | 54.7 -51.4 -1.1 | 24.3 10.5 -7.3 | 30.5 2.8 -5.3 | 34.3 -3.5 -5.6 | 38.4 -10.8 -4.0 | 42.6 -18.2 -2.4 | 46.7 -25.7 -0.6 | 50.8 -33.3 1.5 | 54.9 -41.0 3.6 | 59.0 -48.7 5.8 | 27.4 17.8 -2.3 | 33.1 8.9 -1.1 | 38.8 0.0 0.0 | 42.8 -7.9 2.5 | 46.9 -15.7 5.0 | 50.9 -23.6 7.5 | 55.0 -31.5 10.0 | 59.1 -39.3 12.5 | 63.1 -47.2 15.0 | 86.0 -7.0 -11.1 | 81.1 -3.5 -5.6 | 76.3 0.0 0.0 | 70.5 7.8 4.7 | 64.7 15.6 9.5 | 58.9 23.5 14.2 | 53.1 31.3 19.0 | 47.3 39.1 23.7 | 41.5 46.9 28.4 | 38.8 0.0 0.0 | 38.8 0.0 0.0 | 38.8 0.0 0.0 | 38.8 0.0 0.0 |
| 04 | 23.4 8.5 -15.9 | 27.1 2.3 -16.2 | 30.5 -3.5 -16.4 | 34.7 -10.5 -16.7 | 38.8 -18.1 -14.6 | 43.0 -25.3 -13.3 | 47.2 -32.5 -11.9 | 51.3 -39.8 -10.5 | 55.5 -47.2 -8.9 | 25.4 13.3 -12.7 | 31.7 5.7 -10.6 | 35.2 -0.4 -10.8 | 39.2 -7.0 -11.1 | 43.3 -14.5 -9.3 | 47.5 -21.7 -8.0 | 51.6 -29.0 -6.5 | 55.8 -36.4 -4.8 | 59.9 -43.9 -3.1 | 27.7 18.7 -8.9 | 33.7 10.5 -7.3 | 39.9 2.8 -5.3 | 43.6 -3.5 -5.6 | 47.8 -10.8 -4.0 | 52.0 -18.2 -2.4 | 56.1 -25.7 -0.6 | 60.2 -33.3 1.5 | 64.3 -41.0 3.6 | 81.6 -10.5 -16.7 | 76.7 -7.0 -11.1 | 71.8 -3.5 -5.6 | 66.9 0.0 0.0 | 61.1 7.8 4.7 | 55.3 15.6 9.5 | 49.5 23.5 14.2 | 43.7 31.3 19.0 | 37.9 39.1 23.7 | 48.1 0.0 0.0 | 48.1 0.0 0.0 | 48.1 0.0 0.0 | 48.1 0.0 0.0 |
| 05 | 24.6 11.4 -21.2 | 28.3 5.0 -21.5 | 31.7 -0.7 -21.7 | 35.3 -6.7 -21.9 | 39.6 -13.9 -22.2 | 43.7 -21.6 -20.0 | 47.8 -28.9 -18.6 | 52.0 -36.1 -17.3 | 56.2 -43.4 -15.9 | 26.5 16.1 -18.0 | 32.8 8.5 -15.9 | 36.5 2.3 -16.2 | 39.9 -3.5 -16.4 | 44.1 -10.5 -16.7 | 48.2 -18.1 -14.6 | 52.3 -25.3 -13.3 | 56.5 -32.5 -11.9 | 60.7 -39.8 -10.5 | 28.7 21.1 -14.5 | 34.8 13.3 -12.7 | 41.0 5.7 -10.6 | 44.6 -0.4 -10.8 | 48.5 -7.0 -11.1 | 52.7 -14.5 -9.3 | 56.9 -21.7 -8.0 | 61.0 -29.0 -6.5 | 65.2 -36.4 -4.8 | 77.1 -13.9 -22.2 | 72.2 -10.5 -16.7 | 67.3 -7.0 -11.1 | 62.4 -3.5 -5.6 | 57.5 0.0 0.0 | 51.7 7.8 4.7 | 45.9 15.6 9.5 | 40.1 23.5 14.2 | 34.4 31.3 19.0 | 57.5 0.0 0.0 | 57.5 0.0 0.0 | 57.5 0.0 0.0 | 57.5 0.0 0.0 |
| 06 | 25.7 14.2 -26.5 | 29.5 7.7 -26.8 | 33.0 1.9 -27.0 | 36.4 -3.8 -27.2 | 40.1 -10.0 -27.5 | 44.5 -17.4 -27.8 | 48.5 -25.2 -25.5 | 52.7 -32.5 -23.9 | 56.9 -39.8 -22.6 | 27.7 18.9 -23.3 | 33.9 11.4 -21.2 | 37.7 5.0 -21.5 | 41.1 -0.7 -21.7 | 44.7 -6.7 -21.9 | 48.9 -13.9 -22.2 | 53.0 -21.6 -20.0 | 57.2 -28.9 -18.6 | 61.4 -36.1 -17.3 | 29.7 23.8 -20.0 | 35.9 16.1 -18.0 | 42.2 8.5 -15.9 | 45.9 2.3 -16.2 | 49.3 -3.5 -16.4 | 53.4 -10.5 -16.7 | 57.5 -18.1 -14.6 | 61.7 -25.3 -13.3 | 65.9 -32.5 -11.9 | 72.6 -17.4 -27.8 | 67.7 -13.9 -22.2 | 62.8 -10.5 -16.7 | 57.9 -7.0 -11.1 | 53.0 -3.5 -5.6 | 48.1 0.0 0.0 | 42.3 7.8 4.7 | 36.6 15.6 9.5 | 30.8 23.5 14.2 | 66.9 0.0 0.0 | 66.9 0.0 0.0 | 66.9 0.0 0.0 | 66.9 0.0 0.0 |
| 07 | 26.9 17.0 -31.8 | 30.7 10.5 -32.1 | 34.2 4.6 -32.3 | 37.6 -1.1 -32.5 | 41.1 -7.0 -32.8 | 44.9 -13.4 -33.0 | 49.4 -20.9 -33.3 | 53.4 -28.7 -30.9 | 57.6 -36.1 -29.3 | 28.8 21.7 -28.6 | 35.1 14.2 -26.5 | 38.9 7.7 -26.8 | 42.4 1.9 -27.0 | 45.8 -3.8 -27.2 | 49.5 -10.0 -27.5 | 53.8 -17.4 -27.8 | 57.9 -25.2 -25.5 | 62.1 -32.5 -23.9 | 30.8 26.5 -25.3 | 37.1 18.9 -23.3 | 43.3 11.4 -21.2 | 47.1 5.0 -21.5 | 50.5 -0.7 -21.7 | 54.0 -6.7 -21.9 | 58.3 -13.9 -22.2 | 62.4 -21.6 -20.0 | 66.6 -28.9 -18.6 | 68.1 -20.9 -33.3 | 63.2 -17.4 -27.8 | 58.3 -13.9 -22.2 | 53.4 -10.5 -16.7 | 48.5 -7.0 -11.1 | 43.6 -3.5 -5.6 | 38.8 0.0 0.0 | 33.0 7.8 4.7 | 27.2 15.6 9.5 | 76.3 0.0 0.0 | 76.3 0.0 0.0 | 76.3 0.0 0.0 | 76.3 0.0 0.0 |
| 08 | 28.0 19.9 -37.1 | 31.9 13.3 -37.4 | 35.5 7.3 -37.6 | 38.9 1.5 -37.9 | 42.3 -4.2 -38.1 | 45.8 -10.2 -38.3 | 49.7 -16.8 -38.6 | 54.3 -24.4 -38.9 | 58.3 -32.2 -36.4 | 30.0 24.6 -33.9 | 36.2 17.0 -31.8 | 40.1 10.5 -32.1 | 43.6 4.6 -32.3 | 47.0 -1.1 -32.5 | 50.5 -7.0 -32.8 | 54.3 -13.4 -33.0 | 58.7 -20.9 -33.3 | 62.8 -28.7 -30.9 | 32.0 29.3 -30.6 | 38.2 21.7 -28.6 | 44.5 14.2 -26.5 | 48.3 7.7 -26.8 | 51.7 1.9 -27.0 | 55.2 -3.8 -27.2 | 58.8 -10.0 -27.5 | 63.2 -17.4 -27.8 | 67.3 -25.2 -25.5 | 63.6 -24.4 -38.9 | 58.7 -20.9 -33.3 | 53.8 -17.4 -27.8 | 48.9 -13.9 -22.2 | 44.1 -10.5 -16.7 | 39.2 -7.0 -11.1 | 34.3 -3.5 -5.6 | 29.4 0.0 0.0 | 23.6 7.8 4.7 | 85.6 0.0 0.0 | 85.6 0.0 0.0 | 85.6 0.0 0.0 | 85.6 0.0 0.0 |
| 09 | 29.1 22.7 -42.4 | 33.1 16.1 -42.7 | 36.7 10.0 -42.9 | 40.1 4.2 -43.2 | 43.5 -1.5 -43.4 | 46.9 -7.3 -43.6 | 50.6 -13.4 -43.9 | 54.6 -20.2 -44.1 | 59.1 -27.9 -44.4 | 31.1 27.4 -39.2 | 37.4 19.9 -37.1 | 41.3 13.3 -37.4 | 44.8 7.3 -37.6 | 48.2 1.5 -37.9 | 51.6 -4.2 -38.1 | 55.2 -10.2 -38.3 | 59.1 -16.8 -38.6 | 63.6 -24.4 -38.9 | 33.1 32.1 -36.0 | 39.3 24.6 -33.9 | 45.6 17.0 -31.8 | 49.5 10.5 -32.1 | 53.0 4.6 -32.3 | 56.4 -1.1 -32.5 | 59.8 -7.0 -32.8 | 63.6 -13.4 -33.0 | 68.1 -20.9 -33.3 | 59.1 -27.9 -44.4 | 54.3 -24.4 -38.9 | 49.4 -20.9 -33.3 | 44.5 -17.4 -27.8 | 39.6 -13.9 -22.2 | 34.7 -10.5 -16.7 | 29.8 -7.0 -11.1 | 24.9 -3.5 -5.6 | 20.0 0.0 0.0 | 95.0 0.0 0.0 | 95.0 0.0 0.0 | 95.0 0.0 0.0 | 95.0 0.0 0.0 |
| 10 | 30.8 23.5 14.2 | 35.6 14.8 19.7 | 40.1 6.7 24.8 | 46.0 -3.7 31.5 | 48.7 -13.5 31.6 | 52.4 -21.8 33.6 | 56.5 -29.8 36.0 | 60.6 -37.6 38.5 | 64.7 -45.3 41.1 | 34.4 31.3 19.0 | 39.3 22.4 24.6 | 43.8 14.5 29.6 | 48.5 6.0 35.0 | 54.6 -5.0 42.0 | 57.1 -15.1 41.7 | 60.7 -23.7 43.3 | 64.6 -31.8 45.6 | 68.6 -39.7 48.0 | 37.9 39.1 23.7 | 43.0 30.1 29.4 | 47.5 22.1 34.5 | 52.0 14.0 39.6 | 57.0 5.1 45.3 | 63.3 -6.2 52.4 | 65.6 -16.6 51.9 | 69.0 -25.4 53.2 | 72.8 -33.7 55.2 | 95.0 0.0 0.0 | 94.3 -1.2 10.5 | 93.6 -2.5 21.0 | 92.8 -3.7 31.5 | 92.1 -5.0 42.0 | 91.4 -6.2 52.4 | 90.7 -7.4 62.9 | 90.0 -8.7 73.4 | 89.3 -9.9 83.9 | 20.0 0.0 0.0 | 20.0 0.0 0.0 | 20.0 0.0 0.0 | 20.0 0.0 0.0 |
| 11 | 30.9 24.6 8.1 | 36.6 15.6 9.5 | 41.3 7.2 14.8 | 46.7 -2.5 21.0 | 49.7 -11.8 21.7 | 53.7 -19.8 24.0 | 57.8 -27.6 26.6 | 61.9 -35.4 29.2 | 66.0 -43.2 31.8 | 34.5 32.4 12.8 | 40.1 23.5 14.2 | 45.0 14.8 19.7 | 49.5 6.7 24.8 | 55.3 -3.7 31.5 | 58.1 -13.5 31.6 | 61.8 -21.8 33.6 | 65.8 -29.8 36.0 | 69.9 -37.6 38.5 | 38.0 40.2 17.5 | 43.7 31.3 19.0 | 48.7 22.4 24.6 | 53.1 14.5 29.6 | 57.9 6.0 35.0 | 64.0 -5.0 42.0 | 66.5 -15.1 41.7 | 70.1 -23.7 43.3 | 74.0 -31.8 45.6 | 86.8 2.8 -5.3 | 85.6 0.0 0.0 | 84.9 -1.2 10.5 | 84.2 -2.5 21.0 | 83.5 -3.7 31.5 | 82.7 -5.0 42.0 | 82.0 -6.2 52.4 | 81.3 -7.4 62.9 | 80.6 -8.7 73.4 | 25.0 0.0 0.0 | 25.0 0.0 0.0 | 25.0 0.0 0.0 | 25.0 0.0 0.0 |
| 12 | 31.0 25.6 2.5 | 36.7 16.7 3.5 | 42.3 7.8 4.7 | 47.4 -1.2 10.5 | 50.9 -9.9 12.0 | 55.0 -17.7 14.6 | 59.1 -25.5 17.2 | 63.3 -33.3 19.8 | 67.4 -41.1 22.3 | 34.6 33.4 7.1 | 40.2 24.6 8.1 | 45.9 15.6 9.5 | 50.6 7.2 14.8 | 56.1 -2.5 21.0 | 59.1 -11.8 21.7 | 63.1 -19.8 24.0 | 67.2 -27.6 26.6 | 71.3 -35.4 29.2 | 38.1 41.3 11.7 | 43.8 32.4 12.8 | 49.5 23.5 14.2 | 54.4 14.8 19.7 | 58.9 6.7 24.8 | 64.7 -3.7 31.5 | 67.4 -13.5 31.6 | 71.2 -21.8 33.6 | 75.2 -29.8 36.0 | 78.5 5.7 -10.6 | 77.4 2.8 -5.3 | 76.3 0.0 0.0 | 75.5 -1.2 10.5 | 74.8 -2.5 21.0 | 74.1 -3.7 31.5 | 73.4 -5.0 42.0 | 72.7 -6.2 52.4 | 71.9 -7.4 62.9 | 30.0 0.0 0.0 | 30.0 0.0 0.0 | 30.0 0.0 0.0 | 30.0 0.0 0.0 |
| 13 | 31.1 26.7 -3.4 | 36.8 17.8 -2.3 | 42.4 8.9 -1.1 | 48.1 0.0 0.0 | 52.2 -7.9 2.5 | 56.2 -15.7 5.0 | 60.3 -23.6 7.5 | 64.4 -31.5 10.0 | 68.4 -39.3 12.5 | 34.7 34.5 1.4 | 40.3 25.6 2.5 | 46.0 16.7 3.5 | 51.7 7.8 4.7 | 56.8 -1.2 10.5 | 60.3 -9.9 12.0 | 64.4 -17.7 14.6 | 68.5 -25.5 17.2 | 72.6 -33.3 19.8 | 38.2 42.3 6.0 | 43.9 33.4 7.1 | 49.6 24.6 8.1 | 55.3 15.6 9.5 | 60.0 7.2 14.8 | 65.4 -2.5 21.0 | 68.5 -11.8 21.7 | 72.4 -19.8 24.0 | 76.5 -27.6 26.6 | 70.3 8.5 -15.9 | 69.2 5.7 -10.6 | 68.0 2.8 -5.3 | 66.9 0.0 0.0 | 66.2 -1.2 10.5 | 65.4 -2.5 21.0 | 64.7 -3.7 31.5 | 64.0 -5.0 42.0 | 63.3 -6.2 52.4 | 35.0 0.0 0.0 | 35.0 0.0 0.0 | 35.0 0.0 0.0 | 35.0 0.0 0.0 |
| 14 | 31.2 27.1 -10.4 | 37.1 18.7 -8.9 | 43.1 10.5 -7.3 | 49.3 2.8 -5.3 | 53.0 -3.5 -5.6 | 57.2 -10.8 -4.0 | 61.3 -18.2 -2.4 | 65.5 -25.7 -0.6 | 69.6 -33.3 1.5 | 34.8 35.5 -4.6 | 40.4 26.7 -3.4 | 46.1 17.8 -2.3 | 51.8 8.9 -1.1 | 57.5 0.0 0.0 | 61.6 -7.9 2.5 | 65.6 -15.7 5.0 | 69.7 -23.6 7.5 | 73.7 -31.5 10.0 | 38.3 43.3 0.3 | 44.0 34.5 1.4 | 49.7 25.6 2.5 | 55.4 16.7 3.5 | 61.1 7.8 4.7 | 66.2 -1.2 10.5 | 69.7 -9.9 12.0 | 73.8 -17.7 14.6 | 77.9 -25.5 17.2 | 62.1 11.4 -21.2 | 60.9 8.5 -15.9 | 59.8 5.7 -10.6 | 58.6 2.8 -5.3 | 57.5 0.0 0.0 | 56.8 -1.2 10.5 | 56.1 -2.5 21.0 | 55.3 -3.7 31.5 | 54.6 -5.0 42.0 | 40.0 0.0 0.0 | 40.0 0.0 0.0 | 40.0 0.0 0.0 | 40.0 0.0 0.0 |
| 15 | 32.0 29.1 -16.3 | 38.0 21.1 -14.5 | 44.2 13.3 -12.7 | 50.4 5.7 -10.6 | 54.0 -0.4 -10.8 | 57.9 -7.0 -11.1 | 62.0 -14.5 -9.3 | 66.2 -21.7 -8.0 | 70.4 -29.0 -6.5 | 34.8 35.7 -11.8 | 40.6 27.1 -10.4 | 46.5 18.7 -8.9 | 52.5 10.5 -7.3 | 58.6 2.8 -5.3 | 62.4 -3.5 -5.6 | 66.6 -10.8 -4.0 | 70.7 -18.2 -2.4 | 74.8 -25.7 -0.6 | 38.4 44.4 -5.7 | 44.1 35.5 -4.6 | 49.8 26.7 -3.4 | 55.5 17.8 -2.3 | 61.2 8.9 -1.1 | 66.9 0.0 0.0 | 70.9 -7.9 2.5 | 75.0 -15.7 5.0 | 79.1 -23.6 7.5 | 53.8 14.2 -26.5 | 52.7 11.4 -21.2 | 51.6 8.5 -15.9 | 50.4 5.7 -10.6 | 49.3 2.8 -5.3 | 48.1 0.0 0.0 | 47.4 -1.2 10.5 | 46.7 -2.5 21.0 | 46.0 -3.7 31.5 | 45.0 0.0 0.0 | 45.0 0.0 0.0 | 45.0 0.0 0.0 | 45.0 0.0 0.0 |
| 16 | 33.0 31.6 -21.8 | 39.1 23.8 -20.0 | 45.3 16.1 -18.0 | 51.6 8.5 -15.9 | 55.2 2.3 -16.2 | 58.7 -3.5 -16.4 | 62.8 -10.5 -16.7 | 66.9 -18.1 -14.6 | 71.1 -25.3 -13.3 | 35.4 37.4 -17.8 | 41.4 29.1 -16.3 | 47.4 21.1 -14.5 | 53.5 13.3 -12.7 | 59.8 5.7 -10.6 | 63.4 -0.4 -10.8 | 67.3 -7.0 -11.1 | 71.4 -14.5 -9.3 | 75.6 -21.7 -8.0 | 38.3 44.3 -13.1 | 44.1 35.7 -11.8 | 49.9 27.1 -10.4 | 55.8 18.7 -8.9 | 61.8 10.5 -7.3 | 68.0 2.8 -5.3 | 71.8 -3.5 -5.6 | 75.9 -10.8 -4.0 | 80.1 -18.2 -2.4 | 45.6 17.0 -31.8 | 44.5 14.2 -26.5 | 43.3 11.4 -21.2 | 42.2 8.5 -15.9 | 41.0 5.7 -10.6 | 39.9 2.8 -5.3 | 38.8 0.0 0.0 | 38.0 -1.2 10.5 | 37.3 -2.5 21.0 | 50.0 0.0 0.0 | 50.0 0.0 0.0 | 50.0 0.0 0.0 | 50.0 0.0 0.0 |
| 17 | 34.1 34.3 -27.2 | 40.2 26.5 -25.3 | 46.4 18.9 -23.3 | 52.7 11.4 -21.2 | 56.5 5.0 -21.5 | 59.9 -0.7 -21.7 | 63.4 -6.7 -21.9 | 67.7 -13.9 -22.2 | 71.8 -21.6 -20.0 | 36.3 39.6 -23.5 | 42.4 31.6 -21.8 | 48.5 23.8 -20.0 | 54.7 16.1 -18.0 | 60.9 8.5 -15.9 | 64.6 2.3 -16.2 | 68.0 -3.5 -16.4 | 72.2 -10.5 -16.7 | 76.3 -18.1 -14.6 | 38.9 45.7 -19.4 | 44.8 37.4 -17.8 | 50.8 29.1 -16.3 | 56.8 21.1 -14.5 | 62.9 13.3 -12.7 | 69.2 5.7 -10.6 | 72.7 -0.4 -10.8 | 76.7 -7.0 -11.1 | 80.8 -14.5 -9.3 | 37.4 19.9 -37.1 | 36.2 17.0 -31.8 | 35.1 14.2 -26.5 | 33.9 11.4 -21.2 | 32.8 8.5 -15.9 | 31.7 5.7 -10.6 | 30.5 2.8 -5.3 | 29.4 0.0 0.0 | 28.7 -1.2 10.5 | 55.0 0.0 0.0 | 55.0 0.0 0.0 | 55.0 0.0 0.0 | 55.0 0.0 0.0 |
| 18 | 35.1 37.0 -32.6 | 41.3 29.3 -30.6 | 47.6 21.7 -28.6 | 53.8 14.2 -26.5 | 57.7 7.7 -26.8 | 61.1 1.9 -27.0 | 64.5 -3.8 -27.2 | 68.2 -10.0 -27.5 | 72.6 -17.4 -27.8 | 37.3 42.2 -29.1 | 43.4 34.3 -27.2 | 49.6 26.5 -25.3 | 55.8 18.9 -23.3 | 62.1 11.4 -21.2 | 65.8 5.0 -21.5 | 69.2 -0.7 -21.7 | 72.8 -6.7 -21.9 | 77.1 -13.9 -22.2 | 39.7 47.8 -25.2 | 45.7 39.6 -23.5 | 51.7 31.6 -21.8 | 57.9 23.8 -20.0 | 64.0 16.1 -18.0 | 70.3 8.5 -15.9 | 74.0 2.3 -16.2 | 77.4 -3.5 -16.4 | 81.6 -10.5 -16.7 | 29.1 22.7 -42.4 | 28.0 19.9 -37.1 | 26.9 17.0 -31.8 | 25.7 14.2 -26.5 | 24.6 11.4 -21.2 | 23.4 8.5 -15.9 | 22.3 5.7 -10.6 | 21.1 2.8 -5.3 | 20.0 0.0 0.0 | 60.0 0.0 0.0 | 60.0 0.0 0.0 | 60.0 0.0 0.0 | 60.0 0.0 0.0 |
| 19 | 41.5 46.9 28.4 | 46.6 37.8 34.2 | 51.2 29.6 39.4 | 55.6 21.7 44.4 | 60.3 13.4 49.7 | 65.5 4.1 55.6 | 71.9 -7.4 62.9 | 74.1 -18.0 62.2 | 77.4 -27.0 63.2 | 45.1 54.7 33.2 | 50.3 45.5 39.0 | 54.9 37.2 44.3 | 59.4 29.3 49.3 | 63.8 21.3 54.4 | 68.6 12.7 59.9 | 74.1 3.0 66.0 | 80.6 -8.7 73.4 | 82.7 -19.4 72.5 | 48.7 62.6 37.9 | 53.9 53.3 43.8 | 58.6 44.9 49.1 | 63.1 36.9 54.2 | 67.5 28.9 59.3 | 72.1 20.7 64.5 | 77.0 11.9 70.1 | 82.6 1.9 76.4 | 89.3 -9.9 83.9 | 95.0 0.0 0.0 | 89.7 -7.9 2.5 | 84.4 -15.7 5.0 | 79.1 -23.6 7.5 | 73.7 -31.5 10.0 | 68.4 -39.3 12.5 | 63.1 -47.2 15.0 | 57.8 -55.0 17.5 | 52.5 -62.9 20.0 | 65.0 0.0 0.0 | 65.0 0.0 0.0 | 65.0 0.0 0.0 | 65.0 0.0 0.0 |
| 20 | 41.6 48.0 22.2 | 47.3 39.1 23.7 | 52.3 30.1 29.4 | 56.9 22.1 34.5 | 61.4 14.0 39.6 | 66.4 5.1 45.3 | 72.7 -6.2 52.4 | 75.0 -16.6 51.9 | 78.4 -25.4 53.2 | 45.2 55.9 26.9 | 50.9 46.9 28.4 | 56.0 37.8 34.2 | 60.6 29.6 39.4 | 65.0 21.7 44.4 | 69.7 13.4 49.7 | 74.9 4.1 55.6 | 81.3 -7.4 62.9 | 83.5 -18.0 62.2 | 48.8 63.7 31.6 | 54.5 54.7 33.2 | 59.6 45.5 39.0 | 64.3 37.2 44.3 | 68.7 29.3 49.3 | 73.2 21.3 54.4 | 78.0 12.7 59.9 | 83.4 3.0 66.0 | 90.0 -8.7 73.4 | 89.3 8.9 -1.1 | 85.6 0.0 0.0 | 80.3 -7.9 2.5 | 75.0 -15.7 5.0 | 69.7 -23.6 7.5 | 64.4 -31.5 10.0 | 59.1 -39.3 12.5 | 53.7 -47.2 15.0 | 48.4 -55.0 17.5 | 70.0 0.0 0.0 | 70.0 0.0 0.0 | 70.0 0.0 0.0 | 70.0 0.0 0.0 |
| 21 | 41.7 49.1 16.3 | 47.4 40.2 17.5 | 53.1 31.3 19.0 | 58.1 22.4 24.6 | 62.5 14.5 29.6 | 67.3 6.0 35.0 | 73.4 -5.0 42.0 | 75.9 -15.1 41.7 | 79.4 -23.7 43.3 | 45.3 57.0 20.9 | 51.0 48.0 22.2 | 56.7 39.1 23.7 | 61.7 30.1 29.4 | 66.2 22.1 34.5 | 70.7 14.0 39.6 | 75.7 5.1 45.3 | 82.0 -6.2 52.4 | 84.4 -16.6 51.9 | 48.9 64.8 25.6 | 54.6 55.9 26.9 | 60.3 46.9 28.4 | 65.4 37.8 34.2 | 70.0 29.6 39.4 | 74.4 21.7 44.4 | 79.0 13.4 49.7 | 84.3 4.1 55.6 | 90.7 -7.4 62.9 | 83.6 17.8 -2.3 | 79.9 8.9 -1.1 | 76.3 0.0 0.0 | 70.9 -7.9 2.5 | 65.6 -15.7 5.0 | 60.3 -23.6 7.5 | 55.0 -31.5 10.0 | 49.7 -39.3 12.5 | 44.4 -47.2 15.0 | 75.0 0.0 0.0 | 75.0 0.0 0.0 | 75.0 0.0 0.0 | 75.0 0.0 0.0 |
| 22 | 41.8 50.1 10.6 | 47.5 41.3 11.7 | 53.2 32.4 12.8 | 58.9 23.5 14.2 | 63.7 14.8 19.7 | 68.3 6.7 24.8 | 74.1 -3.7 31.5 | 76.8 -13.5 31.6 | 80.6 -21.8 33.6 | 45.4 58.0 15.2 | 51.1 49.1 16.3 | 56.8 40.2 17.5 | 62.5 31.3 19.0 | 67.4 22.4 24.6 | 71.9 14.5 29.6 | 76.6 6.0 35.0 | 82.7 -5.0 42.0 | 85.2 -15.1 41.7 | 49.0 65.8 19.8 | 54.7 57.0 20.9 | 60.4 48.0 22.2 | 66.1 39.1 23.7 | 71.1 30.1 29.4 | 75.6 22.1 34.5 | 80.1 14.0 39.6 | 85.1 5.1 45.3 | 91.4 -6.2 52.4 | 77.9 26.7 -3.4 | 74.3 17.8 -2.3 | 70.6 8.9 -1.1 | 66.9 0.0 0.0 | 61.6 -7.9 2.5 | 56.2 -15.7 5.0 | 50.9 -23.6 7.5 | 45.6 -31.5 10.0 | 40.3 -39.3 12.5 | 80.0 0.0 0.0 | 80.0 0.0 0.0 | 80.0 0.0 0.0 | 80.0 0.0 0.0 |
| 23 | 41.9 51.2 4.9 | 47.6 42.3 6.0 | 53.3 33.4 7.1 | 59.0 24.6 8.1 | 64.7 15.6 9.5 | 69.4 7.2 14.8 | 74.8 -2.5 21.0 | 77.8 -11.8 21.7 | 81.8 -19.8 24.0 | 45.5 59.0 9.5 | 51.2 50.1 10.6 | 56.9 41.3 11.7 | 62.6 32.4 12.8 | 68.3 23.5 14.2 | 73.1 14.8 19.7 | 77.6 6.7 24.8 | 83.5 -3.7 31.5 | 86.2 -13.5 31.6 | 49.1 66.9 14.1 | 54.8 58.0 15.2 | 60.5 49.1 16.3 | 66.2 40.2 17.5 | 71.9 31.3 19.0 | 76.8 22.4 24.6 | 81.3 14.5 29.6 | 86.0 6.0 35.0 | 92.1 -5.0 42.0 | 72.3 35.5 -4.6 | 68.6 26.7 -3.4 | 64.9 17.8 -2.3 | 61.2 8.9 -1.1 | 57.5 0.0 0.0 | 52.2 -7.9 2.5 | 46.9 -15.7 5.0 | 41.6 -23.6 7.5 | 36.2 -31.5 10.0 | 85.0 0.0 0.0 | 85.0 0.0 0.0 | 85.0 0.0 0.0 | 85.0 0.0 0.0 |
| 24 | 42.0 52.2 -0.9 | 47.7 43.3 0.3 | 53.4 34.5 1.4 | 59.1 25.6 2.5 | 64.8 16.7 3.5 | 70.5 7.8 4.7 | 75.5 -1.2 10.5 | 79.0 -9.9 12.0 | 83.1 -17.7 14.6 | 45.6 60.0 3.8 | 51.3 51.2 4.9 | 57.0 42.3 6.0 | 62.7 33.4 7.1 | 68.4 24.6 8.1 | 74.1 15.6 9.5 | 78.8 7.2 14.8 | 84.2 -2.5 21.0 | 87.2 -11.8 21.7 | 49.2 67.9 8.5 | 54.9 59.0 9.5 | 60.6 50.1 10.6 | 66.3 41.3 11.7 | 72.0 32.4 12.8 | 77.6 23.5 14.2 | 82.5 14.8 19.7 | 87.0 6.7 24.8 | 92.8 -3.7 31.5 | 66.6 44.4 -5.7 | 62.9 35.5 -4.6 | 59.2 26.7 -3.4 | 55.5 17.8 -2.3 | 51.8 8.9 -1.1 | 48.1 0.0 0.0 | 42.8 -7.9 2.5 | 37.5 -15.7 5.0 | 32.2 -23.6 7.5 | 90.0 0.0 0.0 | 90.0 0.0 0.0 | 90.0 0.0 0.0 | 90.0 0.0 0.0 |
| 25 | 42.1 53.3 -6.9 | 47.8 44.4 -5.7 | 53.5 35.5 -4.6 | 59.2 26.7 -3.4 | 64.9 17.8 -2.3 | 70.6 8.9 -1.1 | 76.3 0.0 0.0 | 80.3 -7.9 2.5 | 84.4 -15.7 5.0 | 45.7 61.1 -2.0 | 51.4 52.2 -0.9 | 57.1 43.3 0.3 | 62.8 34.5 1.4 | 68.5 25.6 2.5 | 74.2 16.7 3.5 | 79.8 7.8 4.7 | 84.9 -1.2 10.5 | 88.4 -9.9 12.0 | 49.3 68.9 2.7 | 55.0 60.0 3.8 | 60.7 51.2 4.9 | 66.4 42.3 6.0 | 72.1 33.4 7.1 | 77.7 24.6 8.1 | 83.4 15.6 9.5 | 88.1 7.2 14.8 | 93.6 -2.5 21.0 | 60.9 53.3 -6.9 | 57.2 44.4 -5.7 | 53.5 35.5 -4.6 | 49.8 26.7 -3.4 | 46.1 17.8 -2.3 | 42.4 8.9 -1.1 | 38.8 0.0 0.0 | 33.4 -7.9 2.5 | 28.1 -15.7 5.0 | 95.0 0.0 0.0 | 95.0 0.0 0.0 | 95.0 0.0 0.0 | 95.0 0.0 0.0 |
| 26 | 42.0 53.0 -14.4 | 47.7 44.3 -13.1 | 53.5 35.7 -11.8 | 59.3 27.1 -10.4 | 65.2 18.7 -8.9 | 71.2 10.5 -7.3 | 77.4 2.8 -5.3 | 81.1 -3.5 -5.6 | 85.3 -10.8 -4.0 | 45.8 62.2 -8.0 | 51.5 53.3 -6.9 | 57.2 44.4 -5.7 | 62.9 35.5 -4.6 | 68.6 26.7 -3.4 | 74.3 17.8 -2.3 | 79.9 8.9 -1.1 | 85.6 0.0 0.0 | 89.7 -7.9 2.5 | 49.4 70.0 -3.1 | 55.1 61.1 -2.0 | 60.8 52.2 -0.9 | 66.5 43.3 0.3 | 72.2 34.5 1.4 | 77.8 25.6 2.5 | 83.5 16.7 3.5 | 89.2 7.8 4.7 | 94.3 -1.2 10.5 | 55.2 62.2 -8.0 | 51.5 53.3 -6.9 | 47.8 44.4 -5.7 | 44.1 35.5 -4.6 | 40.4 26.7 -3.4 | 36.8 17.8 -2.3 | 33.1 8.9 -1.1 | 29.4 0.0 0.0 | 24.1 -7.9 2.5 | 20.0 0.0 0.0 | 48.7 62.6 37.9 | 89.3 -9.9 83.9 | 52.5 -62.9 20.0 |
| 27 | 42.4 54.2 -20.8 | 48.3 45.7 -19.4 | 54.2 37.4 -17.8 | 60.1 29.1 -16.3 | 66.2 21.1 -14.5 | 72.3 13.3 -12.7 | 78.5 5.7 -10.6 | 82.1 -0.4 -10.8 | 86.0 -7.0 -11.1 | 45.6 61.8 -15.6 | 51.3 53.0 -14.4 | 57.1 44.3 -13.1 | 62.9 35.7 -11.8 | 68.7 27.1 -10.4 | 74.6 18.7 -8.9 | 80.6 10.5 -7.3 | 86.8 2.8 -5.3 | 90.5 -3.5 -5.6 | 49.5 71.1 -9.2 | 55.2 62.2 -8.0 | 60.9 53.3 -6.9 | 66.6 44.4 -5.7 | 72.3 35.5 -4.6 | 77.9 26.7 -3.4 | 83.6 17.8 -2.3 | 89.3 8.9 -1.1 | 95.0 0.0 0.0 | 49.5 71.1 -9.2 | 45.8 62.2 -8.0 | 42.1 53.3 -6.9 | 38.4 44.4 -5.7 | 34.8 35.5 -4.6 | 31.1 26.7 -3.4 | 27.4 17.8 -2.3 | 23.7 8.9 -1.1 | 20.0 0.0 0.0 | 95.0 0.0 0.0 | 59.1 -27.9 -44.4 | 29.1 22.7 -42.4 | 49.5 71.1 -9.2 |

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**$u^*_d$ = *o25y***
***LAB*LCH****$_a$




**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*{=}L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 68 29 59
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 68 66 63
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*{=}L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o75y* $u^*_e$ = *r81j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 12 70
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 71 80
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

*u*d = o75y*
*LAB*LCH*a*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y00l*
***LAB*LCH****$_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB{*}LAB{*}_{Ma}$: 77 −27 63
$LAB{*}LCH{*}_{Ma}$: 77 69 113
$lab{*}olv{*}_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
$lab{*}rgb{*}_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y25l$
$LAB{*}LCH{*}_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y50l$ $u^*_e = j53g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 69 −40 48
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 69 62 129
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y50l$
$LAB^*LCH^*_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB{*}LAB{*}_{Ma}$: 61 −51 34
$LAB{*}LCH{*}_{Ma}$: 61 61 145
$lab{*}olv{*}_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
$lab{*}rgb{*}_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**$u^*_d = y75l$**
***LAB*LCH*a***

%Umfang
$u^*_{rel} = 83$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *l00c*
*LAB*LCH**$_a$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l50c* $u^*_e$ = *g34b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

$u^*_d$ = *v00m*
*LAB*LCH**$_a$






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m50o* $u^*_e$ = *b88r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 67 14
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 68 11
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | LAB*LCH*a | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.0<br>0.0<br>0 | 24.1<br>8.3<br>162 | 28.1<br>16.5<br>162 | 32.2<br>24.8<br>162 | 36.2<br>33.0<br>162 | 40.3<br>41.3<br>162 | 44.4<br>49.5<br>162 | 48.4<br>57.8<br>162 | 52.5<br>66.0<br>162 | 23.6<br>9.1<br>31 | 28.7<br>10.6<br>97 | 32.2<br>15.6<br>130 | 36.3<br>22.9<br>141 | 40.4<br>30.7<br>146 | 44.5<br>38.7<br>149 | 48.6<br>46.8<br>151 | 52.7<br>54.9<br>153 | 56.8<br>63.0<br>154 | 27.2<br>18.3<br>31 | 31.9<br>16.5<br>64 | 37.3<br>21.1<br>97 | 40.3<br>24.7<br>119 | 44.3<br>31.1<br>130 | 48.4<br>38.3<br>136 | 52.5<br>45.9<br>141 | 56.7<br>53.6<br>144 | 60.8<br>61.5<br>146 | 95.0<br>0.0<br>0 | 89.2<br>9.1<br>31 | 83.4<br>18.3<br>31 | 77.6<br>27.4<br>31 | 71.9<br>36.6<br>31 | 66.1<br>45.7<br>31 | 60.3<br>54.9<br>31 | 54.5<br>64.0<br>31 | 48.7<br>73.1<br>31 | 20.0<br>0.0<br>0 | 20.0<br>0.0<br>0 | 20.0<br>0.0<br>0 | 20.0<br>0.0<br>0 |
| 02 | 21.1<br>6.0<br>298 | 24.9<br>6.6<br>238 | 29.1<br>11.6<br>200 | 33.2<br>18.4<br>188 | 37.3<br>25.7<br>181 | 41.4<br>33.4<br>178 | 45.5<br>41.2<br>175 | 49.6<br>49.1<br>173 | 53.7<br>57.0<br>172 | 23.7<br>9.0<br>353 | 29.4<br>0.0<br>0 | 33.4<br>8.3<br>162 | 37.5<br>16.5<br>162 | 41.6<br>24.8<br>162 | 45.6<br>33.0<br>162 | 49.7<br>41.3<br>162 | 53.7<br>49.5<br>162 | 57.8<br>57.8<br>162 | 27.3<br>17.1<br>12 | 33.0<br>9.1<br>31 | 38.0<br>10.6<br>97 | 41.5<br>15.6<br>130 | 45.6<br>22.9<br>141 | 49.8<br>30.7<br>146 | 53.9<br>38.7<br>149 | 58.0<br>46.8<br>151 | 62.1<br>54.9<br>153 | 90.5<br>6.6<br>238 | 85.6<br>0.0<br>0 | 79.8<br>9.1<br>31 | 74.1<br>18.3<br>31 | 68.3<br>27.4<br>31 | 62.5<br>36.6<br>31 | 56.7<br>45.7<br>31 | 50.9<br>54.9<br>31 | 45.1<br>64.0<br>31 | 29.4<br>0.0<br>0 | 29.4<br>0.0<br>0 | 29.4<br>0.0<br>0 | 29.4<br>0.0<br>0 |
| 03 | 22.3<br>12.0<br>298 | 25.9<br>10.9<br>268 | 29.8<br>13.1<br>238 | 33.9<br>17.2<br>213 | 38.1<br>23.1<br>200 | 42.3<br>29.7<br>193 | 46.4<br>36.7<br>188 | 50.6<br>44.0<br>184 | 54.7<br>51.4<br>181 | 24.3<br>12.8<br>325 | 30.5<br>6.0<br>298 | 34.3<br>6.6<br>238 | 38.4<br>11.6<br>200 | 42.6<br>18.4<br>188 | 46.7<br>25.7<br>181 | 50.8<br>33.4<br>178 | 54.9<br>41.2<br>175 | 59.0<br>49.1<br>173 | 27.4<br>17.9<br>353 | 33.1<br>9.0<br>353 | 38.8<br>0.0<br>0 | 42.8<br>8.3<br>162 | 46.9<br>16.5<br>162 | 50.9<br>24.8<br>162 | 55.0<br>33.0<br>162 | 59.1<br>41.3<br>162 | 63.1<br>49.5<br>162 | 86.0<br>13.1<br>238 | 81.1<br>6.6<br>238 | 76.3<br>0.0<br>0 | 70.5<br>9.1<br>31 | 64.7<br>18.3<br>31 | 58.9<br>27.4<br>31 | 53.1<br>36.6<br>31 | 47.3<br>45.7<br>31 | 41.5<br>54.9<br>31 | 38.8<br>0.0<br>0 | 38.8<br>0.0<br>0 | 38.8<br>0.0<br>0 | 38.8<br>0.0<br>0 |
| 04 | 23.4<br>18.1<br>298 | 27.1<br>16.3<br>278 | 30.5<br>16.8<br>258 | 34.7<br>19.7<br>238 | 38.8<br>23.2<br>219 | 43.0<br>28.6<br>208 | 47.2<br>34.7<br>200 | 51.3<br>41.2<br>195 | 55.5<br>48.0<br>191 | 25.4<br>18.3<br>316 | 31.7<br>12.0<br>298 | 35.2<br>10.9<br>268 | 39.2<br>13.1<br>238 | 43.3<br>17.2<br>213 | 47.5<br>23.1<br>200 | 51.6<br>29.7<br>193 | 55.8<br>36.7<br>188 | 59.9<br>44.0<br>184 | 27.7<br>20.7<br>334 | 33.7<br>12.8<br>325 | 39.9<br>6.0<br>298 | 43.6<br>6.6<br>238 | 47.8<br>11.6<br>200 | 52.0<br>18.4<br>188 | 56.1<br>25.7<br>181 | 60.2<br>33.4<br>178 | 64.3<br>41.2<br>175 | 81.6<br>19.7<br>238 | 76.7<br>13.1<br>238 | 71.8<br>6.6<br>238 | 66.9<br>0.0<br>0 | 61.1<br>9.1<br>31 | 55.3<br>18.3<br>31 | 49.5<br>27.4<br>31 | 43.7<br>36.6<br>31 | 37.9<br>45.7<br>31 | 48.1<br>0.0<br>0 | 48.1<br>0.0<br>0 | 48.1<br>0.0<br>0 | 48.1<br>0.0<br>0 |
| 05 | 24.6<br>24.1<br>298 | 28.3<br>22.0<br>283 | 31.7<br>21.7<br>268 | 35.3<br>22.9<br>253 | 39.6<br>26.2<br>238 | 43.7<br>29.5<br>223 | 47.8<br>34.4<br>213 | 52.0<br>40.1<br>206 | 56.2<br>46.2<br>200 | 26.5<br>24.1<br>312 | 32.8<br>18.1<br>298 | 36.5<br>16.3<br>278 | 39.9<br>16.8<br>258 | 44.1<br>19.7<br>238 | 48.2<br>23.2<br>219 | 52.3<br>28.6<br>208 | 56.5<br>34.7<br>200 | 60.7<br>41.2<br>195 | 28.7<br>25.6<br>325 | 34.8<br>18.3<br>316 | 41.0<br>12.0<br>298 | 44.6<br>10.9<br>268 | 48.5<br>13.1<br>238 | 52.7<br>17.2<br>213 | 56.9<br>23.1<br>200 | 61.0<br>29.7<br>193 | 65.2<br>36.7<br>188 | 77.1<br>26.2<br>238 | 72.2<br>19.7<br>238 | 67.3<br>13.1<br>238 | 62.4<br>6.6<br>238 | 57.5<br>0.0<br>0 | 51.7<br>9.1<br>31 | 45.9<br>18.3<br>31 | 40.1<br>27.4<br>31 | 34.4<br>36.6<br>31 | 57.5<br>0.0<br>0 | 57.5<br>0.0<br>0 | 57.5<br>0.0<br>0 | 57.5<br>0.0<br>0 |
| 06 | 25.7<br>30.1<br>298 | 29.5<br>27.9<br>286 | 33.0<br>27.1<br>274 | 36.4<br>27.5<br>262 | 40.1<br>29.2<br>250 | 44.5<br>32.8<br>238 | 48.5<br>35.8<br>225 | 52.7<br>40.4<br>216 | 56.9<br>45.7<br>210 | 27.7<br>30.0<br>309 | 33.9<br>24.1<br>298 | 37.7<br>22.0<br>283 | 41.1<br>21.7<br>268 | 44.7<br>22.9<br>253 | 48.9<br>26.2<br>238 | 53.0<br>29.5<br>223 | 57.2<br>34.4<br>213 | 61.4<br>40.1<br>206 | 29.7<br>31.0<br>320 | 35.9<br>24.1<br>312 | 42.2<br>18.1<br>298 | 45.9<br>16.3<br>278 | 49.3<br>16.8<br>258 | 53.4<br>19.7<br>238 | 57.5<br>23.2<br>219 | 61.7<br>28.6<br>208 | 65.9<br>34.7<br>200 | 72.6<br>32.8<br>238 | 67.7<br>26.2<br>238 | 62.8<br>19.7<br>238 | 57.9<br>13.1<br>238 | 53.0<br>6.6<br>238 | 48.1<br>0.0<br>0 | 42.3<br>9.1<br>31 | 36.6<br>18.3<br>31 | 30.8<br>27.4<br>31 | 66.9<br>0.0<br>0 | 66.9<br>0.0<br>0 | 66.9<br>0.0<br>0 | 66.9<br>0.0<br>0 |
| 07 | 26.9<br>36.1<br>298 | 30.7<br>33.8<br>288 | 34.2<br>32.6<br>278 | 37.6<br>32.6<br>268 | 41.1<br>33.5<br>258 | 44.9<br>35.6<br>248 | 49.4<br>39.3<br>238 | 53.4<br>42.2<br>227 | 57.6<br>46.5<br>219 | 28.8<br>35.9<br>307 | 35.1<br>30.1<br>298 | 38.9<br>27.9<br>286 | 42.4<br>27.1<br>274 | 45.8<br>27.5<br>262 | 49.5<br>29.2<br>250 | 53.8<br>32.8<br>238 | 57.9<br>35.8<br>225 | 62.1<br>40.4<br>216 | 30.8<br>36.7<br>316 | 37.1<br>30.0<br>309 | 43.3<br>24.1<br>298 | 47.1<br>22.0<br>283 | 50.5<br>21.7<br>268 | 54.0<br>22.9<br>253 | 58.3<br>26.2<br>238 | 62.4<br>29.5<br>223 | 66.6<br>34.4<br>213 | 68.1<br>39.3<br>238 | 63.2<br>32.8<br>238 | 58.3<br>26.2<br>238 | 53.4<br>19.7<br>238 | 48.5<br>13.1<br>238 | 43.6<br>6.6<br>238 | 38.8<br>0.0<br>0 | 33.0<br>9.1<br>31 | 27.2<br>18.3<br>31 | 76.3<br>0.0<br>0 | 76.3<br>0.0<br>0 | 76.3<br>0.0<br>0 | 76.3<br>0.0<br>0 |
| 08 | 28.0<br>42.1<br>298 | 31.9<br>39.7<br>290 | 35.5<br>38.3<br>281 | 38.9<br>37.9<br>272 | 42.3<br>38.3<br>264 | 45.8<br>39.6<br>255 | 49.7<br>42.1<br>247 | 54.3<br>45.9<br>238 | 58.3<br>48.6<br>228 | 30.0<br>41.9<br>306 | 36.2<br>36.1<br>298 | 40.1<br>33.8<br>288 | 43.6<br>32.6<br>278 | 47.0<br>32.6<br>268 | 50.5<br>33.5<br>258 | 54.3<br>35.6<br>248 | 58.7<br>39.3<br>238 | 62.8<br>42.2<br>227 | 32.0<br>42.4<br>314 | 38.2<br>35.9<br>307 | 44.5<br>30.1<br>298 | 48.3<br>27.9<br>286 | 51.7<br>27.1<br>274 | 55.2<br>27.5<br>262 | 58.8<br>29.2<br>250 | 63.2<br>32.8<br>238 | 67.3<br>35.8<br>225 | 63.6<br>45.9<br>238 | 58.7<br>39.3<br>238 | 53.8<br>32.8<br>238 | 48.9<br>26.2<br>238 | 44.1<br>19.7<br>238 | 39.2<br>13.1<br>238 | 34.3<br>6.6<br>238 | 29.4<br>0.0<br>0 | 23.6<br>9.1<br>31 | 85.6<br>0.0<br>0 | 85.6<br>0.0<br>0 | 85.6<br>0.0<br>0 | 85.6<br>0.0<br>0 |
| 09 | 29.1<br>48.1<br>298 | 33.1<br>45.6<br>291 | 36.7<br>44.1<br>283 | 40.1<br>43.4<br>276 | 43.5<br>43.4<br>268 | 46.9<br>44.2<br>261 | 50.6<br>45.9<br>253 | 54.6<br>48.5<br>245 | 59.1<br>52.4<br>238 | 31.1<br>47.8<br>305 | 37.4<br>42.1<br>298 | 41.3<br>39.7<br>290 | 44.8<br>38.3<br>281 | 48.2<br>37.9<br>272 | 51.6<br>38.3<br>264 | 55.2<br>39.6<br>255 | 59.1<br>42.1<br>247 | 63.6<br>45.9<br>238 | 33.1<br>48.2<br>312 | 39.3<br>41.9<br>306 | 45.6<br>36.1<br>298 | 49.5<br>33.8<br>288 | 53.0<br>32.6<br>278 | 56.4<br>32.6<br>268 | 59.8<br>33.5<br>258 | 63.6<br>35.6<br>248 | 68.1<br>39.3<br>238 | 59.1<br>52.4<br>238 | 54.3<br>45.9<br>238 | 49.4<br>39.3<br>238 | 44.5<br>32.8<br>238 | 39.6<br>26.2<br>238 | 34.7<br>19.7<br>238 | 29.8<br>13.1<br>238 | 24.9<br>6.6<br>238 | 20.0<br>0.0<br>0 | 95.0<br>0.0<br>0 | 95.0<br>0.0<br>0 | 95.0<br>0.0<br>0 | 95.0<br>0.0<br>0 |
| 10 | 30.8<br>27.4<br>31 | 35.6<br>24.7<br>53 | 40.1<br>25.7<br>75 | 46.0<br>31.7<br>97 | 48.7<br>34.4<br>113 | 52.4<br>40.1<br>123 | 56.5<br>46.7<br>130 | 60.6<br>53.8<br>134 | 64.7<br>61.2<br>138 | 34.4<br>36.6<br>31 | 39.3<br>33.3<br>48 | 43.8<br>33.0<br>64 | 48.5<br>35.5<br>80 | 54.6<br>42.2<br>97 | 57.1<br>44.4<br>110 | 60.7<br>49.4<br>119 | 64.6<br>55.5<br>125 | 68.6<br>62.3<br>130 | 37.9<br>45.7<br>31 | 43.0<br>42.1<br>44 | 47.5<br>41.0<br>57 | 52.0<br>42.0<br>71 | 57.0<br>45.6<br>84 | 63.3<br>52.8<br>97 | 65.6<br>54.5<br>108 | 69.0<br>59.0<br>116 | 72.8<br>64.7<br>121 | 95.0<br>0.0<br>0 | 94.3<br>10.6<br>97 | 93.6<br>21.1<br>97 | 92.8<br>31.7<br>97 | 92.1<br>42.2<br>97 | 91.4<br>52.8<br>97 | 90.7<br>63.4<br>97 | 90.0<br>73.9<br>97 | 89.3<br>84.5<br>97 | 20.0<br>0.0<br>0 | 20.0<br>0.0<br>0 | 20.0<br>0.0<br>0 | 20.0<br>0.0<br>0 |
| 11 | 30.9<br>25.9<br>18 | 36.6<br>18.3<br>31 | 41.3<br>16.5<br>64 | 46.7<br>21.1<br>97 | 49.7<br>24.7<br>119 | 53.7<br>31.1<br>130 | 57.8<br>38.3<br>136 | 61.9<br>45.9<br>141 | 66.0<br>53.6<br>144 | 34.5<br>34.8<br>22 | 40.1<br>27.4<br>31 | 45.0<br>24.7<br>53 | 49.5<br>25.7<br>75 | 55.3<br>31.7<br>97 | 58.1<br>34.4<br>113 | 61.8<br>40.1<br>123 | 65.8<br>46.7<br>130 | 69.9<br>53.8<br>134 | 38.0<br>43.9<br>23 | 43.7<br>36.6<br>31 | 48.7<br>33.3<br>48 | 53.1<br>33.0<br>64 | 57.9<br>35.5<br>80 | 64.0<br>42.2<br>97 | 66.5<br>44.4<br>110 | 70.1<br>49.4<br>119 | 74.0<br>55.5<br>125 | 86.8<br>6.0<br>298 | 85.6<br>0.0<br>0 | 84.9<br>10.6<br>97 | 84.2<br>21.1<br>97 | 83.5<br>31.7<br>97 | 82.7<br>42.2<br>97 | 82.0<br>52.8<br>97 | 81.3<br>63.4<br>97 | 80.6<br>73.9<br>97 | 25.0<br>0.0<br>0 | 25.0<br>0.0<br>0 | 25.0<br>0.0<br>0 | 25.0<br>0.0<br>0 |
| 12 | 31.0<br>25.7<br>5 | 36.7<br>17.1<br>12 | 42.3<br>9.1<br>31 | 47.4<br>10.6<br>97 | 50.9<br>15.6<br>130 | 55.0<br>22.9<br>141 | 59.1<br>30.7<br>146 | 63.3<br>38.7<br>149 | 67.4<br>46.8<br>151 | 34.6<br>34.2<br>12 | 40.2<br>25.9<br>18 | 45.9<br>18.3<br>31 | 50.6<br>16.5<br>64 | 56.1<br>21.1<br>97 | 59.1<br>24.7<br>119 | 63.1<br>31.1<br>130 | 67.2<br>38.3<br>136 | 71.3<br>45.9<br>141 | 38.1<br>42.9<br>16 | 43.8<br>34.8<br>22 | 49.5<br>27.4<br>31 | 54.4<br>24.7<br>53 | 58.9<br>25.7<br>75 | 64.7<br>31.7<br>97 | 67.4<br>34.4<br>113 | 71.2<br>40.1<br>123 | 75.2<br>46.7<br>130 | 78.5<br>12.0<br>298 | 77.4<br>6.0<br>298 | 76.3<br>0.0<br>0 | 75.5<br>10.6<br>97 | 74.8<br>21.1<br>97 | 74.1<br>31.7<br>97 | 73.4<br>42.2<br>97 | 72.7<br>52.8<br>97 | 71.9<br>63.4<br>97 | 30.0<br>0.0<br>0 | 30.0<br>0.0<br>0 | 30.0<br>0.0<br>0 | 30.0<br>0.0<br>0 |
| 13 | 31.1<br>26.9<br>353 | 36.8<br>17.9<br>353 | 42.4<br>9.0<br>353 | 48.1<br>0.0<br>0 | 52.2<br>8.3<br>162 | 56.2<br>16.5<br>162 | 60.3<br>24.8<br>162 | 64.4<br>33.0<br>162 | 68.4<br>41.3<br>162 | 34.7<br>34.5<br>2 | 40.3<br>25.7<br>5 | 46.0<br>17.1<br>12 | 51.7<br>9.1<br>31 | 56.8<br>10.6<br>97 | 60.3<br>15.6<br>130 | 64.4<br>22.9<br>141 | 68.5<br>30.7<br>146 | 72.6<br>38.7<br>149 | 38.2<br>42.7<br>8 | 43.9<br>34.2<br>12 | 49.6<br>25.9<br>18 | 55.3<br>18.3<br>31 | 60.0<br>16.5<br>64 | 65.4<br>21.1<br>97 | 68.5<br>24.7<br>119 | 72.4<br>31.1<br>130 | 76.5<br>38.3<br>136 | 70.3<br>18.1<br>298 | 69.2<br>12.0<br>298 | 68.0<br>6.0<br>298 | 66.9<br>0.0<br>0 | 66.2<br>10.6<br>97 | 65.4<br>21.1<br>97 | 64.7<br>31.7<br>97 | 64.0<br>42.2<br>97 | 63.3<br>52.8<br>97 | 35.0<br>0.0<br>0 | 35.0<br>0.0<br>0 | 35.0<br>0.0<br>0 | 35.0<br>0.0<br>0 |
| 14 | 31.2<br>29.0<br>339 | 37.1<br>20.7<br>334 | 43.1<br>12.8<br>325 | 49.3<br>6.0<br>298 | 53.0<br>6.6<br>238 | 57.2<br>11.6<br>200 | 61.3<br>18.4<br>188 | 65.5<br>25.7<br>181 | 69.6<br>33.4<br>178 | 34.8<br>35.8<br>353 | 40.4<br>26.9<br>353 | 46.1<br>17.9<br>353 | 51.8<br>9.0<br>353 | 57.5<br>0.0<br>0 | 61.6<br>8.3<br>162 | 65.6<br>16.5<br>162 | 69.7<br>24.8<br>162 | 73.7<br>33.0<br>162 | 38.3<br>43.3<br>0 | 44.0<br>34.5<br>2 | 49.7<br>25.7<br>5 | 55.4<br>17.1<br>12 | 61.1<br>9.1<br>31 | 66.2<br>10.6<br>97 | 69.7<br>15.6<br>130 | 73.8<br>22.9<br>141 | 77.9<br>30.7<br>146 | 62.1<br>24.1<br>298 | 60.9<br>18.1<br>298 | 59.8<br>12.0<br>298 | 58.6<br>6.0<br>298 | 57.5<br>0.0<br>0 | 56.8<br>10.6<br>97 | 56.1<br>21.1<br>97 | 55.3<br>31.7<br>97 | 54.6<br>42.2<br>97 | 40.0<br>0.0<br>0 | 40.0<br>0.0<br>0 | 40.0<br>0.0<br>0 | 40.0<br>0.0<br>0 |
| 15 | 32.0<br>33.4<br>331 | 38.0<br>25.6<br>325 | 44.2<br>18.3<br>316 | 50.4<br>12.0<br>298 | 54.0<br>10.9<br>268 | 57.9<br>13.1<br>238 | 62.0<br>17.2<br>213 | 66.2<br>23.1<br>200 | 70.4<br>29.7<br>193 | 34.8<br>37.6<br>342 | 40.6<br>29.0<br>339 | 46.5<br>20.7<br>334 | 52.5<br>12.8<br>325 | 58.6<br>6.0<br>298 | 62.4<br>6.6<br>238 | 66.6<br>11.6<br>200 | 70.7<br>18.4<br>188 | 74.8<br>25.7<br>181 | 38.4<br>44.8<br>353 | 44.1<br>35.8<br>353 | 49.8<br>26.9<br>353 | 55.5<br>17.9<br>353 | 61.2<br>9.0<br>353 | 66.9<br>0.0<br>0 | 70.9<br>8.3<br>162 | 75.0<br>16.5<br>162 | 79.1<br>24.8<br>162 | 53.8<br>30.1<br>298 | 52.7<br>24.1<br>298 | 51.6<br>18.1<br>298 | 50.4<br>12.0<br>298 | 49.3<br>6.0<br>298 | 48.1<br>0.0<br>0 | 47.4<br>10.6<br>97 | 46.7<br>21.1<br>97 | 46.0<br>31.7<br>97 | 45.0<br>0.0<br>0 | 45.0<br>0.0<br>0 | 45.0<br>0.0<br>0 | 45.0<br>0.0<br>0 |
| 16 | 33.0<br>38.4<br>325 | 39.1<br>31.0<br>320 | 45.3<br>24.1<br>312 | 51.6<br>18.1<br>298 | 55.2<br>16.3<br>278 | 58.7<br>16.8<br>258 | 62.8<br>19.7<br>238 | 66.9<br>23.2<br>219 | 71.1<br>28.6<br>208 | 35.4<br>41.4<br>334 | 41.4<br>33.4<br>331 | 47.4<br>25.6<br>325 | 53.5<br>18.3<br>316 | 59.8<br>12.0<br>298 | 63.4<br>10.9<br>268 | 67.3<br>13.1<br>238 | 71.4<br>17.2<br>213 | 75.6<br>23.1<br>200 | 38.3<br>46.2<br>344 | 44.1<br>37.6<br>342 | 49.9<br>29.0<br>339 | 55.8<br>20.7<br>334 | 61.8<br>12.8<br>325 | 68.0<br>6.0<br>298 | 71.8<br>6.6<br>238 | 75.9<br>11.6<br>200 | 80.1<br>18.4<br>188 | 45.6<br>36.1<br>298 | 44.5<br>30.1<br>298 | 43.3<br>24.1<br>298 | 42.2<br>18.1<br>298 | 41.0<br>12.0<br>298 | 39.9<br>6.0<br>298 | 38.8<br>0.0<br>0 | 38.0<br>10.6<br>97 | 37.3<br>21.1<br>97 | 50.0<br>0.0<br>0 | 50.0<br>0.0<br>0 | 50.0<br>0.0<br>0 | 50.0<br>0.0<br>0 |
| 17 | 34.1<br>43.8<br>322 | 40.2<br>36.7<br>316 | 46.4<br>30.0<br>309 | 52.7<br>24.1<br>298 | 56.5<br>22.0<br>283 | 59.9<br>21.7<br>268 | 63.4<br>22.9<br>253 | 67.7<br>26.2<br>238 | 71.8<br>29.5<br>223 | 36.3<br>46.1<br>329 | 42.4<br>38.4<br>325 | 48.5<br>31.0<br>320 | 54.7<br>24.1<br>312 | 60.9<br>18.1<br>298 | 64.6<br>16.3<br>278 | 68.0<br>16.8<br>258 | 72.2<br>19.7<br>238 | 76.3<br>23.2<br>219 | 38.9<br>49.7<br>337 | 44.8<br>41.4<br>334 | 50.8<br>33.4<br>331 | 56.8<br>25.6<br>325 | 62.9<br>18.3<br>316 | 69.2<br>12.0<br>298 | 72.7<br>10.9<br>268 | 76.7<br>13.1<br>238 | 80.8<br>17.2<br>213 | 37.4<br>42.1<br>298 | 36.2<br>36.1<br>298 | 35.1<br>30.1<br>298 | 33.9<br>24.1<br>298 | 32.8<br>18.1<br>298 | 31.7<br>12.0<br>298 | 30.5<br>6.0<br>298 | 29.4<br>0.0<br>0 | 28.7<br>10.6<br>97 | 55.0<br>0.0<br>0 | 55.0<br>0.0<br>0 | 55.0<br>0.0<br>0 | 55.0<br>0.0<br>0 |
| 18 | 35.1<br>49.3<br>319 | 41.3<br>42.4<br>314 | 47.6<br>35.9<br>307 | 53.8<br>30.1<br>298 | 57.7<br>27.9<br>286 | 61.1<br>27.1<br>274 | 64.5<br>27.5<br>262 | 68.2<br>29.2<br>250 | 72.6<br>32.8<br>238 | 37.3<br>51.2<br>325 | 43.4<br>43.8<br>322 | 49.6<br>36.7<br>316 | 55.8<br>30.0<br>309 | 62.1<br>24.1<br>298 | 65.8<br>22.0<br>283 | 69.2<br>21.7<br>268 | 72.8<br>22.9<br>253 | 77.1<br>26.2<br>238 | 39.7<br>54.0<br>332 | 45.7<br>46.1<br>329 | 51.7<br>38.4<br>325 | 57.9<br>31.0<br>320 | 64.0<br>24.1<br>312 | 70.3<br>18.1<br>298 | 74.0<br>16.3<br>278 | 77.4<br>16.8<br>258 | 81.6<br>19.7<br>238 | 29.1<br>48.1<br>298 | 28.0<br>42.1<br>298 | 26.9<br>36.1<br>298 | 25.7<br>30.1<br>298 | 24.6<br>24.1<br>298 | 23.4<br>18.1<br>298 | 22.3<br>12.0<br>298 | 21.1<br>6.0<br>298 | 20.0<br>0.0<br>0 | 60.0<br>0.0<br>0 | 60.0<br>0.0<br>0 | 60.0<br>0.0<br>0 | 60.0<br>0.0<br>0 |
| 19 | 41.5<br>54.9<br>31 | 46.6<br>51.0<br>42 | 51.2<br>49.3<br>53 | 55.6<br>49.5<br>64 | 60.3<br>51.5<br>75 | 65.5<br>55.8<br>86 | 71.9<br>63.4<br>97 | 74.1<br>64.7<br>106 | 77.4<br>68.8<br>113 | 45.1<br>64.0<br>31 | 50.3<br>60.0<br>41 | 54.9<br>57.9<br>50 | 59.4<br>57.4<br>59 | 63.8<br>58.4<br>69 | 68.6<br>61.2<br>78 | 74.1<br>66.1<br>87 | 80.6<br>73.9<br>97 | 82.7<br>75.0<br>105 | 48.7<br>73.1<br>31 | 53.9<br>69.0<br>39 | 58.6<br>66.5<br>48 | 63.1<br>65.6<br>56 | 67.5<br>65.9<br>64 | 72.1<br>67.7<br>72 | 77.0<br>71.1<br>80 | 82.6<br>76.4<br>89 | 89.3<br>84.5<br>97 | 95.0<br>0.0<br>0 | 89.7<br>8.3<br>162 | 84.4<br>16.5<br>162 | 79.1<br>24.8<br>162 | 73.7<br>33.0<br>162 | 68.4<br>41.3<br>162 | 63.1<br>49.5<br>162 | 57.8<br>57.8<br>162 | 52.5<br>66.0<br>162 | 65.0<br>0.0<br>0 | 65.0<br>0.0<br>0 | 65.0<br>0.0<br>0 | 65.0<br>0.0<br>0 |
| 20 | 41.6<br>52.9<br>25 | 47.3<br>45.7<br>31 | 52.3<br>42.1<br>44 | 56.9<br>41.0<br>57 | 61.4<br>42.0<br>71 | 66.4<br>45.6<br>84 | 72.7<br>52.8<br>97 | 75.0<br>54.5<br>108 | 78.4<br>59.0<br>116 | 45.2<br>62.0<br>26 | 50.9<br>54.9<br>31 | 56.0<br>51.0<br>42 | 60.6<br>49.3<br>53 | 65.0<br>49.5<br>64 | 69.7<br>51.5<br>75 | 74.9<br>55.8<br>86 | 81.3<br>63.4<br>97 | 83.5<br>64.7<br>106 | 48.8<br>71.1<br>26 | 54.5<br>64.0<br>31 | 59.6<br>60.0<br>41 | 64.3<br>57.9<br>50 | 68.7<br>57.4<br>59 | 73.2<br>58.4<br>69 | 78.0<br>61.2<br>78 | 83.4<br>66.1<br>87 | 90.0<br>73.9<br>97 | 89.3<br>9.0<br>353 | 85.6<br>0.0<br>0 | 80.3<br>8.3<br>162 | 75.0<br>16.5<br>162 | 69.7<br>24.8<br>162 | 64.4<br>33.0<br>162 | 59.1<br>41.3<br>162 | 53.7<br>49.5<br>162 | 48.4<br>57.8<br>162 | 70.0<br>0.0<br>0 | 70.0<br>0.0<br>0 | 70.0<br>0.0<br>0 | 70.0<br>0.0<br>0 |
| 21 | 41.7<br>51.7<br>18 | 47.4<br>43.9<br>23 | 53.1<br>36.6<br>31 | 58.1<br>33.3<br>48 | 62.5<br>33.0<br>64 | 67.3<br>35.5<br>80 | 73.4<br>42.2<br>97 | 75.9<br>44.4<br>110 | 79.4<br>49.4<br>119 | 45.3<br>60.7<br>20 | 51.0<br>52.9<br>25 | 56.7<br>45.7<br>31 | 61.7<br>42.1<br>44 | 66.2<br>41.0<br>57 | 70.7<br>42.0<br>71 | 75.7<br>45.6<br>84 | 82.0<br>52.8<br>97 | 84.4<br>54.5<br>108 | 48.9<br>69.7<br>22 | 54.6<br>62.0<br>26 | 60.3<br>54.9<br>31 | 65.4<br>51.0<br>42 | 70.0<br>49.3<br>53 | 74.4<br>49.5<br>64 | 79.0<br>51.5<br>75 | 84.3<br>55.8<br>86 | 90.7<br>63.4<br>97 | 83.6<br>17.9<br>353 | 79.9<br>9.0<br>353 | 76.3<br>0.0<br>0 | 70.9<br>8.3<br>162 | 65.6<br>16.5<br>162 | 60.3<br>24.8<br>162 | 55.0<br>33.0<br>162 | 49.7<br>41.3<br>162 | 44.4<br>49.5<br>162 | 75.0<br>0.0<br>0 | 75.0<br>0.0<br>0 | 75.0<br>0.0<br>0 | 75.0<br>0.0<br>0 |
| 22 | 41.8<br>51.3<br>12 | 47.5<br>42.9<br>16 | 53.2<br>34.8<br>22 | 58.9<br>27.4<br>31 | 63.7<br>24.7<br>53 | 68.3<br>25.7<br>75 | 74.1<br>31.7<br>97 | 76.8<br>34.4<br>113 | 80.6<br>40.1<br>123 | 45.4<br>59.9<br>15 | 51.1<br>51.7<br>18 | 56.8<br>43.9<br>23 | 62.5<br>36.6<br>31 | 67.4<br>33.3<br>48 | 71.9<br>33.0<br>64 | 76.6<br>35.5<br>80 | 82.7<br>42.2<br>97 | 85.2<br>44.4<br>110 | 49.0<br>68.7<br>17 | 54.7<br>60.7<br>20 | 60.4<br>52.9<br>25 | 66.1<br>45.7<br>31 | 71.1<br>42.1<br>44 | 75.6<br>41.0<br>57 | 80.1<br>42.0<br>71 | 85.1<br>45.6<br>84 | 91.4<br>52.8<br>97 | 77.9<br>26.9<br>353 | 74.3<br>17.9<br>353 | 70.6<br>9.0<br>353 | 66.9<br>0.0<br>0 | 61.6<br>8.3<br>162 | 56.2<br>16.5<br>162 | 50.9<br>24.8<br>162 | 45.6<br>33.0<br>162 | 40.3<br>41.3<br>162 | 80.0<br>0.0<br>0 | 80.0<br>0.0<br>0 | 80.0<br>0.0<br>0 | 80.0<br>0.0<br>0 |
| 23 | 41.9<br>51.4<br>5 | 47.6<br>42.7<br>8 | 53.3<br>34.2<br>12 | 59.0<br>25.9<br>18 | 64.7<br>18.3<br>31 | 69.4<br>16.5<br>64 | 74.8<br>21.1<br>97 | 77.8<br>24.7<br>119 | 81.8<br>31.1<br>130 | 45.5<br>59.8<br>9 | 51.2<br>51.3<br>12 | 56.9<br>42.9<br>16 | 62.6<br>34.8<br>22 | 68.3<br>27.4<br>31 | 73.1<br>24.7<br>53 | 77.6<br>25.7<br>75 | 83.5<br>31.7<br>97 | 86.2<br>34.4<br>113 | 49.1<br>68.3<br>12 | 54.8<br>59.9<br>15 | 60.5<br>51.7<br>18 | 66.2<br>43.9<br>23 | 71.9<br>36.6<br>31 | 76.8<br>33.3<br>48 | 81.3<br>33.0<br>64 | 86.0<br>35.5<br>80 | 92.1<br>42.2<br>97 | 72.3<br>35.8<br>353 | 68.6<br>26.9<br>353 | 64.9<br>17.9<br>353 | 61.2<br>9.0<br>353 | 57.5<br>0.0<br>0 | 52.2<br>8.3<br>162 | 46.9<br>16.5<br>162 | 41.6<br>24.8<br>162 | 36.2<br>33.0<br>162 | 85.0<br>0.0<br>0 | 85.0<br>0.0<br>0 | 85.0<br>0.0<br>0 | 85.0<br>0.0<br>0 |
| 24 | 42.0<br>52.2<br>359 | 47.7<br>43.3<br>0 | 53.4<br>34.5<br>2 | 59.1<br>25.7<br>5 | 64.8<br>17.1<br>12 | 70.5<br>9.1<br>31 | 75.5<br>10.6<br>97 | 79.0<br>15.6<br>130 | 83.1<br>22.9<br>141 | 45.6<br>60.2<br>4 | 51.3<br>51.4<br>5 | 57.0<br>42.7<br>8 | 62.7<br>34.2<br>12 | 68.4<br>25.9<br>18 | 74.1<br>18.3<br>31 | 78.8<br>16.5<br>64 | 84.2<br>21.1<br>97 | 87.2<br>24.7<br>119 | 49.2<br>68.4<br>7 | 54.9<br>59.8<br>9 | 60.6<br>51.3<br>12 | 66.3<br>42.9<br>16 | 72.0<br>34.8<br>22 | 77.6<br>27.4<br>31 | 82.5<br>24.7<br>53 | 87.0<br>25.7<br>75 | 92.8<br>31.7<br>97 | 66.6<br>44.8<br>353 | 62.9<br>35.8<br>353 | 59.2<br>26.9<br>353 | 55.5<br>17.9<br>353 | 51.8<br>9.0<br>353 | 48.1<br>0.0<br>0 | 42.8<br>8.3<br>162 | 37.5<br>16.5<br>162 | 32.2<br>24.8<br>162 | 90.0<br>0.0<br>0 | 90.0<br>0.0<br>0 | 90.0<br>0.0<br>0 | 90.0<br>0.0<br>0 |
| 25 | 42.1<br>53.8<br>353 | 47.8<br>44.8<br>353 | 53.5<br>35.8<br>353 | 59.2<br>26.9<br>353 | 64.9<br>17.9<br>353 | 70.6<br>9.0<br>353 | 76.3<br>0.0<br>0 | 80.3<br>8.3<br>162 | 84.4<br>16.5<br>162 | 45.7<br>61.1<br>358 | 51.4<br>52.2<br>359 | 57.1<br>43.3<br>0 | 62.8<br>34.5<br>2 | 68.5<br>25.7<br>5 | 74.2<br>17.1<br>12 | 79.8<br>9.1<br>31 | 84.9<br>10.6<br>97 | 88.4<br>15.6<br>130 | 49.3<br>69.0<br>2 | 55.0<br>60.2<br>4 | 60.7<br>51.4<br>5 | 66.4<br>42.7<br>8 | 72.1<br>34.2<br>12 | 77.7<br>25.9<br>18 | 83.4<br>18.3<br>31 | 88.1<br>16.5<br>64 | 93.6<br>21.1<br>97 | 60.9<br>53.8<br>353 | 57.2<br>44.8<br>353 | 53.5<br>35.8<br>353 | 49.8<br>26.9<br>353 | 46.1<br>17.9<br>353 | 42.4<br>9.0<br>353 | 38.8<br>0.0<br>0 | 33.4<br>8.3<br>162 | 28.1<br>16.5<br>162 | 95.0<br>0.0<br>0 | 95.0<br>0.0<br>0 | 95.0<br>0.0<br>0 | 95.0<br>0.0<br>0 |
| 26 | 42.0<br>54.9<br>345 | 47.7<br>46.2<br>344 | 53.5<br>37.6<br>342 | 59.3<br>29.0<br>339 | 65.2<br>20.7<br>334 | 71.2<br>12.8<br>325 | 77.4<br>6.0<br>298 | 81.1<br>6.6<br>238 | 85.3<br>11.6<br>200 | 45.8<br>62.7<br>353 | 51.5<br>53.8<br>353 | 57.2<br>44.8<br>353 | 62.9<br>35.8<br>353 | 68.6<br>26.9<br>353 | 74.3<br>17.9<br>353 | 79.9<br>9.0<br>353 | 85.6<br>0.0<br>0 | 89.7<br>8.3<br>162 | 49.4<br>70.0<br>357 | 55.1<br>61.1<br>358 | 60.8<br>52.2<br>359 | 66.5<br>43.3<br>0 | 72.2<br>34.5<br>2 | 77.8<br>25.7<br>5 | 83.5<br>17.1<br>12 | 89.2<br>9.1<br>31 | 94.3<br>10.6<br>97 | 55.2<br>62.7<br>353 | 51.5<br>53.8<br>353 | 47.8<br>44.8<br>353 | 44.1<br>35.8<br>353 | 40.4<br>26.9<br>353 | 36.8<br>17.9<br>353 | 33.1<br>9.0<br>353 | 29.4<br>0.0<br>0 | 24.1<br>8.3<br>162 | 20.0<br>0.0<br>0 | 48.7<br>73.1<br>31 | 89.3<br>84.5<br>97 | 52.5<br>66.0<br>162 |
| 27 | 42.4<br>58.1<br>339 | 48.3<br>49.7<br>337 | 54.2<br>41.4<br>334 | 60.1<br>33.4<br>331 | 66.2<br>25.6<br>325 | 72.3<br>18.3<br>316 | 78.5<br>12.0<br>298 | 82.1<br>10.9<br>268 | 86.0<br>13.1<br>238 | 45.6<br>63.7<br>346 | 51.3<br>54.9<br>345 | 57.1<br>46.2<br>344 | 62.9<br>37.6<br>342 | 68.7<br>29.0<br>339 | 74.6<br>20.7<br>334 | 80.6<br>12.8<br>325 | 86.8<br>6.0<br>298 | 90.5<br>6.6<br>238 | 49.5<br>71.7<br>353 | 55.2<br>62.7<br>353 | 60.9<br>53.8<br>353 | 66.6<br>44.8<br>353 | 72.3<br>35.8<br>353 | 77.9<br>26.9<br>353 | 83.6<br>17.9<br>353 | 89.3<br>9.0<br>353 | 95.0<br>0.0<br>0 | 49.5<br>71.7<br>353 | 45.8<br>62.7<br>353 | 42.1<br>53.8<br>353 | 38.4<br>44.8<br>353 | 34.8<br>35.8<br>353 | 31.1<br>26.9<br>353 | 27.4<br>17.9<br>353 | 23.7<br>9.0<br>353 | 20.0<br>0.0<br>0 | 95.0<br>0.0<br>0 | 59.1<br>52.4<br>238 | 29.1<br>48.1<br>298 | 49.5<br>71.7<br>353 |

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *o25y*
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 68 29 59
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 68 66 63
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *o50y*
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o75y* $u^*_e$ = *r81j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 12 70
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 71 80
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y00l*
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 77 −27 63
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 77 69 113
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y25l$
$lab^*tch^*$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y50l* $u^*_e$ = *j53g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 69 −40 48
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 69 62 129
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y50l*
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 61 −51 34
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 61 61 145
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y75l$
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *l00c*
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g34b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = l50c$
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *c00v*
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *c50v*
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *v00m*
*lab*tch**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m50o* $u^*_e$ = *b88r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 67 14
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 68 11
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



www.ps.bam.de/Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | lab*tch* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.0 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.66 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.9 | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 0.66 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.93 | 0.9 | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.6 | 0.58 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.6 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.85 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.85 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.83 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.56 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 0.52 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.27 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.61 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.0 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.0 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.99 | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.56 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.83 | 0.66 | 0.56 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.99 | 0.99 | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.09 | 0.27 | 0.45 |
| 27 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.5 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.0 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.83 | 0.66 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.66 | 0.83 | 0.98 |

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntkontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 68 29 59
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 68 66 63
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *o50y*
*lab*icu**$_e$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o75y* $u^*_e$ = *r81j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 12 70
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 71 80
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y00l*
*lab*icu**$_e$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 −27 63
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 69 113
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y50l* $u^*_e$ = *j53g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 69 −40 48
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 69 62 129
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y50l*
*lab*icu**$_e$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 61 −51 34
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 61 61 145
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y75l$
$lab^*icu^*_e$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l50c* $u^*_e$ = *g34b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *l50c*
*lab*icu**$_e$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m50o* $u^*_e$ = *b88r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_{Ma}$ | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 |
| $Y_{Ma}$ | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 |
| $L_{Ma}$ | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 |
| $C_{Ma}$ | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 |
| $V_{Ma}$ | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 |
| $M_{Ma}$ | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 |
| $N_{Ma}$ | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $W_{Ma}$ | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| $O_{Ma}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{Ma}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{Ma}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{Ma}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 67 14
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 68 11
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |





Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntkontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**$u^*_d$ = *o00y***
***LAB*LAB****

**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 68 29 59
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 68 66 63
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

$u^*_d = o75y$
*LAB*LAB**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = o75y$ $u^*_e = r81j$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 77 12 70
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 77 71 80
$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

*u*d = y00l*
*LAB*LAB**



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y25l* $u^*_e$ = *j30g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 −27 63
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 69 113
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y50l* $u^*_e$ = *j53g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 69 −40 48
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 69 62 129
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**$u^*_d$ = *y50l***
***LAB*LAB****






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

$u^*_d = y75l$
*LAB*LAB**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 61 −51 34
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 61 61 145
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l50c* $u^*_e$ = *g34b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *v00m*
***LAB*LAB****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *m00o*
*LAB*LAB**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m50o* $u^*_e$ = *b88r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 67 14
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 68 11
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



www.ps.bam.de/Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.0 0.5 1 | 24.1 -7.5 3 | 28.1 -15.4 6 | 32.2 -23.3 8 | 36.2 -31.2 11 | 40.3 -39.1 14 | 44.4 -47.0 16 | 48.4 -55.0 19 | 52.5 -62.9 21 | 23.6 8.2 6 | 28.7 -0.9 11 | 32.2 -9.6 13 | 36.3 -17.5 16 | 40.4 -25.3 18 | 44.5 -33.1 21 | 48.6 -41.0 24 | 52.7 -48.9 26 | 56.8 -56.7 29 | 27.2 16.0 10 | 31.9 7.5 16 |
| 02 | 21.1 3.3 -5 | 24.9 -3.1 -5 | 29.1 -10.5 -3 | 33.2 -17.9 -1 | 37.3 -25.5 0 | 41.4 -33.1 3 | 45.5 -40.9 5 | 49.6 -48.6 7 | 53.7 -56.4 9 | 23.7 9.3 0 | 29.4 0.3 1 | 33.4 -7.6 3 | 37.5 -15.5 6 | 41.6 -23.4 9 | 45.6 -31.3 11 | 49.7 -39.2 14 | 53.7 -47.2 16 | 57.8 -55.1 19 | 27.3 17.1 4 | 33.0 8.1 6 |
| 03 | 22.3 6.1 -10 | 25.9 0.0 -10 | 29.8 -6.6 -10 | 33.9 -14.2 -8 | 38.1 -21.5 -7 | 42.3 -28.8 -5 | 46.4 -36.3 -4 | 50.6 -43.8 -2 | 54.7 -51.4 0 | 24.3 10.9 -6 | 30.5 3.2 -4 | 34.3 -3.2 -5 | 38.4 -10.6 -3 | 42.6 -18.0 -1 | 46.7 -25.6 1 | 50.8 -33.3 3 | 54.9 -41.0 5 | 59.0 -48.8 7 | 27.4 18.1 -1 | 33.1 9.2 0 |
| 04 | 23.4 8.9 -15 | 27.1 2.7 -15 | 30.5 -3.2 -15 | 34.7 -10.2 -16 | 38.8 -17.8 -14 | 43.0 -25.1 -12 | 47.2 -32.4 -11 | 51.3 -39.8 -9 | 55.5 -47.2 -8 | 25.4 13.7 -12 | 31.7 6.0 -10 | 35.2 -0.1 -10 | 39.2 -6.8 -10 | 43.3 -14.3 -8 | 47.5 -21.6 -7 | 51.6 -29.0 -5 | 55.8 -36.4 -3 | 59.9 -43.9 -2 | 27.7 19.1 -8 | 33.7 10.8 -6 |
| 05 | 24.6 11.8 -20 | 28.3 5.4 -21 | 31.7 -0.4 -21 | 35.3 -6.5 -21 | 39.6 -13.7 -21 | 43.7 -21.5 -19 | 47.8 -28.8 -17 | 52.0 -36.1 -16 | 56.2 -43.4 -15 | 26.5 16.5 -17 | 32.8 8.8 -15 | 36.5 2.5 -15 | 39.9 -3.3 -15 | 44.1 -10.3 -15 | 48.2 -18.0 -13 | 52.3 -25.3 -12 | 56.5 -32.6 -11 | 60.7 -39.9 -9 | 28.7 21.4 -14 | 34.8 13.5 -12 |
| 06 | 25.7 14.6 -26 | 29.5 8.1 -26 | 33.0 2.2 -26 | 36.4 -3.6 -26 | 40.1 -9.8 -26 | 44.5 -17.3 -27 | 48.5 -25.1 -24 | 52.7 -32.5 -23 | 56.9 -39.8 -21 | 27.7 19.3 -22 | 33.9 11.6 -20 | 37.7 5.2 -20 | 41.1 -0.6 -21 | 44.7 -6.6 -21 | 48.9 -13.8 -21 | 53.0 -21.6 -19 | 57.2 -28.9 -17 | 61.4 -36.2 -16 | 29.7 24.1 -19 | 35.9 16.3 -17 |
| 07 | 26.9 17.4 -31 | 30.7 10.8 -31 | 34.2 4.9 -31 | 37.6 -0.9 -31 | 41.1 -6.8 -32 | 44.9 -13.2 -32 | 49.4 -20.8 -32 | 53.4 -28.7 -30 | 57.6 -36.1 -28 | 28.8 22.1 -28 | 35.1 14.5 -25 | 38.9 8.0 -26 | 42.4 2.1 -26 | 45.8 -3.7 -26 | 49.5 -9.9 -26 | 53.8 -17.4 -26 | 57.9 -25.2 -24 | 62.1 -32.6 -22 | 30.8 26.8 -24 | 37.1 19.1 -22 |
| 08 | 28.0 20.2 -36 | 31.9 13.6 -36 | 35.5 7.5 -37 | 38.9 1.8 -37 | 42.3 -4.0 -37 | 45.8 -10.1 -37 | 49.7 -16.7 -37 | 54.3 -24.4 -37 | 58.3 -32.3 -35 | 30.0 24.9 -33 | 36.2 17.3 -31 | 40.1 10.7 -31 | 43.6 4.7 -31 | 47.0 -1.0 -31 | 50.5 -6.9 -31 | 54.3 -13.4 -32 | 58.7 -20.9 -32 | 62.8 -28.8 -29 | 32.0 29.6 -30 | 38.2 22.0 -28 |
| 09 | 29.1 23.1 -42 | 33.1 16.4 -42 | 36.7 10.2 -42 | 40.1 4.4 -42 | 43.5 -1.3 -42 | 46.9 -7.2 -42 | 50.6 -13.4 -43 | 54.6 -20.2 -43 | 59.1 -27.9 -43 | 31.1 27.7 -38 | 37.4 20.1 -36 | 41.3 13.5 -36 | 44.8 7.4 -36 | 48.2 1.6 -37 | 51.6 -4.1 -37 | 55.2 -10.2 -37 | 59.1 -16.8 -37 | 63.6 -24.5 -37 | 33.1 32.4 -35 | 39.3 24.8 -33 |
| 10 | 30.8 23.8 15 | 35.6 15.1 21 | 40.1 6.9 26 | 46.0 -3.6 33 | 48.7 -13.4 33 | 52.4 -21.8 35 | 56.5 -29.8 37 | 60.6 -37.6 40 | 64.7 -45.5 43 | 34.4 31.6 20 | 39.3 22.6 26 | 43.8 14.6 31 | 48.5 6.0 36 | 54.6 -4.9 43 | 57.1 -15.1 43 | 60.7 -23.7 45 | 64.6 -31.9 47 | 68.6 -39.8 50 | 37.9 39.3 25 | 43.0 30.3 31 |
| 11 | 30.9 24.9 9 | 36.6 15.9 11 | 41.3 7.4 16 | 46.7 -2.4 22 | 49.7 -11.8 23 | 53.7 -19.8 25 | 57.8 -27.7 28 | 61.9 -35.5 31 | 66.0 -43.3 33 | 34.5 32.7 14 | 40.1 23.7 15 | 45.0 15.0 21 | 49.5 6.8 26 | 55.3 -3.7 33 | 58.1 -13.6 33 | 61.8 -21.9 35 | 65.8 -29.9 38 | 69.9 -37.8 40 | 38.0 40.4 19 | 43.7 31.4 20 |
| 12 | 31.0 25.9 3 | 36.7 17.0 5 | 42.3 8.0 6 | 47.4 -1.1 12 | 50.9 -9.9 13 | 55.0 -17.7 16 | 59.1 -25.5 19 | 63.3 -33.4 21 | 67.4 -41.2 24 | 34.6 33.7 8 | 40.2 24.8 9 | 45.9 15.8 11 | 50.6 7.3 16 | 56.1 -2.5 22 | 59.1 -11.9 23 | 63.1 -19.9 26 | 67.2 -27.8 28 | 71.3 -35.6 31 | 38.1 41.5 13 | 43.8 32.5 14 |
| 13 | 31.1 27.0 -2 | 36.8 18.0 -1 | 42.4 9.1 0 | 48.1 0.1 1 | 52.2 -7.8 4 | 56.2 -15.7 6 | 60.3 -23.7 9 | 64.4 -31.6 12 | 68.4 -39.5 14 | 34.7 34.7 2 | 40.3 25.8 4 | 46.0 16.8 5 | 51.7 7.9 6 | 56.8 -1.3 12 | 60.3 -10.0 13 | 64.4 -17.8 16 | 68.5 -25.7 19 | 72.6 -33.5 21 | 38.2 42.5 7 | 43.9 33.6 8 |
| 14 | 31.2 27.4 -9 | 37.1 18.9 -8 | 43.1 10.7 -6 | 49.3 2.9 -4 | 53.0 -3.5 -4 | 57.2 -10.9 -3 | 61.3 -18.3 -1 | 65.5 -25.8 1 | 69.6 -33.5 3 | 34.8 35.8 -4 | 40.4 26.9 -2 | 46.1 17.9 -1 | 51.8 8.9 0 | 57.5 0.0 1 | 61.6 -7.9 4 | 65.6 -15.9 7 | 69.7 -23.8 9 | 73.7 -31.7 12 | 38.3 43.6 1 | 44.0 34.6 3 |
| 15 | 32.0 29.4 -15 | 38.0 21.3 -13 | 44.2 13.4 -11 | 50.4 5.7 -9 | 54.0 -0.4 -9 | 57.9 -7.0 -10 | 62.0 -14.5 -8 | 66.2 -21.8 -6 | 70.4 -29.2 -5 | 34.8 35.9 -11 | 40.6 27.3 -9 | 46.5 18.8 -8 | 52.5 10.6 -6 | 58.6 2.8 -4 | 62.4 -3.6 -4 | 66.6 -11.0 -2 | 70.7 -18.4 -1 | 74.8 -26.0 1 | 38.4 44.6 -5 | 44.1 35.7 -3 |
| 16 | 33.0 31.9 -21 | 39.1 24.0 -19 | 45.3 16.2 -17 | 51.6 8.6 -15 | 55.2 2.3 -15 | 58.7 -3.5 -15 | 62.8 -10.5 -15 | 66.9 -18.2 -13 | 71.1 -25.5 -12 | 35.4 37.6 -17 | 41.4 29.3 -15 | 47.4 21.2 -13 | 53.5 13.3 -11 | 59.8 5.6 -9 | 63.4 -0.5 -9 | 67.3 -7.1 -9 | 71.4 -14.7 -8 | 75.6 -22.0 -6 | 38.3 44.5 -12 | 44.1 35.8 -11 |
| 17 | 34.1 34.5 -26 | 40.2 26.7 -24 | 46.4 19.0 -22 | 52.7 11.4 -20 | 56.5 5.0 -20 | 59.9 -0.8 -20 | 63.4 -6.8 -20 | 67.7 -14.1 -21 | 71.8 -21.8 -18 | 36.3 39.9 -22 | 42.4 31.8 -21 | 48.5 23.8 -19 | 54.7 16.1 -17 | 60.9 8.4 -14 | 64.6 2.2 -15 | 68.0 -3.7 -15 | 72.2 -10.7 -15 | 76.3 -18.3 -13 | 38.9 46.0 -18 | 44.8 37.5 -17 |
| 18 | 35.1 37.3 -32 | 41.3 29.5 -30 | 47.6 21.8 -27 | 53.8 14.2 -25 | 57.7 7.7 -25 | 61.1 1.8 -26 | 64.5 -3.9 -26 | 68.2 -10.2 -26 | 72.6 -17.6 -26 | 37.3 42.4 -28 | 43.4 34.4 -26 | 49.6 26.6 -24 | 55.8 18.9 -22 | 62.1 11.3 -20 | 65.8 4.9 -20 | 69.2 -0.9 -20 | 72.8 -6.9 -20 | 77.1 -14.2 -20 | 39.7 48.0 -24 | 45.7 39.8 -22 |
| 19 | 41.5 47.1 30 | 46.6 37.9 35 | 51.2 29.7 41 | 55.6 21.7 46 | 60.3 13.3 51 | 65.5 3.9 57 | 71.9 -7.7 65 | 74.1 -18.2 64 | 77.4 -27.3 65 | 45.1 54.9 34 | 50.3 45.6 40 | 54.9 37.2 46 | 59.4 29.2 51 | 63.8 21.1 56 | 68.6 12.5 61 | 74.1 2.8 68 | 80.6 -9.0 75 | 82.7 -19.7 74 | 48.7 62.6 39 | 53.9 53.3 45 |
| 20 | 41.6 48.2 23 | 47.3 39.2 25 | 52.3 30.1 31 | 56.9 22.0 36 | 61.4 13.9 41 | 66.4 4.9 47 | 72.7 -6.4 54 | 75.0 -16.8 54 | 78.4 -25.7 55 | 45.2 56.0 28 | 50.9 47.0 30 | 56.0 37.8 36 | 60.6 29.6 41 | 65.0 21.6 46 | 69.7 13.2 51 | 74.9 3.8 57 | 81.3 -7.8 65 | 83.5 -18.3 64 | 48.8 63.8 33 | 54.5 54.7 35 |
| 21 | 41.7 49.3 17 | 47.4 40.3 19 | 53.1 31.3 20 | 58.1 22.4 26 | 62.5 14.4 31 | 67.3 5.8 37 | 73.4 -5.2 44 | 75.9 -15.4 43 | 79.4 -24.0 45 | 45.3 57.1 22 | 51.0 48.1 24 | 56.7 39.1 25 | 61.7 30.0 31 | 66.2 21.9 36 | 70.7 13.8 41 | 75.7 4.8 47 | 82.0 -6.6 54 | 84.4 -16.9 54 | 48.9 64.9 27 | 54.6 55.9 28 |
| 22 | 41.8 50.3 12 | 47.5 41.4 13 | 53.2 32.4 14 | 58.9 23.4 16 | 63.7 14.7 21 | 68.3 6.5 26 | 74.1 -4.0 33 | 76.8 -13.8 33 | 80.6 -22.2 35 | 45.4 58.1 16 | 51.1 49.2 18 | 56.8 40.2 19 | 62.5 31.2 20 | 67.4 22.3 26 | 71.9 14.2 31 | 76.6 5.7 37 | 82.7 -5.3 44 | 85.2 -15.5 44 | 49.0 65.9 21 | 54.7 57.0 22 |
| 23 | 41.9 51.3 6 | 47.6 42.4 7 | 53.3 33.5 8 | 59.0 24.5 10 | 64.7 15.5 11 | 69.4 7.0 16 | 74.8 -2.7 23 | 77.8 -12.1 23 | 81.8 -20.2 26 | 45.5 59.1 11 | 51.2 50.2 12 | 56.9 41.3 13 | 62.6 32.3 14 | 68.3 23.3 16 | 73.1 14.6 21 | 77.6 6.4 27 | 83.5 -4.1 33 | 86.2 -13.9 34 | 49.1 66.9 15 | 54.8 58.0 17 |
| 24 | 42.0 52.4 0 | 47.7 43.4 2 | 53.4 34.5 3 | 59.1 25.5 4 | 64.8 16.6 5 | 70.5 7.6 6 | 75.5 -1.5 12 | 79.0 -10.2 14 | 83.1 -18.1 16 | 45.6 60.2 5 | 51.3 51.2 6 | 57.0 42.3 7 | 62.7 33.3 9 | 68.4 24.4 10 | 74.1 15.4 11 | 78.8 6.9 17 | 84.2 -2.9 23 | 87.2 -12.3 24 | 49.2 68.0 10 | 54.9 59.0 11 |
| 25 | 42.1 53.5 -6 | 47.8 44.5 -4 | 53.5 35.6 -3 | 59.2 26.6 -2 | 64.9 17.6 -1 | 70.6 8.7 1 | 76.3 -0.3 2 | 80.3 -8.2 4 | 84.4 -16.1 7 | 45.7 61.2 -1 | 51.4 52.3 0 | 57.1 43.3 2 | 62.8 34.4 3 | 68.5 25.4 4 | 74.2 16.5 5 | 79.8 7.5 7 | 84.9 -1.6 12 | 88.4 -10.4 14 | 49.3 69.0 4 | 55.0 60.0 5 |
| 26 | 42.0 53.2 -13 | 47.7 44.4 -12 | 53.5 35.7 -10 | 59.3 27.1 -9 | 65.2 18.6 -7 | 71.2 10.3 -6 | 77.4 2.6 -4 | 81.1 -3.8 -4 | 85.3 -11.2 -2 | 45.8 62.3 -7 | 51.5 53.4 -6 | 57.2 44.4 -4 | 62.9 35.4 -3 | 68.6 26.5 -2 | 74.3 17.5 -1 | 79.9 8.6 1 | 85.6 -0.4 2 | 89.7 -8.3 5 | 49.4 70.1 -2 | 55.1 61.1 -1 |
| 27 | 42.4 54.4 -20 | 48.3 45.8 -18 | 54.2 37.4 -16 | 60.1 29.1 -15 | 66.2 20.9 -13 | 72.3 13.0 -11 | 78.5 5.4 -9 | 82.1 -0.7 -9 | 86.0 -7.4 -9 | 45.6 61.9 -14 | 51.3 53.1 -13 | 57.1 44.3 -12 | 62.9 35.6 -10 | 68.7 26.9 -9 | 74.6 18.4 -7 | 80.6 10.2 -5 | 86.8 2.4 -3 | 90.5 -3.9 -4 | 49.5 71.2 -8 | 55.2 62.2 -7 |

| | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | LAB*LAB* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 37.3 -2.2 22 | 40.3 -11.6 23 | 44.3 -19.7 25 | 48.4 -27.6 28 | 52.5 -35.4 31 | 56.7 -43.2 33 | 60.8 -51.0 36 | 95.0 -0.5 2 | 89.2 7.4 7 | 83.4 15.3 11 | 77.6 23.2 16 | 71.9 31.1 21 | 66.1 39.0 25 | 60.3 46.9 30 | 54.5 54.7 35 | 48.7 62.6 39 | 20.0 0.5 1 | 20.0 0.5 1 | 20.0 0.5 1 | 20.0 0.5 1 |
| 02 | 38.0 -1.0 12 | 41.5 -9.7 13 | 45.6 -17.6 16 | 49.8 -25.4 18 | 53.9 -33.2 21 | 58.0 -41.1 24 | 62.1 -49.0 26 | 90.5 -3.9 -4 | 85.6 -0.4 2 | 79.8 7.5 7 | 74.1 15.4 11 | 68.3 23.3 16 | 62.5 31.2 20 | 56.7 39.1 25 | 50.9 47.0 30 | 45.1 54.9 34 | 29.4 0.3 1 | 29.4 0.3 1 | 29.4 0.3 1 | 29.4 0.3 1 |
| 03 | 38.8 0.2 1 | 42.8 -7.7 4 | 46.9 -15.6 6 | 50.9 -23.5 9 | 55.0 -31.5 11 | 59.1 -39.4 14 | 63.1 -47.3 16 | 86.0 -7.4 -9 | 81.1 -3.8 -4 | 76.3 -0.3 2 | 70.5 7.6 6 | 64.7 15.5 11 | 58.9 23.4 16 | 53.1 31.3 20 | 47.3 39.2 25 | 41.5 47.1 30 | 38.8 0.2 1 | 38.8 0.2 1 | 38.8 0.2 1 | 38.8 0.2 1 |
| 04 | 39.9 3.0 -4 | 43.6 -3.3 -4 | 47.8 -10.7 -3 | 52.0 -18.2 -1 | 56.1 -25.7 1 | 60.2 -33.4 3 | 64.3 -41.1 5 | 81.6 -10.8 -15 | 76.7 -7.2 -9 | 71.8 -3.7 -4 | 66.9 -0.2 2 | 61.1 7.7 6 | 55.3 15.6 11 | 49.5 23.5 16 | 43.7 31.4 20 | 37.9 39.3 25 | 48.1 0.1 1 | 48.1 0.1 1 | 48.1 0.1 1 | 48.1 0.1 1 |
| 05 | 41.0 5.9 -9 | 44.6 -0.2 -10 | 48.5 -6.9 -10 | 52.7 -14.4 -8 | 56.9 -21.7 -7 | 61.0 -29.1 -5 | 65.2 -36.5 -3 | 77.1 -14.2 -20 | 72.2 -10.7 -15 | 67.3 -7.1 -9 | 62.4 -3.6 -4 | 57.5 0.0 1 | 51.7 7.9 6 | 45.9 15.8 11 | 40.1 23.7 15 | 34.4 31.6 20 | 57.5 0.0 1 | 57.5 0.0 1 | 57.5 0.0 1 | 57.5 0.0 1 |
| 06 | 42.2 8.7 -15 | 45.9 2.4 -15 | 49.3 -3.4 -15 | 53.4 -10.4 -15 | 57.5 -18.1 -13 | 61.7 -25.4 -12 | 65.9 -32.7 -10 | 72.6 -17.6 -26 | 67.7 -14.1 -21 | 62.8 -10.5 -15 | 57.9 -7.0 -10 | 53.0 -3.5 -4 | 48.1 0.1 1 | 42.3 8.0 6 | 36.6 15.9 11 | 30.8 23.8 15 | 66.9 -0.2 2 | 66.9 -0.2 2 | 66.9 -0.2 2 | 66.9 -0.2 2 |
| 07 | 43.3 11.5 -20 | 47.1 5.1 -20 | 50.5 -0.7 -20 | 54.0 -6.7 -21 | 58.3 -14.0 -21 | 62.4 -21.7 -19 | 66.6 -29.1 -17 | 68.1 -21.1 -32 | 63.2 -17.5 -26 | 58.3 -14.0 -21 | 53.4 -10.4 -15 | 48.5 -6.9 -10 | 43.6 -3.3 -4 | 38.8 0.2 1 | 33.0 8.1 6 | 27.2 16.0 10 | 76.3 -0.3 2 | 76.3 -0.3 2 | 76.3 -0.3 2 | 76.3 -0.3 2 |
| 08 | 44.5 14.3 -25 | 48.3 7.8 -26 | 51.7 2.0 -26 | 55.2 -3.8 -26 | 58.8 -10.1 -26 | 63.2 -17.5 -26 | 67.3 -25.3 -24 | 63.6 -24.5 -37 | 58.7 -20.9 -32 | 53.8 -17.4 -26 | 48.9 -13.8 -21 | 44.1 -10.3 -15 | 39.2 -6.8 -10 | 34.3 -3.2 -5 | 29.4 0.3 1 | 23.6 8.2 6 | 85.6 -0.4 2 | 85.6 -0.4 2 | 85.6 -0.4 2 | 85.6 -0.4 2 |
| 09 | 45.6 17.2 -31 | 49.5 10.6 -31 | 53.0 4.6 -31 | 56.4 -1.1 -31 | 59.8 -7.0 -31 | 63.6 -13.5 -31 | 68.1 -21.1 -32 | 59.1 -27.9 -43 | 54.3 -24.4 -37 | 49.4 -20.8 -32 | 44.5 -17.3 -27 | 39.6 -13.7 -21 | 34.7 -10.2 -16 | 29.8 -6.6 -10 | 24.9 -3.1 -5 | 20.0 0.5 1 | 95.0 -0.5 2 | 95.0 -0.5 2 | 95.0 -0.5 2 | 95.0 -0.5 2 |
| 10 | 47.5 22.2 36 | 52.0 14.1 41 | 57.0 5.0 47 | 63.3 -6.3 54 | 65.6 -16.7 54 | 69.0 -25.6 55 | 72.8 -33.9 57 | 95.0 -0.5 2 | 94.3 -1.8 13 | 93.6 -3.0 23 | 92.8 -4.2 34 | 92.1 -5.4 44 | 91.4 -6.7 54 | 90.7 -7.9 65 | 90.0 -9.1 75 | 89.3 -10.4 86 | 20.0 0.5 1 | 20.0 0.5 1 | 20.0 0.5 1 | 20.0 0.5 1 |
| 11 | 48.7 22.5 26 | 53.1 14.5 31 | 57.9 5.9 36 | 64.0 -5.1 44 | 66.5 -15.2 43 | 70.1 -23.9 45 | 74.0 -32.0 47 | 86.8 2.4 -3 | 85.6 -0.4 2 | 84.9 -1.6 12 | 84.2 -2.9 23 | 83.5 -4.1 33 | 82.7 -5.3 44 | 82.0 -6.6 54 | 81.3 -7.8 65 | 80.6 -9.0 75 | 25.0 0.4 1 | 25.0 0.4 1 | 25.0 0.4 1 | 25.0 0.4 1 |
| 12 | 49.5 23.5 16 | 54.4 14.8 21 | 58.9 6.7 26 | 64.7 -3.8 33 | 67.4 -13.7 33 | 71.2 -22.0 35 | 75.2 -30.0 38 | 78.5 5.4 -9 | 77.4 2.6 -4 | 76.3 -0.3 2 | 75.5 -1.5 12 | 74.8 -2.7 23 | 74.1 -4.0 33 | 73.4 -5.2 44 | 72.7 -6.4 54 | 71.9 -7.7 65 | 30.0 0.3 1 | 30.0 0.3 1 | 30.0 0.3 1 | 30.0 0.3 1 |
| 13 | 49.6 24.6 9 | 55.3 15.6 11 | 60.0 7.2 16 | 65.4 -2.6 23 | 68.5 -12.0 23 | 72.4 -20.1 26 | 76.5 -27.9 28 | 70.3 8.3 -14 | 69.2 5.5 -9 | 68.0 2.7 -4 | 66.9 -0.2 2 | 66.2 -1.4 12 | 65.4 -2.6 23 | 64.7 -3.8 33 | 64.0 -5.1 44 | 63.3 -6.3 54 | 35.0 0.3 1 | 35.0 0.3 1 | 35.0 0.3 1 | 35.0 0.3 1 |
| 14 | 49.7 25.7 4 | 55.4 16.7 5 | 61.1 7.7 6 | 66.2 -1.4 12 | 69.7 -10.1 14 | 73.8 -17.9 16 | 77.9 -25.8 19 | 62.1 11.3 -20 | 60.9 8.4 -14 | 59.8 5.6 -9 | 58.6 2.8 -4 | 57.5 0.0 1 | 56.8 -1.3 12 | 56.1 -2.5 22 | 55.3 -3.7 33 | 54.6 -4.9 43 | 40.0 0.2 1 | 40.0 0.2 1 | 40.0 0.2 1 | 40.0 0.2 1 |
| 15 | 49.8 26.7 -2 | 55.5 17.8 -1 | 61.2 8.8 0 | 66.9 -0.2 2 | 70.9 -8.1 4 | 75.0 -16.0 7 | 79.1 -23.9 9 | 53.8 14.2 -25 | 52.7 11.4 -20 | 51.6 8.6 -15 | 50.4 5.7 -9 | 49.3 2.9 -4 | 48.1 0.1 1 | 47.4 -1.1 12 | 46.7 -2.4 22 | 46.0 -3.6 33 | 45.0 0.1 1 | 45.0 0.1 1 | 45.0 0.1 1 | 45.0 0.1 1 |
| 16 | 49.9 27.2 -9 | 55.8 18.7 -8 | 61.8 10.5 -6 | 68.0 2.7 -4 | 71.8 -3.7 -4 | 75.9 -11.1 -2 | 80.1 -18.5 -1 | 45.6 17.2 -31 | 44.5 14.3 -25 | 43.3 11.5 -20 | 42.2 8.7 -15 | 41.0 5.9 -9 | 39.9 3.0 -4 | 38.8 0.2 1 | 38.0 -1.0 12 | 37.3 -2.2 22 | 50.0 0.1 1 | 50.0 0.1 1 | 50.0 0.1 1 | 50.0 0.1 1 |
| 17 | 50.8 29.2 -15 | 56.8 21.1 -13 | 62.9 13.2 -11 | 69.2 5.5 -9 | 72.7 -0.6 -9 | 76.7 -7.2 -9 | 80.8 -14.8 -7 | 37.4 20.1 -36 | 36.2 17.3 -31 | 35.1 14.5 -25 | 33.9 11.6 -20 | 32.8 8.8 -15 | 31.7 6.0 -10 | 30.5 3.2 -4 | 29.4 0.3 1 | 28.7 -0.9 11 | 55.0 0.0 1 | 55.0 0.0 1 | 55.0 0.0 1 | 55.0 0.0 1 |
| 18 | 51.7 31.7 -20 | 57.9 23.7 -19 | 64.0 16.0 -16 | 70.3 8.3 -14 | 74.0 2.0 -14 | 77.4 -3.8 -15 | 81.6 -10.8 -15 | 29.1 23.1 -42 | 28.0 20.2 -36 | 26.9 17.4 -31 | 25.7 14.6 -26 | 24.6 11.8 -20 | 23.4 8.9 -15 | 22.3 6.1 -10 | 21.1 3.3 -5 | 20.0 0.5 1 | 60.0 -0.1 1 | 60.0 -0.1 1 | 60.0 -0.1 1 | 60.0 -0.1 1 |
| 19 | 58.6 44.8 51 | 63.1 36.8 56 | 67.5 28.8 61 | 72.1 20.5 66 | 77.0 11.6 72 | 82.6 1.6 78 | 89.3 -10.4 86 | 95.0 -0.5 2 | 89.7 -8.3 5 | 84.4 -16.1 7 | 79.1 -23.9 9 | 73.7 -31.7 12 | 68.4 -39.5 14 | 63.1 -47.3 16 | 57.8 -55.1 19 | 52.5 -62.9 21 | 65.0 -0.1 2 | 65.0 -0.1 2 | 65.0 -0.1 2 | 65.0 -0.1 2 |
| 20 | 59.6 45.5 40 | 64.3 37.1 46 | 68.7 29.1 51 | 73.2 21.0 56 | 78.0 12.4 62 | 83.4 2.7 68 | 90.0 -9.1 75 | 89.3 8.4 1 | 85.6 -0.4 2 | 80.3 -8.2 4 | 75.0 -16.0 7 | 69.7 -23.8 9 | 64.4 -31.6 12 | 59.1 -39.4 14 | 53.7 -47.2 16 | 48.4 -55.0 19 | 70.0 -0.2 2 | 70.0 -0.2 2 | 70.0 -0.2 2 | 70.0 -0.2 2 |
| 21 | 60.3 46.9 30 | 65.4 37.7 36 | 70.0 29.4 41 | 74.4 21.4 46 | 79.0 13.1 52 | 84.3 3.7 58 | 90.7 -7.9 65 | 83.6 17.4 0 | 79.9 8.6 1 | 76.3 -0.3 2 | 70.9 -8.1 4 | 65.6 -15.9 7 | 60.3 -23.7 9 | 55.0 -31.5 11 | 49.7 -39.2 14 | 44.4 -47.0 16 | 75.0 -0.3 2 | 75.0 -0.3 2 | 75.0 -0.3 2 | 75.0 -0.3 2 |
| 22 | 60.4 48.0 24 | 66.1 39.0 25 | 71.1 29.9 31 | 75.6 21.8 36 | 80.1 13.7 41 | 85.1 4.7 47 | 91.4 -6.7 54 | 77.9 26.4 -2 | 74.3 17.5 -1 | 70.6 8.7 1 | 66.9 -0.2 2 | 61.6 -7.9 4 | 56.2 -15.7 6 | 50.9 -23.5 9 | 45.6 -31.3 11 | 40.3 -39.1 14 | 80.0 -0.3 2 | 80.0 -0.3 2 | 80.0 -0.3 2 | 80.0 -0.3 2 |
| 23 | 60.5 49.0 18 | 66.2 40.1 19 | 71.9 31.1 21 | 76.8 22.2 26 | 81.3 14.1 31 | 86.0 5.5 37 | 92.1 -5.4 44 | 72.3 35.3 -3 | 68.6 26.5 -2 | 64.9 17.6 -1 | 61.2 8.8 0 | 57.5 0.0 1 | 52.2 -7.8 4 | 46.9 -15.6 6 | 41.6 -23.4 9 | 36.2 -31.2 11 | 85.0 -0.4 2 | 85.0 -0.4 2 | 85.0 -0.4 2 | 85.0 -0.4 2 |
| 24 | 60.6 50.1 12 | 66.3 41.1 13 | 72.0 32.2 14 | 77.6 23.2 16 | 82.5 14.5 22 | 87.0 6.3 27 | 92.8 -4.2 34 | 66.6 44.3 -4 | 62.9 35.4 -3 | 59.2 26.6 -2 | 55.5 17.8 -1 | 51.8 8.9 0 | 48.1 0.1 1 | 42.8 -7.7 4 | 37.5 -15.5 6 | 32.2 -23.3 8 | 90.0 -0.5 2 | 90.0 -0.5 2 | 90.0 -0.5 2 | 90.0 -0.5 2 |
| 25 | 60.7 51.1 6 | 66.4 42.2 8 | 72.1 33.2 9 | 77.7 24.3 10 | 83.4 15.3 11 | 88.1 6.8 17 | 93.6 -3.0 23 | 60.9 53.2 -5 | 57.2 44.4 -4 | 53.5 35.6 -3 | 49.8 26.7 -2 | 46.1 17.9 -1 | 42.4 9.1 0 | 38.8 0.2 1 | 33.4 -7.6 3 | 28.1 -15.4 6 | 95.0 -0.5 2 | 95.0 -0.5 2 | 95.0 -0.5 2 | 95.0 -0.5 2 |
| 26 | 60.8 52.1 1 | 66.5 43.2 2 | 72.2 34.2 3 | 77.8 25.3 4 | 83.5 16.3 5 | 89.2 7.4 7 | 94.3 -1.8 13 | 55.2 62.2 -7 | 51.5 53.4 -6 | 47.8 44.5 -4 | 44.1 35.7 -3 | 40.4 26.9 -2 | 36.8 18.0 -1 | 33.1 9.2 0 | 29.4 0.3 1 | 24.1 -7.5 3 | 20.0 0.5 1 | 48.7 62.6 39 | 89.3 -10.4 86 | 52.5 -62.9 21 |
| 27 | 60.9 53.2 -5 | 66.6 44.3 -4 | 72.3 35.3 -3 | 77.9 26.4 -2 | 83.6 17.4 0 | 89.3 8.4 1 | 95.0 -0.5 2 | 49.5 71.2 -8 | 45.8 62.3 -7 | 42.1 53.5 -6 | 38.4 44.6 -5 | 34.8 35.8 -4 | 31.1 27.0 -2 | 27.4 18.1 -1 | 23.7 9.3 0 | 20.0 0.5 1 | 95.0 -0.5 2 | 59.1 -27.9 -43 | 29.1 23.1 -42 | 49.5 71.2 -8 |

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

 Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
4 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne *o00y* bis *m75o* Ausgabe: *−>cmyn6* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntkontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntfarben *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *o00y*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *o25y*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 68 29 59
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 68 66 63
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *o50y*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o75y* $u^*_e$ = *r81j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 12 70
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 71 80
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *o75y*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 −27 63
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 69 113
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = y25l$
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −9.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y50l* $u^*_e$ = *j53g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 69 −40 48
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 69 62 129
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *y50l*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 61 −51 34
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 61 61 145
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

$u^*_d = y75l$
$lab^*olv'^*$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = l50c$ $u^*_e = g34b$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d = l50c$
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *c00v*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *c50v*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v00m* $u^*_e$ = *b23r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 29 23 −42
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 29 48 298
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *v00m*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *v50m*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *m00o*
*lab*olv'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m50o* $u^*_e$ = *b88r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 67 14
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 68 11
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe:**
**Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a**
**Daten für jede Farbe:**
**$u^*_d$ und Nummer *Nr.* = 00 .. 15**
**Geräte-Buntkontext:**
**$u^*_d$ = 16 Buntoene *o00y, o25y, ..., m50o***
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
**$c_R$ = 0.96**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |




**%Umfang**
**$u^*_{rel}$ = 83**
**%Regularität**
**$g^*_{H,rel}$ = 72**
**$g^*_{C,rel}$ = 57**

**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| *Name* | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_{CIE}$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_{CIE}$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_{CIE}$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_{CIE}$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.087$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o00y* $u^*_e$ = *r08j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 49 63 38
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 49 73 31
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.09 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.132$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o25y* $u^*_e$ = *r33j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 45 49
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 67 47
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.33 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.178$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o50y* $u^*_e$ = *r57j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 29 59
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 66 63
$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.58 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.223$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *o75y* $u^*_e$ = *r81j*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 77 12 70
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 77 71 80
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.82 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *o75y*
*LAB*cmyn'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.269$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y00l* $u^*_e$ = *j06g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 89 −10 84
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 89 84 96
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

$u^*_d$ = *y00l*
*LAB*cmyn'**

%Umfang
$u^*_{rel}$ = 83
%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.314$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y25l$ $u^*_e = j30g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB{*}LAB{*}_{Ma}$: 77 −27 63
$LAB{*}LCH{*}_{Ma}$: 77 69 113
$lab{*}olv{*}_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
$lab{*}rgb{*}_{Ma}$: 0.7 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

$u^*_d = y25l$
$LAB{*}cmyn'{*}$

%Umfang
$u^*_{rel} = 83$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.36$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *y50l* $u^*_e$ = *j53g*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 69 −40 48
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 69 62 129
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *y50l*
*LAB*cmyn'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.406$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = y75l$ $u^*_e = j76g$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB{*}LAB{*}_{Ma}$: 61 −51 34
$LAB{*}LCH{*}_{Ma}$: 61 61 145
$lab{*}olv{*}_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
$lab{*}rgb{*}_{Ma}$: 0.23 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

$u^*_d = y75l$
$LAB{*}cmyn'{*}$




**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l00c* $u^*_e$ = *g00b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 52 −63 20
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 52 66 162
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

$u^*_d$ = *l00c*
*LAB*cmyn'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.556$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *l50c* $u^*_e$ = *g34b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 56 −43 −16
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 56 46 200
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 1.0 0.69
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *l50c*
*LAB*cmyn'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.661$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c00v* $u^*_e$ = *g69b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 59 −28 −44
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 59 52 237
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.62 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *c00v*
*LAB*cmyn'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.745$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *c50v* $u^*_e$ = *g96b*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 43 −1 −43
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 43 43 268
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel}$ = 83
**%Regularität**
$g^*_{H,rel}$ = 72
$g^*_{C,rel}$ = 57

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

$u^*_d$ = *c50v*
*LAB*cmyn'**






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.828$**

$u^*_d = v00m$
$LAB^*cmyn'^*$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b23r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 23 −42
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 48 298
$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |

%Umfang
$u^*_{rel} = 83$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.904$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *v50m* $u^*_e$ = *b47r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 37 42 −29
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 37 51 325
*lab*olv**$_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 0.94 0.0 1.0
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *v50m*
*LAB*cmyn'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |






Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab{*}h^* = h_{ab}/360 = 0.98$**

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d$ = *m00o* $u^*_e$ = *b71r*
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
*LAB*LAB**$_{Ma}$: 50 71 −9
*LAB*LCH**$_{Ma}$: 50 72 352
*lab*olv**$_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
*lab*rgb**$_{Ma}$: 1.0 0.0 0.58
**Dreiecks-Helligkeit *t****

**%Umfang**
$u^*_{rel} = 83$
**%Regularität**
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_d$ = *m00o*
*LAB*cmyn'**

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

**Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.033$**

$u^*_d = m50o$
$LAB^*cmyn'^*$

**Daten für jede Farbe:**
*lab*tch** und *lab*icu**
**Buntontexte:**
$u^*_d = m50o$ $u^*_e = b88r$
**Kontrastreduzierungsfaktor:**
$c_R = 0.96$
**Dreiecks-Helligkeit *t****




**ORS20_95a; CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*$ | $a^*$ | $b^*$ | $C^*_{ab}$ | $h^*_{ab}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $O_M$ | 48.71 | 62.65 | 39.19 | 73.89 | 32 |
| $Y_M$ | 89.25 | −10.36 | 85.91 | 86.53 | 97 |
| $L_M$ | 52.5 | −62.88 | 21.3 | 66.38 | 161 |
| $C_M$ | 59.15 | −27.92 | −42.97 | 51.24 | 237 |
| $V_M$ | 29.13 | 23.07 | −41.51 | 47.5 | 299 |
| $M_M$ | 49.51 | 71.15 | −7.9 | 71.59 | 354 |
| $N_M$ | 20.0 | 0.47 | 0.76 | 0.89 | 58 |
| $W_M$ | 95.0 | −0.52 | 2.11 | 2.17 | 104 |
| $O_M$ | 39.92 | 58.74 | 27.99 | 65.07 | 25 |
| $Y_M$ | 81.26 | −2.89 | 71.56 | 71.62 | 92 |
| $L_M$ | 52.23 | −42.42 | 13.6 | 44.55 | 162 |
| $V_M$ | 30.57 | 1.41 | −46.47 | 46.49 | 272 |

**Daten für Maximalfarbe (Ma):**
$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 67 14
$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 68 11
$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5
$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.24
**Dreiecks-Helligkeit *t****

%Umfang
$u^*_{rel} = 83$
%Regularität
$g^*_{H,rel} = 72$
$g^*_{C,rel} = 57$

**ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten**

| $u^*_d$ | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | $u^*_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *o00y* | 48.71 | 62.56 | 37.91 | 73.15 | 31 | *r08j* |
| *o25y* | 58.6 | 44.87 | 49.14 | 66.54 | 48 | *r33j* |
| *o50y* | 67.52 | 28.93 | 59.25 | 65.94 | 64 | *r57j* |
| *o75y* | 77.05 | 11.9 | 70.06 | 71.06 | 80 | *r81j* |
| *y00l* | 89.25 | −9.92 | 83.91 | 84.49 | 97 | *j06g* |
| *y25l* | 77.37 | −27.05 | 63.23 | 68.78 | 113 | *j30g* |
| *y50l* | 68.62 | −39.67 | 48.0 | 62.27 | 130 | *j53g* |
| *y75l* | 60.79 | −50.95 | 34.38 | 61.47 | 146 | *j76g* |
| *l00c* | 52.5 | −62.91 | 19.95 | 66.0 | 162 | *g00b* |
| *l50c* | 56.2 | −43.39 | −15.92 | 46.22 | 200 | *g34b* |
| *c00v* | 59.15 | −27.87 | −44.43 | 52.45 | 238 | *g69b* |
| *c50v* | 43.5 | −1.49 | −43.39 | 43.42 | 268 | *g96b* |
| *v00m* | 29.13 | 22.73 | −42.44 | 48.14 | 298 | *b23r* |
| *v50m* | 37.32 | 42.16 | −29.08 | 51.21 | 325 | *b47r* |
| *m00o* | 49.51 | 71.08 | −9.19 | 71.67 | 353 | *b71r* |
| *m50o* | 49.11 | 66.86 | 14.12 | 68.34 | 12 | *b88r* |









Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg43/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg43/10L/L43G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen