
www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg08–1; Bild B1: 14 CIE-Prüftafeln; mode 2 = 16 Grauzonen; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–2; Bild B2: Radialgitter W-C, W-M, W-Y, W-N, W-Z; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–3; Bild B3: Landstriche W-X, W-N; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eingabe: rgb*->ob/*rgb* setrgbcolor
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, ob/*rgb*-Interpretation
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tbdda


www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg08–1; Bild B1: 14 CIE-Prüftafeln; mode 2 = 16 Grauzonen; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eingabe: rgb*->ob/*rgb* setrgbcolor
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, ob/*rgb*-Interpretation
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tbdda


www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg08–1; Bild D1: 14 CIE-Prüftafeln; mode 2 = 16 Grauzonen; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–2; Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N, W-Z; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–3; Bild D3: Landstriche W-C, W-M; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eingabe: rgb*->ob/*rgb* setrgbcolor
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, ob/*rgb*-Interpretation
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tbdda


www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg08–1; Bild D1: 14 CIE-Prüftafeln; mode 2 = 16 Grauzonen; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eingabe: rgb*->ob/*rgb* setrgbcolor
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, ob/*rgb*-Interpretation
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tbdda




www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg08–1; Bild B1: 14 CIE-Prüftafeln; mode 2 = 16 Grauzonen; PS-Operator ab* setrgbcolor
Fg08–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eingabe: rgb*->ob/*rgb* setrgbcolor
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, ob/*rgb*-Interpretation
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tbdda


www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg08–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eingabe: rgb*->ob/*rgb* setrgbcolor
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, ob/*rgb*-Interpretation
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tbdda


www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg08–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eingabe: rgb*->ob/*rgb* setrgbcolor
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, ob/*rgb*-Interpretation
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tbdda


www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg08–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Eingabe: rgb*->ob/*rgb* setrgbcolor
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, ob/*rgb*-Interpretation
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=tbdda

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg08/; DM:HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, ie=1.1, ColSpc=1

BAM-Registrierung: 20000901-Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=tbd4a



Fg08–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Fg08–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Fg08–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Fg08–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*



www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Fg08–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Fg08–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Fg08–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Fg08–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–5; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg08/10/Y/10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n

Fg08–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: *rgb*->olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*->cmyn6* setcmyk*

Fg08–7A, Seite 6/6