
www.ps.bam.de/Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg11−1; Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Gesamtfen (nf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage
Fg11−2; Bild B2: Radialgitter W−C, W−M, W−Y, W−N, W−Z; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−3; Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Gesamtfen; PS-Operator ok* setrgbcolor
Fg11−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg11/; www.ps.bam.de/Fg11/*.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ar=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=hsaka


www.ps.bam.de/Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg11−1; Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W−C, W−M, W−Y, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−2; Bild B5: Schrift und Landeskringe N, C, M, Y, Z; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−3; Bild B6: Landeskringe W−C, W−M; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−4; Bild B7: Landeskringe W−Y, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−5; Bild B8: Landeskringe N−C, N−M; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−6; Bild B9: Landeskringe N−Y, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−7; Bild B10: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Gesamtfen; PS-Operator ok* setrgbcolor
Fg11−2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg11/; www.ps.bam.de/Fg11/*.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ar=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=hsaka


www.ps.bam.de/Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg11−1; Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Gesamtfen (nf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage
Fg11−2; Bild D1: 16 gleichabständige Stufen W−O, W−L, W−V, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−3; Bild D2: Radialgitter W−O, W−L, W−V, W−N, W−Z; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−4; Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Gesamtfen; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−5; Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W−O, W−L, W−V, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−6; Bild D5: Schrift und Landeskringe N, O, L, V, Z; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−7; Bild D6: Landeskringe W−O, W−L; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−8; Bild D7: Landeskringe W−V, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−3;
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg11/; www.ps.bam.de/Fg11/*.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ar=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=hsaka


www.ps.bam.de/Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg11−1; Bild D4N: 16 gleichabständige Stufen N−O, N−L, N−V, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−2; Bild D5N: Schrift und Landeskringe W, O, L, V, Z; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−3; Bild D6N: Landeskringe W, O, L, V, Z; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−4; Bild D7N: Landeskringe N−O, N−L; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−5; Bild D8N: Landeskringe N−O, N−L; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−6; Bild D9N: Landeskringe N−V, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−7; Bild D10N: Landeskringe N−V, W−N; PS−Operator ok* setrgbcolor
Fg11−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg11/; www.ps.bam.de/Fg11/*.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ar=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=hsaka




www.ps.bam.de/Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg11−1; Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Gesamtfen (nf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage
Fg11−2; Bild B2: Radialgitter W−C', W−M', W−J, W−N, W−Z; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−3; Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Gesamtfen; PS-Operator ok* setrgbcolor
Fg11−4; Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W−C', W−M', W−J, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−5; Bild B5: Schrift und Landeskringe N, R, G, B, Z; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−6; Bild B6: Landeskringe W−C', W−M'; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−7; Bild B7: Landeskringe W−J, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−6;
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg11/; www.ps.bam.de/Fg11/*.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ar=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=hsaka


www.ps.bam.de/Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg11−1; Bild D4N: 16 gleichabständige Stufen W'−C', W'−M', W'−J, W'−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−2; Bild D5N: Schrift und Landeskringe W, C', M', J, Z; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−3; Bild D6N: Landeskringe N'−C', N'−M'; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−4; Bild D7N: Landeskringe N'−J, W'−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−5; Bild D8N: Landeskringe N'−C', N'−M'; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−6; Bild D9N: Landeskringe N'−J, W'−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−7; Bild D10N: Landeskringe N'−J, W'−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−7;
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg11/; www.ps.bam.de/Fg11/*.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ar=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=hsaka


www.ps.bam.de/Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Fg11−1; Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben, 16 Gesamtfen (nf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage
Fg11−2; Bild D1: 16 gleichabständige Stufen W−R, W−G, W−B, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−3; Bild D2: Radialgitter W−R, W−G, W−B, W−N, W−Z; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−4; Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Gesamtfen; PS-Operator ok* setrgbcolor
Fg11−5; Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W−R, W−G, W−B, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−6; Bild D5: Schrift und Landeskringe W, R, G, B, Z; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−7; Bild D6: Landeskringe W−R, W−G; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−8; Bild D7: Landeskringe W−B, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−8;
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg11/; www.ps.bam.de/Fg11/*.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ar=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=hsaka


www.ps.bam.de/Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg11−1; Bild D4N: 16 gleichabständige Stufen W−R, W−G, W−B, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−2; Bild D5N: Schrift und Landeskringe W, R, G, B, Z; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−3; Bild D6N: Landeskringe N−R, N−G; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−4; Bild D7N: Landeskringe N−B, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−5; Bild D8N: Landeskringe N−R, N−G; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−6; Bild D9N: Landeskringe N−B, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−7; Bild D10N: Landeskringe N−B, W−N; PS−Operator rgb* setrgbcolor
Fg11−9;
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg11/; www.ps.bam.de/Fg11/*.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de
Version 2.1, ar=1.1, ColSpc=1
BAM-Registrierung: 20080901-Fg11/10L/L11g00NA.PS/ .TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder=hsaka