
www.ps.bam.de/Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg12/; www.ps.bam.de/Fg12.htm
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20080901-Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-Iskala
Version 2.1, ir=1.1, GoSpx=0
Fg12−1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg12/; www.ps.bam.de/Fg12.htm
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20080901-Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-Iskala
Version 2.1, ir=1.1, GoSpx=0
Fg12−2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg12/; www.ps.bam.de/Fg12.htm
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20080901-Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-Iskala
Version 2.1, ir=1.1, GoSpx=0
Fg12−3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg12/; www.ps.bam.de/Fg12.htm
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20080901-Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-Iskala
Version 2.1, ir=1.1, GoSpx=0
Fg12−4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk




www.ps.bam.de/Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg12/; www.ps.bam.de/Fg12.htm
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20080901-Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-Iskala
Version 2.1, ir=1.1, GoSpx=0
Fg12−6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg12/; www.ps.bam.de/Fg12.htm
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20080901-Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-Iskala
Version 2.1, ir=1.1, GoSpx=0
Fg12−7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg12/; www.ps.bam.de/Fg12.htm
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20080901-Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-Iskala
Version 2.1, ir=1.1, GoSpx=0
Fg12−8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF, Seite 2/6; ORS20_95, L*=20_95; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg12/; www.ps.bam.de/Fg12.htm
Technische Information: http://www.ps.bam.de
BAM-Registrierung: 20080901-Fg12/10L/L12g00NP.PS/ .PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
BAM-Material: Coder-Iskala
Version 2.1, ir=1.1, GoSpx=0
Fg12−9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb−>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*−>cmyn6* setcmyk