www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 1/6; ORS22_96, L*=22_96; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig36–1, Bild B1: Radialgitter W–C, Radialgitter W–M, Radialgitter W–Y, Radialgitter W–N, Radialgitter W–Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Fig36–2, Bild B2: Landeskeile W–C, W–M, W–Y, W–N, W–Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Fig36–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Sieh-ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ Technische Information: http://www.ps.bam.de/ Version 2.1, iso=1.1, CoSpc=1

BAM-Registrierung: 20081001-Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS Anwendung für Bemerkung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rhaka



www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*olv** *setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*–>*cmyn6** *setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*olv** *setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*–>*cmyn6** *setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*olv** *setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*–>*cmyn6** *setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *olv*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*olv** *setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*–>*cmyn6** *setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–5; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*rgb** *setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>*cmyn6** *setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*rgb** *setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>*cmyn6** *setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*rgb** *setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>*cmyn6** *setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*rgb** *setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>*cmyn6** *setcmyk*

www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 2/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Fig. 36–9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, *rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb*–>*rgb** *setrgbcolor*
Ausgabe: *rgb*–>*cmyn6** *setcmyk*








www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 6/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Fig 36/1–2, Bild B1: Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 6/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Fig 36/–2, Bild B4: Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 6/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Fig 36/–3, Bild D1: Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 6/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Fig 36/–4, Bild D4: Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb*->olv* setrgbcolor
Ausgabe: olv*=>cmyn6* setcmyk


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Fig 8c -k, olv*: Configs=1 rotkom=0 mkartn=4 DiLimg=0, {A=k, a=k}, DiLimg=1, {b=j}


www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 6/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Fig 36/–6, Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 6/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Fig 36/–7, Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 6/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Fig 36/–8, Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*=>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Fg36/10L/L26g00NA.TXT/ .PS, Seite 6/6; ORS22_96, L*=22_96; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: n
Fig 36/–9, Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb*->rgb* setrgbcolor
Ausgabe: rgb*=>cmyn6* setcmyk