
www.ps.bam.de/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg38~1, Bild B1: 16 geschnittelige Stufen N, C, M, W, Y, W~N; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B2: Radialgitter W~C, W~M, W~Y, W~N, W~Z; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B3: Schrift und Landsteinige N, C, M, Y, Z; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B4: Landsteinige N~C, N~M; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B5: Landsteinige W~C, W~M, W~Y, W~N, W~Z; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B6: Landsteinige N~Y, N~W; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B7: Landsteinige W~Y, W~N; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B8: Landsteinige N~Y, N~W; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B9: Landsteinige W~Y, W~N; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1, Bild B10: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-Operator ab/* setrgbcolor
Fg38~1; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung
Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Fg38/
Testmarke Information: http://www.ps.bam.de/Fg38/
Version 2.1.1 vom 11.11.2018, p=1
BAM-Registriernr.: 38/001/11/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF
Anwendung für Beurteilung und Messung von Druck- oder Monitorsystemen
BAM-Materialnr.: Code=Inhalt


www.ps.bam.de/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg38~2; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.bam.de/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg38~3; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.bam.de/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg38~4; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


Fg38~5, olv* ColSpa=1 colorm=0 schart=0 schars=4 DEinp=0, (A~q, k~o), DEinp=1, (b~j)


www.ps.bam.de/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg38~6; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.bam.de/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg38~7; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.bam.de/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg38~8; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.bam.de/Fg38/10Y/Y10100NP.PS,/PDF, Seite 1/6; ORS20_95, L*=20_95; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Fg38~9; Prüfelemente von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*-Interpretation
Eingabe: rgb~>olv* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung