Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/CG35/CG35.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C_{AB} für D65, Y_w=88,6, Y_m=520_770

i_1, λ_1	i_2, λ_2	Y	A	B	C_{AB}	a	b	h_{AB}	i_d, λ_d	i_c, λ_c	Code
0	405 32 561	51,56	−20,15	−15,85	25,64	0,5596	−0,743	218,11	16 483	37 589	Cm
6	435 32 562	52,08	−23,73	−8,75	25,29	0,4948	−0,6036	200,2	17 486	42 610	
10	450 32 563	52,64	−29,71	4,36	30,03	0,3859	−0,3525	171,6	19 496	−1 496c	
12	460 33 565	53,43	−32,29	11,21	34,18	0,3461	−0,2256	160,8	21 505	−1 505c	
12	465 33 567	54,62	−32,47	11,73	34,52	0,356	−0,2207	160,1	21 506	−1 506c	
14	470 33 569	55,56	−33,79	17,12	37,88	0,3422	−0,1274	153,1	24 520	−1 520c	
15	475 34 573	57,84	−33,91	19,9	39,33	0,364	−0,0913	149,5	25 528	−1 528c	Gm
16	480 36 580	61,97	−33,2	23,07	40,43	0,4146	−0,0632	145,2	27 537	−1 537c	
17	485 39 595	69,76	−29,0	27,46	39,94	0,5347	−0,0418	136,5	29 548	−1 548c	
18	490 −1 490c	83,1	−10,68	34,02	35,66	0,8218	−0,0261	107,4	33 565	11 459	max
19	495 −1 495c	81,77	−9,46	34,01	35,3	0,8346	−0,0195	105,5	33 566	12 462	
20	500 −1 500c	80,1	−7,9	33,73	34,64	0,8518	−0,0144	103,1	33 567	12 464	
22	510 −1 510c	75,54	−3,68	32,32	32,53	0,9016	−0,0076	96,5	33 569	13 469	
23	520 −1 519c	72,63	−1,11	31,22	31,24	0,935	−0,0056	92,0	34 570	14 471	Ym
25	530 −1 529c	65,59	4,57	28,36	28,73	1,0201	−0,0031	80,8	34 573	15 475	
27	540 −1 539c	57,49	10,25	24,94	26,97	1,1288	−0,0016	67,6	35 577	15 478	
28	545 −1 544c	53,27	12,85	23,13	26,46	1,1917	−0,0012	60,9	35 579	15 479	
29	550 −1 549c	48,96	15,22	21,27	26,16	1,2613	−0,0009	54,4	36 582	16 480	
30	555 −1 554c	44,65	17,27	19,41	25,98	1,3372	−0,0007	48,3	36 584	16 481	
32	560 −1 560c	36,33	20,2	15,8	25,64	1,5064	−0,0005	38,0	37 589	16 483	
32	561 0 405	48,43	20,15	15,85	25,64	1,3665	−0,1081	38,1	37 589	16 483	Rm
32	562 6 435	47,91	23,73	8,75	25,29	1,4458	−0,2528	20,2	42 610	17 486	
32	563 10 450	47,35	29,71	−4,36	30,03	1,5779	−0,5277	351,6	−1 496c	19 496	
33	565 12 460	46,56	32,29	−11,21	34,18	1,6439	−0,6765	340,8	−1 505c	21 505	
33	567 12 465	45,37	32,47	−11,73	34,52	1,666	−0,6942	340,1	−1 506c	21 506	
33	569 14 470	44,43	33,79	−17,12	37,88	1,711	−0,8209	333,1	−1 520c	24 520	
34	573 15 475	42,15	33,91	−19,9	39,33	1,755	−0,9078	329,5	−1 528c	25 528	Mm
36	580 16 480	38,02	33,2	−23,07	40,43	1,8237	−1,0424	325,2	−1 537c	27 537	
39	595 17 485	30,23	29,0	−27,46	39,94	1,9097	−1,3442	316,5	−1 548c	29 548	
−1 490c	18 490	16,89	10,68	−34,02	35,66	1,5831	−2,4491	287,4	11 459	33 565	min
−1 495c	19 495	18,22	9,46	−34,01	35,3	1,4699	−2,3016	285,5	12 462	33 566	
−1 500c	20 500	19,89	7,9	−33,73	34,64	1,3475	−2,1309	283,1	12 464	33 567	
−1 510c	22 510	24,45	3,68	−32,32	32,53	1,101	−1,7576	276,5	13 469	33 569	
−1 519c	23 520	27,36	1,11	−31,22	31,24	0,9912	−1,5765	272,0	14 471	34 570	Bm
−1 529c	25 530	34,4	−4,57	−28,36	28,73	0,8175	−1,2601	260,8	15 475	34 573	
−1 539c	27 540	42,5	−10,25	−24,94	26,97	0,7091	−1,0225	247,6	15 478	35 577	
−1 544c	28 545	46,72	−12,85	−23,13	26,46	0,6753	−0,9306	240,9	15 479	35 579	
−1 549c	29 550	51,03	−15,22	−21,27	26,16	0,6522	−0,8524	234,4	16 480	36 582	
−1 554c	30 555	55,34	−17,27	−19,41	25,98	0,6383	−0,7863	228,3	16 481	36 584	
−1 560c	32 560	63,66	−20,2	−15,8	25,64	0,6331	−0,6837	218,0	16 483	37 589	
	380	770	88,59	0,0	0,0	0,01	0,9504	−0,4355	0,0		

0−000030−1,0 CG350−7N_16



CG350−1A_1



CG351−3A_1



CG351−5A_1



CG351−7A_1



CG351−4A_1



CG351−7A_1



CG351−6A_1

TUB-Registrierung: 20170801-CG35/CG35L0N1.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta