

<http://color.li.tu-berlin.de/DGD0/DGD0L0N1.TXT> / .PS

Bestellung bei Produktionsfirma (z.B. Web-site) für ISO-Prüfvorlage (z.B. Code=rha4ra-G00)

links oben Positionsmarke:
xltip = 17 mm, yltip = 193 mm
links oben Grauskala
(Mitte von Quadrat N):
xl1g = 28 mm, yltg = 197 mm, s = 7 mm

xl1 = 28 mm, yl1 = 153 mm

DGD00-1N

xl3 = 28 mm, yl3 = 109 mm

DGD00-3N

xl5 = 28 mm, yl5 = 65 mm

DGD00-5N

links unten Positionsmarke:
xlbip = 17 mm, ylbip = 17 mm
links unten Grauskala
(Mitte von Quadrat N):
xlb1g = 28 mm, ylb1g = 12 mm, s = 7 mm

xl7 = 28 mm, yl7 = 21 mm

DGD00-7N

xl2 = 86 mm, yl2 = 153 mm

DGD00-2N

xl4 = 86 mm, yl4 = 109 mm

DGD00-4N

xl6 = 86 mm, yl6 = 65 mm

DGD00-6N

xl8 = 86 mm, yl8 = 21 mm

DGD00-8N

xl1 = 161 mm, yl1 = 153 mm

DGD01-1N

xl3 = 161 mm, yl3 = 109 mm

DGD01-3N

xl5 = 161 mm, yl5 = 65 mm

DGD01-5N

xl7 = 161 mm, yl7 = 21 mm

DGD01-7N

rechts oben Positionsmarke:
xrtp = 279 mm, yrtp = 193 mm
links oben Grauskala
(Mitte von Quadrat N):
xrt1g = 239 mm, yrt1g = 197 mm, s = 7 mm

xr2 = 219 mm, yr2 = 153 mm

DGD01-2N

xr4 = 219 mm, yr4 = 109 mm

DGD01-4N

xr6 = 219 mm, yr6 = 65 mm

DGD01-6N

rechts unten Positionsmarke:
xrtp = 279 mm, yrtp = 17 mm
rechts unten Grauskala
(Mitte von Quadrat N):
xr1g = 239 mm, yr1g = 12 mm, s = 7 mm

xr8 = 219 mm, yr8 = 21 mm

DGD01-8N

Technische Informationen: (z.B. Web-Seite)
Für Archivseiten nach ISO/IEC 15775:1999, siehe

Layout-Dateiversion IG-00CS34
<http://color.li.tu-berlin.de/A/IE.HTM>

ISO-Identifikation: 20210415-G00
Ähnliche Dateien für die Displayausgabe:

ISO-Referenzmaterial: Code=rha4ra-G00
<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/index.html>

Layout der Prüfvorlage Nr. 0 für Farbkopierer, Vorschlag für ISO 15775/ed-2, siehe

<http://standards.iso.org/iso/15775/ed-2/index.html> oder <http://color.li.tu-berlin.de/DED0/15775.html>