

Bestellung bei Produktionsfirma (z.B. Web-site) für ISO-Prüfvorlage (z.B. Code=rha4ra-G00)

links oben Positionsmarke:
xltip = 17 mm, yltip = 193 mm
links oben Grauskala
(Mitte von Quadrat N):
xltg = 28 mm, yltg = 197 mm, s = 7 mm

xl1 = 28 mm, yl1 = 153 mm

xl2 = 86 mm, yl2 = 153 mm

xr1 = 161 mm, yr1 = 153 mm

rechts oben Positionsmarke:
xrtp = 279 mm, yrtp = 193 mm
links oben Grauskala
(Mitte von Quadrat N):
xrtg = 239 mm, yrtg = 197 mm, s = 7 mm

xr2 = 219 mm, yr2 = 153 mm

xl3 = 28 mm, yl3 = 109 mm

xl4 = 86 mm, yl4 = 109 mm

xr3 = 161 mm, yr3 = 109 mm

xr4 = 219 mm, yr4 = 109 mm

xl5 = 28 mm, yl5 = 65 mm

xl6 = 86 mm, yl6 = 65 mm

xr5 = 161 mm, yr5 = 65 mm

xr6 = 219 mm, yr6 = 65 mm

links unten Positionsmarke:
xlbtp = 17 mm, ylbtp = 17 mm
links unten Grauskala
(Mitte von Quadrat N):
xlbg = 28 mm, ylb = 12 mm, s = 7 mm

xl7 = 28 mm, yl7 = 21 mm

xl8 = 86 mm, yl8 = 21 mm

xr7 = 161 mm, yr7 = 21 mm

rechts unten Positionsmarke:
xrtp = 279 mm, yrtp = 17 mm
rechts unten Grauskala
(Mitte von Quadrat N):
xrbg = 239 mm, yrbg = 12 mm, s = 7 mm

xr8 = 219 mm, yr8 = 21 mm

ISO-Identifikation: 20210515-G00

ISO-Referenzmaterial: Code=rha4ra-G00

Technische Informationen: (z.B. Web-Seite)

Layout-Dateiversion IG-0CS34

Layout der Prüfvorlage Nr. 0 für Farbkopierer nach ISO 15775/ed-2, siehe

<http://standards.iso.org/iso/15775/ed-2/index.html>