

Interpretation *rgb* -> *olv- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Bunttonkreis für LECD-display (wenig Glanz) mit der Leuchtdichte-Reflexion $L_r=0\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)**
48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen *OYLCVM*: $h_{ab,a} = 46.0, 101.2, 131.0, 196.6, 306.1, 326.8$
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen *RJGB*: $h_{ab,a} = 25.5, 92.3, 162.2, 271.7$, und *C' M'* = 217.0, 328.6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 0.0, 11.9, 23.9, 35.8, 47.7, 59.6, 71.6, 83.5, 95.4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	[<i>L</i> *, <i>a</i> *, <i>b</i> *, <i>C</i> * _{ab} , <i>h</i> _{ab}] _{Ma,d}					<i>rgb</i> -> <i>olv*</i> _{Ma}			<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	[<i>L</i> *, <i>a</i> *, <i>b</i> *, <i>C</i> * _{ab} , <i>h</i> _{ab}] _{Ma,d}					<i>rgb</i> -> <i>olv*</i> _{Ma}		
o00y=O	30.0	50.1	76.5	79.4	110.3	46.0	1.000	0.000	0.000	c00v=C	210.0	86.9	-45.9	-13.9	48.1	196.9	0.000	1.000	1.000
o12y	36.6	51.7	72.0	80.1	107.7	48.1	1.000	0.125	0.000	c12v	216.6	74.9	-27.7	-33.5	43.6	230.4	0.000	0.875	1.000
o25y	43.9	55.5	61.0	81.1	101.5	53.1	1.000	0.250	0.000	c25v	223.9	66.6	-13.2	-47.0	49.0	254.2	0.000	0.750	1.000
o37y	51.8	59.9	49.1	82.7	96.2	59.3	1.000	0.375	0.000	c37v	231.8	59.4	0.8	-58.8	58.9	270.8	0.000	0.625	1.000
o50y	60.0	64.7	36.8	85.3	92.9	66.7	1.000	0.500	0.000	c50v	240.0	52.9	15.2	-69.7	71.4	282.3	0.000	0.500	1.000
o62y	68.2	69.8	24.7	88.5	91.9	74.4	1.000	0.625	0.000	c62v	248.2	46.1	31.5	-80.9	86.9	291.2	0.000	0.375	1.000
o75y	76.1	75.6	11.7	93.0	93.7	82.8	1.000	0.750	0.000	c75v	256.1	39.3	50.0	-92.4	105.1	298.4	0.000	0.250	1.000
o87y	83.4	82.6	-2.6	99.1	99.2	91.5	1.000	0.875	0.000	c87v	263.4	32.5	70.0	-103.8	125.3	304.0	0.000	0.125	1.000
y00l=Y	90.0	92.9	-21.6	108.6	110.8	101.3	1.000	1.000	0.000	v00m=V	270.0	29.4	79.8	-109.1	135.3	306.2	0.000	0.000	1.000
y12l	96.6	90.1	-36.5	104.6	110.8	109.3	0.875	1.000	0.000	v12m	276.6	30.4	80.0	-107.3	133.9	306.7	0.125	0.000	1.000
y25l	103.9	88.5	-47.1	102.1	112.5	114.8	0.750	1.000	0.000	v25m	283.9	32.8	80.6	-103.1	131.0	308.0	0.250	0.000	1.000
y37l	111.8	87.2	-56.3	100.2	115.0	119.4	0.625	1.000	0.000	v37m	291.8	35.6	81.5	-98.2	127.7	309.6	0.375	0.000	1.000
y50l	120.0	86.2	-64.1	98.8	117.8	123.0	0.500	1.000	0.000	v50m	300.0	38.9	82.8	-92.5	124.3	311.8	0.500	0.000	1.000
y62l	128.2	85.4	-71.2	97.7	120.9	126.1	0.375	1.000	0.000	v62m	308.2	42.5	84.9	-86.7	121.5	314.4	0.625	0.000	1.000
y75l	136.1	84.7	-76.7	96.9	123.6	128.4	0.250	1.000	0.000	v75m	316.1	46.4	87.4	-79.8	118.4	317.6	0.750	0.000	1.000
y87l	143.4	84.2	-81.5	96.1	126.1	130.3	0.125	1.000	0.000	v87m	323.4	50.8	90.7	-72.4	116.1	321.3	0.875	0.000	1.000
l00c=L	150.0	84.0	-83.4	95.9	127.2	131.1	0.000	1.000	0.000	m00o=M	330.0	56.6	95.7	-62.2	114.2	326.9	1.000	0.000	1.000
l12c	156.6	84.1	-82.3	87.1	119.9	133.4	0.000	1.000	0.125	m12o	336.6	53.9	90.1	-38.3	97.9	336.9	1.000	0.000	0.875
l25c	163.9	84.2	-79.2	71.1	106.5	138.1	0.000	1.000	0.250	m25o	343.9	52.9	87.3	-25.6	91.0	343.6	1.000	0.000	0.750
l37c	171.8	84.5	-76.0	57.7	95.5	142.8	0.000	1.000	0.375	m37o	351.8	52.2	85.0	-13.8	86.2	350.7	1.000	0.000	0.625
l50c	180.0	84.7	-72.2	45.3	85.3	147.9	0.000	1.000	0.500	m50o	360.0	51.6	82.8	-1.3	82.8	359.0	1.000	0.000	0.500
l62c	188.2	85.0	-68.2	33.9	76.3	153.6	0.000	1.000	0.625	m62o	368.2	51.0	80.8	12.9	81.9	9.1	1.000	0.000	0.375
l75c	196.1	85.3	-63.8	22.6	67.8	160.5	0.000	1.000	0.750	m75o	376.1	50.6	79.0	30.0	84.6	20.8	1.000	0.000	0.250
l87c	203.4	85.8	-58.2	10.1	59.2	170.2	0.000	1.000	0.875	m87o	383.4	50.2	77.3	55.9	95.4	35.9	1.000	0.000	0.125