

Interpretation *rgb* -> *ol**- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Bunttonkreis für LECD-display (wenig Glanz) mit der Leuchtlicht-Reflexion $L_r=0\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)
48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen *OYLCVM*: $h_{ab,a} = 46,0, 101,2, 131,0, 196,6, 306,1, 326,8$
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen *RJGB*: $h_{ab,a} = 25,5, 92,3, 162,2, 271,7$, und *C' M'* = 217,0, 328,6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 0,0, 11,9, 23,9, 35,8, 47,7, 59,6, 71,6, 83,5, 95,4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>ol*</i> _{Ma,d}	A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> -> <i>ol*</i> _{Ma}	<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>ol*</i> _{Ma,d}	A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> -> <i>ol*</i> _{Ma}	
o00y=O	30.0	1.0	0.001	0.0	0.01	46.0	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
o12y	36.6	1.0	0.126	0.0	0.01	48.1	1.000	0.125	0.000			
o25y	43.9	1.0	0.251	0.0	0.01	53.1	1.000	0.250	0.000			
o37y	51.8	1.0	0.376	0.0	0.01	59.3	1.000	0.375	0.000			
o50y	60.0	1.0	0.501	0.0	0.01	66.7	1.000	0.500	0.000			
o62y	68.2	1.0	0.626	0.0	0.01	74.4	1.000	0.625	0.000			
o75y	76.1	1.0	0.751	0.0	0.01	82.8	1.000	0.750	0.000			
o87y	83.4	1.0	0.876	0.0	0.01	91.5	1.000	0.875	0.000			
y00l=Y	90.0	0.999	1.0	0.0	0.01	101.3	1.000	1.000	0.000			
y12l	96.6	0.874	1.0	0.0	0.01	109.3	0.875	1.000	0.000			
y25l	103.9	0.749	1.0	0.0	0.01	114.8	0.750	1.000	0.000			
y37l	111.8	0.624	1.0	0.0	0.01	119.4	0.625	1.000	0.000			
y50l	120.0	0.499	1.0	0.0	0.01	123.0	0.500	1.000	0.000			
y62l	128.2	0.374	1.0	0.0	0.01	126.1	0.375	1.000	0.000			
y75l	136.1	0.249	1.0	0.0	0.01	128.4	0.250	1.000	0.000			
y87l	143.4	0.124	1.0	0.0	0.01	130.3	0.125	1.000	0.000			
l00c=L	150.0	0.0	1.0	0.001	0.01	131.1	0.000	1.000	0.000			
l12c	156.6	0.0	1.0	0.126	0.01	133.4	0.000	1.000	0.125			
l25c	163.9	0.0	1.0	0.251	0.01	138.1	0.000	1.000	0.250			
l37c	171.8	0.0	1.0	0.376	0.01	142.8	0.000	1.000	0.375			
l50c	180.0	0.0	1.0	0.501	0.01	147.9	0.000	1.000	0.500			
l62c	188.2	0.0	1.0	0.626	0.01	153.6	0.000	1.000	0.625			
l75c	196.1	0.0	1.0	0.751	0.01	160.5	0.000	1.000	0.750			
l87c	203.4	0.0	1.0	0.876	0.01	170.2	0.000	1.000	0.875			

LG060-3X, 1

Interpretation *rgb* -> *ol**- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Bunttonkreis für LECD-display (wenig Glanz) mit der Leuchtlicht-Reflexion $L_r=0,6\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)
48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen *OYLCVM*: $h_{ab,a} = 43,3, 101,4, 131,4, 196,6, 305,6, 326,8$
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen *RJGB*: $h_{ab,a} = 25,5, 92,3, 162,2, 271,7$, und *C' M'* = 217,0, 328,6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 5,0, 16,3, 27,6, 38,9, 50,2, 61,5, 72,8, 84,1, 95,4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>ol*</i> _{Ma,d}	A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> -> <i>ol*</i> _{Ma}	<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>ol*</i> _{Ma,d}	A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> -> <i>ol*</i> _{Ma}	
o00y=O	30.0	1.0	0.001	0.0	0.01	43.3	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
o12y	36.6	1.0	0.126	0.0	0.01	45.4	1.000	0.125	0.000			
o25y	43.9	1.0	0.251	0.0	0.01	51.0	1.000	0.250	0.000			
o37y	51.8	1.0	0.376	0.0	0.01	57.8	1.000	0.375	0.000			
o50y	60.0	1.0	0.501	0.0	0.01	65.7	1.000	0.500	0.000			
o62y	68.2	1.0	0.626	0.0	0.01	73.9	1.000	0.625	0.000			
o75y	76.1	1.0	0.751	0.0	0.01	82.7	1.000	0.750	0.000			
o87y	83.4	1.0	0.876	0.0	0.01	91.6	1.000	0.875	0.000			
y00l=Y	90.0	0.999	1.0	0.0	0.01	101.5	1.000	1.000	0.000			
y12l	96.6	0.874	1.0	0.0	0.01	109.5	0.875	1.000	0.000			
y25l	103.9	0.749	1.0	0.0	0.01	115.1	0.750	1.000	0.000			
y37l	111.8	0.624	1.0	0.0	0.01	119.7	0.625	1.000	0.000			
y50l	120.0	0.499	1.0	0.0	0.01	123.4	0.500	1.000	0.000			
y62l	128.2	0.374	1.0	0.0	0.01	126.5	0.375	1.000	0.000			
y75l	136.1	0.249	1.0	0.0	0.01	128.8	0.250	1.000	0.000			
y87l	143.4	0.124	1.0	0.0	0.01	130.7	0.125	1.000	0.000			
l00c=L	150.0	0.0	1.0	0.001	0.01	131.5	0.000	1.000	0.000			
l12c	156.6	0.0	1.0	0.126	0.01	133.7	0.000	1.000	0.125			
l25c	163.9	0.0	1.0	0.251	0.01	138.3	0.000	1.000	0.250			
l37c	171.8	0.0	1.0	0.376	0.01	142.9	0.000	1.000	0.375			
l50c	180.0	0.0	1.0	0.501	0.01	148.0	0.000	1.000	0.500			
l62c	188.2	0.0	1.0	0.626	0.01	153.6	0.000	1.000	0.625			
l75c	196.1	0.0	1.0	0.751	0.01	160.5	0.000	1.000	0.750			
l87c	203.4	0.0	1.0	0.876	0.01	170.2	0.000	1.000	0.875			

LG060-7X, 1

Interpretation *rgb* -> *ol**- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Bunttonkreis für LECD-display (wenig Glanz) mit der Leuchtlicht-Reflexion $L_r=1,2\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)
48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen *OYLCVM*: $h_{ab,a} = 41,1, 101,5, 131,8, 196,7, 305,0, 326,7$
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen *RJGB*: $h_{ab,a} = 25,5, 92,3, 162,2, 271,7$, und *C' M'* = 217,0, 328,6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 10,4, 21,0, 31,7, 42,3, 52,9, 63,5, 74,2, 84,8, 95,4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>ol*</i> _{Ma,d}	A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> -> <i>ol*</i> _{Ma}	<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>ol*</i> _{Ma,d}	A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> -> <i>ol*</i> _{Ma}	
o00y=O	30.0	1.0	0.001	0.0	0.01	41.2	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
o12y	36.6	1.0	0.126	0.0	0.01	43.4	1.000	0.125	0.000			
o25y	43.9	1.0	0.251	0.0	0.01	49.4	1.000	0.250	0.000			
o37y	51.8	1.0	0.376	0.0	0.01	56.7	1.000	0.375	0.000			
o50y	60.0	1.0	0.501	0.0	0.01	65.0	1.000	0.500	0.000			
o62y	68.2	1.0	0.626	0.0	0.01	73.5	1.000	0.625	0.000			
o75y	76.1	1.0	0.751	0.0	0.01	82.5	1.000	0.750	0.000			
o87y	83.4	1.0	0.876	0.0	0.01	91.6	1.000	0.875	0.000			
y00l=Y	90.0	0.999	1.0	0.0	0.01	101.6	1.000	1.000	0.000			
y12l	96.6	0.874	1.0	0.0	0.01	109.8	0.875	1.000	0.000			
y25l	103.9	0.749	1.0	0.0	0.01	115.8	0.750	1.000	0.000			
y37l	111.8	0.624	1.0	0.0	0.01	120.1	0.625	1.000	0.000			
y50l	120.0	0.499	1.0	0.0	0.01	123.8	0.500	1.000	0.000			
y62l	128.2	0.374	1.0	0.0	0.01	126.9	0.375	1.000	0.000			
y75l	136.1	0.249	1.0	0.0	0.01	129.2	0.250	1.000	0.000			
y87l	143.4	0.124	1.0	0.0	0.01	131.1	0.125	1.000	0.000			
l00c=L	150.0	0.0	1.0	0.001	0.01	131.8	0.000	1.000	0.000			
l12c	156.6	0.0	1.0	0.126	0.01	134.0	0.000	1.000	0.125			
l25c	163.9	0.0	1.0	0.251	0.01	138.4	0.000	1.000	0.250			
l37c	171.8	0.0	1.0	0.376	0.01	143.0	0.000	1.000	0.375			
l50c	180.0	0.0	1.0	0.501	0.01	148.0	0.000	1.000	0.500			
l62c	188.2	0.0	1.0	0.626	0.01	153.7	0.000	1.000	0.625			
l75c	196.1	0.0	1.0	0.751	0.01	160.5	0.000	1.000	0.750			
l87c	203.4	0.0	1.0	0.876	0.01	170.1	0.000	1.000	0.875			

LG061-3X, 1

Interpretation *rgb* -> *ol**- und CIELAB-Daten von einem 48-stufigem Geräte-Bunttonkreis für LECD-display (wenig Glanz) mit der Leuchtlicht-Reflexion $L_r=2,5\%$ verglichen mit der weissen Referenz (100%)
48-stufiger Geräte-Bunttonkreis mit 6 Geräte-Bunttönen *OYLCVM*: $h_{ab,a} = 38,2, 101,8, 132,5, 196,7, 304,1, 326,6$
Vergleich mit vier Elementar-Bunttönen *RJGB*: $h_{ab,a} = 25,5, 92,3, 162,2, 271,7$, und *C' M'* = 217,0, 328,6
9-stufige gleichabständige Graureihe: $L^* = 17,7, 27,4, 37,1, 46,8, 56,5, 66,3, 76,0, 85,7, 95,4$

<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>ol</i> * _{Ma,d}	A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> → <i>ol</i> * _{Ma}	<i>d</i> _{Ma}	<i>h</i> _{rgb}	<i>ol</i> * _{Ma,d}	A2	<i>h</i> _{abMa,d}	<i>rgb</i> → <i>ol</i> * _{Ma}								
o00y=C	30.0	1.0	0.001	0.0	0.01	38.2	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	C							
o12v	36.6	1.0	0.126	0.0	0.01	40.7	1.000	0.125	0.000	197.0	0.000		0.875	1.000					
o25v	43.9	1.0	0.251	0.0	0.01	47.0	1.000	0.250	0.000	230.7	0.000		0.750	1.000					
o37v	51.8	1.0	0.376	0.0	0.01	54.8	1.000	0.375	0.000	254.5	0.000	0.750	1.000						
o50v	60.0	1.0	0.501	0.0	0.01	63.7	1.000	0.500	0.000	270.8	0.000	0.625	1.000						
o62v	68.2	1.0	0.626	0.0	0.01	72.7	1.000	0.625	0.000	281.9	0.000	0.500	1.000						
o75v	76.1	1.0	0.751	0.0	0.01	82.2	1.000	0.750	0.000	290.5	0.000	0.375	1.000						
o87v	83.4	1.0	0.876	0.0	0.01	91.6	1.000	0.875	0.000	297.1	0.000	0.250	1.000						
										302.2	0.000	0.125	1.000						
													B						
y00l=Y	90.0	0.999	1.0	0.0	0.01	101.9	1.000	1.000	0.000	v00m=V	270.0	0.001		1.0	0.01	304.1	0.000	0.000	1.000
y12l	96.6	0.874	1.0	0.0	0.01	110.3	0.875	1.000	0.000	v12m	276.6	0.126		0.0	1.0	0.01	304.8	0.125	0.000
y25l	103.9	0.749	1.0	0.0	0.01	116.0	0.750	1.000	0.000	v25m	283.9	0.251	0.0	1.0	0.01	306.3	0.250	0.000	1.000
y37l	111.8	0.624	1.0	0.0	0.01	120.7	0.625	1.000	0.000	v37m	291.8	0.376	0.0	1.0	0.01	308.3	0.375	0.000	1.000
y50l	120.0	0.499	1.0	0.0	0.01	124.4	0.500	1.000	0.000	v50m	300.0	0.501	0.0	1.0	0.01	310.7	0.500	0.000	1.000
y62l	128.2	0.374	1.0	0.0	0.01	127.5	0.375	1.000	0.000	v62m	308.2	0.626	0.0	1.0	0.01	313.5	0.625	0.000	1.000
y75l	136.1	0.249	1.0	0.0	0.01	129.9	0.250	1.000	0.000	v75m	316.1	0.751	0.0	1.0	0.01	316.9	0.750	0.000	1.000
y87l	143.4	0.124	1.0	0.0	0.01	131.8	0.125	1.000	0.000	v87m	323.4	0.876	0.0	1.0	0.01	320.9	0.875	0.000	1.000
l00c=L	150.0	0.0	1.0	0.001	0.01	132.5	0.000	1.000	0.000	m00o=M	330.0	1.0	0.0	0.999	0.01	326.7	1.000	0.000	1.000
l12c	156.6	0.0	1.0	0.126	0.01	134.5	0.000	1.000	0.125	m12o	336.6	1.0	0.0	0.874	0.01	336.9	1.000	0.000	0.875
l25c	163.9	0.0	1.0	0.251	0.01	138.8	0.000	1.000	0.250	m25o	343.9	1.0	0.0	0.749	0.01	343.7	1.000	0.000	0.750
l37c	171.8	0.0	1.0	0.376	0.01	143.2	0.000	1.000	0.375	m37o	351.8	1.0	0.0	0.624	0.01	350.8	1.000	0.000	0.625
l50c	180.0	0.0	1.0	0.501	0.01	148.1	0.000	1.000	0.500	m50o	360.0	1.0	0.0	0.499	0.01	359.0	1.000	0.000	0.500
l62c	188.2	0.0	1.0	0.626	0.01	153.7	0.000	1.000	0.625	m62o	368.2	1.0	0.0	0.374	0.01	8.7	1.000	0.000	0.375
l75c	196.1	0.0	1.0	0.751	0.01	160.5	0.000	1.000	0.750	m75o	376.1	1.0	0.0	0.249	0.01	19.5	1.000	0.000	0.250
l87c	203.4	0.0	1.0	0.876	0.01	170.1	0.000	1.000	0.875	m87o	383.4	1.0	0.0	0.124	0.01	31.9	1.000	0.000	0.125
																			R