


i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
2	6.36	0.0	0.07	6.36	0.0	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	12.72	0.0	0.13	12.72	0.0	und DIN 33866-1 Anhang G
4	19.08	0.0	0.2	19.08	0.0	
5	25.44	0.0	0.27	25.44	0.0	
6	31.8	0.0	0.33	31.8	0.0	
7	38.16	0.0	0.4	38.16	0.0	
8	44.52	0.0	0.47	44.52	0.0	
9	50.89	0.0	0.53	50.89	0.0	
10	57.25	0.0	0.6	57.25	0.0	
11	63.61	0.0	0.67	63.61	0.0	
12	69.97	0.0	0.73	69.97	0.0	
13	76.33	0.0	0.8	76.33	0.0	
14	82.69	0.0	0.87	82.69	0.0	
15	89.05	0.0	0.93	89.05	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔE*CIELAB = 0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	23.85	0.0	0.25	23.85	0.0	
19	47.71	0.0	0.5	47.71	0.0	
20	71.56	0.0	0.75	71.56	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔL*CIELAB = 0.0

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R_{ab,m} = 100$

OG820-3N-130-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



OG821-3N-130-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^{*}/Y_{intended}$ (absolut)	0.0/0.0	6.4/0.7	12.7/1.5	19.1/2.8	25.4/4.6	31.8/7.0	38.2/10.2	44.5/14.2	50.9/19.2	57.2/25.2	63.6/32.3	70.0/40.7	76.3/50.4	82.7/61.6	89.0/74.3	95.4/88.6
$w^{*}w^{*}w^{*}$ setrgb $g_p=1.0$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^{*}=l^{*}$ CIELAB, r (relativ)																
$w^{*}_{intended}$	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^{*}_{out}	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

OG820-7N, Bild A7-130-11: 16 visuell gleichabständige L^{*} -Graustufen; PS-Operator: $w^{*}w^{*}w^{*}$ setrgbcolor

OG82: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,31$; Y_N -Bereich 0,0 to <0,46 Ausgabe 130-11: $g_p=1.0$; $g_N=1.0$

94 ähnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*
1	5.69 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	5.69 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
2	11.67 0.0 0.0	0.1 14.73 0.0	0.0 0.0 0.0	3.06 0.0 0.0	3.06
3	17.65 0.0 0.0	0.18 21.96 0.0	0.0 0.0 0.0	4.3 0.0 0.0	4.3
4	23.63 0.0 0.0	0.26 28.63 0.0	0.0 0.0 0.0	4.99 0.0 0.0	4.99
5	29.62 0.0 0.0	0.33 34.96 0.0	0.0 0.0 0.0	5.34 0.0 0.0	5.34
6	35.6 0.0 0.0	0.39 41.05 0.0	0.0 0.0 0.0	5.46 0.0 0.0	5.46
7	41.58 0.0 0.0	0.46 46.96 0.0	0.0 0.0 0.0	5.38 0.0 0.0	5.38
8	47.56 0.0 0.0	0.52 52.72 0.0	0.0 0.0 0.0	5.16 0.0 0.0	5.16
9	53.54 0.0 0.0	0.59 58.36 0.0	0.0 0.0 0.0	4.82 0.0 0.0	4.82
10	59.52 0.0 0.0	0.65 63.88 0.0	0.0 0.0 0.0	4.36 0.0 0.0	4.36
11	65.5 0.0 0.0	0.71 69.32 0.0	0.0 0.0 0.0	3.82 0.0 0.0	3.82
12	71.48 0.0 0.0	0.77 74.67 0.0	0.0 0.0 0.0	3.19 0.0 0.0	3.19
13	77.47 0.0 0.0	0.83 79.95 0.0	0.0 0.0 0.0	2.49 0.0 0.0	2.49
14	83.45 0.0 0.0	0.89 85.16 0.0	0.0 0.0 0.0	1.72 0.0 0.0	1.72
15	89.43 0.0 0.0	0.94 90.31 0.0	0.0 0.0 0.0	0.89 0.0 0.0	0.89
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
17	5.69 0.0 0.0	0.0 5.69 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
18	28.12 0.0 0.0	0.31 33.4 0.0	0.0 0.0 0.0	5.28 0.0 0.0	5.28
19	50.55 0.0 0.0	0.56 55.55 0.0	0.0 0.0 0.0	5.0 0.0 0.0	5.0
20	72.98 0.0 0.0	0.78 76.0 0.0	0.0 0.0 0.0	3.02 0.0 0.0	3.02
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.4$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 2.7$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 85$

OG820-3N-131-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



OG821-3N-131-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	5.7/0.6	11.7/1.4	17.7/2.4	23.6/4.0	29.6/6.1	35.6/8.8	41.6/12.2	47.6/16.5	53.5/21.5	59.5/27.6	65.5/34.7	71.5/42.9	77.5/52.3	83.4/63.0	89.4/75.1	95.4/88.6
$w^* w^* w^*$ setrgb $g_p=0.85$ Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.101	0.181	0.256	0.327	0.394	0.46	0.525	0.587	0.649	0.71	0.769	0.828	0.886	0.943	1.0


OG820-7N, Bild A7-131-11: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* \text{setrgbcolor}$

OG82: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: $rgb \rightarrow rgb^*_{de}$ setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:0,62$; Y_N -Bereich 0,46 to <0,9 Ausgabe 131-11: $g_p=0.92$; $g_N=1.0$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out			LAB*out			LAB*out/c-ref			ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	10.99	0.0	0.0	0.0	10.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
2	16.62	0.0	0.0	0.14	22.52	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9	
3	22.25	0.0	0.0	0.23	30.18	0.0	0.0	7.93	0.0	0.0	7.93	
4	27.88	0.0	0.0	0.31	36.84	0.0	0.0	8.97	0.0	0.0	8.97	
5	33.5	0.0	0.0	0.38	42.93	0.0	0.0	9.43	0.0	0.0	9.43	
6	39.13	0.0	0.0	0.45	48.63	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	9.5	
7	44.76	0.0	0.0	0.51	54.03	0.0	0.0	9.27	0.0	0.0	9.27	
8	50.39	0.0	0.0	0.57	59.19	0.0	0.0	8.81	0.0	0.0	8.81	
9	56.02	0.0	0.0	0.63	64.17	0.0	0.0	8.15	0.0	0.0	8.15	
10	61.64	0.0	0.0	0.69	68.98	0.0	0.0	7.33	0.0	0.0	7.33	
11	67.27	0.0	0.0	0.74	73.65	0.0	0.0	6.38	0.0	0.0	6.38	
12	72.9	0.0	0.0	0.8	78.2	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	5.3	
13	78.53	0.0	0.0	0.85	82.64	0.0	0.0	4.11	0.0	0.0	4.11	
14	84.15	0.0	0.0	0.9	86.98	0.0	0.0	2.82	0.0	0.0	2.82	
15	89.78	0.0	0.0	0.95	91.23	0.0	0.0	1.45	0.0	0.0	1.45	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 6.0
17	10.99	0.0	0.0	0.0	10.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	
18	32.1	0.0	0.0	0.36	41.45	0.0	0.0	9.36	0.0	0.0	9.36	
19	53.2	0.0	0.0	0.6	61.7	0.0	0.0	8.5	0.0	0.0	8.5	
20	74.31	0.0	0.0	0.81	79.32	0.0	0.0	5.01	0.0	0.0	5.01	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	0.0	1.0	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	ΔL*CIELAB = 4.6
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:											R* _{ab,m} = 74	

OG820-3N-132-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



OG821-3N-132-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L*/Y _{intended} (absolut)	11.0/1.3	16.6/2.2	22.2/3.6	27.9/5.4	33.5/7.8	39.1/10.7	44.8/14.4	50.4/18.7	56.0/23.9	61.6/30.0	67.3/37.0	72.9/45.0	78.5/54.1	84.2/64.4	89.8/75.8	95.4/88.6
w* w* w* setrgb																
g _p =0.74																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
w*=l* _{CIELAB} , r (relativ)																
w* _{intended}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w* _{out}	0,0	0,137	0,227	0,306	0,379	0,446	0,51	0,571	0,63	0,687	0,742	0,796	0,849	0,9	0,95	1,0


OG820-7N, Bild A7-132-11: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: w* w* w* setrgbcolor

OG82: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:1,25$; Y_N -Bereich 0,93 to <1,8 Ausgabe 132-11: $g_P=0.85$; $g_N=1.0$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	18.01 0.0 0.0	0.0 18.01 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Kennzeichnung nach
2	23.17 0.0 0.0	0.17 31.35 0.0	0.0 0.0 0.0	8.18 0.0 0.0	8.18	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	28.33 0.0 0.0	0.27 38.93 0.0	0.0 0.0 0.0	10.6 0.0 0.0	10.6	und DIN 33866-1 Anhang G
4	33.49 0.0 0.0	0.35 45.23 0.0	0.0 0.0 0.0	11.74 0.0 0.0	11.74	
5	38.65 0.0 0.0	0.42 50.82 0.0	0.0 0.0 0.0	12.17 0.0 0.0	12.17	
6	43.81 0.0 0.0	0.49 55.93 0.0	0.0 0.0 0.0	12.12 0.0 0.0	12.12	
7	48.97 0.0 0.0	0.55 60.7 0.0	0.0 0.0 0.0	11.73 0.0 0.0	11.73	
8	54.13 0.0 0.0	0.61 65.2 0.0	0.0 0.0 0.0	11.07 0.0 0.0	11.07	
9	59.29 0.0 0.0	0.66 69.47 0.0	0.0 0.0 0.0	10.18 0.0 0.0	10.18	
10	64.45 0.0 0.0	0.72 73.56 0.0	0.0 0.0 0.0	9.11 0.0 0.0	9.11	
11	69.61 0.0 0.0	0.77 77.49 0.0	0.0 0.0 0.0	7.88 0.0 0.0	7.88	
12	74.77 0.0 0.0	0.82 81.29 0.0	0.0 0.0 0.0	6.52 0.0 0.0	6.52	
13	79.93 0.0 0.0	0.87 84.97 0.0	0.0 0.0 0.0	5.04 0.0 0.0	5.04	
14	85.09 0.0 0.0	0.91 88.54 0.0	0.0 0.0 0.0	3.45 0.0 0.0	3.45	
15	90.25 0.0 0.0	0.96 92.02 0.0	0.0 0.0 0.0	1.77 0.0 0.0	1.77	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	$\Delta E^*_{CIELAB} = 7.6$
17	18.01 0.0 0.0	0.0 18.01 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	
18	37.36 0.0 0.0	0.41 49.47 0.0	0.0 0.0 0.0	12.11 0.0 0.0	12.11	
19	56.71 0.0 0.0	0.64 67.36 0.0	0.0 0.0 0.0	10.65 0.0 0.0	10.65	
20	76.06 0.0 0.0	0.83 82.22 0.0	0.0 0.0 0.0	6.16 0.0 0.0	6.16	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	$\Delta L^*_{CIELAB} = 5.8$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					$R_{ab,m} = 67$	

OG820-3N-133-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



OG821-3N-133-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.4	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.6	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
$w^* w^* w^*$ setrgb																
$g_P=0.65$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0.0	0.173	0.27	0.352	0.424	0.49	0.552	0.61	0.665	0.718	0.769	0.817	0.865	0.911	0.956	1.0

OG820-7N, Bild A7-133-11: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* \text{setrgbcolor}$

OG82: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:2,5$; Y_N -Bereich 1,87 to <3,75 Ausgabe 133-11: $g_P=0.77$; $g_N=1.0$

94 ähnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*
1	26.85 0.0 0.0	0.0 26.85 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
2	31.42 0.0 0.0	0.21 41.05 0.0	0.0 9.63 0.0	0.0 0.0 0.0	9.63
3	35.99 0.0 0.0	0.31 48.1 0.0	0.0 12.11 0.0	0.0 0.0 0.0	12.11
4	40.56 0.0 0.0	0.39 53.75 0.0	0.0 13.18 0.0	0.0 0.0 0.0	13.18
5	45.13 0.0 0.0	0.46 58.64 0.0	0.0 13.51 0.0	0.0 0.0 0.0	13.51
6	49.7 0.0 0.0	0.53 63.05 0.0	0.0 13.34 0.0	0.0 0.0 0.0	13.34
7	54.27 0.0 0.0	0.59 67.09 0.0	0.0 12.82 0.0	0.0 0.0 0.0	12.82
8	58.84 0.0 0.0	0.64 70.87 0.0	0.0 12.02 0.0	0.0 0.0 0.0	12.02
9	63.41 0.0 0.0	0.69 74.42 0.0	0.0 11.01 0.0	0.0 0.0 0.0	11.01
10	67.99 0.0 0.0	0.74 77.79 0.0	0.0 9.81 0.0	0.0 0.0 0.0	9.81
11	72.56 0.0 0.0	0.79 81.01 0.0	0.0 8.46 0.0	0.0 0.0 0.0	8.46
12	77.13 0.0 0.0	0.84 84.1 0.0	0.0 6.97 0.0	0.0 0.0 0.0	6.97
13	81.7 0.0 0.0	0.88 87.07 0.0	0.0 5.37 0.0	0.0 0.0 0.0	5.37
14	86.27 0.0 0.0	0.92 89.94 0.0	0.0 3.67 0.0	0.0 0.0 0.0	3.67
15	90.84 0.0 0.0	0.96 92.71 0.0	0.0 1.88 0.0	0.0 0.0 0.0	1.88
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
17	26.85 0.0 0.0	0.0 26.85 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
18	43.99 0.0 0.0	0.45 57.47 0.0	0.0 13.48 0.0	0.0 0.0 0.0	13.48
19	61.13 0.0 0.0	0.67 72.67 0.0	0.0 11.54 0.0	0.0 0.0 0.0	11.54
20	78.27 0.0 0.0	0.85 84.85 0.0	0.0 6.58 0.0	0.0 0.0 0.0	6.58
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.4$

Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 6.3$

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 64$

OG820-3N-134-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



OG821-3N-134-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	26.8/5.0	31.4/6.8	36.0/9.0	40.6/11.6	45.1/14.6	49.7/18.2	54.3/22.2	58.8/26.9	63.4/32.1	68.0/38.0	72.6/44.5	77.1/51.7	81.7/59.7	86.3/68.5	90.8/78.1	95.4/88.6
$w^* w^* w^*$ setrgb $g_p=0.58$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB,r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,208	0,309	0,392	0,464	0,528	0,587	0,642	0,694	0,743	0,79	0,835	0,878	0,92	0,96	1,0


OG820-7N, Bild A7-134-11: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$

OG82: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: $rgb \rightarrow rgb^*_{de}$ setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:5$; Y_N -Bereich 3,75 to <7,5 Ausgabe 134-11: $g_p=0.7$; $g_N=1.0$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	37.99 0.0 0.0	0.0 37.99 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Kennzeichnung nach
2	41.81 0.0 0.0	0.24 51.79 0.0	0.0 9.98 0.0	0.0 9.98 0.0	9.98	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	45.64 0.0 0.0	0.35 57.87 0.0	0.0 12.23 0.0	0.0 12.23 0.0	12.23	und DIN 33866-1 Anhang G
4	49.47 0.0 0.0	0.43 62.6 0.0	0.0 13.13 0.0	0.0 13.13 0.0	13.13	
5	53.3 0.0 0.0	0.5 66.63 0.0	0.0 13.33 0.0	0.0 13.33 0.0	13.33	
6	57.13 0.0 0.0	0.56 70.19 0.0	0.0 13.07 0.0	0.0 13.07 0.0	13.07	
7	60.96 0.0 0.0	0.62 73.44 0.0	0.0 12.48 0.0	0.0 12.48 0.0	12.48	
8	64.78 0.0 0.0	0.67 76.44 0.0	0.0 11.65 0.0	0.0 11.65 0.0	11.65	
9	68.61 0.0 0.0	0.72 79.23 0.0	0.0 10.62 0.0	0.0 10.62 0.0	10.62	
10	72.44 0.0 0.0	0.76 81.87 0.0	0.0 9.43 0.0	0.0 9.43 0.0	9.43	
11	76.27 0.0 0.0	0.81 84.37 0.0	0.0 8.11 0.0	0.0 8.11 0.0	8.11	
12	80.1 0.0 0.0	0.85 86.76 0.0	0.0 6.66 0.0	0.0 6.66 0.0	6.66	
13	83.93 0.0 0.0	0.89 89.05 0.0	0.0 5.12 0.0	0.0 5.12 0.0	5.12	
14	87.75 0.0 0.0	0.93 91.24 0.0	0.0 3.49 0.0	0.0 3.49 0.0	3.49	
15	91.58 0.0 0.0	0.96 93.36 0.0	0.0 1.78 0.0	0.0 1.78 0.0	1.78	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	$\Delta E^*_{CIELAB} = 8.2$
17	37.99 0.0 0.0	0.0 37.99 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	
18	52.34 0.0 0.0	0.48 65.67 0.0	0.0 13.33 0.0	0.0 13.33 0.0	13.33	
19	66.7 0.0 0.0	0.69 77.86 0.0	0.0 11.16 0.0	0.0 11.16 0.0	11.16	
20	81.05 0.0 0.0	0.86 87.34 0.0	0.0 6.29 0.0	0.0 6.29 0.0	6.29	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	$\Delta L^*_{CIELAB} = 6.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					$R^*_{ab,m} = 65$	

OG820-3N-135-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	38.0/10.1	41.8/12.4	45.6/15.0	49.5/18.0	53.3/21.3	57.1/25.1	61.0/29.2	64.8/33.8	68.6/38.8	72.4/44.3	76.3/50.3	80.1/56.9	83.9/63.9	87.8/71.6	91.6/79.8	95.4/88.6
$w^* w^* w^*$ setrgb $g_p=0.53$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB,r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0,0	0,241	0,346	0,429	0,499	0,561	0,617	0,67	0,718	0,764	0,808	0,849	0,889	0,928	0,964	1,0


OG820-7N, Bild A7-135-11: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* \text{setrgbcolor}$

OG82: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:10$; Y_N -Bereich 7,5 to <15 Ausgabe 135-11: $g_p=0.62$; $g_N=1.0$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	52.02 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Kennzeichnung nach
2	54.91 0.0 0.0	0.27 63.82 0.0	0.0 8.91 0.0	0.0 8.91 0.0	8.91	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	57.8 0.0 0.0	0.38 68.49 0.0	0.0 10.69 0.0	0.0 10.69 0.0	10.69	und DIN 33866-1 Anhang G
4	60.7 0.0 0.0	0.46 72.03 0.0	0.0 11.34 0.0	0.0 11.34 0.0	11.34	
5	63.59 0.0 0.0	0.53 75.0 0.0	0.0 11.41 0.0	0.0 11.41 0.0	11.41	
6	66.48 0.0 0.0	0.59 77.61 0.0	0.0 11.12 0.0	0.0 11.12 0.0	11.12	
7	69.37 0.0 0.0	0.64 79.95 0.0	0.0 10.57 0.0	0.0 10.57 0.0	10.57	
8	72.27 0.0 0.0	0.69 82.1 0.0	0.0 9.83 0.0	0.0 9.83 0.0	9.83	
9	75.16 0.0 0.0	0.74 84.09 0.0	0.0 8.93 0.0	0.0 8.93 0.0	8.93	
10	78.05 0.0 0.0	0.78 85.96 0.0	0.0 7.91 0.0	0.0 7.91 0.0	7.91	
11	80.95 0.0 0.0	0.82 87.72 0.0	0.0 6.78 0.0	0.0 6.78 0.0	6.78	
12	83.84 0.0 0.0	0.86 89.4 0.0	0.0 5.56 0.0	0.0 5.56 0.0	5.56	
13	86.73 0.0 0.0	0.9 91.0 0.0	0.0 4.26 0.0	0.0 4.26 0.0	4.26	
14	89.62 0.0 0.0	0.93 92.53 0.0	0.0 2.9 0.0	0.0 2.9 0.0	2.9	
15	92.52 0.0 0.0	0.97 93.99 0.0	0.0 1.48 0.0	0.0 1.48 0.0	1.48	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	$\Delta E^*_{CIELAB} = 7.0$
17	52.02 0.0 0.0	0.0 52.02 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	
18	62.87 0.0 0.0	0.51 74.3 0.0	0.0 11.43 0.0	0.0 11.43 0.0	11.43	
19	73.71 0.0 0.0	0.72 83.11 0.0	0.0 9.4 0.0	0.0 9.4 0.0	9.4	
20	84.56 0.0 0.0	0.87 89.81 0.0	0.0 5.24 0.0	0.0 5.24 0.0	5.24	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41 0.0 0.0	1.0 95.41 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	$\Delta L^*_{CIELAB} = 5.2$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					$R^*_{ab,m} = 70$	

OG820-3N-136-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



OG821-3N-136-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

$L^*/Y_{intended}$ (absolut)	52.0/20.2	54.9/22.8	57.8/25.8	60.7/28.9	63.6/32.3	66.5/36.0	69.4/39.9	72.3/44.1	75.2/48.5	78.1/53.3	80.9/58.4	83.8/63.8	86.7/69.5	89.6/75.5	92.5/81.9	95.4/88.6
$w^* w^* w^*$ setrgb $g_p=0.48$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*_{CIELAB, r}$ (relativ)																
$w^*_{intended}$	0.000	0.067	0.133	0.200	0.267	0.333	0.400	0.467	0.533	0.600	0.667	0.733	0.800	0.867	0.933	1.000
w^*_{out}	0.0	0.273	0.379	0.461	0.53	0.589	0.644	0.693	0.739	0.782	0.823	0.861	0.898	0.934	0.967	1.0


OG820-7N, Bild A7-136-11: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* setrgbcolor$

OG82: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: $rgb (-> rgb^*_{de}) setrgbcolor$
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:20$; Y_N -Bereich 15 to <30 Ausgabe 136-11: $g_p=0.55$; $g_N=1.0$

94hnliche ISO-Prüfvorlagen: <http://www.ps.bam.de/24705T>, <http://www.ps.bam.de/9241>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/33872> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

i	LAB*ref	l*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	69.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	69.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	Kennzeichnung nach
2	71.41 0.0 0.0	0.3 0.0 0.0	77.46 0.0 0.0	6.04 0.0 0.0	6.04	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	73.13 0.0 0.0	0.41 0.0 0.0	80.24 0.0 0.0	7.11 0.0 0.0	7.11	und DIN 33866-1 Anhang G
4	74.84 0.0 0.0	0.49 0.0 0.0	82.31 0.0 0.0	7.47 0.0 0.0	7.47	
5	76.55 0.0 0.0	0.56 0.0 0.0	84.02 0.0 0.0	7.47 0.0 0.0	7.47	
6	78.27 0.0 0.0	0.62 0.0 0.0	85.51 0.0 0.0	7.24 0.0 0.0	7.24	
7	79.98 0.0 0.0	0.67 0.0 0.0	86.84 0.0 0.0	6.86 0.0 0.0	6.86	
8	81.7 0.0 0.0	0.71 0.0 0.0	88.05 0.0 0.0	6.35 0.0 0.0	6.35	
9	83.41 0.0 0.0	0.76 0.0 0.0	89.17 0.0 0.0	5.76 0.0 0.0	5.76	
10	85.12 0.0 0.0	0.8 0.0 0.0	90.21 0.0 0.0	5.08 0.0 0.0	5.08	
11	86.84 0.0 0.0	0.84 0.0 0.0	91.19 0.0 0.0	4.35 0.0 0.0	4.35	
12	88.55 0.0 0.0	0.87 0.0 0.0	92.11 0.0 0.0	3.56 0.0 0.0	3.56	
13	90.27 0.0 0.0	0.91 0.0 0.0	92.99 0.0 0.0	2.73 0.0 0.0	2.73	
14	91.98 0.0 0.0	0.94 0.0 0.0	93.83 0.0 0.0	1.85 0.0 0.0	1.85	
15	93.7 0.0 0.0	0.97 0.0 0.0	94.64 0.0 0.0	0.94 0.0 0.0	0.94	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	ΔE*CIELAB = 4.6
17	69.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	69.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	
18	76.13 0.0 0.0	0.54 0.0 0.0	83.62 0.0 0.0	7.5 0.0 0.0	7.5	
19	82.55 0.0 0.0	0.74 0.0 0.0	88.62 0.0 0.0	6.06 0.0 0.0	6.06	
20	88.98 0.0 0.0	0.88 0.0 0.0	92.34 0.0 0.0	3.35 0.0 0.0	3.35	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	95.41 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01	ΔL*CIELAB = 3.4
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 80	

OG820-3N-137-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown



OG821-3N-137-11: File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

L^*/Y_{intended} (absolut)	69.7/40.3	71.4/42.8	73.1/45.4	74.8/48.0	76.6/50.8	78.3/53.7	80.0/56.6	81.7/59.7	83.4/62.9	85.1/66.3	86.8/69.7	88.6/73.2	90.3/76.9	92.0/80.7	93.7/84.6	95.4/88.6
$w^* w^* w^*$ setrgb $g_p=0.44$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^*=l^*$ CIELAB, r (relativ)																
w^*_{intended}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{out}	0.0	0.302	0.41	0.491	0.557	0.615	0.667	0.714	0.757	0.798	0.836	0.872	0.906	0.939	0.97	1.0

OG820-7N, Bild A7-137-11: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $w^* w^* w^* \text{setrgbcolor}$

OG82: Ein-Ausgabe-Beziehung nach ISO 9241-306; 1MR, DEH Eingabe: $rgb \rightarrow rgb^*_{de}$ setrgbcolor
Gesehener Y-Kontrast $Y_W:Y_N=88,9:40$; Y_N -Bereich 30 to <60 Ausgabe 137-11: $g_p=0.47$; $g_N=1.0$